

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Autotrazione	AGIP 7004	5W/40		sintetico motori diesel autovetture API CF/SJ,VW 505.01(unit injector), MB 229.3	HELIX ULTRA 5W/40	HELIX DIESEL PLUS VA 5W/40
AGIP	Autotrazione	AGIP 7005	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ,ACEA A3/B3/B4,VW 503.00/506.00,MB 229.1	HELIX ULTRA AD 0W/30	HELIX ULTRA AG 025 5W/30
AGIP	Autotrazione	AGIP 7006	0W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF/EC, ACEA A3/B3/B4,VW 502/505/503.01		HELIX ULTRA 0W/40
AGIP	Autotrazione	AGIP 7007	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API A5/B5, VW 503/506/506.01		
AGIP	Autotrazione	AGRIMOTOR 2T		76	motori a 2 tempi macchine agricole basse ceneri, API TC		2T M
AGIP	Autotrazione	ALNUS SSC 616L	10W/40	219	semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF,ACEA A3/B3,VW 500/505,MB 229.1,BMW	HELIX PLUS 10W/40	
AGIP	Autotrazione	ANTIFREEZE EXTRA			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306,n.a.p. free	ANTIFREEZE	
AGIP	Autotrazione	ANTIFREEZE PLUS°°			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, BMW, MB 325, VW G11, MAN 324	GLYCOSHELL CONCENTR.	ANTIFREEZE
AGIP	Autotrazione	ATF 33/G°°		34	trasmissioni automatiche FORD M2C-33F, BORG WARNER	DONAX TF	
AGIP	Autotrazione	ATF II D		34	trasmissioni automatiche DEXRON II D,MB 236.6,Ford Mercon, Cat TO-2,All C4	DONAX TA	
AGIP	Autotrazione	BRAKE 3			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 3, per motocicli		DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)
AGIP	Autotrazione	BRAKE 4			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4 per motocicli	ADVANCE BRAKE DOT 4	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)
AGIP	Autotrazione	BRAKE 5.1			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 5.1 per motocicli	ADVANCE BRAKE DOT 5.1	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)
AGIP	Autotrazione	BRAKE FLUID DOT 3°°			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 3	DONAX HB (DOT3)	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)
AGIP	Autotrazione	BRAKE FLUID DOT 4			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)	
AGIP	Autotrazione	BRAKE FLUID DOT 4 PLUS°°			fluido per freni e frizioni DOT 4 ULTRA, punto ebollizione 300°C	DONAX UB (DOT 4 ULTRA)	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)
AGIP	Autotrazione	BRAKE FLUID DOT 5.1°°			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 5.1	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)	
AGIP	Autotrazione	CHF°°		18,7	fluido idraulico centrale per circuiti integratitipo CHF, VW/AUDI, BMW, MB	*	
AGIP	Autotrazione	CITY 2T			motori motocicli a 2 tempi semis.,API TC,Jaso FC,ISO-L-EGC/D,scooters	ADVANCE SCOOTER	
AGIP	Autotrazione	CITY 4T 10W/40	10W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico,API SJ,ACEA A3	ADVANCE SCOOTER 4 10W/40	ADVANCE SX 4
AGIP	Autotrazione	COOL			fluido anticongelante pronto all' uso base propilenica, protezione -40°C	*	
AGIP	Autotrazione	CROSS 2T		97	motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, Jaso FC, ISO-L-EGD	ADVANCE ULTRA 2	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Autotrazione	DEXRON III		7,1+	trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, MB 236.1, Allison C4	DONAX TG	DONAX TA
AGIP	Autotrazione	DIESEL GAMMA 10W/20	10W/20		unigrado motori diesel API CC/SC	*	
AGIP	Autotrazione	DIESEL GAMMA 30	30		unigrado motori diesel API CC/SC		CONQUEST 30
AGIP	Autotrazione	DIESEL GAMMA 40	40		unigrado motori diesel API CC/SC		CONQUEST 40
AGIP	Autotrazione	DIESEL GAMMA 50	50		unigrado motori diesel API CC/SC	*	
AGIP	Autotrazione	DIESEL MULTIGRADE 20W/40	20W/40		multigrado motori diesel veicoli commerciali API CD/SF	*	
AGIP	Autotrazione	DIESEL SIGMA 10W°°	10W		unigrado motori diesel API CD/SF, MB 227.0		
AGIP	Autotrazione	DIESEL SIGMA 30°°	30		unigrado motori diesel API CD/SF		CONQUEST 30
AGIP	Autotrazione	DIESEL SIGMA 40°°	40		unigrado motori diesel API CD/SF		CONQUEST 40
AGIP	Autotrazione	DIESEL SIGMA 50°°	50		unigrado motori diesel API CD/SF	*	
AGIP	Autotrazione	DIESEL SIGMA FS 30°°	30		unigrado motori diesel API CF/SF, ACEA E2, MB 228.2, M 270		RIMULA X 30
AGIP	Autotrazione	DIESEL SIGMA FS 40	40		unigrado motori diesel API CF/SF, ACEA E2, MB 228.2, M 270		RIMULA X 40
AGIP	Autotrazione	DIESEL SIGMA S 10W/20	10W/20		unigrado motori diesel API CD/SF		
AGIP	Autotrazione	DIESEL SIGMA S 30	30		unigrado motori diesel API CD/SF, MB 227.0		CONQUEST 30
AGIP	Autotrazione	DIESEL SIGMA S 40	40		unigrado motori diesel API CD/SF, MB 227.0		CONQUEST 40
AGIP	Autotrazione	DIESEL SIGME FS 30	30		unigrado motori diesel API CF/SF, ACEA E2, MB 228.0	RIMULA X 30	
AGIP	Autotrazione	ECOFREEZE			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base propilenica, ASTM D 5216	COOLANT FG	ANTIFREEZE
AGIP	Autotrazione	ECOPERMANENT			fluido anticongelante pronto all' uso base propilenica, protezione -35°C	*	
AGIP	Autotrazione	F1 SUPERMOTOROIL	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SJ/CF, ACEA A3/B3, VW 501.01/505.00, MB 229.1		HELIX SUPER 15W/40
AGIP	Autotrazione	FORK 2,5W	2,5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	*	
AGIP	Autotrazione	FORK 5W	5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	ADVANCE FORK 5W	
AGIP	Autotrazione	FORK 7,5W	7,5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	ADVANCE FORK 7,5W	
AGIP	Autotrazione	FORK 10W	10W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	ADVANCE FORK 10W	
AGIP	Autotrazione	FORK 15W	15W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	ADVANCE FORK 15W	
AGIP	Autotrazione	FORK 20W	20W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip		*
AGIP	Autotrazione	GEAR 10W/40 (moto)	80W		EP cambi e differenziali API GL-4		SPIRAX G 80W/90
AGIP	Autotrazione	GEAR 20W/40 (moto)	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4	SPIRAX G 80W/90	
AGIP	Autotrazione	GEAR 40 (moto)	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	VELTAX Z 80W/90	
AGIP	Autotrazione	GEAR 5W/20 (moto)			trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A	DONAX TM	
AGIP	Autotrazione	GEAR 80W/90 ( moto)	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	VELTAX Z 80W/90	
AGIP	Autotrazione	GEAR SYNTH 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali semisintetico, API GL4, moto competizione		SPIRAX GSX 75W/80

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Autotrazione	GEUM 30	30		motori a gas naturale, LPG API CC, basse ceneri	*	
AGIP	Autotrazione	GEUM 40	40		motori a gas naturale, LPG API CC, basse ceneri	MYSELLA LA 40	
AGIP	Autotrazione	GEUM C 40	40		motori a gas naturale, LPG API CD, basse ceneri, basso H2S	MYSELLA LA 40	
AGIP	Autotrazione	GEUM E 40	40		motori a gas naturale, LPG API CD, medie ceneri, gas scarica, biogas	MYSELLA OIL LA 40	MYSELLA MA 40
AGIP	Autotrazione	HD DUAL 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SF/CD/CF,CCMC G2/D2, MB 227.1		X - 100 SUPER 15W/40
AGIP	Autotrazione	KART 2T		77	motori motocicli a 2 tempi semisintetico,base vegetale,non prediluito, Kart	ADVANCE RACING M	ADVANCE RACING X
AGIP	Autotrazione	LHM SUPER		18	fluido idraulico speciale, base minerale LHM CITROEN/PSA, FIAT, IVECO	LHM	
AGIP	Autotrazione	MARINEMIX SM		44	olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTILUS PREMIUM	
AGIP	Autotrazione	MIX 2T	30	68	motori motocicli a 2 tempi API TC, piccole cilindrata	ADVANCE S 2	ADVANCE SX 2
AGIP	Autotrazione	MOTOR OIL HD 20W/40	20W/40		multigrado motori benzina e diesel API SF/CC	*	
AGIP	Autotrazione	MOTOR OIL HD 40/50	40/50		unigrado motori benzina e diesel API SF/CC (dualgrade)	X-100 40	
AGIP	Autotrazione	OLIO PER MOTOSEGHE		110	fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	*	
AGIP	Autotrazione	RACING 2T		182	motori motocicli a 2 tempi semisintetico, ricinato, non predil., competizione	ADVANCE RACING M	ADVANCE RACING X
AGIP	Autotrazione	RACING 4T 10W/60	10W/60		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico,competizione	ADVANCE RACING M	ADVANCE ULTRA 4 10W/40
AGIP	Autotrazione	RACING 4T 20W/50	20W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, competizione	ADVANCE ULTRA 4 15W/50	ADVANCE ULTRA 4 10W/40
AGIP	Autotrazione	ROTRA 80W/90	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	VELTAX Z 80W/90	
AGIP	Autotrazione	ROTRA 85W/140	85W/140		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	VELTAX Z 140	
AGIP	Autotrazione	ROTRA ATF	40		trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A, MB 236.2,Allison C4	DONAX TM	
AGIP	Autotrazione	ROTRA CT 10W°°	10W		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	*	
AGIP	Autotrazione	ROTRA CT 30°°	30		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 30	
AGIP	Autotrazione	ROTRA CT 50°°	50		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 50	
AGIP	Autotrazione	ROTRA HY 80W/90°°	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4	SPIRAX G 80W/90	
AGIP	Autotrazione	ROTRA HY 85W/140°°	85W/140		EP cambi e differenziali API GL4		SPIRAX A 85W/140
AGIP	Autotrazione	ROTRA HY DB 80W	80W/85W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1		SPIRAX G 80W/90
AGIP	Autotrazione	ROTRA JD/F 80W°°	80W	55	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4,J20C, M2C 134D,M1141,CAT TO2,ALL C4	DONAX TD 80W	
AGIP	Autotrazione	ROTRA LSX 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL4/5/MT-1,ZF-TE-ML 02B/05B/07A/08/12B/16F/17B	SPIRAX ASX 75W/90	TRANSAXLE 75W/90
AGIP	Autotrazione	ROTRA MP 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 80W/90	
AGIP	Autotrazione	ROTRA MP 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 85W/140	
AGIP	Autotrazione	ROTRA MP-DB 85W/90°°	85W/90		EP cambi e differenziali API GL5, MB 235.0	SPIRAX A 80W/90	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Autotrazione	ROTRA MP/S 80W°°	80W		EP differenziali autobloccanti API GL5, FORD M2C 105A/154A, trasm. freni b. olio		DONAX TD 80W
AGIP	Autotrazione	ROTRA MP/S 85W/90°°	85W/90		EP differenziali autobloccanti API GL5, FORD M2C 105A/154A, trasm. freni b.olio	*	
AGIP	Autotrazione	ROTRA MULTI THT 80W		11,1+	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, M1135, FORD M2C 86B/134B/C, ALL C4, TO-2	*	
AGIP	Autotrazione	ROTRA TRUCK GEAR 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5, MT-1		SPIRAX A 80W/90
AGIP	Autotrazione	SHD 30°°	30		unigrado motori benzina e diesel API SB/CB		X-100 30
AGIP	Autotrazione	SHD 40°°	40		unigrado motori benzina e diesel API SB/CB		X-100 40
AGIP	Autotrazione	SIGMA MULTIGRADE 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel veicoli commerciali API CF-4/SG, MB 227.1	RIMULA D 15W/40	CONQUEST 15W/40
AGIP	Autotrazione	SIGMA TFE 10W/40°°	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4/SJ, E3/B3/A3, VW 505/500.00, MB 228.3, M 3275		RIMULA X 15W/40
AGIP	Autotrazione	SIGMA TRUCK 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH4, Acea E5, MB 228.3, M 3275, VDS 2	RIMULA X15W/40	RIMULA SUPER 15W/40
AGIP	Autotrazione	SIGMA TRUCK SYNTH FE 5W/	5W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico, API CF, ACEA E4, MB 228.5, VDS-2, M 3277	RIMULA ULTRA 5W/30	RIMULA ULTRA 10W/40
AGIP	Autotrazione	SIGMA TURBO 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH4, ACEA E3, MB 228.3, VDS2, M 3275	RIMULA X 15W/40	RIMULA SUPER 15W/40
AGIP	Autotrazione	SIGMA TURBO 20W/50	20W/50		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF/CF4/SG, ACEA E3, VDS2	*	
AGIP	Autotrazione	SIGMA ULTRA TFE 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semis., API CF/CF-4, ACEA E3, MB 228.5, VDS 2, M 3277	RIMULA ULTRA 10W/40	
AGIP	Autotrazione	SINT 2000 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 500/505, MB 229.1	HELIX PLUS 10W/40	
AGIP	Autotrazione	SINT 2000 40/50°°	40/50		motori benzina autovetture da competizione semisintetico + ricino		SUPER COMPETITION
AGIP	Autotrazione	SINT EVOLUTION 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502/505, MB 229.3	HELIX ULTRA 5W/40	
AGIP	Autotrazione	SINT EVOLUTION 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 502/505, MB229.3, BMW	HELIX ULTRA AG 025 5W/30	HELIX ULTRA 5W/40
AGIP	Autotrazione	SINT TURBODIESEL 10W/40	10W/40		semisintetico motori diesel autovetture API CF/SG, ACEA B4, VW 505.00	HELIX DIESEL PLUS 10W/40	
AGIP	Autotrazione	SINT TURBODIESEL EVOL. 5W	5W/40		sintetico motori diesel autovetture API CF/SL, ACEA A3/B3/B4, VW 502/500/505, MB 229.3	HELIX ULTRA 5W/40	
AGIP	Autotrazione	SPEED 2T		95	motori motocicli a 2 tempi sintetico, moto altissima potenza	ADVANCE ULTRA 2	
AGIP	Autotrazione	SUPER 2T		74	motori motocicli a 2 tempi API TC, servizio normale	2T M	ADVANCE S 2
AGIP	Autotrazione	SUPER 4T 15W/40	15W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SJ, ACEA A3	ADVANCE SX 4	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Autotrazione	SUPER 4T 15W/50	15W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SJ, ACEA A3	ADVANCE SX 4	
AGIP	Autotrazione	SUPER 4T 40 (moto)	40		unigrado motori benzina e diesel API SF/CC	X-100 40	
AGIP	Autotrazione	SUPERDIESEL MULTIGRADE 1	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4, ACEA E2/B2, MB 228.1, VDS, M 271	Rimula D Extra 15W/40	
AGIP	Autotrazione	SUPERDIESEL MULTIGRADE 2	20W/50		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF4/SH, ACEA E2/B2/A2,VW 505/501,MB 228.1,M 271	*	
AGIP	Autotrazione	SUPERMOTOROIL 20W/50°°	20W/50		multigrado motori benzina e diesel API SF/CC		
AGIP	Autotrazione	SUPERTRACTOR UNIVERSAL 1	15W/40		STOU macch.agric. (mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CE/SF,GL4,E1,MF M1139/44, J20A, ALL.C 4	HARVELLA T 15W/40	
AGIP	Autotrazione	TEC 2T		94	motori motocicli a 2 tempi semisintetico, API TC+, Jaso FC,ISO-L-EGD,antifumo		ADVANCE VSX 2
AGIP	Autotrazione	TEC 4T 15W/50	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, API SJ, JASO MA	ADVANCE SCOOTER 4 10W/40	ADVANCE SX 4

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Industria	015/85°°		46+	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BA, ISO CKH	*	
AGIP	Industria	7733°°			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose pulizia e sanificazione circuiti 3%	MWS ADDITIVE SC 3251 (ex SANIDET 3)	
AGIP	Industria	7921°°			protettivo antiruggine al solvente dewat., ceroso sottile, lungo term.MIL-C-16173D/2	ENSIS FLUID T	ENSIS FLUID R
AGIP	Industria	ACER MV 10		10	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, Cincinnati P62, organi veloci	MORLINA 10	
AGIP	Industria	ACER 15		15	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, organi veloci	*	
AGIP	Industria	ACER 22		21	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 22	TELLUS OIL 22
AGIP	Industria	ACER 32		30	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 32	TELLUS OIL 32
AGIP	Industria	ACER 46		44	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 46	TELLUS OIL 46
AGIP	Industria	ACER 68		64	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 68	TELLUS OIL 68
AGIP	Industria	ACER 100		100	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 100	TELLUS OIL 100
AGIP	Industria	ACER 150		141	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 150	
AGIP	Industria	ACER 220		219	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 220	
AGIP	Industria	ACER 320		327	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 320	
AGIP	Industria	ACER 460		477	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 460	
AGIP	Industria	ACER 800		790	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	*	
AGIP	Industria	ACER MP 100°°		94	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, alta demulsività cuscinetti Morgoil		TELLUS OIL 100
AGIP	Industria	ACER MP 150°°		146	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, alta demulsività cuscinetti Morgoil		MORLINA T 150°°
AGIP	Industria	ACER MP 220°°		218	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, alta demulsività cuscinetti Morgoil		MORLINA 220
AGIP	Industria	ACER MP 320°°		319	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, alta demulsività cuscinetti Morgoil		MORLINA 320
AGIP	Industria	ACER MP 460°°		462	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, alta demulsività cuscinetti Morgoil		MORLINA 460
AGIP	Industria	ACER MPK 150°°		139	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, DIN 51517/2 CL	*	
AGIP	Industria	ACER MPK 220°°		207	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, DIN 51517/2 CL	DELIMA OIL 220	
AGIP	Industria	ACORUS 10		1,8	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio per calcestruzzo e terrecotte, casseri ferro/legno	*	
AGIP	Industria	ACORUS 7032		10	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio calcestruzzo e terrecotte, casseri ferro/legno	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Industria	AK 02°°			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose battericida, fungicida 0,15-0,20%	*	
AGIP	Industria	ALARIA 2		14	olio diatermico paraffinico		VITREA OIL 22
AGIP	Industria	ALARIA 3		30	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMIA OIL B	VITREA OIL 32
AGIP	Industria	ALARIA 7		98	olio diatermico paraffinico, per sistemi aperti		VITREA OIL M 100
AGIP	Industria	ALISMA 32 PV°°		30	olio per turbine, inibito R. & O. con inibitore corrosione in fase vapore	*	
AGIP	Industria	ALNUS 136		420	olio per stampaggio e imbutitura clorurato composto, lav. gravosa acciaio inox	*	
AGIP	Industria	ALNUS SSC 608		115	olio per stampaggio e imbutitura no cloro, stampaggio medio-gravoso	FENELLA OIL BSD 3251	
AGIP	Industria	ALNUS SSC 636		500	olio per stampaggio e imbutitura no cloro, pastoso, lav. severissime, Ti/met. speciali	FENELLA OIL D 3851	
AGIP	Industria	AQUAMET 95			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/Bo/biocidi, taglio e rettif. medioseveri 2-6%	ADRANA A 3601.03	
AGIP	Industria	AQUAMET 101			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli universale, acciai mediolegati e met. non ferrosi	SITALA CE 3401 (EX LUTEM TT)	SITALA E 403
AGIP	Industria	AQUAMET 260EP		70	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, lavorazioni gravose 4-15%	*	
AGIP	Industria	AQUAMET 7535 CU			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli EP, universale, metalli ferrosi e non ferrosi	SITALA CE 3602	
AGIP	Industria	AQUAMET 7547		400*	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no cloro, taglio e rettifica metalli ferrosi e non		ADRANA A 3601.03
AGIP	Industria	AQUAMET S 300		10,1	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no nitriti, rettifica metalli ferrosi e non, 1-5%	*	
AGIP	Industria	ARNICA A 15°°		16,1	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL T 15	
AGIP	Industria	ARNICA 22		22	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL T 22	
AGIP	Industria	ARNICA 32		31	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS OIL T 32	
AGIP	Industria	ARNICA 46		45	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS OIL T 46	
AGIP	Industria	ARNICA 68		69	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS OIL T 68	
AGIP	Industria	ARNICA 100		104	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Industria	ARNICA 104/FR		43	fluido idraulico resistente al fuoco base acqua/glicole	*	
AGIP	Industria	ARNICA D 32°°		33	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS		TELLUS OIL S 32
AGIP	Industria	ARNICA D 46°°		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS		TELLUS OIL S 46
AGIP	Industria	ARNICA S/I 46°°		48	fluido idraulico resistente al fuoco base esteri organici, antiusura	IRUS DU°°	
AGIP	Industria	ARNICA S/I 68°°		62	fluido idraulico resistente al fuoco base esteri organici, antiusura		IRUS DU°°
AGIP	Industria	ARNICA SX 32		32	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. detergente, sintetico,ISO HV, superprestazioni	*	
AGIP	Industria	ARNICA SX 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. detergente, sintetico,ISO HV, superprestazioni	*	
AGIP	Industria	ARUM HT 220		222	organi alta temperatura (catene, forni, pressofusione) sintetico, PAO/esteri, antiusura, ashless	*	
AGIP	Industria	ASP 100		100	lubrificazione generale macchine tessili antigoccia	*	
AGIP	Industria	ASP 150		140	lubrificazione generale macchine tessili antigoccia	*	
AGIP	Industria	ASP 220		205	lubrificazione generale macchine tessili antigoccia		TONNA OIL S 220
AGIP	Industria	ASP C 32		30	olio per utensili pneumatici composto		TONNA OIL S 32
AGIP	Industria	ASP C 100		100	olio per utensili pneumatici composto	TORCULA OIL	
AGIP	Industria	ASTER FP		12	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no cloro, BTA, Ejector, punta a cannone	GARIA 401 F-10	
AGIP	Industria	ASTER L		10	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura senza cloro, per acciai e leghe gialle	MACRON 2405 M 4 (ex KS 204)	
AGIP	Industria	ASTER M		175	olio per maschiatura a mano no cloro, acciai legati e inox	*	
AGIP	Industria	ASTER ML		30	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no cloro, torneria med/grav,leghe gialle e acciai		MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)
AGIP	Industria	ASTER MM		30	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no Cl,acciai legati,anche rame e leghe		MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)
AGIP	Industria	ASTER MM/E		14	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no cloro, leghe gialle, acciai alta lavorabilità	*	
AGIP	Industria	ASTER MP		30	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile senza cloro, inattivo,anche idraulico	MACRON 401 F-32	MACRON 3453 CF-32(EX MACRON M32)
AGIP	Industria	ASTER RF		22	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro, acciai legati		GARIA 3452 M-22



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Industria	ASTER S		38	olio per taglio ingranaggi no cloro, per sbarbatura		
AGIP	Industria	ASTER TA		33	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no cloro,lavorazioni severe,acciai legati e inox	*	MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)
AGIP	Industria	ASTER TA/E		17	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no Cl,torneria gravosa acc.legati,taglio ingran.	*	
AGIP	Industria	ASTER TG		32	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro, lavorazione gravosa acciai legati	GARIA 405 M-32	
AGIP	Industria	BETULA 32		29,1	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS OIL G 32	
AGIP	Industria	BETULA 46		42,4	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS OIL G 46	
AGIP	Industria	BETULA 68		61,3	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS OIL G 68	
AGIP	Industria	BETULA S 32		29,4	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	CLAVUS OIL AB 32	
AGIP	Industria	BETULA S 46		43,9	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	*	
AGIP	Industria	BETULA S 68		63,3	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	CLAVUS OIL AB 68	
AGIP	Industria	BETULA S 100		94,8	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	*	
AGIP	Industria	BLASIA 32°°		32	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	*	
AGIP	Industria	BLASIA 68		64	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 68	
AGIP	Industria	BLASIA 100		100	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 100	
AGIP	Industria	BLASIA 150		141	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 150	
AGIP	Industria	BLASIA 220		220	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 220	
AGIP	Industria	BLASIA 320		300	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 320	
AGIP	Industria	BLASIA 460		460	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 460	
AGIP	Industria	BLASIA 680		627	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 680	
AGIP	Industria	BLASIA BM 220°°		220	fluido idraulico resistente al fuoco emulsionabile,anticorrosione/antiruggine	*	
AGIP	Industria	BLASIA P 1000°°		1050	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	*	
AGIP	Industria	BLASIA P 2200°°		2200	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) Timken 226	*	
AGIP	Industria	BLASIA S 150		152	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, FZG 12 (200°C)	TIVELA OIL S 150	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Industria	BLASIA S 220		230	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature FZG 12 (200°C)	TIVELA OIL S 220	
AGIP	Industria	BLASIA S 320		320	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	TIVELA OIL S 320	
AGIP	Industria	BLASIA SX 100		95,8	sintetico,EP,riduttori servizio severo,temp.estreme base PAO		OMALA OIL 100
AGIP	Industria	BLASIA SX 220		220	sintetico,EP,riduttori servizio severo,temp.estreme base PAO	OMALA OIL HD 220	OMALA RL 220
AGIP	Industria	BLASIA SX 320		316	sintetico,EP,riduttori servizio severo,temp.estreme base PAO	OMALA OIL HD 320	OMALA RL 320
AGIP	Industria	CELTIS 502°°		22	olio plastificante industria gomma naftenico	*	
AGIP	Industria	CELTIS 505°°		50	olio plastificante industria gomma naftenico	*	
AGIP	Industria	CELTIS 508 SA°°		105	olio plastificante industria gomma naftenico	*	
AGIP	Industria	CELTIS 511/L°°		11,5	olio plastificante industria gomma naftenico	*	
AGIP	Industria	CELTIS 802°°		15	olio plastificante industria gomma paraffinico	*	
AGIP	Industria	CELTIS 902°°		14	olio plastificante industria gomma paraffinico	*	
AGIP	Industria	CELTIS 903°°		30	olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL 32
AGIP	Industria	CELTIS 904°°		36	olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL 46
AGIP	Industria	CELTIS 905°°		50	olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL 46
AGIP	Industria	CELTIS 908°°		108	olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL M 100
AGIP	Industria	CELTIS 911 C°°		88	olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL 68
AGIP	Industria	CELTIS 911°°		146	olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL M 150
AGIP	Industria	CELTIS 933°°		472	olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL M 460
AGIP	Industria	CELTIS 956°°		848	olio plastificante industria gomma paraffinico	*	
AGIP	Industria	CLADIUM FS 30°°		30	motori diesel marini/ind.li/ferrov., anche sovralimentati API CD, serie 3, TBN 8,3	*	
AGIP	Industria	CLADIUM FS 40°°		40	motori diesel marini/ind.li/ferrov., anche sovralimentati API CD, serie 3, TBN 8,3	*	
AGIP	Industria	DEMUL 605		300	disarmante biodegradabile emulsionabile, biodegradabile, base colza, 3-10%	*	
AGIP	Industria	DICREA 32		29,5	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	*	
AGIP	Industria	DICREA 46		43,9	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CORENA D 46 (ex COMPTELLA 46)	
AGIP	Industria	DICREA 68		65	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA D 68 (e x COMPTELLA 68)	
AGIP	Industria	DICREA 100		96,2	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA OIL P 100	
AGIP	Industria	DICREA 150		147	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA OIL P 150	
AGIP	Industria	DICREA 220		204	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	*	
AGIP	Industria	DICREA 320		300	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	*	
AGIP	Industria	DICREA ESX 100°°		95,4	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C sintetico, base esteri	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Industria	DICREA S 150		143	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C poliglicoli, per gas naturali, NH3, derivati CI-FI	*	
AGIP	Industria	DICREA SX 68		71,6	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	CORENA AS 68	
AGIP	Industria	DIESEL SIGMA S/CT 30°°		30	motori diesel industriali/ferroviari, gasolio max 1% zolfo API CD, Serie 3, TBN 20	*	
AGIP	Industria	DIESEL SIGMA S/CT 40°°		40	motori diesel industriali/ferroviari, gasolio max 1% zolfo API CD, Serie 3, TBN 20	*	
AGIP	Industria	ESTRAMET		105*	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli esteri, noCl/S/P/nitriti, acc. e leghe leggere 3-15%	*	
AGIP	Industria	EXIDIA HG 32		30,5	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, anche idraulico	TONNA OIL S 32	
AGIP	Industria	EXIDIA HG 68		64	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, anche idraulico	TONNA OIL S 68	
AGIP	Industria	EXIDIA HG 220		206	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	TONNA OIL S 220	
AGIP	Industria	FANUM FLUID CD°°		2,6	fluido taratura sistemi di iniezione ISO 4113	*	
AGIP	Industria	FELTRIA B 15		15	aghi macchine maglieria incolore, additivato, lavabile	*	
AGIP	Industria	FELTRIA B 46		45	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura incolore, lavabile, additivato	*	
AGIP	Industria	FELTRIA B 100		100	lubrificazione generale macchine tessili incolore, additivato, lavabile, antigoccia	*	
AGIP	Industria	FELTRIA S 32		32	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura semisint. Lavabile, antigoccia, antiusura		VEXILLA OIL S 32
AGIP	Industria	FIN 332/F		240++	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC-V, ISO CH-DIL, al solvente	*	
AGIP	Industria	FIN 360EP/F		450++	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC-V, ISO CJ-DIL, EP, al solvente	*	
AGIP	Industria	H LIFT 46°°		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, prestazione normale		TELLUS OIL T 46
AGIP	Industria	H LIFT 68°°		68	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, prestazione normale		TELLUS OIL T 68
AGIP	Industria	ITE 320		20*	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I+II, pour point -45°C	DIALA OIL GX	DIALA OIL D
AGIP	Industria	ITE 360		13	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I+II, BS 148.84, pour point -57°C	DIALA OIL GX	DIALA OIL D
AGIP	Industria	ITE 360/G°°		9,1	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I+II, pour point -48°C	ELECTRICAL G	
AGIP	Industria	ITE 360/P°°		16,2	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I, pour point -33°C	ELECTRICAL G	
AGIP	Industria	LAMIUM 11/C		1,7	olio per laminazione a freddo minerale puro, inodore, foglio alluminio		MACRON EDM 65 (ex EDM FLUID 2)

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Industria	LAMIUM 11°°		1,8	olio per laminazione a freddo minerale puro, inodore, foglio alluminio		MACRON EDM 65 (ex EDM FLUID 2)
AGIP	Industria	LAMIUM 14		2,27	olio per laminazione a freddo alluminio		MACRON EDM 110 (ex EDM FLUID 4)
AGIP	Industria	LH 32 °°		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC OIL 32	
AGIP	Industria	LH 46 °°		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC OIL 46	
AGIP	Industria	LH 68 °°		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC OIL 68	
AGIP	Industria	LH 100 °°		100	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	*	
AGIP	Industria	LH 150 °°		150	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	*	
AGIP	Industria	LSV 25°°		5	fluido solubile per rettifica vetro sintetico, no nitrati, 0,8-1%	*	
AGIP	Industria	MDN °°		40	motori diesel marini/ind.li/ferrov., anche sovralimentati API CD, Serie 3, TBN 15	*	
AGIP	Industria	MUD ST°°		14,9+	olio per supporti e organi in presenza d' acqua composto per astuccio elica	*	
AGIP	Industria	NOVAMET EP		74	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP no Cl/Bo/biocidi,lav.grav.,met.ferrosi 2,5-8%	*	
AGIP	Industria	NOVAMET VG		105*	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/Bo/biocidi,taglio e rettif.medioseveri 2-6%	ADRANA A 3601.03	
AGIP	Industria	OBI 10		58	olio bianco medicinale FUI X. EU F III, USP/FDA, naftenico	ONDINA 933	
AGIP	Industria	OBI 12		14	olio bianco medicinale FUI X	ONDINA 917	
AGIP	Industria	OBI 13		14	olio bianco tecnico leggero odore		ONDINA 917
AGIP	Industria	OSO 15		14,3	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, + fusi e mandrini	*	
AGIP	Industria	OSO 22		21,5	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, + fusi e mandrini	TELLUS OIL 22	MORLINA 22
AGIP	Industria	OSO 32		30	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM,DENISON HF-0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P68	TELLUS OIL 32	
AGIP	Industria	OSO 46		45	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM,DENISON HF-0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P70	TELLUS OIL 46	
AGIP	Industria	OSO 68		64,3	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM,DENISON HF-0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P69	TELLUS OIL 68	
AGIP	Industria	OSO 100		102	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL 100	
AGIP	Industria	OSO 150		143	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS		MORLINA 150
AGIP	Industria	OTE 32		30	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 32	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Industria	OTE 46		44	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 46	MORLINA 46
AGIP	Industria	OTE 68		64	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 68	MORLINA 68
AGIP	Industria	OTE 80		80	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD		TURBO OIL T 100
AGIP	Industria	OTE 100		100	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 100	MORLINA 100
AGIP	Industria	OTE 32 GT°°		30,4	olio per turbine, inibito R. & O. ISO L-TG B, per turbine a gas		TURBO OIL T 32
AGIP	Industria	OTE 80 EP°°		75,4	olio per turbine, inibito R. & O. EP, con riduttori incorporati		TELLUS OIL 68
AGIP	Industria	OTE TCA 46/A°°		44	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. turbine,compress. sintesi ammoniaca,DELAVAL supp.1		MORLINA 46
AGIP	Industria	PRESSFORM 610		58	olio per stampaggio e imbutitura composto, EP, metalli ferrosi	*	
AGIP	Industria	PRESSFORM 612		172	olio per stampaggio e imbutitura composto, EP, imbutitura profonda, acciai e inox	*	
AGIP	Industria	PROCESS OIL 492°°		23,5	olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL 22
AGIP	Industria	PROCESS OIL 497°°		135	olio plastificante industria gomma naftenico	*	
AGIP	Industria	PROCESS OIL 500		285	olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL M 150
AGIP	Industria	PROCESS OIL 506		115	olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL M 100
AGIP	Industria	PROCESS OIL 665°°		22	olio plastificante industria gomma naftenico	*	
AGIP	Industria	RADULA 32		30	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL 32	MORLINA 32
AGIP	Industria	RADULA 46		44	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL 46	MORLINA 46
AGIP	Industria	RADULA 68		64	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL 68	MORLINA 68
AGIP	Industria	RADULA 100		100	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 100	MORLINA 100
AGIP	Industria	RADULA 150		141	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 150	MORLINA 150
AGIP	Industria	RUSTIA 27		16,2	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. dewatering, film oleoso 3,5 micron,JAN-C-372(armi)		ENSIS FLUID R
AGIP	Industria	RUSTIA 68/F		1,2	protettivo antiruggine al solvente dewatering, breve durata		ENSIS FLUID R
AGIP	Industria	RUSTIA 81		24	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. dewatering, film oleoso		ENSIS FLUID R
AGIP	Industria	RUSTIA 100/F		2,9*	protettivo antiruggine al solvente dewatering, film oleoso sottile, lungo termine	ENSIS FLUID T	ENSIS FLUID R
AGIP	Industria	RUSTIA C 10W/20	10W/20		protettivo antiruggine per motori API CC/SE, MIL-L-21260C	*	
AGIP	Industria	RUSTIA C 30	30		protettivo antiruggine per motori API CC/SE, MIL-L-21260C	ENSIS ENGINE OIL 30	
AGIP	Industria	RUSTIA NT		19	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, 6,7 micron		ENSIS FLUID R

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Industria	SIC C 150		141	compressori d' aria e gas umidi composto, additivi untuosità	*	
AGIP	Industria	SIC C 220		219	compressori d' aria e gas umidi composto, additivi untuosità	*	
AGIP	Industria	SIMBLUM 2/A		17	olio per temprata accelerata paraffinico, additivato	*	
AGIP	Industria	SIMBLUM 3		30	olio per temprata acciai paraffinico, additivo antiossidante	VOLUTA OIL C	MORLINA 32
AGIP	Industria	SIMBLUM 3/L		29,8	olio per temprata accelerata lavabile	*	
AGIP	Industria	SIMBLUM 5/A		62	olio per temprata accelerata paraffinico, additivato, temprata fino a 150°C	*	
AGIP	Industria	SOLARIA 32		32	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 927	
AGIP	Industria	SP 7733°°			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose pulizia e sanificazione circuiti 3%	MWS ADDITIVE SC 3251 (ex SANIDET 3)	
AGIP	Industria	SP 7735 °°		46	fluido idraulico biodegradabile base vegetale		NATURELLE HF-R
AGIP	Industria	SP 7736 °°		68	fluido idraulico biodegradabile base vegetale	*	
AGIP	Industria	SVE 23/G°°		22	olio minerale per stampi vetro grafitato	*	
AGIP	Industria	TRAFILA 605		250	composto per trafilatura no Cl/S, bassa velocità, tubi rame e sue leghe	*	
AGIP	Industria	TRAFILA 607		40	composto per trafilatura no Cl/S, barre e tubi piccole dimens rame e leghe	*	
AGIP	Industria	TURBO 23699°°		24,2	olio per turbine, inibito R. & O. sintetico per turbine a gas	*	
AGIP	Industria	ULEX MB 200		54	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no nitriti, taglio e rettifica, met.ferrosi e non 4%		ADRANA A 3601.03
AGIP	Industria	UNIMET		70*	olio emulsionabile per taglio metalli no Cl/S/nitriti/biocidi, met. ferrosi e non (3-10%)		SITALA E 403
AGIP	Industria	UNIMET SR		15	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli metalli ferrosi 2-5%	*	
AGIP	Industria	VAS 460		461	cilindri a vapore e riduttori lenti composto	*	
AGIP	Industria	VAS 900		900	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	VALVATA OIL 1000	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Grassi	1718		44°C	vaselina filante FUI IX, bianca	*	
AGIP	Grassi	ATINA GREASE 0	NLGI 0	115°C	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter sodio, adesivo		ALVANIA GR. EP 0(LF)
AGIP	Grassi	BIKE GREASE	NLGI 2	140°C	grasso per lubrificazione generale calcio anidro, filante, per autotelai		ALVANIA GR. RL 2
AGIP	Grassi	ECO GREASE 0	NLGI 0	135°C	biodegradabile, a base vegetale, ecologico calcio, inibito, temp. -20/+70°C	*	
AGIP	Grassi	GR 7036°°	NLGI 2	146°C	grasso per lubrificazione generale calcio anidro, protettivo, NATO G-403		ALVANIA GR. RL 2
AGIP	Grassi	GR API 5A2°°	NLGI 1	150°C	grasso speciale idroresistente per tubi perforazione litio/grafite/polvere Pb-Cu-Zn, API 5A2	*	Malleus STC1
AGIP	Grassi	GR NS 4°°	NLGI 4	infus.	grasso insolubile in idrocarburi vaselinoso, base vegetale raffinata	*	
AGIP	Grassi	GR SLL 00	NLGI 00	180°C	semifluido, riduttori a vite senza fine, lubrificati a vita litio, olio sintetico, temp. sino a 130°C	TIVELA COMPUND GL 00	
AGIP	Grassi	GR VN°°		65°C	grasso per varo navi base paraffina, applicaz. a caldo, penetr. 10 dmm	*	
AGIP	Grassi	GREASE 15	NLGI 1	100°C	grasso per lubrificazione generale calcio, filante, per autotelai	*	
AGIP	Grassi	GREASE 16	NLGI 2	100°C	grasso per lubrificazione generale calcio, filante		ALVANIA GR. RL 2
AGIP	Grassi	GREASE 30	NLGI 2	190°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	ALVANIA GR. RL 2	
AGIP	Grassi	GREASE 33/FD	NLGI 3	infus.	multipurpose, adesivo, idroresistente, per autotrazione gel, per mozzi ruote	RETINAX WB 3	
AGIP	Grassi	GREASE AC 1°°	NLGI 1	245°C	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc alluminio complesso, EP, carichi severissimi		*
AGIP	Grassi	GREASE AC 2°°	NLGI 2	275°C	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc allum. compl., EP, carichi severi, sino a 150/200°C	ALBIDA GR. EP2	
AGIP	Grassi	GREASE CC 2	NLGI 2	100°C	grasso per lubrificazione generale calcio		ALVANIA GR. RL 2
AGIP	Grassi	GREASE CC 3	NLGI 3	100°C	grasso per lubrificazione generale calcio		ALVANIA GR. RL 3
AGIP	Grassi	GREASE CC 4	NLGI 4	100°C	grasso per lubrificazione generale calcio	*	
AGIP	Grassi	GREASE HTL 1 (ex SILIS)	NLGI 1	INFUS	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, base sintetica, sino a 200°C, punte 240°C	*	
AGIP	Grassi	GREASE LP 0	NLGI 0	160°C	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio/calcio complesso, EP		ALVANIA GR. EP 0(LF)
AGIP	Grassi	GREASE LP 1	NLGI 1	170°C	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio/calcio complesso, EP		ALVANIA GR. EP 1(LF)
AGIP	Grassi	GREASE LP 2	NLGI 2	182°C	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio/calcio complesso, EP	ALBIDA GR. EP2	ALVANIA GR. EP 2(LF)
AGIP	Grassi	GREASE MU 00°°	NLGI 00	190°C	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio, adesivo, idrorepellente	RETINAX CS 00	ALVANIA GR. GL 00
AGIP	Grassi	GREASE MU 2	NLGI 2	190°C	multifunzionale, auto e industria litio, cuscinetti servizio severo -35/+135°C	ALVANIA GR. RL 2	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
AGIP	Grassi	GREASE MU 3	NLGI 3	195°C	multifunzionale, auto e industria litio, servizio severo, -35/+135°C	ALVANIA GR. RL 3	
AGIP	Grassi	GREASE MU EP 0	NLGI 0	180°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, pompabile	ALVANIA GR. EP 0(LF)	
AGIP	Grassi	GREASE MU EP 1	NLGI 1	185°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria	ALVANIA GR. EP 1(LF)	
AGIP	Grassi	GREASE MU EP 2	NLGI 2	185°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, multifunzionale, per auto e industria	ALVANIA GR. EP 2(LF)	
AGIP	Grassi	GREASE MU EP 3	NLGI 3	185°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria	RETINAX WB 3	
AGIP	Grassi	GREASE NF 1	NLGI 1	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, temperature sino a 170°C	*	
AGIP	Grassi	GREASE NF 2	NLGI 2	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, temp. sino a 170°C (punte 200°C)	DARINA GR. R2	ALBIDA GR. EP2
AGIP	Grassi	GREASE NG 3	NLGI 3	95°C	grasso per organi scoperti, resistente all' acqua calcio, organi lenti, ingranaggi scoperti		SUPER GREASE G2
AGIP	Grassi	GREASE PV 2	NLGI 2	135°C	grasso per lubrificazione generale calcio anidro, lubrif.e protettivo, NATO-G-460	Aeroshell grease 6	*
AGIP	Grassi	GREASE SM 2	NLGI 2	190°C	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, carichi elevati	RETINAX EPX 2	
AGIP	Grassi	LITIO GREASE 475	NLGI 1-2	190°C	multifunzionale, auto e industria litio, filante, adesivo per industria		ALVANIA GR. RL 2
AGIP	Grassi	MP GREASE	NLGI 2	182°C	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio/calcio complesso, EP	ALBIDA GR. EP2	ALVANIA GR. EP 2(LF)
AGIP	Grassi	SAGUS 60	NLGI 0/00	110°C	grasso per organi scoperti, resistente all' acqua calcio grafitato adesivo	MALLEUS OGH	
AGIP	Man Auto\Moto	BIKE CLEANER			prodotto aerosol pulitore per carrozzeria, visiere ecc.	ADVANCE HELMET & VISOR	
AGIP	Man Auto\Moto	CHAIN & DRIVE SPRAY			prodotto aerosol lubrificante con MoS2 catene moto	ADVANCE CHAIN	
AGIP	Man Auto\Moto	HEAVY DUTY CLEANER SPRAY			prodotto aerosol pulitore per carrozzeria, visiere ecc.	ADVANCE HELMET & VISOR	
AGIP	Man Auto\Moto	RUST SHIELD SPRAY			prodotto aerosol protettivo disidratante moto e auto	*	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
API	Autotrazione	A-54 MOTOSEGHE		77	fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	*	
API	Autotrazione	AGRIMIXOL		69	motori a 2 tempi macchine agricole basse ceneri, API TC		2T M
API	Autotrazione	ANTIGELO			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306,n.a.p. free	ANTIFREEZE	
API	Autotrazione	ANTIGELO ECOLOGICO			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base propilenica, ASTM D 5216		ANTIFREEZE
API	Autotrazione	ATF DEXRON		39,4	trasmissioni automatiche DEXRON II D, MB 236.6, CAT TO-2	DONAX TA	
API	Autotrazione	ATF DEXRON III		32,2	trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, MB 236.1,Allison C4	DONAX TG	DONAX TA
API	Autotrazione	ATF SPECIAL (10W/30)		70	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4,MF M1135,J20A/C,FORD M2C 86B/134D	*	
API	Autotrazione	ATF TA-7		41	trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A, MB 236.2,Allison C4	DONAX TM	
API	Autotrazione	CV 10W	10W	31,7	trasmissioni automatiche olio per cambi automatici Voith		TEGULA 32
API	Autotrazione	CZ (80W/90)	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	VELTAX Z 80W/90	
API	Autotrazione	CZ (85W/140)	85W/140		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	VELTAX Z 140	
API	Autotrazione	D MULTIDIESEL (15W/40)	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CF4/SH,ACEA B2/A2,MB 228.1, VW 505/501.01,VDS	*	
API	Autotrazione	D SUPER TURBO 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico,API CF,ACEA E4,MB 228.5, MAN 3277,VDS 2	RIMULA ULTRA 10W/40	
API	Autotrazione	D-MULTIDIESEL TURBO	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH4, ACEA E5,MB 228.3, M 3275, VDS 2	RIMULA X 15W/40	RIMULA SUPER 15W/40
API	Autotrazione	DA (80W/90)	80W/90		EP differenziali autobloccanti API GL5	*	
API	Autotrazione	ENERGY SINT 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502/505,MB 229.3	HELIX ULTRA 5W/40	
API	Autotrazione	ENGINGAS 15W/40	15W/40		motori a metano e GPL API CF-4, MAN M 3271, MB 226.9	RIMULA NX	
API	Autotrazione	ENGINGAS INDUSTRY (40)	40		motori a gas naturale, LPG API CD, basse ceneri, basso H2S	MYSELLA LA 40	
API	Autotrazione	EP (80W/90)	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5, MB 235.0	SPIRAX A 80W/90	
API	Autotrazione	EP (85W/140)	85W/140		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 85W/140	
API	Autotrazione	EP SINT 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL4/5,MT-1,MIL- PRF-2105E,Scania STO 1:0	TRANSAXLE 75W/90	
API	Autotrazione	EXTRA PENTA (10W/40)	10W/40		multigrado motori benzina e diesel API SL/CF, ACEA A3/B3/B4,VW 500/505,MB 229.1	HELIX PLUS 10W/40	HELIX SUPER 15W/40
API	Autotrazione	EXTRA SINT (10W/40)	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF,, ACEA A3/B3,VW 500/505,MB 229.1,BMW Spec	HELIX PLUS 10W/40	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
API	Autotrazione	HD - GAMMA (20W/40)	20W/40		TOU trattori (motore, trasmissioni, idraulico) API CC/SD		HARVELLA T 15W/40
API	Autotrazione	IDRODIN DOT-4		1400	fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)	
API	Autotrazione	IDRODIN DOT-5.1		800	fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 5.1		DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)
API	Autotrazione	MIXOLCROSS		68	motori motocicli a 2 tempi API TC, JASO FC, elevate potenze	ADVANCE SX 2	ADVANCE S 2
API	Autotrazione	MIXOLMARE		45	olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTILUS PREMIUM	
API	Autotrazione	MIXOLSINT		54,4	motori motocicli a 2 tempi semisintetico, API TC+, Jaso FC, ISO-L-EGD, antifumo		ADVANCE VSX 2
API	Autotrazione	MIXOLSUPERSINT		43,5	motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, Jaso FC, ISO-L-EGD	ADVANCE ULTRA 2	
API	Autotrazione	MIXOLVERDE	30	65	motori motocicli a 2 tempi API TC, piccole cilindrata	ADVANCE S 2	ADVANCE SX 2
API	Autotrazione	MP-80W	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1		SPIRAX G 80W/90
API	Autotrazione	MULTIMOTOR 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SH/CF4, ACEA A2/B2, VW 501.01/505.00, MB 228.1	HELIX SUPER 15W/40	X - 100 SUPER 15W/40
API	Autotrazione	MULTITRACTOR (15W/40)	15W/40		STOU macch. agric. (mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) API CE/SF, GL-4, MF M 1135/39, J 20A, M2C 159B, ALL C4	HARVELLA T 15W/40	
API	Autotrazione	PERMAGEL			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -37°C/-40°C	FLUID -38	
API	Autotrazione	TO - 4 (30)	30		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 30	
API	Autotrazione	TO - 4 (40)	50		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 50	
API	Autotrazione	UNIMOTOR (10W)	10W		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	*	
API	Autotrazione	UNIMOTOR (30)	30		unigrado motori diesel API CF/SF, ACEA E2, MB 228.0	RIMULA X 30	
API	Autotrazione	UNIMOTOR (40)	40		unigrado motori diesel API CF/SF, ACEA E2, MB 228.0	RIMULA X 40	
API	Autotrazione	UNIMOTOR TD 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF4/SH,	RIMULA D15W/40	
API	Autotrazione	UNIMOTOR TD 20W/50	20W/50		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF4/SH, ACEA E2/B2/A2, VW 505/501, MB 228.1, M 271	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
API	Industria	BV - E		15,5	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 917	
API	Industria	BV - L		7,35	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	*	
API	Industria	BV - R		70	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 934	
API	Industria	BV - T		15,5	olio bianco tecnico inodore, severamente raffinato	PROCESS OIL 3563 (ex WHITE 451 R)	ONDINA 917
API	Industria	CIS 10		10	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, +fusi e mandrini veloci		MORLINA 10
API	Industria	CIS 22		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, + fusi e mandrini	TELLUS OIL 22	MORLINA 22
API	Industria	CIS 32		31,5	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS OIL 32	
API	Industria	CIS 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS OIL 46	
API	Industria	CIS 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS OIL 68	
API	Industria	CIS 100		97,3	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL 100	
API	Industria	CIS 150		154,2	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS		MORLINA 150
API	Industria	CIS 32 EP		34,2	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA OIL S 32	
API	Industria	CIS 46 EP		44,6	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico		TONNA OIL S 32
API	Industria	CIS 68 EP		69,4	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA OIL S 68	
API	Industria	CIS 220 EP		237	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	TONNA OIL S 220	
API	Industria	CIS-46 AG		45,5	fluido idraulico resistente al fuoco base acqua/glicole monopropilenico	*	
API	Industria	CN - F 32		29,5	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS OIL G 32	
API	Industria	CN - F 46		44	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS OIL G 68	
API	Industria	CN - F 68		54	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS OIL G 68	
API	Industria	COMPRESSOR OIL - 32		31,2	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	*	
API	Industria	COMPRESSOR OIL - 46		46,4	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CORENA D 46 (ex COMPTELLA 46)	
API	Industria	COMPRESSOR OIL - 68		68	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA D 68 (ex COMPTELLA)	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
API	Industria	COMPRESSOR OIL - 100		97,7	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA OIL P 100	
API	Industria	COMPRESSOR OIL - 150		153	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA OIL P 150	
API	Industria	COMPRESSOR OIL - 220		227	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	*	
API	Industria	COMPRESSOR OIL SINT 32		30,1	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO	*	
API	Industria	COMPRESSOR OIL SINT 46		45	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	CORENA AS 46	CORENA D 46 (ex COMPTELLA 46)
API	Industria	COMPRESSOR OIL SINT 68		69	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	CORENA AS 68	
API	Industria	COMPRESSOR OIL SINT 100		100	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J		CORENA OIL P 100
API	Industria	COMPRESSOR OIL SINT 150		148	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H		CORENA OIL P 150
API	Industria	DT - 68		65	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 68	
API	Industria	DT - 100		100	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 100	
API	Industria	DT - 150		145	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 150	
API	Industria	DT - 220		210	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 220	
API	Industria	DT - 320		310	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 320	
API	Industria	DT - 460		450	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 460	
API	Industria	DT - 680		630	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 680	
API	Industria	DT SINT 68		70	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO	OMALA OIL HD 68	
API	Industria	DT SINT 100		100	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO		
API	Industria	DT SINT 150		151	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO		
API	Industria	DT SINT 220		228	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO	OMALA OIL HD 220	
API	Industria	DT SINT 320		344	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO	OMALA OIL HD 320	
API	Industria	DT SINT 460		427	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO	OMALA OIL HD 460	
API	Industria	DT SINT 680		683	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO		
API	Industria	EMULSOIL P			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, clorurato, per taglio e rettifica, 2-6%	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
API	Industria	FRESOL AT		46	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile no cloro, inattivo, anche idraulico		MACRON 3453 CF-32(EX MACRON M32)
API	Industria	FRESOL FP		15	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no Cl, BTA, Ejector, punta a cannone	GARIA 404 M-10	
API	Industria	FRESOL MF		32	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile senza cloro, inattivo, anche idraulico	MACRON 401 F-32	MACRON 3453 CF-32(EX MACRON M32)
API	Industria	GF 26 F		250++	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC-V, ISO CH-DIL, al solvente	*	
API	Industria	HS - 22		22,5	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL T 22	TELLUS OIL 22
API	Industria	HS - 32		33,6	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF- 0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS OIL T 32	
API	Industria	HS - 46		47,4	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF- 0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS OIL T 46	
API	Industria	HS - 68		66,2	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF- 0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS OIL T 68	
API	Industria	MF - 15		14	olio per fusi e mandrini ISO AN, minerale puro, organi veloci		MORLINA 10
API	Industria	MF - 32		31	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL 32	MORLINA 32
API	Industria	MF - 46		49	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL 46	MORLINA 46
API	Industria	MF - 68		68	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL 68	MORLINA 68
API	Industria	MF - 100		103	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 100	MORLINA 100
API	Industria	MF - 150		149	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 150	MORLINA 150
API	Industria	MF - 220		210	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 220	
API	Industria	MF - 320		318	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 320	
API	Industria	MF - 460		467	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 460	
API	Industria	MX - 32		32	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		TONNA OIL S 32
API	Industria	MX - 68		68	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	*	
API	Industria	MX - 100		100	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	TORCULA OIL	
API	Industria	MX - 150		154	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		TORCULA OIL
API	Industria	MX - 220		220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	TONNA OIL S 220	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
API	Industria	SINTFLIUD R		25*	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no Cl/Bo/nitriti/fenoli,metalli ferrosi, 2,5-4%	*	
API	Industria	SINTFLUID P		27,5*	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli EP,no nitriti/Cl/Bo,lav.grav.acciai e leghe, 3-10%	*	
API	Industria	T-1		12,5	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I, BS 148, pour point -35°C	ELECTRICAL G	
API	Industria	TESS 15			aghi macchine maglieria incolore, additivato, lavabile	*	
API	Industria	TESS 46		45,2	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura incolore, inibito, antiusura	*	
API	Industria	TESS 100		103	lubrificazione generale macchine tessili incolore,additivato,lavabile,antigoccia	*	
API	Industria	TESS 150		148	lubrificazione generale macchine tessili incolore,lavabile, untuoso,antigoccia	*	
API	Industria	TURNOL EXTRA			olio emulsionabile per taglio metalli taglio e rettifica metalli ferrosi e non, 3-5%	SITALA E 403	SITALA CE 3401 (EX LUTEM TT)
API	Industria	TURNOL S			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/fenoli/nitriti,lav.med.sev.acciai e allum.	ADRANA E 3203 (ex LUTEM B)	ADRANA A 3601.03
API	Industria	TVA - 32		32	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 32	
API	Industria	TVA - 46		46	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 46	MORLINA 46
API	Industria	TVA - 68		68	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 68	MORLINA 68
API	Industria	TVA - 100		100	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 100	MORLINA 100
API	Industria	VS - 680		900	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	VALVATA OIL 1000	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
API	Grassi	APIGREASE AA-E	NLGI 2	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, base sintetica, sino 200°C (punte 240°C)	MALLEUS ET 2	ALBIDA GR. EP2
API	Grassi	APIGREASE AA-I	NLGI 1	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, base sintetica, sino a 200°C, punte 240°C	*	
API	Grassi	APIGREASE CR-S	NLGI 3	290°C	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio complesso, temp. -30/+175°C, punte 200°C		ALVANIA GR. RL 3
API	Grassi	APIGREASE LT-M	NLGI 2	195°C	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, temp. -30/+120°C	RETINAX EPX 2	
API	Grassi	APIGREASE LT-S	NLGI 2	>180°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	ALVANIA GR. RL 2	
API	Grassi	APIGREASE PGX- 00	NLGI 00	170°C	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio, EP, temp. -30/+100°C (punte 120°C)	ALVANIA GR. GL 00	
API	Grassi	APIGREASE PGX-0	NLGI 0	185°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, pompabile	ALVANIA GR. EP 0(LF)	
API	Grassi	APIGREASE PGX-1	NLGI 1	190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria	ALVANIA GR. EP 1(LF)	
API	Grassi	APIGREASE PGX-2	NLGI 2	195°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, multifunzionale, per auto e industria	ALVANIA GR. EP 2(LF)	
API	Grassi	APIGREASE PGX-3	NLGI 3	198°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria		RETINAX WB 3
API	Grassi	APIGREASE PGX-SUPER	NLGI 2	195°C	multipurpose, adesivo, idroresistente, per autotrazione litio, EP, temp. -30/+120°C	RETINAX HD 2	RETINAX LX 2
API	Grassi	APIGREASE TC	NLGI 2	140°C	grasso per lubrificazione generale calcio anidro, molto adesivo per autotelai		ALVANIA GR. RL 2
API	Grassi	APIGREASE WR	NLGI 2	190°C	multifunzionale, auto e industria litio con ossido di zinco, organi soggetti acqua	*	
API	Man Auto\Moto	APILUX			shampoo liquido multiuso auto/casa	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
BP	Autotrazione	2T OIL PLUS	(30)		motori motocicli a 2 tempi API TC, servizio normale	2T M	ADVANCE S 2
BP	Autotrazione	AUTRAN 4 30	30		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 30	
BP	Autotrazione	AUTRAN 4 50°°	50		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 50	
BP	Autotrazione	AUTRAN DX III			trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, MB 236.1, Allison C4	DONAX TG	
BP	Autotrazione	AUTRAN LTF			trasmissioni automatiche sintetico, DEXRON II E, FORD MERCON, MB 236.8		
BP	Autotrazione	AUTRAN MBX		39	trasmissioni automatiche DEXRON II D, MB 236.6, Ford Mercon, Cat TO-2, All C4	DONAX TA	
BP	Autotrazione	DISC BRAKE FLUID (DOT 3)			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 3	DONAX HB (DOT3)	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)
BP	Autotrazione	ENERGAS LFM 40	40		motori a gas naturale, LPG medie ceneri, anche gas discarica, biogas	MYSELLA OIL MA 40	
BP	Autotrazione	ENERGEAR EP 80W	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1		SPIRAX G 80W/90
BP	Autotrazione	ENERGEAR HT 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali, semisintetico API GL5/GL4		TRANSAXLE 75W/90
BP	Autotrazione	ENERGEAR HYPO 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 80W/90	
BP	Autotrazione	ENERGEAR HYPO 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 85W/140	
BP	Autotrazione	ENERGEAR LIMSLIP 90	90		EP differenziali autobloccanti API GL5, ZF-TE-MLO5 LS, FORD M2C 119A	SPIRAX A 90 LS	
BP	Autotrazione	ENERGEAR MBT 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali sintetico, API GL4	SPIRAX GSX 75W/80	
BP	Autotrazione	ENERGEAR SGX 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali sintetico, API GL4	SPIRAX GSX 75W/80	
BP	Autotrazione	ENERGEAR SHX-M 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL4/5, MT-1, MIL-PRF-2105E, Scania STO 1:0	TRANSAXLE 75W/90	
BP	Autotrazione	ENERGEAR SHX-S 75W/140	75W/140		EP cambi e differenziali, sintetico API GL5, Scania STO 1:0		TRANSAXLE 75W/90
BP	Autotrazione	ENERGOL IC-DG 40	40		motori a gas naturale, LP API CC, basse ceneri, anche biogas	MYSELLA LA 40	
BP	Autotrazione	GEAR OIL 90	90		cambi e trasmissioni manuali minerale puro, API GL1		VELTAX Z 80W/90
BP	Autotrazione	GEAR OIL 140	140		cambi e trasmissioni manuali minerale puro, API GL1		VELTAX Z 140
BP	Autotrazione	GEAR OIL Z 90 (SAE 80W/90)	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	VELTAX Z 80W/90	
BP	Autotrazione	HYDRAULIC LHM		20	fluido idraulico speciale, base minerale LHM CITROEN/PSA, FIAT, IVECO	LHM	
BP	Autotrazione	NUOVO ANTIFREEZE			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306, n.a.p. free	ANTIFREEZE	
BP	Autotrazione	NUOVO CMS		85	fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	*	
BP	Autotrazione	NUOVO SIGIL FLUID -20			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -20°C/-23°C	*	
BP	Autotrazione	NUOVO SIGIL FLUID -40			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -37°C/-40°C	FLUID -38	
BP	Autotrazione	POWERSTROKE 2T			motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, Jaso FC, ISO-L-EGD	ADVANCE ULTRA 2	
BP	Autotrazione	SUPER DISC BRAKE FLUID (DOT 4)			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
BP	Autotrazione	SUPER OUTBOARD MOTOR OIL			olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTILUS PREMIUM	
BP	Autotrazione	SUPER V 20W/50	20W/50		multigrado motori benzina e diesel API SF/CC	*	
BP	Autotrazione	TERRAC EXTRA 15W/40	15W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CE/GL4/5,MF M1135/39/44,Ford 86B/159B,J20C/27A	HARVELLA T 15W/40	
BP	Autotrazione	TERRAC SUPER TRANSMISS.	80W		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4,J20C,M2C 134D,MF M1141/43,ALL C4,TO-2	DONAX TD 80W	
BP	Autotrazione	TERRAC SUPER TRANSMISS. S 80W		86	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4,M1135,FORD M2C 86B/134B/C,ALL C4,TO-2	*	
BP	Autotrazione	TERRAC TRACTRAN 8	10W/30	84	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico MF M1135,API GL4,FORD M2C 86B/C,CAT TO2,ALL C3	*	
BP	Autotrazione	TERRAC TRACTRAN 9	80W	66	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4,J20C,M2C 134D,MF M1141/43,ALL C4,TO-2	DONAX TD 80W	
BP	Autotrazione	TRACTOR OIL UNIVERSAL 20W/40	20W/40		TOU trattori (motore,trasmissioni,idraulico) API CC/SC		HARVELLA T 15W/40
BP	Autotrazione	VANELLUS C3 10W	10W		unigrado motori diesel API CF/SG, ACEA E1, MB 227.0	RIMULA X 10W	
BP	Autotrazione	VANELLUS C3 30	30		unigrado motori diesel API CF/SG, ACEA E1, MB 227.0	RIMULA X 30	
BP	Autotrazione	VANELLUS C3 40	40		unigrado motori diesel API CF/SG, ACEA E1, MB 227.0	RIMULA X 40	
BP	Autotrazione	VANELLUS C4 GLOBAL 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4, ACEA E2/B2, MB 228.1, VDS, M 271	CONQUEST 15W/40	
BP	Autotrazione	VANELLUS C5 GLOBAL	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4/CF-4,ACEA E2,MB 228.1,VDS,MAN 271	RIMULA D EXTRA 15W/40	CONQUEST 15W/40
BP	Autotrazione	VANELLUS C6 GLOBAL PLUS 1	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali sint.,API CH4/SJ,Acea E5/B4/A3,MB 228.3,M 3275,VDS2	RIMULA SUPER FE 10W/40	
BP	Autotrazione	VANELLUS C8 ULTIMA 5W/30	5W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sint.,API CF/CD,ACEA E4/E5,MB 228.5,VDS-2,M 3277	RIMULA ULTRA 5W/30	RIMULA ULTRA 10W/40
BP	Autotrazione	VANELLUS E6 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH-4,Acea E5/E3,MB 228.3, VDS3, M 3275	RIMULA SUPER 15W/40	RIMULA X 15W/40
BP	Autotrazione	VANELLUS E6 PLUS	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali semisint., API CE,CF-4/SG, MB 228.3, VDS 2,M 271		RIMULA X 15W/40
BP	Autotrazione	VANELLUS E7 PLUS	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico,API CF,ACEA E4,MB 228.5, MAN 3277,VDS 2	RIMULA ULTRA 10W/40	
BP	Autotrazione	VANELLUS E7 SUPREME	5W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sint.,API CH4/SJ,Acea E5/E4,MB 228.5,VDS 2,M 3277	RIMULA ULTRA 5W/30	RIMULA ULTRA 10W/40

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
BP	Autotrazione	VANELLUS E8 ULTRA 5W/30	5W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sint.,API CF/CF,ACEA E4/E5,MB 228.5,VDS-2,M 3277	RIMULA ULTRA 5W/30	RIMULA ULTRA 10W/40
BP	Autotrazione	VANELLUS LNG EXTRA 10W/40	10W/40		motori a metano e GPL A3/B3/E3, Man M 3271, MB 226.9	RIMULA NX	
BP	Autotrazione	VANELLUS M 10W	10W		unigrado motori diesel API CC/SF	*	
BP	Autotrazione	VANELLUS M30	30		unigrado motori diesel API CC/SE	*	
BP	Autotrazione	VISCO 2000 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SJ/CF,ACEA A3/B3,VW 501.01/505.00,MB 229.1	HELIX SUPER 15W/40	
BP	Autotrazione	VISCO 2000 DIESEL 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CF-4/SG,AceaB2/E2,MB228.1,VW 505/501.01,VDS		
BP	Autotrazione	VISCO 3000 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF,ACEA A3/B3,VW 500/505,MB 229.1,BMW	HELIX PLUS 10W/40	
BP	Autotrazione	VISCO 5000 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF,ACEA A3/B3,VW 502/505,MB 229.1,BMW Sp.	HELIX ULTRA 5W/40	
BP	Autotrazione	VISCO 7000 0W/40	0W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SH/CD, ACEA A3/B3	HELIX ULTRA 0W/40	HELIX ULTRA 5W/40
BP	Autotrazione	VISCO 7000 LONGLIFE II 0W/40	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF,ACEA A1/B1,VW 503.00/506.00,MB 229.1	HELIX ULTRA AD 0W/30	HELIX ULTRA AG 025 5W/30
BP	Autotrazione	VISCO 7000 SPECIAL 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4,VW 502/505,MB229.3,BMW	HELIX ULTRA AG 025 5W/30	HELIX ULTRA 5W/40
BP	Autotrazione	VISCO 7000 SPORT 15W/50	15W/50		motori benzina autovetture da competizione API SJ/CF,sint, ACEA A3/B3/B4,MB 229.1, PORSCHE	HELIX ULTRA RACING 10W/60	HELIX ULTRA 5W/40
BP	Autotrazione	VISCO 7000 TURBO DIESEL 0W/40	0W/40		sintetico motori diesel autovetture Acea A3/B3/B4,VW 502/505,MB 229.3	HELIX ULTRA 0W40	
BP	Autotrazione	VISCO SPECIAL V 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel autovetture API CF/SJ,ACEA B3/A3,VW 505.01(unit injector)	HELIX DIESEL PLUS VA 5W/40	HELIX ULTRA 5W/40

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
BP	Industria	BARTRAN HV 15°°		15	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. no zinco, alta filtrabilità, ISO HV		TELLUS OIL T 22
BP	Industria	BARTRAN HV 22		22	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. no zinco, alta filtrabilità, ISO HV	TELLUS OIL T 22	
BP	Industria	BARTRAN HV 32		32	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. no zinco, alta filtrabilità, ISO HV	TELLUS OIL T 32	
BP	Industria	BARTRAN HV 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. no zinco, alta filtrabilità, ISO HV	TELLUS OIL T 46	
BP	Industria	BARTRAN HV 68		68	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. no zinco, alta filtrabilità, ISO HV	TELLUS OIL T 68	
BP	Industria	BARTRAN HV 100°°		100	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. no zinco, alta filtrabilità, ISO HV	*	
BP	Industria	BEZORA 7		7	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro,inattivo,alta polarità,alta velocità	MACRON 2425 S 14	
BP	Industria	BEZORA 5170		22	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro, acciai legati		GARIA 3452 M-22
BP	Industria	BEZORA 722			olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no cloro,lavorazioni severe,acciai legati e inox		MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)
BP	Industria	BEZORA L-22 CF		21	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no cloro, torneria med/grav,leghe gialle e acciai		MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)
BP	Industria	BEZORA MP 32 CF°°		32	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile inattivo, anche idraulico	MACRON 3453 CF-32(EX MACRON M32)	MACRON 401 F-32
BP	Industria	BEZORA MP 46 CF		46	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile no cloro, inattivo, anche idraulico		MACRON 3453 CF-32(EX MACRON M32)
BP	Industria	BEZORA MP 68 CF°°		68	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile no cloro, inattivo, anche idraulico	*	
BP	Industria	BIOHYD 46		44	fluido idraulico biodegradabile base vegetale		NATURELLE HF-R
BP	Industria	CILORA 128		29	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche lavorazioni severe, acciai inox e legati		MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)
BP	Industria	CILORA 147		46	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche solfoclor.,lav.medio/gravose,leghe gialle e acciai	*	
BP	Industria	DIATSOL H		90	olio emulsionabile per taglio metalli EP,lavorazioni severe metalli ferrosi e non 1-10%	SITALA CA 3802 (ex LUTEM SE)	
BP	Industria	DIELECTRIC 180		1,8*	fluido incolore per elettroerosione minerale puro, per finitura	MACRON EDM 65 (ex EDM FLUID 2)	MACRON EDM 110 (ex EDM FLUID 4)
BP	Industria	DIELECTRIC 200 T		2,9*	fluido incolore per elettroerosione sintetico,alta purezza,per finitura e sgrossatura		MACRON EDM 110 (ex EDM FLUID 4)
BP	Industria	DIELECTRIC 250		6*	fluido incolore per elettroerosione inodore, infiammabilità 130°C, per sgrossatura	MACRON EDM 130 (ex OIL S 5585)	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
BP	Industria	ENERGOL CM 7587		7	disarmante biodegradabile deodorizzato,sformatura a fresco,manufatti cemento	*	
BP	Industria	ENERGOL CS 32		29,5	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL 32	MORLINA 32
BP	Industria	ENERGOL CS 46		46	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL 46	MORLINA 46
BP	Industria	ENERGOL CS 68		68	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL 68	MORLINA 68
BP	Industria	ENERGOL CS 100		96	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 100	MORLINA 100
BP	Industria	ENERGOL CS 150		150	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 150	MORLINA 150
BP	Industria	ENERGOL CS 220		208	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 220	
BP	Industria	ENERGOL CS 320		300	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 320	
BP	Industria	ENERGOL CS 460		435	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 460	
BP	Industria	ENERGOL DCW		920	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	VALVATA OIL 1000	
BP	Industria	ENERGOL GHL 32		31	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA OIL S 32	
BP	Industria	ENERGOL GHL 68		68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA OIL S 68	
BP	Industria	ENERGOL GHL 220		220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51517/3 CLP	TONNA OIL S 220	
BP	Industria	ENERGOL GR-XP 68		68	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 68	
BP	Industria	ENERGOL GR-XP 100		96	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 100	
BP	Industria	ENERGOL GR-XP 150		140	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 150	
BP	Industria	ENERGOL GR-XP 220		210	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 220	
BP	Industria	ENERGOL GR-XP 320		305	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 320	
BP	Industria	ENERGOL GR-XP 460		425	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 460	
BP	Industria	ENERGOL GR-XP 680		630	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 680	
BP	Industria	ENERGOL GR-XP 1000		950	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	*	
BP	Industria	ENERGOL HL-XP 32		33	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, EP, giunti Voith, variatori PIV	TEGULA 32	TELLUS OIL 32
BP	Industria	ENERGOL HLP-D 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS		TELLUS OIL S 32
BP	Industria	ENERGOL HLP-D 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS		TELLUS OIL S 46

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
BP	Industria	ENERGOL HLP-D 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS		TELLUS OIL S 68
BP	Industria	ENERGOL HLP-HM 22		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, + fusi e mandrini	TELLUS OIL 22	MORLINA 22
BP	Industria	ENERGOL HLP-HM 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS OIL 32	
BP	Industria	ENERGOL HLP-HM 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS OIL 46	
BP	Industria	ENERGOL HLP-HM 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS OIL 68	
BP	Industria	ENERGOL HLP-HM 100		105	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL 100	
BP	Industria	ENERGOL HP 0		1,45	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, organi veloci		
BP	Industria	ENERGOL HP 5		4,63	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, organi veloci	MORLINA 5	
BP	Industria	ENERGOL HP 10		10,6	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, Cincinnati P62, organi veloci	MORLINA 10	
BP	Industria	ENERGOL JS-R		22,8*	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I+II, pour point -52°C	DIALA OIL GX	DIALA OIL D
BP	Industria	ENERGOL LPT 32		32	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS OIL G 32	
BP	Industria	ENERGOL LPT 46		45	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS OIL G 46	
BP	Industria	ENERGOL LPT 68		68	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS OIL G 68	
BP	Industria	ENERGOL LPT 100		101	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	*	
BP	Industria	ENERGOL RC 100		98	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA OIL P 100	
BP	Industria	ENERGOL RC 150		145	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA OIL P 150	
BP	Industria	ENERGOL RC-R 32		33,7	compressori rotativi a vite e a palette ashless, ISO L, DAG/H	*	
BP	Industria	ENERGOL RC-R 46		47,8	compressori rotativi a vite e a palette ashless, ISO I, DAG/H	CORENA D 46 (ex COMPTELLA 46)	
BP	Industria	ENERGOL RC-R 68		70,2	compressori rotativi a vite e a palette ashless, ISO L, DAG/H	CORENA D 68 (ex COMPTELLA 68)	
BP	Industria	ENERGOL RC-R 100		97	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C ashless, DAG/H	CORENA OIL P 100	
BP	Industria	ENERGOL RD-E 100		100	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	TORCULA OIL	
BP	Industria	ENERGOL RD-E 150		150	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		TORCULA OIL
BP	Industria	ENERGOL SHF-HV 32		32	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS OIL T 32	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
BP	Industria	ENERGOL SHF-HV 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS OIL T 46	
BP	Industria	ENERGOL THB 32		32	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 32	
BP	Industria	ENERGOL THB 46		46	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 46	MORLINA 46
BP	Industria	ENERGOL THB 68		68	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 68	MORLINA 68
BP	Industria	ENERPAR M 002		15,7	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 917	
BP	Industria	ENERPAR M 004		33,5	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 929	
BP	Industria	ENERPAR M 006		69,5	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 934	
BP	Industria	ENERPAR M 1930		72	olio bianco medicinale FUIIX, EU F III, USP/FDA	ONDINA 941	ONDINA 934
BP	Industria	ENERPAR T 017		15	olio bianco tecnico inodore, severamente raffinato	PROCESS OIL 3563 (ex WHITE 451 R)	ONDINA 917
BP	Industria	ENERPAR T 1993		71	olio bianco tecnico aromatici molto bassi	*	
BP	Industria	ENERSYN EPX 220		227	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme basi polialchileniche		TIVELA S 220
BP	Industria	ENERSYN EPX 320		323	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme basi polialchileniche		TIVELA S 320
BP	Industria	ENERSYN EPX 460		427	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme basi polialchileniche		TIVELA S 460
BP	Industria	ENERSYN GCS 180		185	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C sintetico, polialchileglicole, per etilene	*	
BP	Industria	ENERSYN HTX 220		227	sintetico (non EP), riduttori e cuscinetti alte temperature basi polialchileniche, anti-usura, ant/ossidaz.		TIVELA S 220
BP	Industria	ENERSYN HTX 320		320	sintetico (non EP), riduttori e cuscinetti alte temperature basi polialchileniche, anti-usura, ant/ossidaz.		TIVELA S 320
BP	Industria	ENERSYN HTX 460		460	sintetico (non EP), riduttori e cuscinetti alte temperature basi polialchileniche, anti-usura, ant/ossidaz.		TIVELA S 460
BP	Industria	ENERSYN LPS 32		31,2	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	CLAVUS OIL AB 32	
BP	Industria	ENERSYN LPS 46		47,4	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	*	
BP	Industria	ENERSYN LPS 68		65,1	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	CLAVUS OIL AB 68	
BP	Industria	ENERSYN LPS 100		96,8	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	*	
BP	Industria	ENERSYN RC-S 32		30	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
BP	Industria	ENERSYN RC-S 46		44	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	CORENA AS 46	CORENA D 46 (ex COMPTELLA 46)
BP	Industria	ENERSYN RC-S 68		68	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	CORENA AS 68	
BP	Industria	ENERSYN RC-S 100		103	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J		CORENA OIL P 100
BP	Industria	ENERSYN RC-S 8000 32		30,7	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO	*	
BP	Industria	ENERSYN RC-S 8000 46		43,3	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	CORENA AS 46	CORENA D 46 (ex COMPTELLA 46)
BP	Industria	ENERSYN RC-S 8000 68		54,6	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	CORENA AS 68	
BP	Industria	ENERSYN RC-S 8000 100		98,3	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J		CORENA OIL P 100
BP	Industria	ENERSYN SF-D 0302M		42	fluido idraulico resistente al fuoco base esteri organici, antiusura	IRUS DU°°	
BP	Industria	ENERSYN SG 150		150	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli	TIVELA OIL S 150	
BP	Industria	ENERSYN SG-XP 220		240	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	TIVELA OIL S 220	
BP	Industria	ENERSYN SG-XP 320		320	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	TIVELA OIL S 320	
BP	Industria	ENERSYN SG-XP 460		473	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	TIVELA OIL S 460	
BP	Industria	ENERSYN SG-XP 680		680	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	TIVELA OIL S 680	
BP	Industria	MACCURAT D 32		34	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	TONNA OIL S 32	
BP	Industria	MACCURAT D 68		70	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	TONNA OIL S 68	
BP	Industria	MACCURAT D 220		218	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	TONNA OIL S 220	
BP	Industria	MICROTREND 217 M		65	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no nitrati/fenoli/ammine, met.ferrosi e non 4-8%		ADRANA A 3601.03
BP	Industria	MICROTREND 233 L		250	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli lavorazione alluminio		ADRANA A 3601.03
BP	Industria	MICROTREND H/I			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli EP, no Cl/nitrati/fenoli, metalli ferrosi e non	SITALA CE 3602	
BP	Industria	MICROTREND M/I			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli fortemente EP, lav.gravose acciai/allum/met.gialli		SITALA CA 3802 (ex LUTEM SE)
BP	Industria	QUENDILA 32		32	olio per tempra acciai paraffinico	VOLUTA OIL C	MORLINA 32

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
BP	Industria	SEVORA 705 M		4,9	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura no cloro, esteri, ghisa e leghe gialle	*	
BP	Industria	SEVORA 717 M		19	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro,inattivo,alta polarità,alta velocità	MACRON 2425 S 14	
BP	Industria	SEVORA 723 M		22	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro, lavorazione gravosa acciai legati	GARIA 405 M-22	
BP	Industria	SEVORA 724 M		20	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no cloro, torneria med/grav,leghe gialle e acciai		MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)
BP	Industria	SEVORA 820 H		21	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro, acciai legati	GARIA 3452 M-22	
BP	Industria	SEVORA 910 H		10	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no cloro, BTA, Ejector, punta a cannone	GARIA 401 F-10	
BP	Industria	SEVORA 925 H		22	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche solforato,lavoraz.gravosissime,acciai duri e inox		GARIA 405 M-22
BP	Industria	SEVORA 928 H		28	olio per brocciatura no Cl, attivo, acciai legati, anche filettatura	GARIA 601 M-22	
BP	Industria	SEVORA 946 H		48	olio per taglio ingranaggi solforato attivo,no cloro,acciai carbonio e legati	*	
BP	Industria	SEVORA HC		15	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda solforato,no Cloro/Zn,base sintetica	GARIA 404 M-10	
BP	Industria	SOLGREEN BMX 4		55	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, lavorazioni gravose 3-10%	*	
BP	Industria	STEMKOR 161		2,3	protettivo antiruggine al solvente dewatering, film grasso, 2 micron	*	
BP	Industria	STEMKOR 171		>7	protettivo antiruggine al solvente dewatering,film grasso 5 micron,24/12 mesi int/est	ENSIS FLUID T	ENSIS FLUID R
BP	Industria	SYNTOGREEN G		5	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no nitriti, rettifica metalli ferrosi e non, 1- 5%	*	
BP	Industria	SYNTREND 347 G		20*	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no nitriti, rettifica acciai e ghisa	*	
BP	Industria	SYNTREND G/I			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli biostabile per rettifica 2-4%	*	
BP	Industria	SYSTEM CLEANER		5	fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose pulizia e sanificazione circuiti 3%	MWS ADDITIVE SC 3251 (ex SANIDET 3)	
BP	Industria	TRANSCAL LT		8,2	olio diatermico paraffinico		VITREA OIL 22
BP	Industria	TRANSCAL N		31	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMIA OIL B	VITREA OIL 32
BP	Industria	TRANSCAL SA		15,63	olio diatermico sintetico,(dibenziltoluene),temp. 0/+350°C	*	
BP	Industria	TRANSCLEAN 801		250	olio diatermico addit.deterg.,pulizia impianti (1- 3% in olio/250h)	*	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
BP	Industria	TRANSFORMER OIL		26*	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I, BS 148, pour point -35°C	ELECTRICAL G	
BP	Industria	TRANSFORMER ST		9	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe II, BS 148/G	DIALA OIL D	DIALA OIL GX
BP	Industria	TURBINOL 32		32	olio per turbine, inibito R. & O. no zinco, DIN 51515 TD, anche idraulico		TURBO OIL T 32
BP	Industria	TURBINOL 46		46	olio per turbine, inibito R. & O. no zinco, DIN 51515 TD, anche idraulico		TURBO OIL T 46
BP	Industria	TURBINOL 68		68	olio per turbine, inibito R. & O. no zinco, DIN 51515 TD, anche idraulico		TURBO OIL T 68
BP	Industria	TURBINOL 32 EP		32	olio per turbine, inibito R. & O. EP, con riduttori incorporati		TELLUS OIL 32
BP	Industria	TURBINOL 68 EP		68	olio per turbine, inibito R. & O. EP, con riduttori incorporati		TELLUS OIL 68

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
BP	Grassi	ENERGREASE HTG 2	NLGI 2	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, temp.sino a 200°C	DARINA GR. R2	ALBIDA GR. EP2
BP	Grassi	ENERGREASE LC2	NLGI 2	>240°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc Lt compl.,EP,alte prest.,T.-20/+150°C(punte 180°C)	ALBIDA GR. HD2	ALBIDA GR. EP2
BP	Grassi	ENERGREASE LS-EP 00	NLGI 00	170°C	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio, EP, temp. -30/+100°C (punte 120°C)	ALVANIA GR. GL 00	
BP	Grassi	ENERGREASE LZ 2	NLGI 2	195°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio,multifunzionale per auto	RETINAX EP 2	
BP	Grassi	ENERGREASE SY 2202	NLGI 2	>285°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc litio complesso,EP,olio sintetico,temp.-10/+160°C		ALVANIA GR. EP 2(LF)
BP	Grassi	ENERGREASE ZS 00	NLGI00/000	170°C	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio/calcio,base sintetica,term.-35/+120°C		ALVANIA GR. GL 00
BP	Grassi	ENERSYN HTX 150		150	multifunzionale, per industria alimentare basi polialchileniche,anti-usura, ant/ossidaz.	CASSIDA GR. HTS 2	
BP	Grassi	GREASE A	NLGI 2	145°C	grasso per lubrificazione generale calcio anidro, filante, per autotelai		ALVANIA GR. RL 2
BP	Grassi	GREASE LTX 1	NLGI 1	185°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -20/+120°C		ALVANIA GR. EP 1(LF)
BP	Grassi	GREASE LTX 2	NLGI 2	185°C	multifunzionale, auto e industria litio,cuscinetti servizio severo -35/+135°C	ALVANIA GR. RL 2	
BP	Grassi	GREASE LTX 3	NLGI 3	>185°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	ALVANIA GR. RL 3	
BP	Grassi	GREASE LTX 2 M	NLGI 2	190°C	grasso al bisolfuro di molibdeno,giunti omocinetici,ecc. litio/MoS2, carichi elevati	RETINAX EPX 2	
BP	Grassi	GREASE LTX EP 0	NLGI 0	>180°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, pompabile	ALVANIA GR. EP 0(LF)	
BP	Grassi	GREASE LTX EP 1	NLGI 1	>190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria	ALVANIA GR. EP 1(LF)	
BP	Grassi	GREASE LTX EP 2	NLGI 2	>190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, multifunzionale, per auto e industria	ALVANIA GR. EP 2(LF)	
BP	Grassi	GREASE MR	NLGI 3	>190°C	multipurpose, adesivo, idroresistente, per autotrazione litio, per mozzi ruote	RETINAX WB 3	
BP	Grassi	GREASE UNIVERSAL	NLGI 2	180°C	multifunzionale, auto e industria litio/calcio, temp. -10/+120°C		ALVANIA GR. RL 2
BP	Man Auto\Moto	PALMIT PLUS			lavamani gel	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Autotrazione	ACT>EVO 2T		43	motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, Jaso FC, ISO-L-EGD	ADVANCE ULTRA 2	
CASTROL	Autotrazione	ACT>EVO 4T CONT.PROTECT.	10W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, API SG, Jaso MA	ADVANCE SCOOTER 4 10W/40	ADVANCE SX 4
CASTROL	Autotrazione	AGRI MP STOU 15W/30	15W/30		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CE/SF,GL-4, M 1135/39, FORD M2C 159B		HARVELLA T 15W/40
CASTROL	Autotrazione	AGRI POWERTRANS 10W/30			UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4,J20C,M1135/41,M2C 134C,TO-2,ALL C3/C4	DONAX TD	
CASTROL	Autotrazione	AGRI TRI-MAX 15W/40	15W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CE/SF,GL4,E1,MF M1139/44, J20A, ALL.C 4	HARVELLA T 15W/40	
CASTROL	Autotrazione	ANTIFREEZE			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306,n.a.p. free	ANTIFREEZE	
CASTROL	Autotrazione	AQUA RACE		38	motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC, JASO FB	ADVANCE ULTRA 2	
CASTROL	Autotrazione	ASSURON MAX 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4/SH, ACEA E2/B2, MB 228.1, VDS, MAN 271	RIMULA D EXTRA 15W/40	CONQUEST 15W/40
CASTROL	Autotrazione	BIOLUBE 2T		49	olio per motori fuoribordo a 2 tempi sintetico, biodegradabile, API TC, NMMA TC-W3	NAUTILUS BIODEGRAD.	NAUTILUS PREMIUM
CASTROL	Autotrazione	CASTROL 505.01 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel autovetture API CF/SJ,ACEA B3/A3,VW 505.01(unit inj.)/500/505	HELIX DIESEL PLUS VA 5W/40	HELIX ULTRA 5W/40
CASTROL	Autotrazione	CTF-A	75W/80	38,5	trasmissioni automatiche semisintetico per cambi a variazione continua	*	
CASTROL	Autotrazione	DYNADRIVE 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali, semisintetico API GL5/GL4		TRANSAXLE 75W/90
CASTROL	Autotrazione	ELIXION 0W/30	0W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sint.Acea E4/E5/B4,MB 228.5,M 3277, VDS2		RIMULA ULTRA 5W/30
CASTROL	Autotrazione	ENDURON 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sint., API CF/CD,ACEA E4/E5,MB 228.5,VDS-2,M 3277	RIMULA ULTRA 10W/40	
CASTROL	Autotrazione	ENDURON PLUS	5W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico,API CF,ACEA E4,MB 228.5,VDS-2,M 3277	RIMULA ULTRA 5W/30	RIMULA ULTRA 10W/40
CASTROL	Autotrazione	EP 80	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1		SPIRAX G 80W/90
CASTROL	Autotrazione	EPX 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5, MB 235.0	SPIRAX A 80W/90	
CASTROL	Autotrazione	EPX 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 85W/140	
CASTROL	Autotrazione	FOAM AIR FILTER OIL			olio per impregnazione filtri aria per filtri moto	ADVANCE FLITER OIL	
CASTROL	Autotrazione	FORKOIL 10W	10W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	ADVANCE FORK 10W	
CASTROL	Autotrazione	FORKOIL 15W	15W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	ADVANCE FORK 15W	
CASTROL	Autotrazione	FORKOIL 20W	20W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	*	
CASTROL	Autotrazione	FORMULA RS 0W/40	0W/40		motori benzina autovetture da competizione sintetico, API SJ/SH		HELIX ULTRA 0W/40

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Autotrazione	FORMULA RS 10W/60	10W/60		motori benzina autovetture da competizione sintetico, API SL/CF, Acea A3/B3/B4	HELIX ULTRA RACING 10W/60	HELIX ULTRA 5W/40
CASTROL	Autotrazione	FORMULA SLX 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF/CE, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3		HELIX ULTRA 0W/40
CASTROL	Autotrazione	GARDEN 2T-OIL	7,5+		motori a 2 tempi macchine agricole basse ceneri, API TC		2T M
CASTROL	Autotrazione	GARDEN 4T-OIL	30		motori 4T, cambi, frizioni macchine agricole API SF/CC		X-100 30
CASTROL	Autotrazione	GARDEN BIOCHAIN OIL	91,5		fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	*	
CASTROL	Autotrazione	GARDEN CHAIN OIL	11,1+		fluido per catene motoseghe minerale	*	
CASTROL	Autotrazione	GARDEN SYNTHETIC 2T-OIL			motori a 2 tempi macchine agricole sintetico, API TC, Jaso FC		NAUTILUS BIODEGRAD.
CASTROL	Autotrazione	GO! 4T EASY START 20W/50	20W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SG	ADVANCE SX 4	
CASTROL	Autotrazione	GP 20W/40	20W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SJ/CF, Acea A3/B3	ADVANCE SX 4	
CASTROL	Autotrazione	GP DURABLE PROTECTION	20W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SG	ADVANCE SX 4	
CASTROL	Autotrazione	GPS EXTREME PROTECTION 1	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, API SG, competizione, Jaso MA	ADVANCE ULTRA 4 15W/50	ADVANCE ULTRA 4 10W/40
CASTROL	Autotrazione	GRAND PRIX 15W/50	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, API SG, competizione, Jaso MA	ADVANCE ULTRA 4 15W/50	ADVANCE ULTRA 4 10W/40
CASTROL	Autotrazione	GTD MAGNATEC 10W/40	10W/40		semisintetico motori diesel autovetture API CD/CF, ACEA B3	HELIX DIESEL PLUS 10W/40	
CASTROL	Autotrazione	GTX 15W/50 EURO FORMULA	15W/50		multigrado motori benzina e diesel API SJ/CF, ACEA A2/B2	HELIX SUPER 15W/40	X - 100 SUPER 15W/40
CASTROL	Autotrazione	GTX 3 MAGNATEC 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, Acea A3/B3, VW 500.00/505.00, BMW Spec.	HELIX PLUS 10W/40	
CASTROL	Autotrazione	GTX 3 PROTECTION PLUS 15W	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SL/CF, Acea A3/B3, W 501.01/505	HELIX SUPER 15W/40	X - 100 SUPER 15W/40
CASTROL	Autotrazione	HYPOY LS 90	90		EP differenziali autobloccanti API GL5, ZF-TE-ML05 LS, FORD M2C 119A		SPIRAX A 80W/90
CASTROL	Autotrazione	INBOARD 4T 15W/40	15W/40		olio per motori entroborzo 4T nautica da diporto multigrado API CF4/SG, Volvo VDS, benzina & diesel		X - 100 SUPER 15W/40
CASTROL	Autotrazione	KART K-997			motori motocicli a 2 tempi sintetico, ricinato, competizione Go-Kart	ADVANCE RACING M	ADVANCE RACING X
CASTROL	Autotrazione	LHM			fluido idraulico speciale, base minerale LHM CITROEN/PSA, FIAT, IVECO	LHM	
CASTROL	Autotrazione	LONG LIFE COOLANT MIXTURE			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -37°C/-40°C	FLUID -38	
CASTROL	Autotrazione	LONG LIFE COOLANT PR			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -20°C/-23°C	*	
CASTROL	Autotrazione	MARINE GEAR OIL	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5, per nautica		NAUTILUS MARINE GEAR OIL
CASTROL	Autotrazione	MOTORCYCLE COOLANT			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306, n.a.p. free	ANTIFREEZE	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Autotrazione	MTX FULL SYNTHETIC	75W/140		EP cambi e differenziali, sintetico API GL5		TRANSAXLE 75W/90
CASTROL	Autotrazione	MTX SPECIAL GEARBOX	10W/40		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3,cambio/frizione moto 2T e 4T	ADVANCE GEAR	VELTAX Z 80W/90
CASTROL	Autotrazione	OUTBOARD 2T	38,5		olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTILUS PREMIUM	
CASTROL	Autotrazione	R2 RACINGBIKE		36	motori motocicli a 2 tempi sintetico, moto altissima potenza	ADVANCE ULTRA 2	
CASTROL	Autotrazione	R4 SUPERBIKE		36	motori motocicli a 2 tempi sintetico, moto altissima potenza	ADVANCE ULTRA 2	
CASTROL	Autotrazione	RESPONCE DOT 4			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)	
CASTROL	Autotrazione	RESPONCE SUPER DOT 4			fluido per freni e frizioni DOT 4 ULTRA, punto ebollizione 300°C	DONAX UB (DOT 4 ULTRA)	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)
CASTROL	Autotrazione	RS 2T		36	motori motocicli a 2 tempi sint.,API TC Jaso FC, ISO-L-EDG,anche competiz.	ADVANCE ULTRA 2	
CASTROL	Autotrazione	SAF-X 75W/40	75W/140		EP cambi e differenziali, sintetico API GL5, Scania STO 1:0		TRANSAXLE 75W/90
CASTROL	Autotrazione	SAF-XJ	75W/140		EP differenziali autobloccanti sintetico, API GL5, BMW	*	
CASTROL	Autotrazione	SAF-XO	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL5,MB 235.8,ZF TE-ML 01/5/7	TRANSMISSION MB 75W/90	
CASTROL	Autotrazione	SCOOTING 2T NEW FORMULA		71,4	motori motocicli a 2 tempi semis.,API TC,Jaso FC,ISO-L-EGC/D,scooters	ADVANCE SCOOTER	
CASTROL	Autotrazione	SCOOTING 4T 5W/40	5W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, API SG, alte prestazioni, scooter	ADVANCE ULTRA 4 10W/40	ADVANCE SCOOTER 4 10W/40
CASTROL	Autotrazione	SLD 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH-4, ACEA E5/E3,MB 228.3, VDS3, M 3275	RIMULA SUPER 15W/40	RIMULA X 15W/40
CASTROL	Autotrazione	SLX LL01 FE 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF ACEA A3/B4,VW 502/505,MB229.3,BMW	HELIX ULTRA AG 025 5W/30	HELIX ULTRA 5W/40
CASTROL	Autotrazione	SLX LONGLIFE II 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture VW 503/506/506.01		
CASTROL	Autotrazione	SMX - S	75W/85		EP cambi e differenziali sintetico, API GL-4, MB 235.4	SPIRAX GSX 75W/80	
CASTROL	Autotrazione	SRF RACING BRAKE FLUID			fluido per freni e frizioni DOT3 + 4,esteri siliconici,competiz.,B.P: 300°C		DONAX UB (DOT 4 ULTRA)
CASTROL	Autotrazione	SUPER INBOARD 15W/40	15W/40		olio per motori entroborordo 4T nautica da diporto multigrado API CF4/SG,Volvo VDS, benzina & diesel		X - 100 SUPER 15W/40
CASTROL	Autotrazione	SUPER OUTBOARD			olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, NMMA TC-W II		NAUTILUS PREMIUM
CASTROL	Autotrazione	SUPER OUTBOARD PLUS			olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTILUS PREMIUM	
CASTROL	Autotrazione	SUPER TT EXTRA PROTECTION		56	motori motocicli a 2 tempi Jaso FB, piccole cilindrata	ADVANCE S 2	ADVANCE SX 2
CASTROL	Autotrazione	SYNTHETIC FORKOIL 2,5W	2,5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	*	
CASTROL	Autotrazione	SYNTHETIC FORKOIL 5W	5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli sintetico		

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Autotrazione	SYNTHETIC FORKOIL 10W	10W		fluido forcelle e sospensioni motocicli sintetico	ADVANCE FORK RACING	
CASTROL	Autotrazione	SYNTRANS 75W/85	75W/85		EP cambi e differenziali sintetico, API GL-4, MB 235.4	SPIRAX GSX 75W/80	
CASTROL	Autotrazione	SYNTRAX UNIVERSAL	75W/90		EP cambi e differenziali semisintetico, universale, API GL-3-4-5, autocarri		SPIRAX GSX 75W/80
CASTROL	Autotrazione	TAF-X	75W/90		EP cambi e differenziali semisintetico, API GL4+, VW 501.50		SPIRAX GSX 75W/80
CASTROL	Autotrazione	TECTION 10W/40	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali sint, API CH4/SJ, Acea E5/B4/A3, MB 228.3, M 3275, VDS2	RIMULA SUPER FE 10W/40	
CASTROL	Autotrazione	TECTION 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH-4, ACEA E5/E3, MB 228.3, VDS3, M 3275	RIMULA SUPER 15W/40	RIMULA X 15W/40
CASTROL	Autotrazione	TECTION T 15W/40	15W/40		multifunz. motore, trasm., idraulico, macchinario cantiere API CH4/CF, ACEA E3/E5, MB 228.3, M 3275, VDS2, RVI RD		HARVELLA T 15W/40
CASTROL	Autotrazione	TOP 50 !		61,5	motori motocicli a 2 tempi semisintetico, Jaso FC, scooters alte prestazioni	ADVANCE SCOOTER	
CASTROL	Autotrazione	TOP! 2T EX.E.L.			motori motocicli a 2 tempi API TC, JASO FC, elevate potenze	ADVANCE SX 2	ADVANCE S 2
CASTROL	Autotrazione	TOP! 2T GOLD LIM. EDITION		72	motori motocicli a 2 tempi API TC, Jaso FC, ISO EGD, scooters alta potenza	ADVANCE SX 2	ADVANCE S 2
CASTROL	Autotrazione	TOP! GEAR OIL	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, trasmissioni moto	ADVANCE TRANSMISSION 80W/90	SPIRAX A 80W/90
CASTROL	Autotrazione	TQ DEXRON III			trasmissioni automatiche semisintetico, DEXRON III, MERCON	DONAX TX	DONAX TG
CASTROL	Autotrazione	TQ-D	7,1+		trasmissioni automatiche DEXRON II D, MB 236.7	DONAX TA	
CASTROL	Autotrazione	TRANSMAX Z			trasmissioni automatiche sint. MB 236.81, BMW, API GL3/4, cambi & servosterzo	*	
CASTROL	Autotrazione	TT			motori motocicli a 2 tempi Jaso FB, piccole cilindrata	ADVANCE S 2	ADVANCE SX 2
CASTROL	Autotrazione	TTS EXTREME PROTECTION			motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, Jaso FC, ISO-L-EGD	ADVANCE ULTRA 2	
CASTROL	Autotrazione	TWS MOTORSPORT 10W/60	10W/60		motori benzina autovetture da competizione sintetico, API SJ/CF, BMW M5, Porsche	HELIX ULTRA RACING 10W/60	HELIX ULTRA 5W/40
CASTROL	Autotrazione	TXT 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF ACEA A3/B3, VW 500/505, MB 229.1, BMW Spec	HELIX PLUS 10W/40	
CASTROL	Autotrazione	TXT SOFTEC 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502/505, MB 229.3	HELIX ULTRA 5W/40	
CASTROL	Autotrazione	TXT SOFTEC LL01 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, BMW LL01	HELIX ULTRA AG 025 5W/30	HELIX ULTRA 5W/40

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Industria	AIRCOL PD 32		32	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	*	
CASTROL	Industria	AIRCOL PD 68		68	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA D 68 (ex COMPTELLA 68)	
CASTROL	Industria	AIRCOL PD 100		100	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA OIL P 100	
CASTROL	Industria	AIRCOL PD 150		150	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA OIL P 150	
CASTROL	Industria	ALPHA SP 68		68	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 68	
CASTROL	Industria	ALPHA SP 100		100	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 100	
CASTROL	Industria	ALPHA SP 150		150	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 150	
CASTROL	Industria	ALPHA SP 220		220	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 220	
CASTROL	Industria	ALPHA SP 320		320	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 320	
CASTROL	Industria	ALPHA SP 460		460	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 460	
CASTROL	Industria	ALPHA SP 680		680	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 680	
CASTROL	Industria	ALPHASYN T 220		220	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO	OMALA OIL HD 220	OMALA OIL 220
CASTROL	Industria	ALPHASYN T 380		380	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO	OMALA OIL HD 320	OMALA OIL 320
CASTROL	Industria	ALUSOL B		160*	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli lavorazione alluminio		ADRANA A 3601.03
CASTROL	Industria	ANTISCHIUMA L			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose additivo antischiuma dispersibile in acqua	*	
CASTROL	Industria	ANVOL WG		46	fluido idraulico resistente al fuoco base acqua/glicole	*	
CASTROL	Industria	CARECUT ES1		32	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche base esteri, lavorazioni universali		MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)
CASTROL	Industria	CARECUT ES2		8,8	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche base esteri, no cloro, rettifica acciai e inox	*	
CASTROL	Industria	COOLEGE BI			olio emulsionabile per taglio metalli acque dure, taglio e rettif., met. ferrosi e non 2-8%	SITALA E 3401 (ex MULTIMETAL)	SITALA CE 3401 (EX LUTEM TT)
CASTROL	Industria	CRESTA V		450	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro		VITREA OIL M 460
CASTROL	Industria	CUTTING OIL 737		40	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno solfoclorurato inattivo scanalatura con mola	*	
CASTROL	Industria	CUTTING OIL 755		5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura clorurato, lavorazione alluminio	MACRON 3251 CM- 9 (EX INTEM AM)	
CASTROL	Industria	HONILO 171		11	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche per foratura profonda metalli non ferrosi	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Industria	HONILO 401		4,5	fluido incolore per elettroerosione minerale puro, per sgrossatura	MACRON EDM 130 (ex OIL S 5585)	
CASTROL	Industria	HONILO 430		4,5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura clorurato, acciai e leghe gialle		MACRON 2425 M-4
CASTROL	Industria	HONILO 480		5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura clorurato, acciai legati (rosso)	*	
CASTROL	Industria	HONILO 481		5,5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura EP, acciai duri (rosso)	*	
CASTROL	Industria	HONILO 930		4,2	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura no cloro, per ghisa, anche rettifica acciai	*	
CASTROL	Industria	HONILO 971		10,4	olio attivo levigatura, lappatura no cloro, EP solfofosforo, metalli duri	*	
CASTROL	Industria	HONILO 980		5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura no cloro, esteri, ghisa e leghe gialle	*	
CASTROL	Industria	HONILO 981		5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura no cloro, composto, acciai duri e leghe nickel		MACRON 2425 M-4
CASTROL	Industria	HONILO 988		5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura no Cl,untuosanti naturali e sintet.,acciai	*	
CASTROL	Industria	HONING FLUID 10		10,8	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura EP,rosso,acciai,anche taglio allum./metalli gialli	*	
CASTROL	Industria	HOT DIPPING COMPOUND			protettivo antiruggine a pellicola spessa lunga durata, applicazioni a 130/150°C	*	
CASTROL	Industria	HYDRAULIC LIFT		68	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV,DENISON HF-0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P69	TELLUS OIL T 68	
CASTROL	Industria	HYDROIL P 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC OIL 32	TELLUS OIL 32
CASTROL	Industria	HYDROIL P 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC OIL 46	TELLUS OIL 46
CASTROL	Industria	HYDROIL P 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC OIL 68	TELLUS OIL 68
CASTROL	Industria	HYSOL AL/F			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, lavorazioni gravose 4-15%	*	
CASTROL	Industria	HYSOL F			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale,acciaio/ghisa/met.non ferrosi 3-6%	ADRANA A 3601.03	
CASTROL	Industria	HYSPIN AWS 10		10	olio per fusi e mandrini ISO HM, organi veloci	MORLINA 10	
CASTROL	Industria	HYSPIN AWS 22		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, + fusi e mandrini	TELLUS OIL 22	MORLINA 22



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Industria	HYSPIN AWS 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS OIL 32	
CASTROL	Industria	HYSPIN AWS 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS OIL 46	
CASTROL	Industria	HYSPIN AWS 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS OIL 68	
CASTROL	Industria	HYSPIN AWS 100		100	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL 100	
CASTROL	Industria	HYSPIN AWS 150		150	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS		MORLINA 150
CASTROL	Industria	HYSPIN M 15		15	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL T 15	
CASTROL	Industria	HYSPIN M 32		32	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS OIL T 32	
CASTROL	Industria	HYSPIN M 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS OIL T 46	
CASTROL	Industria	HYSPIN M 68		68	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS OIL T 68	
CASTROL	Industria	HYSPIN M 150		150	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	*	
CASTROL	Industria	HYSPIN VG 46 SS		46	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico		TONNA OIL S 32
CASTROL	Industria	HYSPIN ZZ 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco, alta filtrab., ISO HM, VICKERS, CINCINN. P68	TELLUS OIL S 32	TELLUS OIL 32
CASTROL	Industria	HYSPIN ZZ 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco, alta filtrab., ISO HM, VICKERS, CINCINN. P70	TELLUS OIL S 46	TELLUS OIL 46
CASTROL	Industria	HYSPIN ZZ 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco, alta filtrab., ISO HM, VICKERS, CINCINN. P69	TELLUS OIL S 68	TELLUS OIL 68
CASTROL	Industria	HYSpray A 1542		18	fluido per taglio a nebulizzazione ad alta velocità base alcoli grassi, biodegradabile, lav generali		MACRON 3451 CM-20 (EX INTEM CM)
CASTROL	Industria	HYSpray E 2010		9	fluido per taglio a nebulizzazione ad alta velocità base esteri sintetici, biodegradabile, lav generali	*	
CASTROL	Industria	HYSpray V 1066		36	fluido per taglio a nebulizzazione ad alta velocità base esteri naturali, biodegradabile, lav generali	GARIA 802 S 20-VEG	MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Industria	ICEMATIC 44		15	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	*	
CASTROL	Industria	ICEMATIC 66		35	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS OIL G 32	
CASTROL	Industria	ICEMATIC 99		59	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS OIL G 68	
CASTROL	Industria	ICEMATIC F 150		35	olio per compressori frigoriferi olio bianco, per SO2 e cloruro di metile	*	
CASTROL	Industria	ICEMATIC SW 22		22	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 22	
CASTROL	Industria	ICEMATIC SW 32		32	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 32	
CASTROL	Industria	ICEMATIC SW 46		46	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 46	
CASTROL	Industria	ICEMATIC SW 68		68	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 68	
CASTROL	Industria	ICEMATIC SW 100		100	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 100	
CASTROL	Industria	ICEMATIC SW 150		150	olio per compressori frigoriferi sintetico (esteri polioli) per HFC-134a	*	
CASTROL	Industria	ICEMATIC SW 220		220	olio per compressori frigoriferi sintetico (esteri polioli) per HFC-134a	*	
CASTROL	Industria	ILOBROACH 8		13	olio per brocciatura solfoclorurato attivo, lav. severa acc. legati/inox	*	
CASTROL	Industria	ILOBROACH 11 E		14	olio per brocciatura inattivo, fortemente EP, anche lavoraz. generali	*	
CASTROL	Industria	ILOCUT 101		200	olio per maschiatura a mano EP attivo, acciai	*	
CASTROL	Industria	ILOCUT 154		33	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche solfoclorurato, acciai legati fino a 110Kg/mm2	MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)	MACRON 3452 CF-32 (EX INTEM ML/C)
CASTROL	Industria	ILOCUT 172		31	olio per taglio ingranaggi solfoclorurato attivo, acciai tenaci e inox	GARIA 3654 CM-32	GARIA 405 M-32
CASTROL	Industria	ILOCUT 173		24	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche solfoclorurato, lavor. poco gravose met. ferrosi/non	MACRON 3452 CF-32 (EX INTEM ML/C)	MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)
CASTROL	Industria	ILOCUT 218		95	olio per taglio ingranaggi inattivo, dentature coniche e con creatore	*	
CASTROL	Industria	ILOCUT 276		20	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche inattivo per minuterie metalliche	*	
CASTROL	Industria	ILOCUT 371 D		31	olio per taglio ingranaggi solfoclorurato attivo, lavoraz. gravose a creatore	GARIA 3451 CM-32	GARIA 405 M-32
CASTROL	Industria	ILOCUT 400		2*	fluido incolore per elettroerosione per finitura	MACRON EDM 65 (ex EDM FLUID 2)	MACRON EDM 110 (ex EDM FLUID 4)
CASTROL	Industria	ILOCUT 461		22	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche clorurato comp., maschiatura ottone, alluminio, nickel		MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)
CASTROL	Industria	ILOCUT 506		88	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche solfoclorurato, acciai legati, inox, leghe Ni-Cr	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Industria	ILOCUT 534		12	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda solfoclorurato, Heller/BTA	GARIA 3655 CM-11	
CASTROL	Industria	ILOFORM 101		55	olio per stampaggio e imbutitura composto clorurato, imbutitura profonda acciai	*	
CASTROL	Industria	ILOFORM BWM 300		8	olio per stampaggio e imbutitura no Cl/S,additivi polari,tranciatura non ferrosi	*	
CASTROL	Industria	ILOFORM BWM 310		8	olio per stampaggio e imbutitura no Cl/S,additivi polari,tranciatura non ferrosi	*	
CASTROL	Industria	ILOFORM BWN 320		124	olio per stampaggio e imbutitura no Cl/S,additivi polari, leghe alluminio e rame	*	
CASTROL	Industria	ILOFORM MS 42		1,5*	olio per stampaggio e imbutitura alta filtrabilità,tranciatura lamierino magnetico	*	
CASTROL	Industria	ILOFORM PN 101		52	olio per stampaggio e imbutitura composto, EP, metalli ferrosi	*	
CASTROL	Industria	ILOFORM PN 205		280	olio per stampaggio e imbutitura clorurato, molto EP,imbutitura severa acciai/ inox	*	
CASTROL	Industria	ILOFORM PN 206		1000	olio per stampaggio e imbutitura clorurato composto,lav.gravosa acciaio inox	*	
CASTROL	Industria	ILOFORM PN 226		65	olio per stampaggio e imbutitura composto, EP, imbutitura profonda, acciai e inox	*	
CASTROL	Industria	ILOFORM PNW 203		88	olio per stampaggio e imbutitura EP clorurato inattivo, alluminio, rame, ottone	*	
CASTROL	Industria	ILOFORM PNW 224		220	olio per stampaggio e imbutitura composto, stampaggio e imbutitura profonda lamiere	*	
CASTROL	Industria	ILOFORM PS 109			olio per stampaggio e imbutitura pasta emulsionab., anche trafil.rame,ottone,allum.	*	
CASTROL	Industria	ILOFORM PS 150			olio per stampaggio e imbutitura pasta emulsionabile,metalli ferrosi e non (filler)	*	
CASTROL	Industria	ILOFORM PS 158			olio per stampaggio e imbutitura pasta emulsionabile, acciai legati e inox (filler)	*	
CASTROL	Industria	ILOFORM TDN 81		100	olio per laminazione a freddo EP composto, tubi acciai legati e inox	*	
CASTROL	Industria	ILOGRIND 484		23	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno inattivo	MACRON 3851 M 20 (ex INTEM RF)	
CASTROL	Industria	ILOGRIND 500		20	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro, attivo, acciai anche legati	*	
CASTROL	Industria	ILOQUENCH 1		32	olio per tempra acciai paraffinico	VOLUTA OIL C	MORLINA 32
CASTROL	Industria	ILOQUENCH 2 CX		96	olio per tempra martensitica minerale puro		VITREA OIL M 100
CASTROL	Industria	ILOQUENCH 43		23,5	olio per tempra acciai paraffinico		VITREA OIL 22
CASTROL	Industria	ILOQUENCH 77		46	olio per tempra acciai paraffinico		VITREA OIL 68
CASTROL	Industria	ILOQUENCH 500 AQUA		570*	olio per tempra acciai fluido idrosolubile per ridurre drasticità tempra	*	
CASTROL	Industria	ILOQUENCH 700 AQUA		91*	olio per tempra a induzione fluido idrosolubile	*	
CASTROL	Industria	ILOQUENCH FY		43	olio per tempra acciai per pezzi facilmente deformabili	*	
CASTROL	Industria	ILOQUENCH S100		22	olio per tempra acciai lavabile	*	
CASTROL	Industria	INSULATING OIL			olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I, pour point -33°C	ELECTRICAL G	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Industria	MAGNA 10		10	olio per fusi e mandrini ISO AN,minerale puro, organi veloci		MORLINA 10
CASTROL	Industria	MAGNA 32		32	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL 32	MORLINA 32
CASTROL	Industria	MAGNA 46		46	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL 46	MORLINA 46
CASTROL	Industria	MAGNA 68		68	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL 68	MORLINA 68
CASTROL	Industria	MAGNA 100		100	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 100	MORLINA 100
CASTROL	Industria	MAGNA 150		150	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 150	MORLINA 150
CASTROL	Industria	MAGNA 220		220	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 220	
CASTROL	Industria	MAGNA 320		320	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 320	
CASTROL	Industria	MAGNA AB 3		4	olio per fusi e mandrini ISO AN,minerale puro, mandrini veloci		MORLINA 5
CASTROL	Industria	MAGNA AB 5		4	olio per fusi e mandrini additivi untuosita, anticorrosione	MORLINA 5	
CASTROL	Industria	MAGNA AX 68		68	olio per supporti e organi in presenza d' acqua composto	*	
CASTROL	Industria	MAGNA BDX68		68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	TONNA OIL S 68	
CASTROL	Industria	MAGNA CF220		220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	TONNA OIL S 220	
CASTROL	Industria	MAGNA D 32		32	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip anche idraulico	TONNA OIL S 32	
CASTROL	Industria	MAGNA GC32		32	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA OIL S 32	
CASTROL	Industria	MAGNAGLIDE D 32		32	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip per guide con riporto sintetico,anche idraulico	TONNA OIL S 32	TONNA OIL S 32
CASTROL	Industria	MAGNAGLIDE D 68		68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip per guide con riporto sintetico,anche idraulico	TONNA OIL S 68	TONNA OIL S 68
CASTROL	Industria	MAGNAGLIDE D 220		220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip per guide a riporto sintetico	TONNA OIL S 220	TONNA OIL S 220
CASTROL	Industria	MEQOEN COB			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli inerte al cobalto, rettifica metallo duro 2,5-3,5%	METALINA DY 3201	
CASTROL	Industria	PERFECTO HT 5		30	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMIA OIL B	VITREA OIL 32
CASTROL	Industria	PERFECTO T 100		100	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 100	MORLINA 100
CASTROL	Industria	PERFECTO T 32		32	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 32	
CASTROL	Industria	PERFECTO T 46		46	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 46	MORLINA 46
CASTROL	Industria	PERFECTO T 68		68	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 68	MORLINA 68

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Industria	PRODUCT 169		40	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno clorurato, composto, inattivo	*	
CASTROL	Industria	PRODUCT 191/32		5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura sintetico, compatibile con HFC134a	*	
CASTROL	Industria	PRODUCT 208		3	fluido incolore per elettroerosione minerale puro, per sgrossatura	MACRON EDM 130 (ex OIL S 5585)	
CASTROL	Industria	PRODUCT D 257/VS		1,9	olio per stampaggio e imbutitura alta evaporabilità, pure tranciat.lamierino sottile	*	
CASTROL	Industria	PRODUCT D 423		1,9*	olio per stampaggio e imbutitura alta evaporabilità, pure tranciat.lamierino sottile	*	
CASTROL	Industria	PRODUCT D 505		300	olio per stampaggio e imbutitura no cloro, EP, imbutitura molto severa acciai	*	
CASTROL	Industria	PRODUCT D 506		70	olio per stampaggio e imbutitura no cloro, stampaggio medio-gravoso	FENELLA OIL BSD 3251	
CASTROL	Industria	PRODUCT DSM/E		15	olio per taglio ingranaggi attivo, dentatura piccoli moduli	*	
CASTROL	Industria	PRODUCT E 398			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no Cl/Bo/nitriti/fenoli, metalli ferrosi, 2,5-4%	*	
CASTROL	Industria	PRODUCT I 220/M		22	olio per broccatura solfoclorurato attivo, lav.severa acc.legati/innox	*	
CASTROL	Industria	PRODUCT I 249		49	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche solforato, lavorazioni medie		MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)
CASTROL	Industria	PRODUCT I 251		54	olio per taglio ingranaggi fosforato inat., dentature spiroid. moduli piccoli	*	
CASTROL	Industria	PRODUCT I 265		1,7*	fluido incolore per elettroerosione praticamente inodore, per finitura	MACRON EDM 65 (ex EDM FLUID 2)	MACRON EDM 110 (ex EDM FLUID 4)
CASTROL	Industria	PRODUCT I 285		1,9	fluido incolore per elettroerosione minerale puro per finitura e sgrossatura	MACRON EDM 110 (ex EDM FLUID 4)	MACRON EDM 65 (ex EDM FLUID 2)
CASTROL	Industria	PRODUCT I 286		22	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno composto rettifica acciai legati e ghisa	MACRON 3851 M 20 (ex INTEM RF)	
CASTROL	Industria	PRODUCT I 341		14	olio per broccatura senza cloro, materiali difficile lavorabilità	*	
CASTROL	Industria	PRODUCT L 320			fluido idraulico resistente al fuoco base esteri organici, antiusura	IRUS DU°°	
CASTROL	Industria	PRODUCT L 381		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. base sintetica	*	
CASTROL	Industria	PRODUCT V 785			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film grasso sottile, lungo termine	ENSIS FLUID SX	
CASTROL	Industria	RUSTILO 181			protettivo antiruggine al solvente film ceroso, lunga durata	*	
CASTROL	Industria	RUSTILO DW 973			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. dewatering, film oleoso		ENSIS FLUID R
CASTROL	Industria	RUSTILO DWF			protettivo antiruggine al solvente solo dewatering	*	
CASTROL	Industria	RUSTILO DWX 10			protettivo antiruggine al solvente solo dewatering	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Industria	RUSTILO DWX 21			protettivo antiruggine al solvente dewatering, breve durata		ENSIS FLUID R
CASTROL	Industria	RUSTILO DWX 30/D			protettivo antiruggine al solvente dearomatizzato,dewatering, film grasso 0,64 micron	*	
CASTROL	Industria	RUSTILO DWX 31			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film grasso, 2 micron	*	
CASTROL	Industria	RUSTILO DWX 32			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film grasso, 4,1 micron	*	
CASTROL	Industria	RUSTILO DWX 33			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film grasso, 7,3 micron	ENSIS FLUID SX	
CASTROL	Industria	SAFECOAT 66			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, breve durata	*	
CASTROL	Industria	SAFECOAT DW 10 X			protettivo antiruggine al solvente solo dewatering	*	
CASTROL	Industria	SAFECOAT DW 30 X			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film grasso, 0,64 micron	*	
CASTROL	Industria	SE 180		3,4*	fluido incolore per elettroerosione minerale puro, per sgrassatura	MACRON EDM 130 (ex OIL S 5585)	
CASTROL	Industria	SINTOLIN AE 170			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. base acquosa, film oleoso sottile, 0,5 micron	*	
CASTROL	Industria	SINTOLIN CB 40			olio emulsionabile per taglio metalli EP, lavorazioni gravose metalli ferrosi	SITALA CA 3802 (ex LUTEM SE)	
CASTROL	Industria	SINTOLIN CB 7/SF			olio emulsionabile per taglio metalli no Cl/Bo, leghe leggere	*	
CASTROL	Industria	SINTOLIN DD1			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose battericida, fungicida 0,15-0,20%	*	
CASTROL	Industria	SINTOLIN DE 295		85	olio per stampaggio e imbutitura fluido imbutitura acciai inox e legati	*	
CASTROL	Industria	SINTOLIN DPM 2			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose pulizia e sanificazione circuiti 3%	MWS ADDITIVE SC 3251 (ex SANIDET 3)	
CASTROL	Industria	SINTOLIN EBD/EP			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli fortem. EP,lav.gravose mat.difficile lavorabilità		SITALA CA 3802 (ex LUTEM SE)
CASTROL	Industria	SINTOLIN EBD/F			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/fenoli/nitriti/ammine,lav non gravose acciai	ADRANA E 3203 (ex LUTEM B)	ADRANA A 3601.03
CASTROL	Industria	SINTOLIN ES 2000			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/fenoli/nitriti/ammine,acciai e leghe allum.	ADRANA A 3601.03	
CASTROL	Industria	SINTOLIN ESB/2			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no nitriti/fenoli/ammine, met.ferrosi e non 4-8%		ADRANA A 3601.03
CASTROL	Industria	SINTOLIN LA 301			olio emulsionabile per taglio metalli no nitriti/fenoli/ammine, leghe gialle 3-8%	SITALA AY 402.01	SITALA CE 3401 (EX LUTEM TT)
CASTROL	Industria	SINTOLIN LX 50			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/Bo, acciaio e leghe alluminio	ADRANA A 3601.03	
CASTROL	Industria	SINTOLIN LX P			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, per acciaio e alluminio	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Industria	SINTOLIN LXE			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli EP, no Cl/nitriti/fenoli, metalli ferrosi e non	SITALA CE 3602	
CASTROL	Industria	SINTOLIN MA 3			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli lavorazione alluminio		ADRANA A 3601.03
CASTROL	Industria	SINTOLIN MX 31			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/Bo/biocidi, taglio e rettif.medioseveri 2-6%	ADRANA A 3601.03	
CASTROL	Industria	SINTOLIN OP 1			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale per acque dure 3-6%		ADRANA A 3601.03
CASTROL	Industria	SINTOLIN OP 2			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale,acciaio/ghisa/met.non ferrosi 3-6%	ADRANA A 3601.03	
CASTROL	Industria	SINTOLIN OP 6			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/fenoli/nitriti,lav.med.sev.acciai e allum.	ADRANA E 3203 (ex LUTEM B)	ADRANA A 3601.03
CASTROL	Industria	SINTOLIN RT			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no fenoli/nitriti, rettifica metalli ferrosi	*	
CASTROL	Industria	SINTOLIN RT S			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli alto potere antiruggine,rettifica metalli ferros	*	
CASTROL	Industria	SINTOLIN SFX 2		106	olio per stampaggio e imbutitura estrusione e riscalatura a freddo acciai	*	
CASTROL	Industria	SINTOLIN SFX 8		80	olio per stampaggio e imbutitura estrusione viti e stampaggio metalli	FENELLA OIL B 3851C (ex ACTEM T 18)	
CASTROL	Industria	SINTOLIN ST 2			lavante, protettivo, sgrassaggio pezzi detergente, solvente petrolifero, t.q.	*	
CASTROL	Industria	SINTOLIN TFX			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli EP,taglio e rettifica met ferrosi e leghe allum.i	SITALA CE 3602	
CASTROL	Industria	SINTOLIN TK1			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose battericida, fungicida 0,05-0,08%	*	
CASTROL	Industria	SINTOLIN TLM/X			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli tranciatura lamierino magnetico	*	
CASTROL	Industria	SINTOLIN TM 55/CF		15	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura no cloro, levigatura tubi	MACRON 2405 M 4 (ex KS 204)	
CASTROL	Industria	SINTOLIN TM 66		35	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche lavorazioni severe acciai difficile lavorabilità		MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)
CASTROL	Industria	SINTOLIN WSE/FILO			fluido incolore per elettroerosione passivante base acquosa, per dielettrico	*	
CASTROL	Industria	SINTOLIN WSE/K			fluido incolore per elettroerosione base acquosa, microforatura	*	
CASTROL	Industria	SOLVENT FLUSHING OIL			olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente/disperdente,pulizia circuiti idraulici	*	
CASTROL	Industria	SUPEREDGE 7			olio emulsionabile per taglio metalli forte EP, lav. severe acciai alta resist. e allum.	SITALA CA 3802 (ex LUTEM SE)	
CASTROL	Industria	SUPEREDGE 33			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli EP, no Cl/nitriti/fenoli, metalli ferrosi e non	SITALA CE 3602	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Industria	SUPEREDGE 40			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli forte EP,no fen./nitr./amm.,lav severe acciai e Al		SITALA CA 3802 (ex LUTEM SE)
CASTROL	Industria	SYNTILO 22			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no nitrati/boro/fenoli,lav. anche gravose acciai	*	
CASTROL	Industria	SYNTILO 81			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli trasparente per rettifica	*	
CASTROL	Industria	SYNTILO 81E			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli rettifica metalli ferrosi 1,5-3%	*	
CASTROL	Industria	SYNTILO R			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no cloro,metalli ferrosi,anche rettifica		ADRANA A 3601.03
CASTROL	Industria	SYNTILO R 4			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, clorurato, per taglio e rettifica, 2-6%	*	
CASTROL	Industria	SYNTILO R PLUS		165*	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli rettifica e taglio medioseveri, met. ferrosi 3-8%	ADRANA E 3203 (ex LUTEM B)	ADRANA A 3601.03
CASTROL	Industria	SYNTILO XPS			emulsionabile semisintetico per taglio metalli EP, taglio e rettifica gravosi, 2-10%	*	
CASTROL	Industria	TAPPING B		44	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche fluido alta untuosità,maschiatura/filettatura rame	*	
CASTROL	Industria	TECHNICAL W.O.WA23		15	olio bianco tecnico inodore, severamente raffinato	PROCESS OIL 3563 (ex WHITE 451 R)	ONDINA 917
CASTROL	Industria	VARIO 2101		22	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no cloro, leghe gialle, acciai alta lavorabilità	*	
CASTROL	Industria	VARIO 2102		32	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile senza cloro, inattivo,anche idraulico	MACRON 401 F-32	MACRON 3453 CF-32(EX MACRON M32)
CASTROL	Industria	VARIO 2103		46	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile no cloro, inattivo, anche idraulico		MACRON 3453 CF-32(EX MACRON M32)
CASTROL	Industria	VARIO 2104		68	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile no cloro, inattivo, anche idraulico	*	
CASTROL	Industria	VARIO 2106		46	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no Cl,torneria gravosa acc.legati,taglio ingran.	*	
CASTROL	Industria	VARIO 3003		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco,alta filtrab.,ISO HM,VICKERS,CINCINN. P68	TELLUS OIL S 32	TELLUS OIL 32
CASTROL	Industria	VARIO 3004		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco,alta filtrab.,ISO HM,VICKERS,CINCINN. P70	TELLUS OIL S 46	TELLUS OIL 46
CASTROL	Industria	VARIO HDX		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. detergente, ISO HV	TELLUS OIL TD 46	TELLUS OIL T 46
CASTROL	Industria	VARIOCUT B 30		23	olio per brocciatura senza cloro, attivo	GARIA 601 M-22	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Industria	VARIOCUT C 334		11	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda solforato, BTA, Ejector, punta a cannone	GARIA 401 F-10	
CASTROL	Industria	VARIOCUT D 734		14	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda BTA	GARIA 401 F-10	
CASTROL	Industria	VARIOCUT G 500		20	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro, acciai legati		GARIA 3452 M-22
CASTROL	Industria	VARIOSPARK F		2,3*	fluido incolore per elettroerosione per finitura	MACRON EDM 65 (ex EDM FLUID 2)	MACRON EDM 110 (ex EDM FLUID 4)
CASTROL	Industria	VARIOSPARK S		6,8*	fluido incolore per elettroerosione inodore, infiammabilità 130°C, per sgrossatura	MACRON EDM 130 (ex OIL S 5585)	
CASTROL	Industria	VARIOSPARK S/F		3,7*	fluido incolore per elettroerosione per finitura e sgrossatura	MACRON EDM 110 (ex EDM FLUID 4)	MACRON EDM 65 (ex EDM FLUID 2)

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Grassi	ALPHA GEL	NLGI 00	190°C	semifluido, riduttori a vite senza fine, lubrificati a vita litio, olio sintetico, temp. sino a 120°C	TIVELA COMPUND GL 00	ALVANIA GR. GL 00
CASTROL	Grassi	BIOLUBE GREASE			biodegradabile, a base vegetale, ecologico per nautica	*	
CASTROL	Grassi	BNS GREASE	NLGI 2	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature alla bentonite, temp. sino a 200°C (punte 250°C)	DARINA GR. R2	ALBIDA GR. EP2
CASTROL	Grassi	GARDEN GREASE	NLGI 2		multifunzionale, auto e industria litio, filante		ALVANIA GR. RL 2
CASTROL	Grassi	GRAPHITED GREASE	NLGI 3	100°C	grasso per organi scoperti, resistente all' acqua calcio, cuscinetti piani	Malleus GL95	SUPER GREASE G2
CASTROL	Grassi	IMPERVIA CL	NLGI 2	140°C	grasso per lubrificazione generale calcio anidro, filante, per autotelai		ALVANIA GR. RL 2
CASTROL	Grassi	LM GREASE	NLGI 2	185°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. - 30/+130°C	ALVANIA GR. RL 2	
CASTROL	Grassi	MOLY GREASE	NLGI 2		grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, temp. fino a 150°C	RETINAX EPX 2	
CASTROL	Grassi	SPHEEROL APT 2	NLGI 2	185°C	multifunzionale, auto e industria litio, - 20/+110°C (punte 130°C)		ALVANIA GR. RL 2
CASTROL	Grassi	SPHEEROL APT 3	NLGI 3	185°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. - 30/+130°C	ALVANIA GR. RL 3	
CASTROL	Grassi	SPHEEROL BN	NLGI 2	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature alla bentonite, temp. sino a 200°C (punte 250°C)	DARINA GR. R2	ALBIDA GR. EP2
CASTROL	Grassi	SPHEEROL EPL 0	NLGI 0	175°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, pompabile	ALVANIA GR. EP 0(LF)	
CASTROL	Grassi	SPHEEROL EPL 1	NLGI 1	180°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria	ALVANIA GR. EP 1(LF)	
CASTROL	Grassi	SPHEEROL EPL 2	NLGI 2	180°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, multifunzionale per auto	RETINAX EP 2	
CASTROL	Grassi	SPHEEROL LMM	NLGI 2	190°C	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, temp. fino a 150°C	RETINAX EPX 2	
CASTROL	Grassi	SUPER GREASE 2	NLGI 2	280°C	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio complesso, EP, -20/+150°C (punte 190°C)	ALBIDA GR. EP2	ALVANIA GR. EP 2(LF)
CASTROL	Grassi	UNDERWATER 4	NLGI 3	140°C	grasso per lubrificazione generale calcio		ALVANIA GR. RL 3
CASTROL	Grassi	METAL PART CLEANER			prodotto aerosol sgrassante pulitore per pezzi meccanici moto	ADVANCE BRAKE & CHAIN CLEANER	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
CASTROL	Man Auto\Moto	CARECLEAN AS			detergente lavante d' officina a base solvente alifatico	*	
CASTROL	Man Auto\Moto	CARECLEAN S PREMIUM			detergente lavante d' officina fase acquosa, tal quale o diluito in acqua	*	
CASTROL	Man Auto\Moto	CHAIN WAX			prodotto aerosol grasso, base sintetica, per catene moto	ADVANCE CHAIN	
CASTROL	Man Auto\Moto	FLEXICLEAN			detergente lavante d' officina fase acquosa, tal quale o diluito in acqua	*	
CASTROL	Man Auto\Moto	MOTORCYCLE DWF			prodotto aerosol protettivo disidratante moto e auto	*	
CASTROL	Man Auto\Moto	TECHNICLEAN S 9			detergente lavante d' officina sintetico solubile in acqua,per parti meccaniche	*	
CASTROL	Man Auto\Moto	TECHNICLEAN S-AR2			detergente lavante d' officina emulsionabile,per parti meccaniche	ADVANCE BRAKE CLEANER	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ELF	Autotrazione	2 T			motori motocicli a 2 tempi API TB, servizio normale	2T M	ADVANCE S 2
ELF	Autotrazione	CARTER SP 90	90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	VELTAX Z 80W/90	
ELF	Autotrazione	COMPETITION STI 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF,Acea A3/B3/B4,VW 500/505,MB 229.1	HELIX PLUS 10W/40	
ELF	Autotrazione	DISAL SUPREMA 10W	10W		unigrado motori diesel API CF/CF-2/SF,ACEA E1,MB 227.0,TO-2	RIMULA X 10W	
ELF	Autotrazione	DISAL SUPREMA 30	30		unigrado motori diesel API CF/SF, ACEA E2, MB 228.0	RIMULA X 30	
ELF	Autotrazione	DISAL SUPREMA 40	40		unigrado motori diesel API CF/SF, ACEA E2, MB 228.0	RIMULA X 40	
ELF	Autotrazione	DISAL SUPREMA 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CE/CF-4/SG,MB 228.1,VW 505.00/501.00,MAN 271	CONQUEST 15W/40	CONQUEST 15W/40
ELF	Autotrazione	ECO FREEZE			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -20°C/-23°C	*	
ELF	Autotrazione	ECO FREEZE PLUS			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -37°C/-40°C	FLUID -38	
ELF	Autotrazione	EVOLUTION CRV 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API A5/B5, VW 503/506/506.01		HELIX ULTRA AD 0W/30
ELF	Autotrazione	EVOLUTION SXR 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF,ACEA A3/B3/B4, RENAULT	HELIX ULTRA AG 025 5W/30	HELIX ULTRA 5W/40
ELF	Autotrazione	EXCELLIUM 229.5 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF,Acea A3/B3/B4, MB 229.5	HELIX ULTRA AB 5W/30	HELIX ULTRA AG 025 5W/30
ELF	Autotrazione	EXCELLIUM DID 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel autovetture API CF/SJ,ACEA B3/A3,VW 505.01(unit inj.)/500/505	HELIX DIESEL PLUS VA 5W/40	HELIX ULTRA 5W/40
ELF	Autotrazione	EXCELLIUM LDX 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, Acea A3/B3/B4, VW 502/505,MB 229.3	HELIX ULTRA 5W/40	
ELF	Autotrazione	FRELUB 650			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)	
ELF	Autotrazione	FRELUB HDS			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 3	DONAX HB (DOT3)	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)
ELF	Autotrazione	GARDEN 2S			motori a 2 tempi macchine agricole semisintetico, API TC+, antifumo		NAUTILUS BIODEGRAD.
ELF	Autotrazione	GARDEN 4 15W/40	15W/50		motori 4T,cambi, frizioni macchine agricole semisintetico, API SJ, taglia erba ecc.		ADVANCE SCOOTER 4 10W/40
ELF	Autotrazione	GIRELF 90	90		cambi e trasmissioni manuali minerale puro, API GL1		VELTAX Z 80W/90
ELF	Autotrazione	GIRELF 140	140		cambi e trasmissioni manuali minerale puro, API GL1		VELTAX Z 140
ELF	Autotrazione	GLACELF AUTO SUPRA			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica,inib. organica,no silicati,longlife	GLYCOSHELL LONGLIFE SF	ANTIFREEZE
ELF	Autotrazione	GLACELF CLASSIC			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica,BS 6580,NFR-15-801,n.a.p. free	ANTIFREEZE	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ELF	Autotrazione	GLACELF T			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306,n.a.p. free	ANTIFREEZE	
ELF	Autotrazione	GT DRIVE 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SG/CE/CF4, VW 501.01/505.00	X - 100 SUPER 15W/40	HELIX SUPER 15W/40
ELF	Autotrazione	L DOT 5			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 5.1		DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)
ELF	Autotrazione	L H M			fluido idraulico speciale, base minerale LHM CITROEN/PSA, FIAT, IVECO	LHM	
ELF	Autotrazione	L.C.M. -30°C			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -30°C		FLUID -38
ELF	Autotrazione	MATIC G2	40		trasmissioni automatiche DEXRON II D,MB 236.6,Ford Mercon, Cat TO-2,All C4	DONAX TA	
ELF	Autotrazione	MATIC G3			trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, MB 236.1,Allison C4	DONAX TG	DONAX TA
ELF	Autotrazione	MOTO 2XT TECH			motori motocicli a 2 tempi sint. ,API TC Jaso FC, ISO-L-EDG,anche competiz.	ADVANCE ULTRA 2	
ELF	Autotrazione	MOTO 4 DX RATIO 20W/50	20W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SF, Jaso MA	ADVANCE SX 4	
ELF	Autotrazione	MOTO 4 HP ECO 15W/50	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, sportivo, API SG, Jaso MA	ADVANCE VSX 4 15W/50	ADVANCE SX 4
ELF	Autotrazione	MOTO 4 HP SUPERBIKE 10W/	10W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, API SG, Jaso MA	ADVANCE SCOOTER 4 10W/40	ADVANCE SX 4
ELF	Autotrazione	MOTO 4 XT TECH 15W/50	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, API SG, competizione, Jaso MA	ADVANCE ULTRA 4 15W/50	ADVANCE ULTRA 4 10W/40
ELF	Autotrazione	MOTO A			olio per impregnazione filtri aria per filtri moto	ADVANCE FLITER OIL	
ELF	Autotrazione	MOTO BRAKE FLUID DOT 4			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4 per motocicli	ADVANCE BRAKE DOT 4	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)
ELF	Autotrazione	MOTO FORK OIL 10W	10W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	ADVANCE FORK 10W	
ELF	Autotrazione	MOTO FORK OIL 15W	15W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	ADVANCE FORK 15W	
ELF	Autotrazione	MOTO FORK OIL 20W	20W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	*	
ELF	Autotrazione	MOTO FORK OIL SYN 5W	2,5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli sintetico	*	
ELF	Autotrazione	MOTO FORK OIL SYN 10W	10W		fluido forcelle e sospensioni motocicli sintetico	ADVANCE FORK RACING	
ELF	Autotrazione	MOTO GEAR OIL 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, trasmissioni moto	ADVANCE TRANSMISSION 80W/90	SPIRAX A 80W/90
ELF	Autotrazione	MOTO T 10W/30	10W/30		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3, cambio/frizione moto	ADVANCE GEAR	VELTAX Z 80W/90
ELF	Autotrazione	MOTO T 20W/40	20W/40		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3, cambio/frizione moto	*	
ELF	Autotrazione	MOTO T 30	30		cambi e trasmissioni manuali antiusura,API GL3,cambi/frizione scooter/moto 2 t		VELTAX Z 80W/90
ELF	Autotrazione	MOTO T 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, trasmissioni moto	ADVANCE TRANSMISSION 80W/90	SPIRAX A 80W/90
ELF	Autotrazione	PERFORMANCE EXPERTY 10W	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico,API CF,ACEA E4,MB 228.5, MAN 3277,VDS 2	RIMULA ULTRA 10W/40	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ELF	Autotrazione	PERFORMANCE EXPERTY FE 5	5W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico, API CF, ACEA E4, MB 228.5, VDS 2, M 3277	RIMULA ULTRA 5W/30	RIMULA ULTRA 10W/40
ELF	Autotrazione	PERFORMANCE TROPHY FE 15	15W/30		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4, Acea E3, MB 228.3, M 3275, VDS2, Ren VI RD		RIMULA X 15W/40
ELF	Autotrazione	PERFORMANCE VICTORY 15W	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH-4, Acea E5/E3, MB 228.3, VDS3, M 3275	RIMULA SUPER 15W/40	RIMULA X 15W/40
ELF	Autotrazione	PERFORMANCE XR 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel veicoli commerciali API CF/SF, Acea E1, MB 227.1	RIMULA D 15W/40	CONQUEST 15W/40
ELF	Autotrazione	POWER NAUTIC		6,2+	olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTILUS PREMIUM	
ELF	Autotrazione	SCCOTER 2 "ARC EN CIEL"			motori motocicli a 2 tempi semis., API TC, Jaso FC, ISO-L-EGC/D, scooters	ADVANCE SCOOTER	
ELF	Autotrazione	SCOOTER 2 FORTISSIMO			motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC, Jaso FC, ISO-L-EDG, scooters	ADVANCE SCOOTER	
ELF	Autotrazione	SCOOTER 4 FORTISSIMO 5W/	5W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, API SG, alte prestazioni, scooter	ADVANCE ULTRA 4 10W/40	ADVANCE SCOOTER 4 10W/40
ELF	Autotrazione	SCOOTER 4 ST 15W/40	15W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SG, Jaso MA		X - 100 SUPER 15W/40
ELF	Autotrazione	SELFMIX 2 ST	30		motori motocicli a 2 tempi API TC, piccole cilindrata	ADVANCE S 2	ADVANCE SX 2
ELF	Autotrazione	SPORT 2 COMPETITION			motori motocicli a 2 tempi sintetico, competizione, API TC	ADVANCE RACING X	ADVANCE RACING M
ELF	Autotrazione	SPORT 4T CAMPIONE 10W/60	10W/60		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, uso sportivo	ADVANCE ULTRA 4 15W/50	ADVANCE ULTRA 4 10W/40
ELF	Autotrazione	SPORTI TURBO DIESEL 15W/4	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CF, ACEA B3, MB 229.1, VW 505.00	HELIX SUPER 15W/40	
ELF	Autotrazione	SPORTI TXI 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SJ/CF, ACEA A2/B2, VW 501.01/505.00, MB 229.1	HELIX SUPER 15W/40	X - 100 SUPER 15W/40
ELF	Autotrazione	SPORTI TXI 20W/50	20W/50		multigrado motori benzina e diesel API SJ/CF, ACEA A2/B2, VW 501.01/500.00, MB 229.1	*	
ELF	Autotrazione	TRACTELF BF 12 15W/30			UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, MF M1135, J20A/C, FORD M2C 86B/134D	*	
ELF	Autotrazione	TRACTORELF ST3 15W/40	15W/40		STOU macch. agric. (mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) API CE/SF, GL-4, MF M 1135/39, J 20A, M2C 159B, ALL C4	HARVELLA T 15W/40	
ELF	Autotrazione	TRACTORENAULT T.H.F.I. 80W	80W		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL-4, RENAULT RA 180.596/88.3, M1135, M2C 86B	DONAX TD 80W	
ELF	Autotrazione	TRANSELF EP 80W	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1		SPIRAX G 80W/90
ELF	Autotrazione	TRANSELF EP 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4	SPIRAX G 80W/90	
ELF	Autotrazione	TRANSELF EP 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL4		SPIRAX A 85W/140
ELF	Autotrazione	TRANSELF TRJ 75W/80	75W/80	47	EP cambi e differenziali, semisintetico API GL5, RENAULT		TRANSAXLE 75W/90

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ELF	Autotrazione	TRANSELF TRZ 75W/80	75W/80		EP cambi e differenziali sint. GL4, Renault PK 1/7/9/WM1, Volvo M 56	SPIRAX GSX 75W/80	
ELF	Autotrazione	TRANSELF TYPE B 80W	80W		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.0		SPIRAX A 80W/90
ELF	Autotrazione	TRANSELF TYPE B 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5, MB 235.0	SPIRAX A 80W/90	
ELF	Autotrazione	TRANSELF TYPE B 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 85W/140	
ELF	Autotrazione	TRANSELF TYPE B 90	90		EP cambi e differenziali API GL5, MB 235.0	SPIRAX A 80W/90	
ELF	Grassi	LICAL C	NLGI 2	198°C	multipurpose, adesivo, idroresistente, per autotrazione litio/calcio, EP, temp. -25/+150°C	RETINAX HD 2	RETINAX LX 2
ELF	Grassi	MULTI	NLGI 2	190°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	ALVANIA GR. RL 2	
ELF	Grassi	MULTI BT 000			semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter sintetico		ALVANIA GR. GL 00
ELF	Grassi	MULTI MOS 2	NLGI 2	192°C	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, temp. fino a 150°C	RETINAX EPX 2	
ELF	Grassi	ROLEXA 3	NLGI 3	185°C	multipurpose, adesivo, idroresistente, per autotrazione litio, per mozzi ruote	RETINAX WB 3	
ELF	Man Auto\Moto	CRISTAL VISION			prodotto per carrozzeria lavavetri da diluire	PULIVETRO	
ELF	Man Auto\Moto	CRISTAL VISION			prodotto per carrozzeria lavavetri da diluire	LAVAVETRO (CONCENTRATO)	
ELF	Man Auto\Moto	DIECYL PLUS			additivo multifunzionale per gasolio	*	
ELF	Man Auto\Moto	ECOGEL			lavamani gel	*	
ELF	Man Auto\Moto	LUCIDA PLASTICA			prodotto aerosol lucida plastica	ADVANCE SILICON SPRAY	
ELF	Man Auto\Moto	MOTO CHAIN LUBE			prodotto aerosol grasso, base sintetica, per catene moto	ADVANCE CHAIN	
ELF	Man Auto\Moto	MOTO CHAIN PASTE	NLGI 1	>250°C	prodotto aerosol grasso, calcio compl., catene moto (anelli torici)	ADVANCE CHAIN	
ELF	Man Auto\Moto	MOTO DEGREASER			prodotto aerosol sgrassante pulitore per pezzi meccanici moto	ADVANCE BRAKE & CHAIN CLEANER	
ELF	Man Auto\Moto	MOTO POLISH			prodotto per carrozzeria polish protettivo	CERA POLISH	
ELF	Man Auto\Moto	MOTO SHAMPOO			shampoo liquido con cera, per carrozzeria	SHAMPOO CERA	
ELF	Man Auto\Moto	MOTO VISIERA ANTIAPPANNANTE			prodotto per carrozzeria pulitore antiappannante per visiere, fari ecc.	*	
ELF	Man Auto\Moto	N CONTACT			prodotto aerosol pulitore contatti elettrici	ADVANCE CONTACT CLEANER	
ELF	Man Auto\Moto	SBLOCCANTE			prodotto aerosol sbloccante, protettivo, lubrificante	*	
ELF	Man Auto\Moto	STOPOGEL			additivo anticongelante per gasolio	*	
ERG	Autotrazione	2T FLD	76		olio minerale per motori 2T per agricoltura macchine operatrici e mobili etc.	2T-M	
ERG	Autotrazione	4T SCOOTERS 10W/40	10W/40		semisintetico motori 4T scooters API SG, ACEA A3		ADVANCE VSX 4 15W/40
ERG	Autotrazione	AQUABIKE FORMULA		54,7	sintetico per motori 2T di moto d'acqua		ADVANCE ULTRA 2
ERG	Autotrazione	ATF III			fluido per trasmissioni automatiche DEXRON III, C4, T02, Ford MERCON, ZF TE-ML14	DONAX TG (ATF DEXRON III)	
ERG	Autotrazione	ATF UNIVERSAL	7.5+		fluido per trasmissioni automatiche DEXRON II, C4, T02, Ford MERCON, ZMB 236.6	DONAX TA	
ERG	Autotrazione	CLASSIC MIX SAE 30	30		olio minerale per motori 2T di moto e scooter API TC	ADVANCE SX 2	2T-M

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ERG	Autotrazione	CTP T04 SAE 30	30		olio minerale per trasmissioni, differenziali, power-shift circuiti idraulici di macchine mov. terra; T02, C4	DONAX TC 30	
ERG	Autotrazione	CTP T04 SAE 50	50		olio minerale per trasmissioni, differenziali, power-shift circuiti idraulici di macchine mov. terra; T02, C4	DONAX TC 50	
ERG	Autotrazione	DD 2-STROKE SAE 40	40		olio minerale per motori diesel marini 2T API CD/CF 2, MIL-L-2104-E	*	
ERG	Autotrazione	DD 2-STROKE SAE 50	50		olio minerale per motori diesel marini 2T API CD/CF 2, MIL-L-2104-E	*	
ERG	Autotrazione	DIESEL MARINE SAE 30	30		olio per motori marini 4T API CD/SF, ALLISON C3, MIL-L-2104-D		RIMULA X 30
ERG	Autotrazione	DIESEL MARINE SAE 40	40		olio per motori marini 4T API CD/SF, ALLISON C3, MIL-L-2104-D		RIMULA X 40
ERG	Autotrazione	ECOCHAIN MS	35		olio minerale per catene motoseghe biodegradabile		
ERG	Autotrazione	FLUID LHM			fluido idraulico/sospensioni CITROËN, PSA-B 712710	LHM	
ERG	Autotrazione	FLUIDO PERMANENTE MULTISTAGIONALE CONCENTRATO			antigelo concentrato per radiatori CUNA 956 - 16, BS 6548 - '92	ANTIFREEZE	GLICOSHELL CONCENTRATO
ERG	Autotrazione	FLUIDO PERMANENTE MULTISTAGIONALE PRONTO ALL'USO			antigelo diluito al 50% per radiatori protezione fino a -38°C, CUNA 956-16, BS 6548-'92	FLUID -38	GLICOSHELL DILUITO
ERG	Autotrazione	GEAR EP 80W/90	80W/90		olio minerale EP per cambi e differenziali GL-5, MIL-L-2105-D	SPIRAX A 80W/90	
ERG	Autotrazione	GEAR EP 85W/140	85W/140		olio minerale EP per cambi e differenziali GL-5, MIL-L-2105-D	SPIRAX A 85W/140	
ERG	Autotrazione	GEAR EPS 75W/90	75W/90		semisintetico EP per cambi e differenziali GL-5, MIL-PRF-2105-E	SPIRAX ASX 75W/90	
ERG	Autotrazione	GEAR EPS RACING	75W/90		semisintetico EP per cambi e differenziali autobloccanti API GL-4 e 5, MIL-PRF-2105-E	SPIRAX A 90 LS	
ERG	Autotrazione	GEAR EPV 80W/90	80W/90		olio minerale per cambi e differenziali GL-4, MIL-L-2105 D	SPIRAX G 80W/90	
ERG	Autotrazione	GEAR GL-4 80W	80W		olio minerale per cambi e differenziali GL-4, MIL-L-2105-D	SPIRAX GX 80W	
ERG	Autotrazione	GEAR ZC 80W/90	80W/90		olio minerale per cambi GL-3	VELTAX Z 80W/90	
ERG	Autotrazione	GOLD MIX SAE 30	30		synthetic per motori 2T da competizione API TC, JASO FC	ADVANCE ULTRA 2	ADVANCE RACING X
ERG	Autotrazione	HD MULTI FM 20W/50	20W/50		olio minerale motori benzina e diesel API SF/CD, ALLISON C3, MIL-L-2104-D		X-200 MOTOR OIL 15W/40
ERG	Autotrazione	HYDRO F.A. 46	46		olio minerale idraulico per ammortizzatori e forcelle moto		TELLUS 46
ERG	Autotrazione	K KART FORMULA			synthetic per motori go-kart da competizione	ADVANCE RACING M	
ERG	Autotrazione	MARINE	20		olio minerale prediluito per motori fuoribordo; NMMA TC-W2		NAUTILUS PREMIUM
ERG	Autotrazione	MARINE 3	20		olio minerale prediluito per motori fuoribordo 2T; NMMA TC-W3	NAUTILUS PREMIUM	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ERG	Autotrazione	MARINE FORMULA			olio sintetico prediluito per motori fuoribordo 2T alte prestazioni		ADVANCE ULTRA 2
ERG	Autotrazione	MARINE PLUS	20		olio sintetico biodegradabile per motori fuoribordo 2T; NMMA TC-W3, CEC L-33-A-93, 85%	NAUTILUS BIODEGRADABILE	
ERG	Autotrazione	MOTO 4T 20W/50	20W/50		olio minerale multigrado motori 4T per moto ACEA A3, API SJ	ADVANCE SX 4 15W/50	
ERG	Autotrazione	MOTO FORMULA			sintetico per motori 2T moto da competizione	ADVANCE RACING X	
ERG	Autotrazione	MOTO PLUS 4T 15W/50	15W/50		sintetico multigrado motori 4T per moto alta qualità	ADVANCE ULTRA 4 15W/50	ADVANCE VSX 4 15W/50
ERG	Autotrazione	OLIKRON 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina autovetture ACEA A3/B3, API SJ/EC, MB 229.1, VW 500.00/505.00	HELIX ULTRA 5W/40	
ERG	Autotrazione	OLIKRON DIESEL 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel autovetture ACEA A3/B3-B4, API SJ/EC, MB 229.1, VW 502.00/505.00	HELIX ULTRA 5W/40	
ERG	Autotrazione	OLIKRON FORMULA		71,3	sintetico per tutti i motori 4T altissime prestazioni, competizioni	HELIX ULTRA RACING 10W/60	
ERG	Autotrazione	OLIKRON TD 505.01 5W/40	5W/40		semisintetico motori turbo-diesel (pompa/iniettore VW) B3/A3, API CF/SJ, MB 229.1, VW 500.00/505.00/505.01	HELIX DIESEL PLUS VA 5W/40	
ERG	Autotrazione	PLUS 15W/40	15W/40		olio minerale per motori aspirati e turbo benzina A3/B3, API SJ/CE, CF-4, CG-4, VW 501.01/505.00	HELIX SUPER 15W/40	HELIX PLUS 10W/40
ERG	Autotrazione	PLUS D 15W/40	15W/40		olio minerale per motori aspirati e turbo diesel A3/B3/E2, API CH-4, CG-4/SJ, MB 228.1	HELIX SUPER 15W/40	
ERG	Autotrazione	PLUS XBD 15W/40	15W/40		olio minerale per motori benzina e diesel A3/B3/E2 API CG-4/SJ, MB 228.1/229.1, VW 501.01/505.00, SHPDO		HELIX SUPER 15W/40
ERG	Autotrazione	SILVER MIX SAE 30	30		semisintetico motori 2T moto da competizione API TC, JASO FC	ADVANCE VSX 2	
ERG	Autotrazione	SINTHRON TD 10W/40	10W/40		semisintetico motori diesel veloci aspirati e turbo autovetture A3/B3, API CF/SJ, MB 229.1, VW 505.00	HELIX DIESEL PLUS 10W/40	
ERG	Autotrazione	SINTHRON 10W/40	10W/40		semisintetico motori autovetture benzina aspirati e turbo A3/B3, API SJ/CF, MB 229.1, VW 500.00/505.00	HELIX PLUS 10W/40	
ERG	Autotrazione	SPECIAL BRAKE FLUID DOT 4			fluido freni DOT 4 SAE J 1703 F, ISO 4925, FMV SS 116 DOT 4	DONAX YB (BRAKE FLUID DOT 4)	
ERG	Autotrazione	SUPERBIKE FORMULA			sintetico motori 4T moto ad alte prestazioni	ADVANCE ULTRA 4	
ERG	Autotrazione	TASA			fluido per trasmissioni automatiche GM-ATF Type A, Suffix A, ALLISON C4	DONAX TM	
ERG	Autotrazione	TD 101 10W/20	10W/20		olio minerale multigrado per motori diesel aspirati e turbo API CD/SF,CAT TO 2, MIL-L-2104 D, ALL C3		RIMULA X 10W
ERG	Autotrazione	TD 101 30	30		olio minerale unigrado per motori diesel aspirati e turbo API CD/SF,CAT TO 2, MIL-L-2104 D, ALL C3	CONQUEST 30	RIMULA X 30

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ERG	Autotrazione	TD 101 40/50	40/50		olio minerale multigrado per motori diesel aspirati e turbo API CD/SF, CAT TO 2, MIL-L-2104 D, ALL C3		CONQUEST 40
ERG	Autotrazione	TD 201 10W/20	10W/20		olio motore multigrado per motori diesel aspirati e turbo API CF/SF, ACEA E2/E1, MB 227.0 e 228.0		RIMULA X 10W
ERG	Autotrazione	TD 201 30	30		olio minerale unigrado per motori diesel aspirati e turbo API CF/SF, ACEA E2/E1, MB 227.0 e 228.0	RIMULA X 30	
ERG	Autotrazione	TD 201 40/50	40/50		olio motore multigrado per motori diesel aspirati e turbo API CF/SF, ACEA E2/E1, MB 227.0 e 228.0		RIMULA X 40
ERG	Autotrazione	TD 301 15W/40	15W/40		olio motore multigrado per motori diesel aspirati e turbo API CH-4/CG-4/CF-4/SJ, ACEA B3/A3/E2 VOLVO VDS 2, SHPDO	RIMULA D EXTRA 15W/40	
ERG	Autotrazione	TD 400 15W/40	15W/40		olio motore multigrado long drain per motori diesel aspirati e turbo; API CG-4/CF-4/SJ, ACEA E3/B3 MB 228.3, VOLVO VDS 2, ALLISON C4, SHPDO	RIMULA X 15W/40	
ERG	Autotrazione	TD 401 15W/40	15W/40		olio motore multigrado long drain per motori diesel aspirati e turbo; ACEA E5/E3/B3/A3 API CG 4/CF-4/CH-4/SJ, MB 228.3	RIMULA SUPER 15W/40	
ERG	Autotrazione	TD 501 10W/40	10W/40		semisintetico fuel economy per tutti i motori diesel ACEA E4/E3/B3, MB 228.5, VOLVO VDS 2	RIMULA SUPER FE 10W/40	
ERG	Autotrazione	TECNO SUPER 15W/40	15W/40		olio minerale alta qualità per tutti i tipi di motore benzina e diesel; API SG/CE/CF-4, MB 228.1, VW 501.01/500.00	X-200 MOTOR OIL 15W/40	
ERG	Autotrazione	TRACTOR 20W/40	20W/40		STOU (Tractor Oil Universal) per agricoltura; API CD/SF, MI-L-2104 D		HARVELLA T 15W40
ERG	Autotrazione	TRACTOR TIF 10W30-80W	0W30 - 80W	11+	olio per trasmissioni, freni, frizioni a bagno d'olio circuiti idr. di macchine agricole; API GL-4, FORD M2C86C, MF 1135	*	
ERG	Autotrazione	TRACTOR UNISUPER 15W/40	15W/40		STOU, lubrificante multifunzionale per macchine agricole motore, trasmissioni, freni e frizioni a bagno d'olio circuiti idr. API GL-4, API CE/SF, JD J27, MF M1139, C4, TO 2	HARVELLA T 15W40	
ERG	Autotrazione	X-THRON 10W/40	10W/40		olio motore alta qualità per tutti i tipi di motori autotrazione API SF/CD, ALLISON C3, CAT TO 2, MIL-L-2104 D		CONQUEST 15W40
ERG	Autotrazione	X-THRON 20W/50	20W/50		olio motore alta qualità per tutti i tipi di motori autotrazione API SF/CD, ALLISON C3, CAT TO 2, MIL-L-2104 D		
ERG	Industria	COMPRESSOR 100		93	olio minerale inibito ed antiusura per compressori aria alternativi mono e multi-stadio DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL	CORENA P 100	
ERG	Industria	COMPRESSOR 147		147	olio minerale inibito ed antiusura per compressori aria alternativi mono e multi-stadio DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL	CORENA P 150	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ERG	Industria	COMPRESSOR 220		220	olio minerale inibito ed antiusura per compressori aria alternativi mono e multi-stadio DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL		MORLINA 220
ERG	Industria	COMPRESSOR 32		31,5	olio minerale inibito ed antiusura per compressori aria rotativi (vite e a palette) DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL		MORLINA 32
ERG	Industria	COMPRESSOR 320		320	olio minerale inibito ed antiusura per compressori aria alternativi mono e multi-stadio DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL		MORLINA 320
ERG	Industria	COMPRESSOR 46		46	olio minerale inibito ed antiusura per compressori aria rotativi (vite e a palette) DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL	CORENA D 46	
ERG	Industria	COMPRESSOR 68		68	olio minerale inibito ed antiusura per compressori aria alternativi mono e multi-stadio DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL	CORENA P 68	
ERG	Industria	CUT MAT		23,4	olio da taglio, non attivo, esente da CI per lavorazioni su metalli gialli, acciai al C e legati di facile lavorabilità	MACROM 401 F- 32	
ERG	Industria	CYLUB 100		100	lubrificante per cilindri operanti in ambienti umidi, minerale puro		VITREA 100
ERG	Industria	DIATER 32		32	olio per impianti diatermici	THERMIA B	
ERG	Industria	GEOIL 100		98	olio minerale inibito ed antiusura per sistemi a circolazione e ruotismi in carter	MORLINA 100	
ERG	Industria	GEOIL 150		147	olio minerale inibito ed antiusura per sistemi a circolazione e ruotismi in carter	MORLINA 150	
ERG	Industria	GEOIL 220		220	olio minerale inibito ed antiusura per sistemi a circolazione e ruotismi in carter	MORLINA 220	
ERG	Industria	GEOIL 32		31,5	olio minerale inibito ed antiusura per sistemi a circolazione e ruotismi in carter	MORLINA 32	
ERG	Industria	GEOIL 320		320	olio minerale inibito ed antiusura per sistemi a circolazione e ruotismi in carter	MORLINA 320	
ERG	Industria	GEOIL 46		46	olio minerale inibito ed antiusura per sistemi a circolazione e ruotismi in carter	MORLINA 46	
ERG	Industria	GEOIL 68		68	olio minerale inibito ed antiusura per sistemi a circolazione e ruotismi in carter	MORLINA 68	
ERG	Industria	GEXOIL 100		100	olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2	MORLINA 100	VITREA 100
ERG	Industria	GEXOIL 150		150	olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2	MORLINA 150	VITREA 150
ERG	Industria	GEXOIL 220		220	olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2	MORLINA 220	VITREA 220
ERG	Industria	GEXOIL 32		32	olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2	MORLINA 32	VITREA 32

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ERG	Industria	GEXOIL 320		320	olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2	MORLINA 320	VITREA 320
ERG	Industria	GEXOIL 46		46	olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2	MORLINA 46	VITREA 46
ERG	Industria	GEXOIL 460		460	olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2	MORLINA 460	VITREA 460
ERG	Industria	GEXOIL 68		68	olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2	MORLINA 68	VITREA 68
ERG	Industria	HYDRAX 100		100	olio per circuiti idraulici, antiusura DIN 51524, DENISON HF-2, CINCINNATI P68- P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691	TELLUS 100	
ERG	Industria	HYDRAX 32		32	olio per circuiti idraulici, antiusura DIN 51524, DENISON HF-2, CINCINNATI P68- P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691	TELLUS 32	HYDRAULIC 32
ERG	Industria	HYDRAX 46		46	olio per circuiti idraulici, antiusura DIN 51524, DENISON HF-2, CINCINNATI P68- P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691	TELLUS 46	HYDRAULIC 46
ERG	Industria	HYDRAX 68		68	olio per circuiti idraulici, antiusura DIN 51524, DENISON HF-2, CINCINNATI P68- P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691	TELLUS 68	HYDRAULIC 68
ERG	Industria	HYDRAX HVI 46		46	olio per circuiti idraulici, antiusura, alto indice viscosità DIN 51524, DENISON HF-2, CINCINNATI P68- P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691	TELLUS T 46	
ERG	Industria	HYDRAX HVI 68		68	olio per circuiti idraulici, antiusura, alto indice viscosità DIN 51524, DENISON HF-2, CINCINNATI P68- P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691	TELLUS T 68	
ERG	Industria	HYDRO 10		10	olio per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2 , DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691		MORLINA 10
ERG	Industria	HYDRO 15		15	olio per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2 , DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691		TELLUS T 15
ERG	Industria	HYDRO 22		22	olio per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2 , DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691	TELLUS 22	
ERG	Industria	HYDRO 32		32	olio per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2 , DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691	TELLUS 32	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ERG	Industria	HYDRO 46		46	olio per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2 , DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691	TELLUS 46	
ERG	Industria	HYDRO 68		68	olio per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2 , DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691	TELLUS 68	
ERG	Industria	HYDRO BIO EXTRA 46		46	olio idraulico sintetico biodegradabile CEC L-33-A93 85%, ISO L-HF DU	NATURELLE HF-E 46	
ERG	Industria	HYDRO BIO EXTRA 68		68	olio idraulico sintetico biodegradabile, CEC L-33-A93 85%, ISO L-HF DU		
ERG	Industria	HYDRO BLU		46	olio idraulico antiusura; DIN 51524 part 3 DENISON HF0-HF1-HF2, CINCINNATI P68-P69-P70 AFNOR NFE 48600	TELLUS TX 46	
ERG	Industria	HYDRO FLEX 220		220	olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222 e P-50	TONNA S 220	
ERG	Industria	HYDRO FLEX 32		32	olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222	TONNA S 32	
ERG	Industria	HYDRO FLEX 68		68	olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222	TONNA S 68	
ERG	Industria	HYDRO HVI 46		46	olio idraulico alto indice di viscosità, antiusura, DIN 51524 part 2, DENISON HF0-HF1-HF2, AFNOR FNE 48-690/691	TELLUS T 46	
ERG	Industria	HYDRO HVI 68		68	olio idraulico alto indice di viscosità, antiusura, DIN 51524 part 2, DENISON HF0-HF1-HF2, AFNOR FNE 48-690/691	TELLUS T 68	
ERG	Industria	HYDROHVI 100		100	olio idraulico alto indice di viscosità, antiusura, DIN 51524 part 2, DENISON HF0-HF1-HF2, AFNOR FNE 48-690/691		
ERG	Industria	HYDROWAY 220		220	olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222 e P-50	TONNA S 220	
ERG	Industria	HYDROWAY 32		32	olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222	TONNA S 32	
ERG	Industria	HYDROWAY 68		68	olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222	TONNA S 68	
ERG	Industria	IMBOL 150		150	olio EP privo di cloro, per lavorazioni plastiche e di taglio, anche molto severe, di materiali ferrosi		FENELLA BSD-3251
ERG	Industria	IMBOL 50		63	olio EP privo di cloro, per lavorazioni plastiche e di taglio di materiali ferrosi	*	
ERG	Industria	IMBOL 68		68	olio EP privo di cloro, per lavorazioni plastiche e di taglio, anche molto severe, di materiali ferrosi	*	
ERG	Industria	IMBOL 80		81	olio EP privo di cloro, per lavorazioni plastiche e di taglio, anche molto severe, di materiali ferrosi		FENELLA B 3853 C

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ERG	Industria	NO RUST			protettivo antiruggine al solvente pellicola oleosa	ENSIS FLUID R	
ERG	Industria	OLEM			olio emulsionabile convenzionale per metalli ferrosi e non	SITALA CA 3802	
ERG	Industria	OLEM EP			olio emulsionabile EP per metalli ferrosi e non	SITALA CE 3601	
ERG	Industria	REFREX 32		30	olio a basso punto di scorrimento per compressori frigoriferi	CLAVUS G 32	
ERG	Industria	REFREX 46		42	olio a basso punto di scorrimento per compressori frigoriferi	CLAVUS G 46	
ERG	Industria	REFREX 68		63	olio a basso punto di scorrimento per compressori frigoriferi	CLAVUS G 68	
ERG	Industria	ROGEN EP 100		100	olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224	OMALA 100	
ERG	Industria	ROGEN EP 150		150	olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224	OMALA 150	
ERG	Industria	ROGEN EP 220		220	olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224	OMALA 220	
ERG	Industria	ROGEN EP 320		320	olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224	OMALA 320	
ERG	Industria	ROGEN EP 46		46	olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224		CORENA D 46
ERG	Industria	ROGEN EP 68		68	olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224	OMALA 68	
ERG	Industria	ROXIN EP 100		100	olio minerale EP per riduttori ed ingranaggi in carter AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224	OMALA 100	
ERG	Industria	ROXIN EP 150		150	olio minerale EP per riduttori ed ingranaggi in carter AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224	OMALA 150	
ERG	Industria	ROXIN EP 220		220	olio minerale EP per riduttori ed ingranaggi in carter AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224	OMALA 220	
ERG	Industria	ROXIN EP 320		320	olio minerale EP per riduttori ed ingranaggi in carter AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224	OMALA 320	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ERG	Industria	ROXIN EP 46		46	olio minerale EP per riduttori ed ingranaggi in carter AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224		CORENA D 46
ERG	Industria	ROXIN EP 68		68	olio minerale EP per riduttori ed ingranaggi in carter AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224	OMALA 68	
ERG	Industria	ROXOL 100		100	olio minerale per macchine operatrici ad aria compressa (martelli pneumatici, jumbo etc.)	TORCULA 100	
ERG	Industria	SOLSIN 1			lubrificante sintetico per rettifica metalli	METALINA D 3202.2	
ERG	Industria	THERMOIL 100		100	olio per impianti diatermici		VITREA 100
ERG	Industria	THERMOIL 32		32	olio per impianti diatermici	THERMIA B	
ERG	Industria	TRANSOIL CL1		16,5 max	olio per trasformatori IEC 296/82, CEI 10, BS 148, NFC 27101	ELECTRICAL G	
ERG	Industria	TRANSOIL W		11 max	olio per trasformatori a basso punto di scorrimento IEC 296/82, CEI 10, BS 148, NFC 27101	DIALA D	
ERG	Industria	WHITOIL F15		15	olio bianco farmaceutico, risponde alle più importanti farmacopee ufficiali: FU IX, FDA 172.878, 178.3620a, DAB 10	ONDINA 917	
ERG	Industria	WHITOIL F68		68	olio bianco farmaceutico, risponde alle più importanti farmacopee ufficiali: FU IX, FDA 172.878, 178.3620a, DAB 10	ONDINA 933	
ERG	Industria	WHITOIL T15		15	olio bianco tecnico FDA 178.3620b	ONDINA 3563	
ERG	Grassi	FUNAD 10		100	compound adesivante per ingrassaggio funi		
ERG	Grassi	FUNAD 55		600	compound adesivante per ingrassaggio funi		MALLEUS GL 95
ERG	Grassi	GREASE CA	NLGI 2		grasso calcico idrorepellente	RETINAX HD 2	
ERG	Grassi	GREASE MO	NLGI 2		grasso al litio con bisolfuro di molibdeno	RETINAX HD X 2	
ERG	Grassi	GREASE MP 3	NLGI 3		grasso al litio multifunzionale	ALVANIA GREASE RL 3	RETINAX WB 3
ERG	Grassi	GREASE MP EP 0	NLGI 0		grasso EP al litio, pompabile	ALVANIA GREASE WR 0	
ERG	Grassi	GREASE MP EP 00	NLGI 00		grasso EP al litio, pompabile	RETINAX CS 00	ALVANIA GREASE GL 00
ERG	Grassi	GREASE MP EP 1	NLGI 1		grasso EP al litio, pompabile	ALVANIA GREASE EP 1	
ERG	Grassi	GREASE MP EP 2	NLGI 2		grasso EP al litio, per cuscinetti e lubrificazione generale	ALVANIA GREASE EP 2	SUPER GREASE EP 2
ERG	Grassi	THERMOGREASE 2	NLGI 2		grasso alla bentonite per applicazioni ad alte temperature	DARINA GREASE R 2	
ERG	Grassi	UNIGREASE CA 2	NLGI 2		grasso al calcio per lubrificazione generale		RETINAX HD 2
ERG	Grassi	UNIGREASE EP 2	NLGI 2		grasso EP al litio	ALVANIA GREASE EP 2	SUPER GREASE EP 2
ESSO	Autotrazione	2T		53	motori motocicli a 2 tempi API TC, JASO FB, ISO Global GB, piccole cilindrate	ADVANCE S2	
ESSO	Autotrazione	2T SYNTHETIC		64,6	motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, JASO FC, ISO Global GD	ADVANCE ULTRA 2	
ESSO	Autotrazione	4T SPECIAL 10W/40	10W/40		semisintetico motori moto a 4 tempi API SG	ADVANCE VSX 4 15W/50	
ESSO	Autotrazione	ANTIFREEZE			liquido anticongelante da miscelare con l'acqua dei radiatori	ANTIFREEZE	
ESSO	Autotrazione	ANTIFREEZE ADVANCED			liquido anticongelante speciale per radiatori VW TL 774 D	GLYCOSHELL SF	
ESSO	Autotrazione	AQUAGLIDE (EXXON)		53	motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTILUS PREMIUM	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ESSO	Autotrazione	ATF - D 3			olio minerale per trasmissioni automatiche DEXRON III D, FORD MERCON, VOITH 607, C4	DONAX TG (ATF DEXRON III)	
ESSO	Autotrazione	ATF - D 21611		7.3+	olio minerale per trasmissioni automatiche power-shift, cambi di velocità; GM D-21611, MB 236.5 e 236.7, M 2C33G, C4	*	
ESSO	Autotrazione	ATF LDS		7.3+	olio sintetico per trasmissioni automatiche e convertitori di coppia; M 2 C 185 A, MB 236.8, VOITH G 1363 E.D., ZFML 09/14	DONAX TX	
ESSO	Autotrazione	ATF LT 71141		37	olio semisintetico per trasmissioni automatiche e convertitori di coppia; VOITH G 607 e 1363 ZF-TE-ML 11,14 e 14B	DONAX TX	DONAX TA
ESSO	Autotrazione	ATF TASA		7.2+	olio minerale per trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A, MB 236.2, Allison C3	DONAX TM	
ESSO	Autotrazione	BRAKE FLUID 4			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	DONAX YB (BRAKE FLUID DOT 4)	
ESSO	Autotrazione	COOLANT -36			liquido anticongelante pronto all'impiego protezione -36°C	FLUID -38	
ESSO	Autotrazione	ESSO 505.01	5W/40		sintetico motori diesel autovetture API CF/SJ,VW 505.01 WV 505.00, MB 229.3	HELIX DIESEL PLUS VA 5W/40	
ESSO	Autotrazione	ESSOLUBE HYD 10W	10W		unigrado motori diesel anche idraulico API CC/SC		RIMULA X 10W
ESSO	Autotrazione	ESSOLUBE X 1 30	30		unigrado motori diesel API CC/SC		CONQUEST 30
ESSO	Autotrazione	ESSOLUBE X 1 40	40		unigrado motori diesel API CC/SC		CONQUEST 40
ESSO	Autotrazione	ESSOLUBE X 2 20W	20W		unigrado motori diesel API CD/SC		
ESSO	Autotrazione	ESSOLUBE X 2 30	30		unigrado motori diesel API CD/SC	CONQUEST 30	
ESSO	Autotrazione	ESSOLUBE X 2 40	40		unigrado motori diesel API CD/SC	CONQUEST 40	
ESSO	Autotrazione	ESSOLUBE X 3 20W	20W		unigrado motori diesel API CF/SG, MB 227.0		
ESSO	Autotrazione	ESSOLUBE X 3 30	30		unigrado motori diesel API CF/SG, ACEA E2, MB 228.0	RIMULA X 30	
ESSO	Autotrazione	ESSOLUBE X 3 40	40		unigrado motori diesel API CF/SG, ACEA E2, MB 228.0	RIMULA X 40	
ESSO	Autotrazione	ESSOLUBE X 3 50	50		unigrado motori diesel API CF/SG, ACEA E2, MB 228.0		
ESSO	Autotrazione	ESSOLUBE XT 2 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel veicoli commerciali API CF-4/SF, MB 227.1	CONQUEST 15W/40	RIMULA D 15W/40
ESSO	Autotrazione	ESSOLUBE XT 3 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4/SG, ACEA E2, MB 228.1, VDS, M 271	RIMULA X 15W/40	RIMULA D EXTRA 15W/40
ESSO	Autotrazione	ESSOLUBE XT 4 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF, ACEA E3, MB 228.3, VDS2, M 3275	RIMULA SUPER 15W/40	
ESSO	Autotrazione	ESSOLUBE XTS 5 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico, API CF, ACEA E4, MB 228.5, MAN 3277, VDS 2	RIMULA ULTRA 10W/40	
ESSO	Autotrazione	FARM 4 (15W/40)	15W/40		STOU macch. agric. (mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) API CE/SF, GL4, MF M1135	HARVELLA T 15W/40	
ESSO	Autotrazione	GEAR OIL BV 75W/80	75W/80		EP cambi e differenziali API GL5, PSA	SF 5288 75W/80	
ESSO	Autotrazione	GEAR OIL CZ 250	250		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3		
ESSO	Autotrazione	GEAR OIL GP-D 80W	80W		EP cambi e differenziali API GL4	SPIRAX GX 80W	
ESSO	Autotrazione	GEAR OIL GX 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5, MB 235.0	SPIRAX A 80W/90	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ESSO	Autotrazione	GEAR OIL GX 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 85W/140	
ESSO	Autotrazione	GEAR OIL GX-D 85W/90	85W/90		EP cambi e differenziali API GL5, MB 235.0		TRANSMISSION MB 75W/90
ESSO	Autotrazione	GEAR OIL LSA 85W/90	85W/90		EP differenziali autobloccanti API GL5, ZF-TE-MLO5 LS, FORD M2C 119A	SPIRAX A 90 LS	
ESSO	Autotrazione	GEAR OIL TDL 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL5, VW 501.50	TRANSAXLE 75W/90	
ESSO	Autotrazione	LHM OIL EXTRA			fluido idraulico speciale, base minerale LHM CITROEN/PSA, FIAT, IVECO	LHM	
ESSO	Autotrazione	SIGIL GREEN VERDE			antigelo a base glicole propilenico, biodegradabile, prediluito in acqua, protezione - 40°C		
ESSO	Autotrazione	TORQUE FLUID 30		10.5 <sup>+</sup>	trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 30	
ESSO	Autotrazione	TORQUE FLUID 56 (SAE 20W/30)		9.4 <sup>+</sup>	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico J20C, API GL4, M 1141/43, FORD M2C 134D, CAT TO2		
ESSO	Autotrazione	TORQUE FLUID 62 (SAE 80W)		10.5 <sup>+</sup>	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, MF M1135, FORD M2C 86A	*	
ESSO	Autotrazione	TRACTORLUBE (UNIVERSAL)	20W/40		TOU trattori (motore, trasmissioni, idraulico) API CC/SC		HARVELLA T 15W/40
ESSO	Autotrazione	ULTRA 5W/30	5W/30		semisintetico motori benzina e diesel autovetture PSA API SJ/CF, ACEA A3/B3, VW 500/505, MB 229.1, BMW		HELIX F 5W/30
ESSO	Autotrazione	ULTRA DIESEL 10W/40	10W/40		semisintetico motori diesel autovetture API CD, ACEA B3, VW 505.00	HELIX DIESEL PLUS 10W/40	
ESSO	Autotrazione	ULTRON (LD) 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ, ACEA A3/B3/B4, VW 503.00/506.00, MB 229.1	HELIX ULTRA X 0W/30	HELIX ULTRA AG 0W/30
ESSO	Autotrazione	ULTRON 0W/30 (FE)	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502/505/503.01, MB229.1	HELIX ULTRA AD 0W/30	
ESSO	Autotrazione	ULTRON 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, ACEA A3/B4, VW502.00/505.00, MB 229.1	HELIX ULTRA 5W/40	
ESSO	Autotrazione	ULTRON DIESEL 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel autovetture API CF, ACEA B3, VW 505.00	HELIX ULTRA 5W/40	
ESSO	Autotrazione	UNIFARM 10W/30	10W-30		STOU macch. agric. (mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) API CE/SF, GL4, MF M1139/44, J 20A, ALL C4		HARVELLA T 15W/40
ESSO	Autotrazione	UNIFARM 15W/40	15W/40		STOU macch. agric. (mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) API CE/SF, GL4, E1, MF M1139/44, J20A, ALL. C 4	HARVELLA T 15W/40	
ESSO	Autotrazione	UNIFLO 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SJ/CF, ACEA A2/B2, VW 501.01/505.00, MB 229.1	HELIX SUPER 15W/40	
ESSO	Autotrazione	UNIFLO DIESEL 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CF, ACEA B2, MB 229.1, VW 505.00	HELIX DIESEL PLUS 10W/40	
ESSO	Industria	AROXX 100		95	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	TORCULA 100	
ESSO	Industria	CYLESSO 1000		945	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	VALVATA 1000	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ESSO	Industria	CYLESSO 1500		1575	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro		
ESSO	Industria	CYLESSO TK 460		483	cilindri a vapore e riduttori lenti composto		
ESSO	Industria	CYLESSO TK 1000		969	cilindri a vapore e riduttori lenti composto		
ESSO	Industria	DORTAN 12		26	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche clorurato,leghe gialle e leggere,acciai al piombo	MACRON 3452 CF-32	
ESSO	Industria	DORTAN 14		29	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche solfoclorurato,acciai legati,leghe gialle/leggere	MACRON 3452 CF-32	
ESSO	Industria	DORTAN 33		17	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda solforato, BTA, Ejector, punta a cannone	GARIA 603 S-15	
ESSO	Industria	DORTAN 34		34,9	olio per taglio ingranaggi solfoclorurato attivo,lavoraz.gravose a creatore	GARIA 3451 CM-32	
ESSO	Industria	DORTAN 36		34,4	olio per taglio ingranaggi solfoclorurato attivo, acciai tenaci e inox	GARIA 3654 CM-32	
ESSO	Industria	DORTAN 37		34,7	olio per brocciatura solfoclorurato attivo,lav.severa acc.legati/inox		GARIA 3654 CM-32
ESSO	Industria	DORTAN 53		37,1	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile clorurato inattivo, anche idraulico	MACRON 3453 CF-32	
ESSO	Industria	EIL 0287/X		32	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura lavabile, antiusura	VEXILLA S 32	
ESSO	Industria	EIL 0293/XD		26	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura incolore, lavabile, additivato		VEXILLA S 32
ESSO	Industria	ESSOTHERM 300		18	olio diatermico paraffinico		VITREA 22
ESSO	Industria	ESSOTHERM 500		30	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMIA B	
ESSO	Industria	ESSOTHERM 550		78	olio diatermico paraffinico, per sistemi aperti		VITREA 68
ESSO	Industria	EXXCOLUB 68		64	compressori alternativi,serv. severo,temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA P 68	
ESSO	Industria	EXXCOLUB 77		77	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CORENA D 68	
ESSO	Industria	EXXCOLUB 150		140	compressori alternativi,serv. severo,temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA P150	
ESSO	Industria	EXXCOLUB R 220		230	compressori alternativi,serv. severo,temp.mand. 220°C FDA+polimero,compressori etilene fino a 3000 bar	*	
ESSO	Industria	FANOX AN 32		9	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche composto, leghe gialle	MACRON 3251 CM-9	
ESSO	Industria	FANOX AN 38		18,3	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche composto, leghe gialle	MACRON 3451 CM-20	
ESSO	Industria	FEBIS K 32		30,2	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA S 32	
ESSO	Industria	FEBIS K 46		43,6	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico		
ESSO	Industria	FEBIS K 68		67,4	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA S 68	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ESSO	Industria	FEBIS K 220		211	olio guide/slittie macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51517/3 CLP	TONNA S 220	
ESSO	Industria	FENSO 40		18	olio per tempracciai paraffinico		VOLUTA C 32
ESSO	Industria	HYDROL HVI 46		47,8	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. no zinco, alta filtrabilità, ISO HV	TELLUS ST 46	
ESSO	Industria	KNITTING OIL 46		48,2	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura incolore, inibito, antiusura		VEXILLA S 32
ESSO	Industria	KUTWELL 42		50	olio emulsionabile per taglio metalli acque dure, taglio e rettif., met.ferrosi e non 2-8%	SITALA CA 3802	
ESSO	Industria	MARCOL 52		7,3	olio bianco medicinale FUI IX, USP/FDA		
ESSO	Industria	MARCOL 82		15	olio bianco medicinale FUI IX, USP/FDA, DAB 10, BP	ONDINA 917	
ESSO	Industria	MARCOL 152		32,5	olio bianco medicinale FUI IX, BP, USP/FDA, DAB 10	ONDINA 927	
ESSO	Industria	MILLCOT K 150		143	lubrificazione generale macchine tessili antogoccia	*	
ESSO	Industria	MILLCOT K 220		260	lubrificazione generale macchine tessili antigoccia	*	
ESSO	Industria	NURAY 32		30,1	minerale puro, sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 32	
ESSO	Industria	NURAY 46		43,1	minerale puro, sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 46	
ESSO	Industria	NURAY 68		64,6	minerale puro, sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 68	
ESSO	Industria	NURAY 100		97	minerale puro, sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 100	
ESSO	Industria	NURAY 150		140	minerale puro, sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 150	
ESSO	Industria	NURAY 220		200	minerale puro, sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 220	
ESSO	Industria	NURAY 320		295	minerale puro, sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 320	
ESSO	Industria	NURAY 460		472	minerale puro, sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 460	
ESSO	Industria	NURAY 680		646	minerale puro, sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN		
ESSO	Industria	NUTO 32		30,1	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 1	MORLINA 32	
ESSO	Industria	NUTO 46		43,1	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 1	MORLINA 46	
ESSO	Industria	NUTO 68		64,6	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 1	MORLINA 68	
ESSO	Industria	NUTO 100		97	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 1	MORLINA 100	
ESSO	Industria	NUTO 150		140	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 1	MORLINA 150	
ESSO	Industria	NUTO 220		200	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 1	MORLINA 220	
ESSO	Industria	NUTO 320		295	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O.	MORLINA 320	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ESSO	Industria	NUTO 460		460	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 1		
ESSO	Industria	NUTO H 15		14,3	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, fusi e mandrini		TELLUS T 15
ESSO	Industria	NUTO H 32		30,7	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS 32	
ESSO	Industria	NUTO H 46		44	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS 46	
ESSO	Industria	NUTO H 68		64,7	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS 68	
ESSO	Industria	NUTO H 100		95,1	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS 100	
ESSO	Industria	NUTO H 150		161,3	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS		
ESSO	Industria	PRIMOL 352		71	olio bianco medicinale FUI IX, BP, USP/FDA, DAB 10	ONDINA 933	
ESSO	Industria	RUST BAN 326			protettivo antiruggine a pellicola spessa tipo grasso, lunga durata	*	
ESSO	Industria	RUST BAN 335		30	protettivo antiruggine oleoso, per lamiera, tubi ecc. film oleoso, 6/12 mesi interno	ENSIS OIL N	
ESSO	Industria	RUST BAN 393			protettivo antiruggine al solvente dewatering, protezione all'interno	ENSIS FLUID R	
ESSO	Industria	RUST BAN 398			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film morbido/sottile, 6/8 mesi interno	ENSIS FLUID RX	
ESSO	Industria	SPARTAN EP 68		8.9 <sup>+</sup>	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 68	
ESSO	Industria	SPARTAN EP 100		11.2 <sup>+</sup>	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 100	
ESSO	Industria	SPARTAN EP 150		14.7 <sup>+</sup>	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 150	
ESSO	Industria	SPARTAN EP 220		19.3 <sup>+</sup>	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 220	
ESSO	Industria	SPARTAN EP 320		23.8 <sup>+</sup>	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 320	
ESSO	Industria	SPARTAN EP 460		30.6 <sup>+</sup>	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 460	
ESSO	Industria	SPARTAN EP 680		42.5 <sup>+</sup>	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 680	
ESSO	Industria	SPINNESSO 10		10,3	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, Cincinnati P62, organi veloci	MORLINA 10	
ESSO	Industria	SPINNESSO 22		21	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O	TELLUS 22	
ESSO	Industria	SYNESSTIC 100		98	compressori alternativi e rotativi, serv. severo sintetico, base esteri; DIN 51506-VD-L	*	
ESSO	Industria	SYNESSTIC 68		66,5	compressori alternativi e rotativi, serv. severo sintetico, base esteri; DIN 51506-VD-L	CORENA AS 68	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ESSO	Industria	TERESSTIC 100		97	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 100	
ESSO	Industria	TERESSTIC 32		30	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 32	
ESSO	Industria	TERESSTIC 46		44	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 46	
ESSO	Industria	TERESSTIC 68		64	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OILT 68	
ESSO	Industria	TERESSTIC GT 32		32	olio per turbine a gas e ciclo combinato, alta resistenza alla ossidazione, ASTM D 4304 Type 1 DIN 51515 part 1, DIN 51524 part 1	*	
ESSO	Industria	TERESSTIC GT 46		46	olio per turbine a gas e ciclo combinato, alta resistenza alla ossidazione, ASTM D 4304 Type 1 DIN 51515 part 1, DIN 51524 part 1	*	
ESSO	Industria	TERESSTIC GT EP 32		32	olio per turbine a gas e ciclo combinato con riduttore EP ASTM D 4304 Type 1 DIN 51515 part 1 e 2, DIN 51524 part 1	*	
ESSO	Industria	TERESSTIC GT EP 46		46	olio per turbine a gas e ciclo combinato con riduttore EP ASTM D 4304 Type 1 DIN 51515 part 1 e 2, DIN 51524 part 1	*	
ESSO	Industria	TERESSTIC N 150		155	olio sistemi a circolazione, per cartiere e calandre gomma antiusura detergente, DIN 51517/2 CL	TIVELA S 150	
ESSO	Industria	TERESSTIC N 220		215	olio sistemi a circolazione, per cartiere e calandre gomma antiusura detergente, DIN 51517/2 CL	TIVELA S 220	
ESSO	Industria	THERMORAD 32		32	olio minerale diatermico per impianti convenzionali temperature fino a 280°C	THERMIA B	
ESSO	Industria	UNIVIS J 26		8,3 <sup>+</sup>	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. I.V. 403, punto scorrimento -59°C		
ESSO	Industria	UNIVIS N 15		14	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS T 15	
ESSO	Industria	UNIVIS N 32		30	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS T 32	
ESSO	Industria	UNIVIS N 46		45	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS T 46	
ESSO	Industria	UNIVIS N 68		65	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS T 68	
ESSO	Industria	UNIVIS N 100		94	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	*	
ESSO	Industria	WYROL H 15		16,5	olio per laminazione a freddo fluido idraulico speciale per laminatoi	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ESSO	Industria	ZERICE 46		43,7	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS G 46	
ESSO	Industria	ZERICE 68		64,6	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS G 68	
ESSO	Industria	ZERICE S 32		30,4	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	CLAVUS AB 32	
ESSO	Industria	ZERICE S 46		47,8	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	*	
ESSO	Industria	ZERICE S 68		63,6	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	CLAVUS AB 68	
ESSO	Industria	ZERICE S 100		98	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	*	
ESSO	Grassi	BEACON EP 0	NLGI 0	190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, pompabile	ALVANIA EP 0	
ESSO	Grassi	BEACON EP 1	NLGI 1	190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria	ALVANIA EP 1	
ESSO	Grassi	BEACON EP 2	NLGI 2	190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, multifunzionale, per auto e industria	ALVANIA EP 2	SUPER GREASE EP 2
ESSO	Grassi	BEACON EP 3	NLGI 3	190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, pompabile		ALVANIA RL 3
ESSO	Grassi	CAZAR K 2	NLGI 2	95°C	grasso per lubrificazione generale calcio, molto adesivo		RETINAX HD 2
ESSO	Grassi	GP GREASE	NLGI 2	315°C	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc calcio complesso, temp. -20/+150°C, punte 200°C	RETINAX LX 2	
ESSO	Grassi	GRAPHIGREASE 2	NLGI 2	98°C	grasso per cuscinetti radenti ed organi scoperti, resistente all' acqua calcio grafitato adesivo		RETINAX HDX 2
ESSO	Grassi	MULTI-PURPOSE GREASE E	NLGI 2	315°C	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc calcio complesso, temp. -30/+140°C	RETINAX LX 2	
ESSO	Grassi	MULTI-PURPOSE GREASE MO	NLGI 2	186°C	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, carichi elevati	RETINAX HDX 2	
ESSO	Grassi	NEBULA EP 2	NLGI 2	280°C	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc calcio complesso, EP, temp. sino a 130°C	RETINAX HD 2	
ESSO	Grassi	NORVA HT2	NLGI 2	300°C	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, temp. sino a 200°C	DARINA R 2	
ESSO	Grassi	RONEX MP	NLGI 2	260°C	multipurpose, adesivo, idroresistente, per autotrazione litio complesso, temp. -30/+140°C	RETINAX LX 2	
ESSO	Grassi	UNIREX N 3	NLGI 3	280°C	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio complesso, temp. -30/+175°C, punte 200°C	RETINAX WB 3	
FIAT NEW H	Ambra	AGRI FLU			antigelo etilenico concentrato, da miscelare con acqua, per radiatori motori	ANTIFREEZE	GLICOSHELL CONCENTRATO
FIAT NEW H	Ambra	AGRI FLU MIX			antigelo diluito in acqua, pronto all'uso; protezione - 38° C	FLUID - 38	GLYCOSHELL DILUITO

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
FIAT NEW H	Ambra	BRAKE LHM			olio min. specifico per comando idraulico di freni e frizioni di trattori e macch. mov. terra; ISO 7308	LHM	
FIAT NEW H	Ambra	FIRST SERVICE OIL	10W/40		olio motore da rodaggio per motori Diesel di trattori e macch. mov. terra	*	
FIAT NEW H	Ambra	GR 75 MD	NLGI 2		grasso al Litio con MoS2 specifico per l'ingrassaggio di organi meccanici sottoposti a forti carichi e strisciamenti	RETINAX EP X 2	RETINAX HD X 2
FIAT NEW H	Ambra	GR 9	NLGI 2		grasso al Litio e Calcio EP multifunzionale per cuscinetti di mozzi ruote ed ingrassatori a pressione di macchinario agricolo e mov. terra	RETINAX HD 2	ALVANIA EP 2
FIAT NEW H	Ambra	HYDRODEX	10W		olio per trasmissioni idrauliche, servosterzi, giunti idraulici; ATF DEXRON II D lev.	DONAX TA	
FIAT NEW H	Ambra	HYDRODEX 3	10W		olio per trasmissioni idrodinamiche, servosterzi, cambi power-shift, convertitori di coppia; ATF DEXRON III, ZF TE-ML 03 D lev.	DONAX TX	DONAX TG
FIAT NEW H	Ambra	HYDROPOWER	10W		olio per cambi power-shift, trasmissioni idrodinamiche, convertitori di coppia; T.A.S.A., ALLISON C4	DONAX TM	
FIAT NEW H	Ambra	HYDROSYSTEM 32		32	olio idraulico per macchinario agricolo e mov. terra DIN 51524 part 2	TELLUS 32	HYDRAULIC 32
FIAT NEW H	Ambra	HYDROSYSTEM 46 BIO-S		46	olio idraulico biodegradabile, base sintetica, alto IV naturale, per macchinario agricolo e mov. terra; DIN 51524 part 2	NATURELLE HFE-46	
FIAT NEW H	Ambra	HYDROSYSTEM 46 BIO-V		46	olio idraulico biodegradabile, base vegetale, alto IV naturale, per macchinario agricolo e mov. terra; DIN 51524 part 2 (except ASTM D943)		NATURELLE HF-R 32
FIAT NEW H	Ambra	HYDROSYSTEM 46 HV		46	olio idraulico, alto IV, per macchinario agricolo e mov. terra DIN 51524 part 2	TELLUS T 46	TELLUS TX 46
FIAT NEW H	Ambra	HYDROSYSTEM 68		68	olio idraulico per macchinario agricolo e mov. terra DIN 51524 part 2	TELLUS 68	HYDRAULIC 68
FIAT NEW H	Ambra	HYOIDE 140	85W/140		olio EP per cambi e differenziali, riduttori finali, ingranaggi in genere di macchinario agricolo e mov. terra; GL5, ZF TE-ML 05A, 07A, 12A	SPIRAX ST 80W/140	
FIAT NEW H	Ambra	HYOIDE 90	80W/90		olio EP per cambi e differenziali, riduttori finali, ingranaggi in genere di macchinario agricolo e mov. terra;	SPIRAX AX	SPIRAX A
FIAT NEW H	Ambra	HYOIDE 90 LS	80W/90		olio EP per trasmissioni e differenziali autobloccanti; GL5	SPIRAX A 90 LS	
FIAT NEW H	Ambra	MASTERGOLD HSP 10W/30	10W/30		SHPDO multigrado alte prestazioni, per motori diesel aspirati e turbo; ACEA E5, API CH-4		RIMULA SUPER 15W/40
FIAT NEW H	Ambra	MASTERGOLD HSP 15W/40	15W/40		SHPDO multigrado alte prestazioni, per motori diesel aspirati e turbo; ACEA E5, API CH-4	RIMULA SUPER 15W/40	
FIAT NEW H	Ambra	MASTERTRAN	10W/30		olio multifunzionale (U.T.T.O.) per trasmissioni, circuiti idr. , freni a bagno d'olio, cambi power-shift e shuttle-shift di macchinario agricolo e mov. terra; GL-4, TE-ML 03E, NH 410 B	DONAX TD 10W/30	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
FIAT NEW H	Ambra	MULTI BIO	10W/30		olio multifunzionale (U.T.T.O.) biodegradabile, sintetico, per trasmissioni, circuiti idr., freni a bagno d'olio, cambi power-shift e shuttle-shift di macchinario agricolo e mov. terra; GL-4, ZF TE-ML 06G lev, NH 410 B5	*	
FIAT NEW H	Ambra	MULTI F	20W/30		olio multifunzionale (U.T.T.O.) per trasmissioni, circuiti idr. freni a bagno d'olio di macchinario agricolo e mov. terra; API GL-4, NH 420 A		DONAX TD 10W/30
FIAT NEW H	Ambra	MULTI G 10W/30	10W/30		olio multifunzionale (U.T.T.O.) per trasmissioni (compresi power-shift e shuttle-shift), circuiti idr., freni a bagno d'olio; API GL-4, ZF TE-ML 03E, NH 410 B	DONAX TD 10W/30	
FIAT NEW H	Ambra	PREMIUM 15W/40	15W/40		olio multigrado per motori diesel turbo ed aspirati di trattori e macch. agricole e mov. terra; API CD/SF	CONQUEST 15W/40	
FIAT NEW H	Ambra	SINTFLUID 4			fluido freni DOT 4	DONAX YB	
FIAT NEW H	Ambra	SINTHESIS 15W/50	15W/50		multigrado sintetico per motori diesel turbo ed aspirati di macchine agricole e mov. terra, alte prestazioni; NH 332 HS		RIMULA ULTRA 10W/40
FIAT NEW H	Ambra	SUPER 10W	10W		olio unigrado per motori diesel turbo ed aspirati di trattori e macch. agricole e mov. terra; API CE	RIMULA X 10	
FIAT NEW H	Ambra	SUPER 30	30		olio unigrado per motori diesel turbo ed aspirati di trattori e macch. agricole e mov. terra; API CE	RIMULA X 30	CONQUEST 30
FIAT NEW H	Ambra	SUPER FLUID			protettivo antigelo per impianti frenanti ad aria compressa di trattori, macchine agricole e mov. terra		
FIAT NEW H	Ambra	SUPER GOLD 10W/30	10W/30		olio motore multigrado per motori turbo ed aspirati di trattori, mietitrebbie, macchinario agricolo e mov. terra; API CF-4/SG		RIMULA D 15W/40
FIAT NEW H	Ambra	SUPER GOLD 15W/40	15W/40		olio motore multigrado per motori turbo ed aspirati di trattori, mietitrebbie, macchinario agricolo e mov. terra API CF-4/SG	RIMULA D 15W/40	
FIAT NEW H	Ambra	SUPER GOLD 20W/50	20W/50		olio motore multigrado per motori turbo ed aspirati di trattori, mietitrebbie, macchinario agricolo e mov. terra; API CF-4/SG		RIMULA D 15W/40
FIAT NEW H	Ambra	UNIVERSAL	15W/40		STOU olio motore multifunzionale per macchine agricole: motore, trasmissioni, riduttori finali, circuiti idr.; API CE/GL-4, CCHC D4, ZF TE-ML 06B, 07B	HARVELLA T 15W/40	
FIAT NEW H	Ambra	VT SPECIAL	10W/40		olio specifico per trasmissioni a variazione continua di trattori, macchine agricole; API GL-4, MIL-L-2105 lev, ZF TE-ML 06B, 06D, 06F, 07B	*	
FIAT	Moto\fuoribordo	AIR FILTER OIL by SMR (SELENIA MOTO RIDER)			olio specifico per impregnazione di filtri aria in spugna	ADVANCE FILTER OIL	
FIAT	Moto\fuoribordo	FORK OIL 2,5 by SMR	2,5W		olio semisintetico per forcelle e ammortizzatori moto da competizione		



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
FIAT	Moto\fuoribordo	FORK OIL 5 by SMR	5W		olio semisintetico per forcelle e ammortizzatori moto da competizione	ADVANCE FORK 5	
FIAT	Moto\fuoribordo	FORK OIL 7,5 by SMR	7,5W		olio semisintetico per forcelle e ammortizzatori moto da competizione	ADVANCE FORK 7,5	
FIAT	Moto\fuoribordo	FORK OIL 10 by SMR	10W		olio semisintetico per forcelle e ammortizzatori moto da competizione	ADVANCE FORK 10	
FIAT	Moto\fuoribordo	LINX MOTO RIDER SUPER SYN	15W/50		semisintetico motori 4T e gruppi cambio-frizione di moto e scooter di qualsiasi tipo API SH, JASO MA	ADVANCE VSX 4 15W/50	
FIAT	Moto\fuoribordo	MOTO 2T			olio minerale per motori 2T di moto a due o tre ruote; API TC, JASO FA	ADVANCE S2	2T-M
FIAT	Moto\fuoribordo	NAUTIMAR BIO-SYNTETIC W.S.			olio sintetico biodegradabile per motori 2T di fuoribordo; API TC, NMMA TC-W3	NAUTILUS BIODEGRADABILE	
FIAT	Moto\fuoribordo	SCOOTER MIX 2T FL			olio semisintetico per motori 2T di scooter API TC, JASO FC	ADVANCE SCOOTER	ADVANCE VSX 2
FIAT	Moto\fuoribordo	SELENIA EXPERT 4T	20W/50		olio minerale per motori 4T di moto, convenzionale; API SG	ADVANCE SX 4 15W/50	
FIAT	Moto\fuoribordo	SELENIA POWER DRIVE			sintetico per motori 2T di moto sportive o da competizione; API TC++, JASO FC (low smoke)	ADVANCE ULTRA 2	
FIAT	Moto\fuoribordo	SELENIA POWER RACE 2T			sintetico per motori 2T ad alte prestazioni; API TC++, JASO FC (KL)	ADVANCE ULTRA 2	
FIAT	Moto\fuoribordo	SELENIA PRO ACTION	10W/60		olio sintetico per motori 4T di moto, alte prestazioni; API SG	ADVANCE ULTRA 4 15W/50	
FIAT	Moto\fuoribordo	SELENIA RATIONAL 2T			olio minerale per motori 2T, convenzionale ; API TC, JASO FB (low smoke)	ADVANCE S2	
FIAT	Moto\fuoribordo	SELENIA SYNTESIS 2T			semisintetico per motori 2T; API TC+, JASO FC (low smoke), ISO-L-EGC	ADVANCE VSX 2	
FIAT	Moto\fuoribordo	SUPER PLUS 2T FL			olio minerale per motori 2T API TC	ADVANCE S2	2T-M
FIAT	Moto\fuoribordo	TOP RACING 2T FL			sintetico per motori 2T di moto di elevata potenza raffreddati ad aria o liquido, con miscelazione automatica o premix; API TC++, JASO FC	ADVANCE RACING M	
FIAT	Autotrazione	AIRFLUID			protettivo antigelo impianti freni aria compressa base glicole/alcool, IVECO		
FIAT	Autotrazione	HPX 20W/50	20W/50		multigrado motori benzina e diesel, motori ad alto consumo; API SG/CD		
FIAT	Autotrazione	IDRAULICAR AP 31		32	olio idraulico antiusura, macchine agricole e da cantiere; ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, DIN 51524 part 1e 2	TELLUS 32	HYDRAULIC 32
FIAT	Autotrazione	IDRAULICAR AP 46		46	olio idraulico antiusura, macchine agricole e da cantiere; ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, DIN 51524 part 1e 2	TELLUS 46	HYDRAULIC 46
FIAT	Autotrazione	IDRAULICAR AP 51		68	olio idraulico antiusura, macchine agricole e da cantiere; ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, DIN 51524 part 1e 2	TELLUS 68	HYDRAULIC 68
FIAT	Autotrazione	IDRAULICAR BS BIOSYNTHETIC 32		32	idraulico biodegradabile, macchine agricole e da cantiere, sintetico; DIN 51524 part 1e 2	NATURELLE HF-E 32	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
FIAT	Autotrazione	IDRAULICAR BS BIOSYNTHETIC 46		46	idraulico biodegradabile, macchine agricole e da cantiere, sintetico; DIN 51524 part 1e 2	NATURELLE HF-E 46	
FIAT	Autotrazione	IDRAULICAR BS BIOSYNTHETIC 68		68	idraulico biodegradabile, macchine agricole e da cantiere, sintetico; DIN 51524 part 1e 2		
FIAT	Autotrazione	IDRAULICAR BV BIOPHYTO 32		32	idraulico biodegradabile, macchine agricole e da cantiere base vegetale; DIN 51524 (except ASTM D 943)	NATURELLE HF-R 32	
FIAT	Autotrazione	IDRAULICAR BV BIOPHYTO 46		46	idraulico biodegradabile, macchine agricole e da cantiere base vegetale; DIN 51524 (except ASTM D 943)		
FIAT	Autotrazione	IDRAULICAR BV BIOPHYTO 68		68	idraulico biodegradabile, macchine agricole e da cantiere base vegetale; DIN 51524 (except ASTM D 943)		
FIAT	Autotrazione	IDRAULICAR HVI 46		46	olio idraul.antiusura, HVI, macchine agricole e da cantiere ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS ,DIN 51524 part 1e 2	TELLUS TX 46	
FIAT	Autotrazione	IDRAULICAR HVI 68		68	olio idraul.antiusura, HVI, macchine agricole e da cantiere ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, DIN 51524 part 1e 2	TELLUS TX 68	
FIAT	Autotrazione	PARAFLU F.E.			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -40°C	FLUID -38	
FIAT	Autotrazione	PARAFLU UP Ultra Protection			antigelo puro per radiatori, monoetilenico, con additivazione O.A.T. specifico per leghe leggere; ASTM 3306	GLYCOSHELL Concentrato	GLYCOSHELL Longlife SF
FIAT	Autotrazione	PARAFLU 11			antigelo puro per radiatori base etilenica, ASTM D 3306		ANTIFREEZE
FIAT	Autotrazione	SELENIA 20K 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF,ACEA A3/B3,VW 500/505,MB 229.1,BMW	HELIX PLUS 10W/40	
FIAT	Autotrazione	SELENIA 20K FOR ALFA	10W/40		semisintetico per motori benzina e diesel autovetture; API SJ/CF, VW 500.00/505.00, ACEA A3/B3	HELIX PLUS 10W/40	
FIAT	Autotrazione	SELENIA ACT	10W/40		semisintetico per motori benzina e diesel autovetture; API SH/CF, VW 500.00/505.00	HELIX PLUS 10W/40	
FIAT	Autotrazione	SELENIA DIGITECH	0W/30		sintetico per motori benzina e diesel autovetture, fuel economy e long-drain; ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, VW 502.00/503.01/505.00,	HELIX ULTRA AG 0W/30	HELIX ULTRA AD 0W/30
FIAT	Autotrazione	SELENIA PERFORMER 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture, fuel economy; API SJ/CF, VW 500.00/505.00	HELIX ULTRA AB 5W/30	
FIAT	Autotrazione	SELENIA RACING 10W/60	10W/60		motori benzina autovetture da competizione	HELIX ULTRA RACING 10W/60	
FIAT	Autotrazione	SELENIA TURBO DIESEL 10W	10W/40		semisintetico motori diesel autovetture; API CD/SF, ACEA B3, VW 505.00	HELIX DIESEL PLUS 10W/40	
FIAT	Autotrazione	SELENIA WR DIESEL 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel autovetture; API CF, ACEA B3, VW 505.00	HELIX ULTRA 5W/40	
FIAT	Autotrazione	TUTELA ATF 90	10W		olio sintetico per trasmissioni automatiche di veicoli commerciali e bus; DEXRON III, zf te-ml-09 e 14	DONAX TX	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
FIAT	Autotrazione	TUTELA CAR CVT N.G.	75W/80		semisintetico per trasmissioni automatiche e cambi a variazione continua(Fuji)	*	
FIAT	Autotrazione	TUTELA CAR EPIX	80W/90		olio minerale EP per cambi e gruppi cambio-differenziale anche con coppia ipoide, multigrado	SPIRAX A 80W/90	
FIAT	Autotrazione	TUTELA CAR GI/E	10W		sintetico per trasmissioni automatiche e servosterzo idraulici di autovetture; ATF DEXRON III G, MERCON, ALLISON C4	DONAX TX	
FIAT	Autotrazione	TUTELA CAR MATRIX	75W/85		sintetico EP per trasmissioni meccaniche di autovetture; API GL-4, ALLISON C4, ZF TE-ML-06 C & B	SPIRAX GSX 75W/80	
FIAT	Autotrazione	TUTELA CS SPEED		6,5+	trasmissioni automatiche semisintetico, DEXRON III, MERCON		DONAX TX
FIAT	Autotrazione	TUTELA CV	10W		trasmissioni automatiche olio per cambi automatici VOITH	TEGULA 32	
FIAT	Autotrazione	TUTELA EXTREME 5			fluido per freni e frizioni DOT 4 ULTRA, punto ebollizione 300°C; SAE J 1703, IVECO 18-1820		DONAX UB (DOT 4 U ULTRA)
FIAT	Autotrazione	TUTELA GEMAX 6 SPECIAL	75W/90		EP cambi e differenziali sintetico, API GL4	TRANSAXLE 75W/90	
FIAT	Autotrazione	TUTELA GI/A	10W		trasmissioni automatiche e servosterzi; DEXRON II D	DONAX TA	
FIAT	Autotrazione	TUTELA GI/M			trasmissioni automatiche, convertitori di coppia; ATF/A Suffix A		DONAX TM
FIAT	Autotrazione	TUTELA LHM			fluido idraulico speciale, base minerale; LHM CITROEN / PSA, FIAT, IVECO		LHM
FIAT	Autotrazione	TUTELA PLUS 3			fluido per freni, frizioni e servocomandi; FMVSS DOT 3		
FIAT	Autotrazione	TUTELA TOP 4			fluido per freni, frizioni e servocomandi; FMVSS DOT 4		DONAX YB (BRAKE FLUID DOT 4)
FIAT	Autotrazione	TUTELA TRUCK DOT SPECIAL			fluido comando freni e frizioni di veicoli ind.; SAE J 1703, ISO 4925, IVECO 18-1820	DONAX UB (DOT 4 U ULTRA)	
FIAT	Autotrazione	TUTELA TRUCK FE-AXLE	75W/90		olio min. per trasmissioni meccaniche di veicoli commerciali, EP; API GL-5/MT1, ZF TE-ML-05B / 07A / 12B		SPIRAX A 80W/90
FIAT	Autotrazione	TUTELA TRUCK FE-GEAR	75W/85		olio min. per trasmissioni meccaniche di veicoli industriali anti-usura, non EP; API GL-4, ZF TE-ML 02		SPIRAX G 80W/90
FIAT	Autotrazione	TUTELA TRUCK GEARLITE	75W/80		olio min. per cambi manuali di veicoli commerciali leggeri e per servosterzi; GL-4, ZF TE-ML 02		SPIRAX GX 80W
FIAT	Autotrazione	TUTELA TRUCK TILT CAB			olio idraulico per sollevamento cabina; ISO 6743 - 4 HV	*	
FIAT	Autotrazione	TUTELA W 90/LS	80W/90		EP differenziali autobloccanti API GL-5		SPIRAX A 90 LS
FIAT	Autotrazione	TUTELA W 90/M-DA	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5	SPIRAX A 80W/90	
FIAT	Autotrazione	TUTELA W 140/M-DA	85W/140		EP cambi e differenziali API GL-5	SPIRAX A 85W/140	
FIAT	Autotrazione	TUTELA ZC 75 SYNTH	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-4+GL-5	TRANSAXLE 75W/90	
FIAT	Autotrazione	TUTELA ZC 90	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3, ZF TE-ML 02	VELTAX Z 80W/90	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
FIAT	Autotrazione	URANIA 10W	10W		unigrado motori diesel; API CE, ACEA E1, MB 227.0, MIL-L-2104 E	RIMULA X 10W	
FIAT	Autotrazione	URANIA 20W	20W		unigrado motori diesel; API CE, ACEA E1, MB 227.0, MIL-L-2104 E		
FIAT	Autotrazione	URANIA 30	30		unigrado motori diesel; API CE, ACEA E1, MB 227.0, MIL-L-2104 E	RIMULA X 30	CONQUEST 30
FIAT	Autotrazione	URANIA 40	40		unigrado motori diesel; API CE, ACEA E1, MB 227.0, MIL-L-2104 E	RIMULA X 40	CONQUEST 40
FIAT	Autotrazione	URANIA 100 K	10W/40		SHPDO motori diesel commerciali, semisintetico; ACEA E4, API CF, VDS 2	RIMULA SUPER FE 10W/40	RIMULA SUPER 10W/40° °
FIAT	Autotrazione	URANIA ECOTECH	15W/40		SHPDO motori diesel di veicoli commerciali semisintetico, API CE, MB 228.3, VDS		RIMULA SUPER 15W/40
FIAT	Autotrazione	URANIA FE	5W/30		sintetico per motori diesel di veicoli commerciali ed industriali, fuel economy e long draining (150.000 Km); ACEA E4/E5, API CF, MB 228.5, VOLVO VDS 3	RIMULA ULTRA 5W/30	
FIAT	Autotrazione	URANIA LD5	15W/40		SHPDO min. motori diesel di veicoli commerciali, long drain (100.000 Km); ACEA E3/E5 API CF, MB 228.3,VDS 3	RIMULA SUPER 15W/40	
FIAT	Autotrazione	URANIA TURBO	15W/40		SHPDO motori diesel di veicoli commerciali; API CF-4,ACEA E2, MB 228.1	RIMULA X 15W/40	
FIAT	Autotrazione	URANIA TURBO GAS	15W/40		olio min. per motori a gas naturale o biogas di autoveicoli; industriali e trasporto urbano; API CF, IVECO 18-1804	RIMULA NX 15W/40	
FIAT	Autotrazione	URANIA TURBO LD	15W/40		SHPDO motori diesel di veicoli commerciali; API CF/SF,ACEA E3,MB 228.3	RIMULA SUPER 15W/40	
FIAT	Autotrazione	VS DUAL	15W/40		multigrado motori benzina e diesel di autovetture; API SH/CF, ACEA A2/B3, VW 500.00/505.00	X-200 MOTOR 15W/40	
FIAT	Autotrazione	VS GAS	15W/40		motori a metano e GPL di autovetture; API SG/CC	X-100 SUPER 15W/40	
FIAT	Autotrazione	VS MAX BENZINA	15W/40		multigrado motori benzina di autovetture; API SG	X-100 SUPER 15W/40	
FIAT	Autotrazione	VS MAX DIESEL	15W/40		multigrado motori diesel autovetture; API CD/SF, MB 226.1	X-100 SUPER 15W/40	
FIAT	Autotrazione	VS VISION 15W/50	15W/40		multigrado motori benzina e diesel autovetture; ACEA A3/B3, API SJ/CF, MB 229.1, VW 501.00/505.00	HELIX PLUS 15W/40	
FIAT	Industria	BAT 012			battericida donatore di formaldeide per sterilizzazione cariche di lubrorefrigeranti in esercizio e per innalzare pH	*	
FIAT	Industria	BAT 013			battericida fungicida antimuffa non donatore di formaldeide per trattamento di cariche di lubrorefrigeranti in esercizio (impianti centralizzati)	MWS ADDITIVE 202	
FIAT	Industria	BAT 014			prodotto alcalinizzante antiruggine idrosolubile		
FIAT	Industria	BAT 016			prodotto detergente e disinfettante alcalino per lubrorefrigeranti in esercizio e loro impianti	MWS ADDITIVE SC 3261	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
FIAT	Industria	BAKU 100 M		100	sintetico per lubrificazione di riduttori e pompe a vuoto, alte temperature		
FIAT	Industria	BAKU 300 SF		460	olio minerale per riduttori a vite senza fine, compatibile Cu; DIN 51517 CPL 460	OMALA 460	
FIAT	Industria	BAKU R 68 EP		68	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 68	
FIAT	Industria	BAKU R 100 EP		100	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 100	
FIAT	Industria	BAKU R 150 EP		150	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 150	
FIAT	Industria	BAKU R 220 EP		220	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 220	
FIAT	Industria	BAKU R 320 EP		320	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 320	
FIAT	Industria	BAKU R 460 EP		460	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 460	
FIAT	Industria	BAKU R 680 EP		680	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 680	
FIAT	Industria	BAKU TC 25		32	olio diatermico, bassa tensione di vapore, additivato antiossidante	THERMIA B	
FIAT	Industria	COM 100		100	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA P100	
FIAT	Industria	COM 150		150	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA P 150	
FIAT	Industria	COM 220		220	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL		
FIAT	Industria	COM 46 PO		46	sintetico (PAO), antiusura per compressori alternativi o rotativi, funzionamento severo e lunga durata	CORENA AS 46	
FIAT	Industria	DPH 302 CE/I			olio per trasformatori elettrici; CEI Classe 1	ELECTRICAL G	
FIAT	Industria	DPH 302 CE2/I			olio per trasformatori elettrici; CEI Classe 2	DIALA D	
FIAT	Industria	GEARSYNT 100 PG		100	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli; DIN 51502 PG		
FIAT	Industria	GEARSYNT 150 PG		150	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli; DIN 51502 PG	TIVELA S 150	
FIAT	Industria	GEARSYNT 220 PG		220	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli; DIN 51502 PG	TIVELA S 220	
FIAT	Industria	GEARSYNT 320 PG		320	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli; DIN 51502 PG (170°C)	TIVELA S 320	
FIAT	Industria	GEARSYNT 460 PG		460	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli (200°C) ; DIN 51502 PG	TIVELA S 460	
FIAT	Industria	GEARSYNT 680 PG		680	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli (200°C) ; DIN 51502 PG	TIVELA S 680	
FIAT	Industria	HIDROBAK 2		2	olio per fusi e mandrini velocissimi ISO HL, inibito R&O, DIN 51524 part 2		
FIAT	Industria	HIDROBAK 5		5	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, organi veloci, DIN 51524 part 2	MORLINA 5	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
FIAT	Industria	HIDROBAK 10		10	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, anche fusi e mandrini veloci, DIN 51524 part 2	MORLINA 10	
FIAT	Industria	HIDROBAK 22		22	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 2	TELLUS 22	
FIAT	Industria	HIDROBAK 32		32	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 2	TELLUS 32	HYDRAULIC 32
FIAT	Industria	HIDROBAK 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 2	TELLUS 46	HYDRAULIC 46
FIAT	Industria	HIDROBAK 68		68	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 2	TELLUS 68	HYDRAULIC 68
FIAT	Industria	HIDROBAK 80		80	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 2		
FIAT	Industria	HIDROBAK 100		100	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 2	TELLUS 100	
FIAT	Industria	HIDROBAK 150		150	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 2	*	
FIAT	Industria	HIDROBAK 220		220	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 2	*	
FIAT	Industria	HIDROBAK 320		320	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 2	*	
FIAT	Industria	HIDROBAK 460		460	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 2	*	
FIAT	Industria	HIDROBAK HFC		46	fluido idraulico non infiammabile base acqua e glicoli, antiusura; DIN 51502 = HFC		
FIAT	Industria	HIDROBAK FR 46		46	fluido idraulico sintetico (esteri) a fiamma corta per comandi idr. esposti alte temperature; DIN 51502 E46	IRUS DU 46°°	
FIAT	Industria	HIDROBAK HLPD 15		15	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS	*	
FIAT	Industria	HIDROBAK HLPD 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS	*	
FIAT	Industria	HIDROBAK HLPD 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS	TELLUS TD 46	
FIAT	Industria	HIDROBAK HLPD 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS	*	
FIAT	Industria	HIDROBAK HV 22		22	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS T 22	
FIAT	Industria	HIDROBAK HV 32		32	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS T 32	
FIAT	Industria	HIDROBAK HV 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS T 46	
FIAT	Industria	HIDROBAK HV 68		68	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS T 68	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
FIAT	Industria	HIDROBAK 13 MN			olio minerale per sistemi centralizzati a micronebbia, inibito ed untuosante; DIN 51517 part 2		MORLINA 10
FIAT	Industria	HIDROBAK 32 M		32	olio minerale per sistemi centralizzati a micronebbia, inibito ed untuosante; DIN 51517 part 2		MORLINA 32
FIAT	Industria	HIDROBAK 46 MN		46	olio minerale per sistemi centralizzati a micronebbia, inibito ed untuosante; DIN 51517 part 2		MORLINA 46
FIAT	Industria	HIDROBAK OV 22		22	olio bianco tecnico inodore, severamente raffinato		PROCESS OIL 3563
FIAT	Industria	HIDROBAK 22 UF		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, DIN 51524 part 2		
FIAT	Industria	HIDROBAK 32 UF		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, DIN 51524 part 2, CINCINNATI P68	TELLUS S 32	
FIAT	Industria	HIDROBAK 46 UF		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, DIN 51524 part 2, CINCINNATI P70	TELLUS S 46	
FIAT	Industria	HIDROBAK 68 UF		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, DIN 51524 part 2, CINCINNATI P69	TELLUS S 68	
FIAT	Industria	HUSOLI 68 GS		68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51517	TONNA S 68	
FIAT	Industria	HUSOLI 100 GS		100	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51517		
FIAT	Industria	HUSOLI 220 GS		220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51517	TONNA S 220	
FIAT	Industria	HUSOLI 32 HG		32	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA S 32	
FIAT	Industria	HUSOLI 46 HG		46	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico		
FIAT	Industria	HUSOLI 68 HG		68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA S 68	
FIAT	Industria	LI 35			olio minerale fortemente detergente e disperdente per lavaggio interno di organi meccanici, da sostituire rapidamente con carica definitiva	*	
FIAT	Industria	LI 35 HLPD		32	olio minerale fortemente detergente e disperdente per lavaggio interno di organi meccanici, può rimanere in servizio più giorni prima di sostituire con carica definitiva	*	
FIAT	Industria	LP 5		5	olio minerale paraffinico, con buone proprietà antiossidanti, antischiuma ed alto IV naturale	MORLINA 5	
FIAT	Industria	LP 10		10	olio minerale paraffinico, con buone proprietà antiossidanti, antischiuma ed alto IV naturale	MORLINA 10	
FIAT	Industria	LP 32		32	olio minerale paraffinico, con buone proprietà antiossidanti, antischiuma ed alto IV naturale	VITREA 32	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
FIAT	Industria	LP 46		46	olio minerale paraffinico, con buone proprietà antiossidanti, antischiuma ed alto IV naturale	VITREA 46	
FIAT	Industria	LP 68		68	olio minerale paraffinico, con buone proprietà antiossidanti, antischiuma ed alto IV naturale	VITREA 68	
FIAT	Industria	LP 100		100	olio minerale paraffinico, con buone proprietà antiossidanti, antischiuma ed alto IV naturale	VITREA 100	
FIAT	Industria	LP 150		150	olio minerale paraffinico, con buone proprietà antiossidanti, antischiuma ed alto IV naturale	VITREA 150	
FIAT	Industria	LP 220		220	olio minerale paraffinico, con buone proprietà antiossidanti, antischiuma ed alto IV naturale	VITREA 220	
FIAT	Industria	LP 320		320	olio minerale paraffinico, con buone proprietà antiossidanti, antischiuma ed alto IV naturale	VITREA 320	
FIAT	Industria	LP 460		460	olio minerale paraffinico, con buone proprietà antiossidanti, antischiuma ed alto IV naturale	VITREA 460	
FIAT	Industria	LPN 10		10	olio minerale per lubrificazione a perdita		MORLINA 10
FIAT	Industria	LPN 100		100	olio minerale per lubrificazione a perdita	VITREA 100	
FIAT	Industria	LPN 150		150	olio minerale per lubrificazione a perdita	VITREA 150	
FIAT	Industria	PERFOL 100		100	lubrificante per martelli ed utensili pneumatici	TORCULA 100	
FIAT	Industria	TURB 22			olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD		
FIAT	Industria	TURB 32			olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 32	
FIAT	Industria	TURB 55			olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 46	
FIAT	Industria	TURB 80			olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 68/100	
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 131		~17	olio min. attivo clorurato, operazioni severe di brocciatura e foratura profonda su acciai		GARIA 603 S-15
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 132		~14	olio min. attivo clorurato per operazioni severe di foratura profonda	GARIA 3653 CM-12	
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 134		52	olio min. attivo clorurato per tornitura e dentatura su acciai		
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 137		19	olio min. inattivo per tornitura su leghe di Al e Cu	MACRON 3451 CM-20	
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 138		19	olio min. inattivo clorurato per operazioni di foratura profonda su leghe di Al e Cu	MACRON 3451 CM-20	
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 139		30	olio min. attivo clorurato per operazioni di dentatura e sbarbatura su acciai	GARIA 3654 CM-32	
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 142		5	olio min. inattivo clorurato per operazioni di smerigliatura		MACRON 2405 M-4
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 143 ECO		14	olio min. attivo no Cl per operazioni di brocciatura e foratura profonda su acciai	GARIA 603 S-15	
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 145 ECO		68	olio min. attivo no Cl per operazioni di dentatura su acciai		
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 147		15	olio min. attivo no Cl per operazioni di dentatura e sbarbatura su acciai	GARIA 603 S-15	
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 147 ECO		26	olio min. attivo no Cl per operazioni di tornitura, barenatura e dentatura su acciai	GARIA 405 M-22	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 148		26	olio min. attivo no CI per operazioni di rettifica gravosa	GARIA 405 M-22	
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 149		5	olio min. inattivo no CI per operazioni di smerigliatura canne cilindri	MACRON 2405 M-4	
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 149/ I		~10	olio sintetico. attivo per rettifica ingranaggi		
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 149 MB		~10	olio min. attivo per rettifica ingranaggi	GARIA 404 M-10	
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 151		22	olio min. attivo clorurato per operazioni di dentatura e sbarbatura	GARIA 3651 CM-20	
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 153		36	olio min. inattivo clorurato per operazioni di tornitura, dentatura e maschiatura su acciai	MACRON 3452 CF-32	
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 154		120	olio min. attivo clorurato per operazioni di maschiatura		
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 155 ECO		~85	olio min. inattivo no CI per operazioni di tornitura, dentatura e maschiatura		
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 300 C		~67	olio biodegradabile inattivo no CI per operazioni di maschiatura e filettatura		
FIAT	MWO interi	MECA FLUID 303		~5,5	olio min. puro per elettroerosione e metalloscopi	MACRON EDM 130	
FIAT	MWO interi	MECA FLUID DB		~14	olio min. attivo no CI per operazioni di dentatura e brocciatura	GARIA 603 S-15	
FIAT	MWO interi	MECA FLUID SMO		~47	prodotto oleoso per la sospensione dell'abrasivo nella smerigliatura		
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID /A	trasparente		sintetico solubile, no Bo per operazioni di rettifica, affilatura, lapidellatura e levigatura	METALINA D 3202.02	
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID /S 11	trasparente		sintetico per operazioni di rettifica	METALINA D 3202.02	
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID /S 4 ECO	lattescente		olio emulsionabile semisintetico per lavorazioni severe su acciai, ghise e leghe di Al	SITALA CE 3602	
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID /S NF5	opalescente		lubrorefrigerante semisintetico per operazioni di taglio e rettifica su acciai e leghe di Al	ADRANA E 3201	
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID /S 22	opalescente		olio emulsionabile semisintetico multifunzionale per acciai e leghe di Al	ADRANA E 3201	
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID /S 41 ECO	opalescente		lubrorefrigerante semisintetico per operazioni di taglio e rettifica su acciai e leghe di Al	ADRANA E 3201	
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID /S 44	lattescente		olio emulsionabile semisintetico per operazioni gravose su acciai e leghe di Al	SITALA E 403	
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID /NF 44	lattescente		olio emulsionabile semisintetico per operazioni gravose su acciai e leghe di Al	SITALA E 403	
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID /NF 46	lattescente		olio emulsionabile semisintetico per operazioni gravose su acciai e leghe di Al	SITALA E 403	
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID /BR	lattescente		olio emulsionabile tradizionale	SITALA CA 3802	
FIAT	MWO emuls	FL SOLUBLE 1 EP	lattescente		olio emulsionabile EP	SITALA CE 3602	
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID NF 22	opalescente		emulsionabile semisintetico multifunzionale per acciai e leghe di Al	ADRANA E 3201	
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID /S 30	opalescente		lubrorefrigerante semisintetico multifunzionale per acciai e leghe di Al	ADRANA E 3201	
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID /S36 ECO	opalescente		emulsionabile semisintetico no CI, no Bo, per operazioni mediamente severe su acciai e leghe di Al, biostabile	ADRANA E 3201	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID /NF 36	traslucido		olio emulsionabile semisintetico per operazioni severe su acciai e leghe di Al	ADRANA E 3203	
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID /S 38 R	lattescente		olio emulsionabile semisintetico per rettifiche gravose	SITALA E 403	
FIAT	MWO emuls	MECA FLUID /S 41V	opalescente		lubrificante refrigerante semisintetico multifunzionale (taglio e rettifica) per acciai e leghe di Al	ADRANA E 3201	
FIAT	Antiruggine	MECA FLUID /P 111		~32	protettivo a pellicola oleosa, no solventi, protez. max.: 3 mesi al coperto	ENSIS OIL N	
FIAT	Antiruggine	MECA FLUID /P 114		~7,5	protettivo oleoso per lamiere, facilmente asportabile, serve anche come fluido da stampaggio	*	
FIAT	Antiruggine	PROTECT 8T		~46	protettivo oleoso, no solventi, protez. max.: 6 mesi al coperto	*	
FIAT	Antiruggine	MECA FLUID /P 116		100	protettivo oleoso per protez. a lungo termine	*	
FIAT	Antiruggine	MECA FLUID /P 117			protettivo dewatering, protez. max.: 3 mesi al coperto		ENSIS FLUID R
FIAT	Antiruggine	MECA FLUID /P 118			protettivo ceroso in emulsione in acqua, ininfiammabile, protez. a lungo termine	*	
FIAT	Antiruggine	MECA FLUID / P CR			liquido protettivo anticongelante,	ANTIFREEZE	
FIAT	Def a freddo	MECA FLUID /D 68 U		~52	semisintetico EP untuosante e anticorrosivo per stampaggio e tranciatura di lamierati ferrosi anche notevolmente spessi		
FIAT	Def a freddo	MECA FLUID /D 121		~255	oli paraffinici con additivi untuosanti ed EP,		FENELLA B 3651
FIAT	Def a freddo	MECA FLUID /D 122		~145	no Cl, per stampaggio lamierati in acciaio al C,		FENELLA B 3851
FIAT	Def a freddo	MECA FLUID /D 123		~125	zincati e leghe di Al	FENELLA BDS 3251	
FIAT	Def a freddo	MECA FLUID /D 126		~340	olio paraffinico con additivi untuosanti ed EP, no Cl, per imbutitura profonda su lamierati in acciaio al C		FENELLA D 3851
FIAT	Def a freddo	MECA FLUID /D 128 FT		~87	olio paraffinico fortemente EP, con Cl, per tranciatura fine di acciai ad alta resistenza	FENELLA B 3853 C	
FIAT	Def a freddo	MECA FLUID /D 3210		1,9	distillato leggero paraffinico evaporabile, per stampaggio medio e veloce di Al, Cu ed acciaio		
FIAT	Def a freddo	MECA FLUID /D HFC		50	fluido sintetico a base di glicole propilenico con additivi antiusura e anticorrosivi, per deformazione plastica di laminati e mandrinatura di tubi di Al		
FIAT	Def a freddo	MECA FLUID /DASA		~3	distillato leggero petrolifero con additivi untuosanti per stampaggio a freddo di laminati sottili di Al; anche per lappatura e rettifica		
FIAT	Def a freddo	MECA FLUID /P 114		~7,6	olio minerale leggero inibito per snervatura di lamierati, in acciaio, zincati e in Al		MORLINA 5-10
FIAT	Def a freddo	MECA FLUID /T (SERIE)			SERIE DI OLI E FLUIDI PER TRATTAMENTI TERMICI		
FIAT	Grassi	ANSULIT HT	NLGI 2		grasso EP, addensante misto (litio + inorganico) con MoS <sub>2</sub> ; (- 25°/+170°C) DIN 51502 KH 2R		STAMINA HDS 2
FIAT	Grassi	BAZOOKA	NLGI 2		biodegradabile a base vegetale, ecologico, calcio, temp. -20°/+70°C		

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
FIAT	Grassi	FL SILICON	NLGI 2		grasso infusibile silconico con addensante Aeroshell 15A inorganico, idrorepellente ed isolante elett. (- 50°/+180°C)		DARINA R 2
FIAT	Grassi	JOTA IND LC	NLGI 00		grasso al Li, EP, pompabile, per cuscinetti ed ingranaggi in carter; DIN 51502 KK (- 20°/+140°C)	RETINAX GS 00	TIVELA GL 00
FIAT	Grassi	JOTA IND 0	NLGI 0		grasso al Li, EP, pompabile, per cuscinetti ed ingranaggi in carter; DIN 51502 KK (- 20°/+140°C)	ALVANIA EP 0	
FIAT	Grassi	JOTA IND 1	NLGI 1		grasso al Li, EP, pompabile, per cuscinetti; DIN 51502 KK (- 20°/+140°C)	ALVANIA EP 1	
FIAT	Grassi	JOTA IND 2	NLGI 2		grasso al Li, EP, per cuscinetti; DIN 51502 KK	ALVANIA EP 2	SUPER GRASE EP 2
FIAT	Grassi	JOTA 3 FS/I	NLGI 3		grasso al Li, EP, per cuscinetti; DIN 51502 KK	Alvania 2760B	ALVANIA RL 3
FIAT	Grassi	JOTA IND GSE/2	NLGI 2		grasso EP al Li e olio sintetico, per impieghi impegnativi	STAMINA HDS 2	RETINAX HD 2
FIAT	Grassi	JOTA IND MO 2	NLGI 2		grasso al Li con MoS2	RETINAX HDX 2	
FIAT	Grassi	PROTEK PB	NLGI 3-4		grasso protettivo di tipo vaselinoso, isolante elett. e protettivo antiruggine	*	
FIAT	Grassi	TUTELA COMAR 2	NLGI 2		multifunzionale, sistemi centralizzati automatici di veicoli industriali, Li e olio sintetico, (- 54°/+120°C)		RETINAX LX 2
FIAT	Grassi	TUTELA JOTA 1	NLGI 1		multifunzionale, auto e industria pompabile, Li (- 20°/+120°C)		ALVANIA EP1
FIAT	Grassi	TUTELA MR2	NLGI 2		multifunzionale, auto e industria Li (- 30°/+130°C)	ALVANIA RL 2	
FIAT	Grassi	TUTELA MR3	NLGI 3		multifunzionale, auto e industria litio (- 30°/+130°C)	ALVANIA RL 3	
FIAT	Grassi	TUTELA MRM 2	NLGI 2		grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. Li/MoS2, temp. fino a 150°C	RETINAX HDX 2	
FIAT	Grassi	TUTELA MRM ZERO	NLGI 0		grasso semifluido con MoS2 per giunti omocinetici	*	
FIAT	Grassi	TUTELA STAR 325	NLGI 1-2		grasso speciale EP per giunti omocinetici soggetti ad alte temperature		MALLEUS ET 2
FIAT	Grassi	TUTELA STAR 500	NLGI 2		grasso al MoS2 per giunti omocinetici, e tripoidi di autovetture	RETINAX HDX 2	
FIAT	Grassi	TUTELA ZETA 2	NLGI 2		multifunzionale, auto e industria, bianco filante, Li con ossido di zinco, organi soggetti acqua	*	
FL - AKROS	Autotrazione	FARM FLU			antigelo puro per circuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306, n.a.p. free	ANTIFREEZE	
FL - AKROS	Autotrazione	FREEZE			fluido anticongelante pronto all'uso base etilenica, protezione -37°C/-40°C	FLUID -38	
FL - AKROS	Autotrazione	GEAR EP 90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 80W/90	
FL - AKROS	Autotrazione	GEAR EP 90 LS	80W/90		EP differenziali autobloccanti API GL5	*	
FL - AKROS	Autotrazione	IDRAULIC 32		32	olio idraulico antiusura, macchine agricole e cantiere ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL 32	
FL - AKROS	Autotrazione	IDRAULIC 46 HV		46	olio idraul. antiusura, HVI, macch. agricole e cantiere ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL T 46	
FL - AKROS	Autotrazione	IDRAULIC 68		68	olio idraulico antiusura, macchine agricole e cantiere ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL 68	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
FL - AKROS	Autotrazione	MATIC			trasmissioni automatiche DEXRON II D	DONAX TA	
FL - AKROS	Autotrazione	MULTI 20W/30	20W/30		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL-4	*	
FL - AKROS	Autotrazione	MULTI FCT 10W/30			UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico J20C,API GL4,M2C 134D,MF M1135,ALLISON C4	DONAX TD 80W	
FL - AKROS	Autotrazione	MULTI VT 10W/30	20W/30		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL-4	*	
FL - AKROS	Autotrazione	SUPER OIL 30	30		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0	*	
FL - AKROS	Autotrazione	SUPER OIL 40	40		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0	*	
FL - AKROS	Autotrazione	SYNT GOLD 10W/40	10W/40		motori diesel agricoli semisintetico, API CF, Acea E4	RIMULA ULTRA 10W/40	
FL - AKROS	Autotrazione	TURBO 10W/30	10W/30		motori diesel agricoli API CF, ACEA E3, MB 228.3	*	
FL - AKROS	Autotrazione	TURBO 15W/40	15W/40		motori diesel agricoli API CF, ACEA E3, MB 228.3	RIMULA SUPER 15W/40	
FL - AKROS	Autotrazione	ULTRA BRAKE			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)	
FL - AKROS	Autotrazione	UNIVERSAL 15W/40	15W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CE/SF,GL4, MF M1135	HARVELLA T 15W/40	
FL - AKROS	Grassi	GREASE T 2	NLGI 2		multifunzionale, auto e industria litio, filante		ALVANIA GR. RL 2
IP	Autotrazione	ANTIFREEZE			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306,n.a.p. free	ANTIFREEZE	
IP	Autotrazione	AUTOFLUID FR (DOT 4)			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)	
IP	Autotrazione	AXIA D 10W/20	10W/20		unigrado motori diesel API CD/SF	*	
IP	Autotrazione	AXIA D 30	30		unigrado motori diesel API CD/SF, MB 227.0		CONQUEST 30
IP	Autotrazione	AXIA D 40	40		unigrado motori diesel API CD/SF, MB 227.0		CONQUEST 40
IP	Autotrazione	BLU SUPER MIXMARE			olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTILUS PREMIUM	
IP	Autotrazione	DUALGRADE 20W/30	20W/30		unigrado motori benzina e diesel API SF/CC (dualgrade)		X-100 30
IP	Autotrazione	DUALGRADE 40/50	40/50		unigrado motori benzina e diesel API SF/CC (dualgrade)		X-100 40
IP	Autotrazione	ECOBLU -40			fluido anticongelante pronto all' uso base etilen,protez.-40°C,BMW,MB 325,VW G11,Man 324	GLYCOSHELL DILUITO	FLUID -38
IP	Autotrazione	ECOBLU 100			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, BMW, MB 325, VW G11, MAN 324	GLYCOSHELL CONCENTR.	ANTIFREEZE
IP	Autotrazione	EXTRA RAID 4 (15W/50)	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, API SJ, JASO MA	ADVANCE SCOOTER 4 10W/40	ADVANCE SX 4
IP	Autotrazione	F.A. 5W	5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	ADVANCE FORK 5W	
IP	Autotrazione	F.A. 20W	20W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	*	
IP	Autotrazione	F.C. 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali sintetico, API GL4	SPIRAX GSX 75W/80	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
IP	Autotrazione	F.F (DOT 5.1)			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 5.1 per motocicli	ADVANCE BRAKE DOT 5.1	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)
IP	Autotrazione	GEO ECOGUARD			fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	*	
IP	Autotrazione	GEO OMS			fluido per catene motoseghe minerale	*	
IP	Autotrazione	GEO PONTIAX TG	80W		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4,J20C,M2C 134D,MF M1141/43,ALL C4,TO-2	DONAX TD 80W	
IP	Autotrazione	GEO PONTIAX TR	10W/30	70	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico, MF M1135,API GL4,FORD M2C 86B/C,CAT TO2,ALL C3	*	
IP	Autotrazione	GEO RURA MIX (SAE 30)			motori a 2 tempi macchine agricole basse ceneri, API TC		2T M
IP	Autotrazione	GEO RURA TRACTOR 20W/40	20W/40		TOU trattori (motore,trasmissioni,idraulico) API CC/SF		HARVELLA T 15W/40
IP	Autotrazione	GEO UNO 15W/40	15W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CE/SF,GL-4,MF M 1135/39,J 20A,M2C 159B,ALL C4	HARVELLA T 15W/40	
IP	Autotrazione	MAX 2T COMPETITION			motori motocicli a 2 tempi sint.,API TC Jaso FC, ISO-L-EDG,anche competiz.	ADVANCE ULTRA 2	
IP	Autotrazione	MIX PLUS 2			motori motocicli a 2 tempi API TC, elevate potenze	ADVANCE SX 2	ADVANCE S 2
IP	Autotrazione	PONTIAX 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4	SPIRAX G 80W/90	
IP	Autotrazione	PONTIAX DB 80W	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1		SPIRAX G 80W/90
IP	Autotrazione	PONTIAX FZG 80W/90	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	VELTAX Z 80W/90	
IP	Autotrazione	PONTIAX HD 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 80W/90	
IP	Autotrazione	PONTIAX HD 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 85W/140	
IP	Autotrazione	PONTIAX HD-DB 85W/90	85W/90		EP cambi e differenziali API GL5, MB 235.0	SPIRAX A 80W/90	
IP	Autotrazione	PONTIAX HDS 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL4/5/MT-1,ZF-TE-ML 02B/05B/07A/08/12B/16F/17B	SPIRAX ASX 75W/90	TRANSAXLE 75W/90
IP	Autotrazione	PONTIAX LS 85W/90	85W/90		EP differenziali autobloccanti API GL5, FORD M2C 105A/154A,trasm.freni b.olio		
IP	Autotrazione	PONTIAX TC 30	30		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 30	
IP	Autotrazione	PONTIAX TC 50°		50	trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 50	
IP	Autotrazione	PRO GPX 2			motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, Jaso FC, ISO-L-EGD	ADVANCE ULTRA 2	
IP	Autotrazione	RUDIAX S 30	30		unigrado motori diesel API CC/SF	*	
IP	Autotrazione	RUDIAX S 40	40		unigrado motori diesel API CC/SF	*	
IP	Autotrazione	SCOOTER 2			motori motocicli a 2 tempi semisintetico,API TC,JASO FC, ISO EGC,scooter	ADVANCE SCOOTER	
IP	Autotrazione	SCOOTER 4 15W/50	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SJ, Acea A3, Jaso MA, scooters	ADVANCE VSX 4 15W/50	ADVANCE SX 4
IP	Autotrazione	SINTIAX M.O. EXCEL 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, Acea A3/B3/B4, VW 502/505,MB 229.3	HELIX ULTRA 5W/40	
IP	Autotrazione	SINTIAX M.O. EXTREME 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF,Acea A3/B4,VW 502/505,MB229.3,BMW	HELIX ULTRA AG 025 5W/30	HELIX ULTRA 5W/40

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
IP	Autotrazione	SINTIAX M.O. TECHNO 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, Acea A3/B3/B4, VW 500/505, MB 229.1	HELIX PLUS 10W/40	
IP	Autotrazione	SINTIAX TECHNO TURBO DIESEL	10W/40		semisintetico motori diesel autovetture API CF/SG, ACEA B4, VW 505.00	HELIX DIESEL PLUS 10W/40	
IP	Autotrazione	SPECIAL FLUID CN			fluido idraulico speciale, base minerale LHM CITROEN/PSA, FIAT, IVECO	LHM	
IP	Autotrazione	SUPER M.O.MULTIG.DIESEL 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CF-4/SG,AceaB2/E2,MB228.1,VW 505/501.01,VDS	*	
IP	Autotrazione	SUPER M.O.MULTIGRADE 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SJ/CF,ACEA A3/B3,VW 501.01/505.00,MB 229.1	HELIX SUPER 15W/40	X - 100 SUPER 15W/40
IP	Autotrazione	SUPER M.O.MULTIGRADE 20W/50	20W/50		multigrado motori diesel autovetture API CF-4/SG, ACEA B2/A2, MB 228.1	*	
IP	Autotrazione	SUPERAXIA PLUS 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4/SG,ACEA E2,MB 228.1,VDS,M 271	RIMULA D EXTRA 15W/40	CONQUEST 15W/40
IP	Autotrazione	SUPERBIKE 4	5W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sint.,anche competizione,API SJ,Acea A3,Jaso MA	ADVANCE ULTRA 4 10W/40	
IP	Autotrazione	TARUS TURBO 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali CH-4/CG-4, ACEA E3, MB 228.3, VDS-2, M 3275	RIMULA X 15W/40	RIMULA SUPER 15W/40
IP	Autotrazione	TARUS TURBO EXTRA 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH-4 ACEA E5/E3,MB 228.3, VDS3, M 3275	RIMULA SUPER 15W/40	RIMULA X 15W/40
IP	Autotrazione	TARUS TURBO PLUS 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semis.,API CF4/SF, ACEA E4,MB 228.5,MAN 3277, VDS-2	RIMULA ULTRA 10W/40	
IP	Autotrazione	TOP RACE 2			motori motocicli a 2 tempi sintetico, competizione, API TC	ADVANCE RACING X	ADVANCE RACING M
IP	Autotrazione	TOP SCOOTER 4 5W/40	5W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, API SJ, ACEA A3,Jaso MA	ADVANCE ULTRA 4 10W/40	ADVANCE SCOOTER 4 10W/40
IP	Autotrazione	TRANSMISSION FLUID			trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A, MB 236.2,Allison C4	DONAX TM	
IP	Autotrazione	TRANSMISSION FLUID DX			trasmissioni automatiche DEXRON II D,MB 236.6,Ford Mercon, Cat TO-2,All C4	DONAX TA	
IP	Autotrazione	TRANSMISSION FLUID III			trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, MB 236.1,Allison C4	DONAX TG	DONAX TA
IP	Industria	BANTIA OIL G 220		210	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	TONNA OIL S 220	
IP	Industria	BANTIA OIL HG 32		32	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, anche idraulico	TONNA OIL S 32	
IP	Industria	BANTIA OIL HG 68		65	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, anche idraulico	TONNA OIL S 68	
IP	Industria	FLUSOR BME			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli universale,acciai mediogreggi e met. non ferrosi	SITALA CE 3401 (EX LUTEM TT)	SITALA E 403
IP	Industria	FLUSOR OIL BHS 4			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no cloro,taglio e rettifica metalli ferrosi e non		ADRANA A 3601.03
IP	Industria	GEO SILVIUM BIO 46			fluido idraulico biodegradabile base vegetale		NATURELLE HF-R

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
IP	Industria	HYDRUS OIL 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS OIL 32	
IP	Industria	HYDRUS OIL 46		44	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS OIL 46	
IP	Industria	HYDRUS OIL 68		67	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS OIL 68	
IP	Industria	HYDRUS OIL 100		96	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL 100	
IP	Industria	HYDRUS OIL 220		205	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, VICKERS	*	
IP	Industria	HYDRUS OIL H.I. 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS OIL T 46	
IP	Industria	MELLANA OIL 68		68	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 68	
IP	Industria	MELLANA OIL 100		100	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 100	
IP	Industria	MELLANA OIL 150		150	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 150	
IP	Industria	MELLANA OIL 220		220	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 220	
IP	Industria	MELLANA OIL 320		320	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 320	
IP	Industria	MELLANA OIL 460		460	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 460	
IP	Industria	VERETUM OIL 32	32,5		compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	*	
IP	Industria	VERETUM OIL 150		145	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA OIL P 150	
IP	Grassi	ATHESIA EP GREASE 1	NLGI 1	185°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria	ALVANIA GR. EP 1(LF)	
IP	Grassi	ATHESIA EP GREASE 2	NLGI 2	190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, multifunzionale, per auto e industria	ALVANIA GR. EP 2(LF)	
IP	Grassi	AUTOGREASE CH	NLGI 2	140°C	grasso per lubrificazione generale calcio anidro, molto adesivo per autotelai		ALVANIA GR. RL 2
IP	Grassi	AUTOGREASE FD	NLGI 3	250°C	grasso infusibile per organi ad alte temperature bentonite		DARINA GR. R2
IP	Grassi	AUTOGREASE MP	NLGI 2	190°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	ALVANIA GR. RL 2	
IP	Grassi	BIMOL GREASE 481	NLGI 2	185°C	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, carichi elevati	RETINAX EPX 2	
IP	Grassi	GEO BIOGREASE°°	NLGI 2	180°C	biodegradabile, a base vegetale, ecologico litio, olio sintetico (esteri)		
IP	Grassi	SPECIAL GREASE EP	NLGI 2	190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, multifunzionale, per auto e industria	ALVANIA GR. EP 2(LF)	
IP	Man Auto\Moto	CHAIN SPRAY			prodotto aerosol lubrificante catene moto	ADVANCE CHAIN	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
IP	Man Auto\Moto	MULTI D-MIX			additivo multifunzionale per gasolio	*	
MOBIL	Autotrazione	AGRI SUPER 15W/40	15W/40		STOU multifunzionale per macchine agricole (motore, trasmissioni, circuiti idr., freni a bagno d'olio) API CF,CE/SF, FORD M2C 159B, MF CMS 1139 e 1144, JD J27 e 20C, GL-4, ZF TE-ML- 06B / 07B	HARVELLA T 15W/40	
MOBIL	Autotrazione	ANTIFREEZE			antigelo puro per radiatori base etilenica	ANTIFREEZE	
MOBIL	Autotrazione	ATF 200			trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A, MB 236.2,Allison C3	DONAX TM	
MOBIL	Autotrazione	ATF 220			trasmissioni automatiche DEXRON II D,MB 236.6,Ford Mercon, Cat TO-2,All C4	DONAX TA	
MOBIL	Autotrazione	ATF SHC			trasmissioni automatiche sintetico, DEXRON II E, FORD MERCON, MB 236.8	DAX TA	DONAX TX
MOBIL	Autotrazione	BRAKE FLUID DOT 4			fluido freni FMVSS DOT 4	DONAX YB (BRAKE FLUID DOT 4)	
MOBIL	Autotrazione	COOLANT RM-36			fluido anticongelante pronto all'uso base etilenica, protezione fino a -36°C	FLUID -38	
MOBIL	Autotrazione	DELVAC 1 5W/40	5W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali, sintetico API CF/CG/CH-4/SJ,ACEA E4/E5/B4,MB 228.5,VDS-2,M 3277		RIMULA ULTRA 5W/30 e 10W-40
MOBIL	Autotrazione	DELVAC HYDRAULIC 10W	10W		unigrado motori diesel ed idraulico (CAT) API CF/SF,ACEA E1,MB 227.0		RIMULA X 10W
MOBIL	Autotrazione	DELVAC 1230	30		unigrado motori diesel API CF/SF, CF-2, ACEA A2	RIMULA X 30	
MOBIL	Autotrazione	DELVAC 1240	40		unigrado motori diesel API CF/SF, CF-2, ACEA A2	RIMULA X 40	
MOBIL	Autotrazione	DELVAC 1330	30		unigrado motori diesel API CF/SG, ACEA E1, MB 227.0	RIMULA X 30	
MOBIL	Autotrazione	DELVAC 1340	40		unigrado motori diesel API CF/SG, ACEA E1, MB 227.0	RIMULA X 40	
MOBIL	Autotrazione	DELVAC 1350	50		unigrado motori diesel API CF/SG,ACEA E1,MB 227.0		
MOBIL	Autotrazione	DELVAC HP 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF/SF, ACEA E3, MB 228.3, VDS2, M 3275	RIMULA X 15W/40	
MOBIL	Autotrazione	DELVAC MX 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4/SH, ACEA E2/B2, MB 228.1, VDS, MAN 271	RIMULA D EXTRA 15W/40	
MOBIL	Autotrazione	DELVAC SUPER	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4/SF/SG, MB 228.1,MAN 271	RIMULA D 10W/40	
MOBIL	Autotrazione	DELVAC XHP 10W/40	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF, ACEA E3, MB 228.3, VDS2, M 3275	RIMULA SUPER 10W/40	
MOBIL	Autotrazione	DELVAC XHP EXTRA	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semisint.,API CF/CE,ACEA E4,MB 228.5,VDS2,M3277	RIMULA SUPER FE 10W/40	
MOBIL	Autotrazione	EXTRA 4T 15W/40	15W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, sportivo, API SH	ADVANCE VSX 4 15W/50	
MOBIL	Autotrazione	MOBIL 1 0W/40	0W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture; API SJ/CF ACEA A3/B3,VW 502.00/505.00/503.01,MB 229.1	HELIX ULTRA 0W/40	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
MOBIL	Autotrazione	MOBIL 1 5W/50	5W/50		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, ACEA A3/B3,VW 501.01/505.00		HELIX ULTRA 5W/40
MOBIL	Autotrazione	MOBIL 1 OUTBOARD			motori fuoribordo a 2 tempi sintetico, biodegradabile, API TC, NMMA TC-W3	NAUTILUS BIODEGRADABILE	
MOBIL	Autotrazione	MOBIL 1 RACING 2T			motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC, JASO FC, anche competizione	ADVANCE ULTRA 2	
MOBIL	Autotrazione	MOBIL 1 RACING 4T	15W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, anche competizione, API SH	ADVANCE ULTRA 4	
MOBIL	Autotrazione	MOBILFLUID 422		84	UTTO trasmissioni, freni bagno olio e idraulico API GL4,M1135,FORD M2C 86B/134B/C,ALL C4,TO-2	*	
MOBIL	Autotrazione	MOBILFLUID 424	80W	55	UTTO trasmissioni freni, bagno olio e idraulico J20A,API GL4,FORD M2C134D,MF M1135/41,CAT TO2		DONAX TD 10W/30
MOBIL	Autotrazione	MOBILTRANS HD 10W	10W		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4		
MOBIL	Autotrazione	MOBILTRANS HD 30	30		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 30	
MOBIL	Autotrazione	MOBILTRANS HD 50	50		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 50	
MOBIL	Autotrazione	MOBILTRANS MBT 75W/90	75W/90		sintetico per cambi manuali ed ingranaggi ipoidi moderatamente caricati; API GL-4, MB 235.11	TRANSAXLE 75W/90	
MOBIL	Autotrazione	MOBILUBE 1 SHC	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico; API GL4/GL5/MT-1 ZF TE-ML 02B/ 05B/ 07A/ 12B/ 16F/ 17B	SPIRAX ASX 75W/90	
MOBIL	Autotrazione	MOBILUBE C 90	90	195	cambi e trasmissioni manuali, minerale puro, API GL1		VITREA 220
MOBIL	Autotrazione	MOBILUBE C 140	140	470	cambi e trasmissioni manuali, minerale puro, API GL1		VITREA 460
MOBIL	Autotrazione	MOBILUBE GX 80W-A	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	SPIRAX GX 80W	
MOBIL	Autotrazione	MOBILUBE HD 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 80W/90	
MOBIL	Autotrazione	MOBILUBE HD 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 85W/140	
MOBIL	Autotrazione	MOBILUBE LS 85W/90	85W/90		EP differenziali autobloccanti API GL5, ZF-TE-MLO5 LS, FORD M2C 119A	SPIRAX A 90 LS	
MOBIL	Autotrazione	MOBILUBE SHC 75W/90 LS	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL5,MB 235.8,ZF TE-ML 01/5/7	TRANSMISSION MB 75W/90	
MOBIL	Autotrazione	SCOOTER 2T			motori motocicli a 2 tempi, semisintetico API TC, JASO FC, ISO GLOBAL CC	ADVANCE SCOOTER	ADVANCE VSX 2
MOBIL	Autotrazione	SUPER 2T			motori motocicli a 2 tempi API TC, servizio normale	ADVANCE S2	2T-M
MOBIL	Autotrazione	SUPER 4T	20W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SG		ADVANCE SX 4 15W/50
MOBIL	Autotrazione	SUPER M DIESEL 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CE/CF-4/SG,MB 228.1,VW 505.00/501.00,MAN 271	RIMULA X 15W/40	RIMULA D 15W/40
MOBIL	Autotrazione	SUPER M 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SJ/CF,ACEA A3/B3,VW 501.01/505.00,MB 229.1	HELIX SUPER 15W/40	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
MOBIL	Autotrazione	SUPER S 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture APISJ/CF,ACEAA3/B3,VW502.00/505.00,MB229.1 ,BMWS	HELIX PLUS 10W/40	
MOBIL	Industria	600W SUPER CYLINDER OIL		465	cilindri a vapore e riduttori lenti composto		
MOBIL	Industria	ALMO 525		44	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	*	
MOBIL	Industria	ALMO 529		141	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		TORCULA 100
MOBIL	Industria	COMPOIL FM 46 S			olio sintetico (PAO) per compressori aria impiegati nell'industria alimentare; FDA 21 CFR 178.3570; adatto anche per ingranaggi, cuscinetti, circuiti idraulici	CASSIDA CR 46	
MOBIL	Industria	DTE 11 M		15,7	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS T 15	
MOBIL	Industria	DTE 13 M		33	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF- 0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS T 32	
MOBIL	Industria	DTE 15 M		47	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF- 0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS T 46	
MOBIL	Industria	DTE 16 M		69	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF- 0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS T 68	
MOBIL	Industria	DTE 18 M		101,5	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF- 0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS T 100	
MOBIL	Industria	DTE EXCEL 32		30,0	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no Zinco, alta filtrab., ISO HM, VICKERS, CINCINN. P70	TELLUS S 32	
MOBIL	Industria	DTE EXCEL 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no Zinco, alta filtrab., ISO HM, VICKERS, CINCINN. P70	TELLUS S 46	
MOBIL	Industria	DTE EXCEL 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no Zinco, alta filtrab., ISO HM, VICKERS, CINCINN. P69	TELLUS S 68	
MOBIL	Industria	DTE EXCEL 100		95,0	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no Zinco, alta filtrab., ISO HM, VICKERS, CINCINN. P70	TELLUS S 100	
MOBIL	Industria	DTE FM 32		32,1	olio per industria alimentare incolore, base speciale, idraulico/lub.gen., USDA H1	CASSIDA FLUID HF 32	
MOBIL	Industria	DTE FM 46		45,5	olio per industria alimentare incolore, base speciale, idraulico/lub.gen., USDA H1	CASSIDA FLUID HF 46	
MOBIL	Industria	DTE FM 68		66,5	olio per industria alimentare incolore, base speciale, idraulico/lub.gen., USDA H1	CASSIDA FLUID HF 68	
MOBIL	Industria	DTE FM 150		141,7	olio per industria alimentare incolore, semisint., antiusura, riduttori, USDA H1	CASSIDA FLUID GL 150	
MOBIL	Industria	DTE FM 220		214,3	olio per industria alimentare incolore, semisint., antiusura, riduttori, USDA H1	CASSIDA FLUID GL 220	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
MOBIL	Industria	DTE FM 320		325,8	olio per industria alimentare incolore, semisint., antiusura, riduttori, USDA H1	CASSIDA FLUID GL 320	
MOBIL	Industria	DTE FM 460		439,5	olio per industria alimentare incolore, sintetico, antiusura, riduttori, USDA H1		
MOBIL	Industria	DTE 21		11	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, fusi e mandrini veloci		MORLINA 10
MOBIL	Industria	DTE 24		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS 32	
MOBIL	Industria	DTE 25		44	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS 46	
MOBIL	Industria	DTE 26		65	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS 68	
MOBIL	Industria	DTE 27		93	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS 100	
MOBIL	Industria	DTE OIL AA		305	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 320	
MOBIL	Industria	DTE OIL BB		210	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 220	
MOBIL	Industria	DTE OIL EXTRA HEAVY		144	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 150	
MOBIL	Industria	DTE OIL HEAVY		80	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD		
MOBIL	Industria	DTE OIL HEAVY MEDIUM		64	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL 68	
MOBIL	Industria	DTE OIL LIGHT		30,5	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL 32	
MOBIL	Industria	DTE OIL MEDIUM		43	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL 46	
MOBIL	Industria	DTE 832		32	olio per turbine a vapore ed a gas, con basi altamente raffinate; BS 489, DIN 51515-1 e 51515-2 (L-TD) approvato GE, SOLAR e ALSTOM	TURBO OIL 32	
MOBIL	Industria	DTE 846		46	olio per turbine a vapore ed a gas, con basi altamente raffinate; BS 489, DIN 51515-1 e 51515-2 (L-TD) approvato GE, SOLAR e ALSTOM	TURBO OIL 46	
MOBIL	Industria	EAL 224 H		34	fluido idraulico biodegradabile base vegetale	NATURELLE HF-R 32	
MOBIL	Industria	EAL ARCTIC 22		23,6	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 22°°	
MOBIL	Industria	EAL ARCTIC 32		31,8	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 32°°	
MOBIL	Industria	EAL ARCTIC 46		46	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 46°°	
MOBIL	Industria	EAL ARCTIC 68		62,5	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 68°°	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
MOBIL	Industria	EAL ARCTIC 100		100	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 100°°	
MOBIL	Industria	EAL ARCTIC 150		150	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a		
MOBIL	Industria	EAL SYNDRAULIC 46		45	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri	NATURELLE HF-E 46	
MOBIL	Industria	ETNA OIL 2		95	lubrificazione generale macchine tessili antigoccia	*	
MOBIL	Industria	ETNA OIL 4		209	lubrificazione generale macchine tessili antigoccia		TONNA S 220
MOBIL	Industria	EXTRA HECLA SUPER CYL. OIL		1000	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	VALVATA 1000	
MOBIL	Industria	GARGOYLE ARCTIC 155		29	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS G 32	
MOBIL	Industria	GARGOYLE ARCTIC 300		55	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS G 46	
MOBIL	Industria	GARGOYLE ARCTIC SHC 224		29,5	olio per compressori frigoriferi sintetico, PAO		CLAVUS R 22°°
MOBIL	Industria	GARGOYLE ARCTIC SHC 226 E		62	olio per compressori frigoriferi sintetico, PAO		CLAVUS R 68°°
MOBIL	Industria	GARGOYLE ARCTIC SHC 228		94,1	olio per compressori frigoriferi sintetico, PAO		CLAVUS R 100°°
MOBIL	Industria	GARGOYLE ARCTIC SHC 230		208	olio per compressori frigoriferi sintetico, PAO		
MOBIL	Industria	GARGOYLE ARCTIC SHC 234		405	olio per compressori frigoriferi sintetico, PAO		
MOBIL	Industria	GARGOYLE ARCTIC SHC 424		31,2	olio per compressori frigoriferi sintetico, PAO		CLAVUS R 32°°
MOBIL	Industria	GARGOYLE ARCTIC SHC 426		65,1	olio per compressori frigoriferi sintetico, PAO		CLAVUS R 68°°
MOBIL	Industria	GARGOYLE ARCTIC SHC 427		96,8	olio per compressori frigoriferi sintetico, PAO		CLAVUS R 100°°
MOBIL	Industria	GLYGOYLE 11		85,0	sintetico (poliglicoli), basso coeff. di attrito, bassi depositi, antiusura, riduttori e cuscinetti alte temperature	*	
MOBIL	Industria	GLYGOYLE 22		161,0	sintetico (poliglicoli), basso coeff. di attrito, bassi depositi, antiusura, riduttori e cuscinetti alte temperature	TIVELA S 150	
MOBIL	Industria	GLYGOYLE 30		224	sintetico, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, basso coeff. di attrito, bassi depositi, antiusura	TIVELA S 220	
MOBIL	Industria	GLYGOYLE HE 320		326	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	TIVELA S 320	
MOBIL	Industria	GLYGOYLE HE 460		468	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli (200°C)	TIVELA S 460	
MOBIL	Industria	GLYGOYLE HE 680		680	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	TIVELA S 680	
MOBIL	Industria	HYDRAULIC OIL HEAVY MEDIUM		63	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC 68	TELLUS 68
MOBIL	Industria	HYDRAULIC OIL LIGHT		31	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC 32	TELLUS 32
MOBIL	Industria	HYDRAULIC OIL MEDIUM		43	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC 46	TELLUS 46
MOBIL	Industria	HYDROFLUID HFC 46 A		46	fluido idraulico non infiammabile base acqua/glicole		

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
MOBIL	Industria	HYDROFLUID HFDU 68		65	fluido idraulico non infiammabile base esteri organici, antiusura	IRUS DU°°	
MOBIL	Industria	MOBILARMA 524		30	protettivo antiruggine per motori DB 225.3	ENGINE OIL 30	
MOBIL	Industria	MOBILARMA LT			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film ceroso, medio/lungo termine	ENSIS FLUID T	
MOBIL	Industria	MOBILARMA ST			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film tenero 0,8 micron, 3 mesi interno	ENSIS FLUID RX	
MOBIL	Industria	MOBILCUT 122			olio emulsionabile per taglio metalli acque dure, taglio e rettif., met.ferrosi e non 2-8%	SITALA CA 3802	
MOBIL	Industria	MOBILCUT 202			emulsionabile semisintetico per taglio metalli no nitriti/fenoli, multip., lav. medie ferr. e non	ADRANA E 3201	
MOBIL	Industria	MOBILCUT 222			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli multipurpose, metalli ferrosi e non, incl. Inox	ADRANA A 3201	
MOBIL	Industria	MOBILCUT 242			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli no Cl, per allum., metalli ferrosi e non, incl. inox	SITALA CE 3602	
MOBIL	Industria	MOBILCUT 321			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no nitriti, Bo, ammine, fenoli, met. ferr. e non 2,5-5%	METALINA D 3202.02	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR 626		64	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 68	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR 627		100	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 100	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR 629		143	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 150	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR 630		210	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 220	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR 632		310	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 320	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR 634		430	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 460	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR 636		636	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 680	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR shc xmp 150		150	lubrificante sintetico EP per ingranaggi in carter di riduttori industriali di qualsiasi tipo	TIVELA S 150	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR shc xmp 220		220	lubrificante sintetico EP per ingranaggi in carter di riduttori industriali di qualsiasi tipo	TIVELA S 220	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR shc xmp 320		320	lubrificante sintetico EP per ingranaggi in carter di riduttori industriali di qualsiasi tipo	TIVELA S 320	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR shc xmp 460		460	lubrificante sintetico EP per ingranaggi in carter di riduttori industriali di qualsiasi tipo	TIVELA S 460	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR shc xmp 680		680	lubrificante sintetico EP per ingranaggi in carter di riduttori industriali di qualsiasi tipo	TIVELA S 680	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR xmp 68		68	olio minerale EP per ingranaggi in carter di riduttori industriali di qualsiasi tipo	OMALA 68	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR xmp 100		100	olio minerale EP per ingranaggi in carter di riduttori industriali di qualsiasi tipo	OMALA 100	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR xmp 150		150	olio minerale EP per ingranaggi in carter di riduttori industriali di qualsiasi tipo	OMALA 150	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
MOBIL	Industria	MOBILGEAR xmp 220		220	olio minerale EP per ingranaggi in carter di riduttori industriali di qualsiasi tipo	OMALA 220	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR xmp 320		320	olio minerale EP per ingranaggi in carter di riduttori industriali di qualsiasi tipo	OMALA 320	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR xmp 460		460	olio minerale EP per ingranaggi in carter di riduttori industriali di qualsiasi tipo	OMALA 460	
MOBIL	Industria	MOBILGEAR xmp 680		680	olio minerale EP per ingranaggi in carter di riduttori industriali di qualsiasi tipo	OMALA 680	
MOBIL	Industria	MOBIL GLASS SHEAR 67AT		29	concentrato sintetico biodegradabile da sciogliere in acqua per la lubrif. ed il raffreddamento delle cesoie per il taglio del vetro		
MOBIL	Industria	MOBILMET 423		16	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche EP, leghe gialle alta resistenza, acciai legati		MACRON 3451 CM-20
MOBIL	Industria	MOBILMET 424		22	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche EP, lav.severe, bronzi/ottone alta res., acc.legati	MACRON 3451 CM-20	
MOBIL	Industria	MOBILMET 426		35	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche EP, lav.medio-severe, leghe gialle/acc.alta lavorab.	MACRON 3452 CF-32	
MOBIL	Industria	MOBILMET 446		34	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche solfoclorurato, acciai legati, leghe gialle/leggere	MACRON 3651 CM-32	
MOBIL	Industria	MOBILMET 762		10	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no cloro, BTA, Ejector, punta a cannone	GARIA 404 M-10	
MOBIL	Industria	MOBILMET 763		19	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no Cl, BTA, Ejector, punta a cannone	GARIA 601 M-22	
MOBIL	Industria	MOBILMET 766		35	olio per taglio ingranaggi solforato attivo, taglio, sbarbatura, maschiatura	GARIA 3451 CM-32	
MOBIL	Industria	MOBILMET 786		38	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro, lavorazione gravosa acciai legati		GARIA 3453 M-32
MOBIL	Industria	MOBILSOL PM		383	fluido sintetico per flussaggio di impianti di lubrificazione sia per la pulizia del circuito prima dell'immissione della carica che per il prolungamento in servizio di cariche contaminate	*	
MOBIL	Industria	MOBILTAC LL			composto EP adesivo per lubrificazione e protezione di ingranaggi scoperti lenti, resiste al dilavamento		MALLEUS OGH
MOBIL	Industria	MOBILTAC 325 NC		1100+	composto EP adesivo, fluidificato al solvente, per lubrificazione di ingranaggi scoperti lenti, resiste al dilavamento		MALLEUS GL 95
MOBIL	Industria	MOBILTHERM 605		30	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMIA B	
MOBIL	Industria	MULTICUT EPS			emulsionabile EP biostabile per lavorazioni su acciai e leghe di rame ed alluminio	SITALA CE 3602	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
MOBIL	Industria	PYROLUBE 830		190	organi alta temperatura (catene, forni, pressofusione) sintetico, PAO/esteri, antiusura, ashless		MALLEUS ET 2
MOBIL	Industria	RARUS 424		30,9	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL		
MOBIL	Industria	RARUS 425		47,5	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CORENA D 46	
MOBIL	Industria	RARUS 427		94,1	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL, ISO L DAB	CORENA P 100	
MOBIL	Industria	RARUS 429		142	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA P 150	
MOBIL	Industria	RARUS 827		100	olio sintetico (base esteri) per compressori aria	*	
MOBIL	Industria	RARUS 829		150	olio sintetico (base esteri) per compressori aria	*	
MOBIL	Industria	RARUS SHC 924		28,3	compressori rotativi a vite e a palette semisintetico, polialcheni		
MOBIL	Industria	RARUS SHC 1025		42,3	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	CORENA AS 46	
MOBIL	Industria	RARUS SHC 1026		64,8	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	CORENA AS 68	
MOBIL	Industria	RUBREX 100		21	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 22	
MOBIL	Industria	RUBREX 300		44	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 46	
MOBIL	Industria	RUBREX 400		63	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 68	
MOBIL	Industria	RUBREX 600		97	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 100	
MOBIL	Industria	RUBREX 900		142	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 150	
MOBIL	Industria	RUBREX 1200		209	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 220	
MOBIL	Industria	SHC 524		31,2	sintetico, alta stabilità chimica e termica, può operare in un ampio campo di temperature (-50°, +120°C); circuiti idraulici (no Ag)		
MOBIL	Industria	SHC 526		66,4	sintetico, alta stabilità chimica e termica, può operare in un ampio campo di temperature (-50°, +120°C); circuiti idraulici (no Ag)		
MOBIL	Industria	SHC 624		30	sintetico base PAO, antiusura ed antiruggine, ingranaggi e supporti servizio severo, temp. estreme (-50°, +180°C)		
MOBIL	Industria	SHC 626		65	sintetico base PAO, antiusura ed antiruggine, ingranaggi e supporti servizio severo, temp. estreme (-50°, +180°C)		
MOBIL	Industria	SHC 629		141	sintetico base PAO, antiusura ed antiruggine, ingranaggi e supporti servizio severo, temp. estreme (-50°, +180°C)		

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
MOBIL	Industria	SHC 630		218	sintetico base PAO, antiusura ed antiruggine, ingranaggi e supporti servizio severo, temp. estreme(-50° ,+180°C)	OMALA RL/HD 220	
MOBIL	Industria	SHC 632		298	sintetico base PAO, antiusura ed antiruggine, ingranaggi e supporti servizio severo, temp. estreme(-50° ,+180°C)	OMALA RL/HD 320	
MOBIL	Industria	SHC 634		430	sintetico base PAO, antiusura ed antiruggine, ingranaggi e supporti servizio severo, temp. estreme(-50° ,+180°C)		
MOBIL	Industria	SHC 639		1075	sintetico base PAO, antiusura ed antiruggine, ingranaggi e supporti servizio severo, temp. estreme(-50° ,+180°C)		
MOBIL	Industria	SHC 824		32	lubrificante sintetico per turbine a gas industriali compatibile con gli oli minerali	*	
MOBIL	Industria	SHC 825		46	lubrificante sintetico per turbine a gas industriali compatibile con gli oli minerali	*	
MOBIL	Industria	SHC PM 220		231	sintetico per sistemi di lubrificazione a circolazione di cuscinetti ed ingranaggi ad alta temperatura (cartiere)	TIVELA S 220	
MOBIL	Industria	SHC PM 320		336	sintetico per sistemi di lubrificazione a circolazione di cuscinetti ed ingranaggi ad alta temperatura (cartiere)	TIVELA S 320	
MOBIL	Industria	VACMUL EDM 2		2,6*	fluido per operazioni di sgrossatura e finitura su macchine per elettroerosione (EDM)	MACRON EDM 110	
MOBIL	Industria	VACMUL 03 C		4,8	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura antinebbia, ghise e acciai legati	MACRON 2405 M-4	
MOBIL	Industria	VACMUL 03 D		8,3	olio da taglio untuoso, esente da Cl, per operazioni di finitura (rettifica, lappatura etc) e foratura profonda	MACRON 3251 CM-9	
MOBIL	Industria	VACMUL A 6		25	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno inattivo	MACRON 3851 M-20	
MOBIL	Industria	VACMUL B1		10	olio da taglio inattivo, lavoraz. automatiche alta velocità no cl, untuoso, leghe gialle, metalli alta lavorab.	MACRON 2425 S-14	
MOBIL	Industria	VACMUL G 13		3,1	olio da rettifica, untuoso e antiusura esente da Cl	MACRON 2405 M-4	
MOBIL	Industria	VACMUL QQ		14	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche no cloro, leghe gialle, acciai alta lavorabilità	MACRON 2425 S-14	
MOBIL	Industria	VACTRA AA		300	sist.circolaz./compressori, additivi untuosità, anticorros. alto I.V.	MORLINA 320	
MOBIL	Industria	VACTRA BB		209	sist.circolaz./compressori, additivi untuosità, anticorros. alto I.V.	MORLINA 220	
MOBIL	Industria	VACTRA EXTRA HEAVY		144	sist.circolaz./compressori, additivi untuosità, anticorros. alto I.V.	MORLINA 150	
MOBIL	Industria	VACTRA HEAVY		95	sist.circolaz./compressori, additivi untuosità, anticorros. alto I.V.	MORLINA 100	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
MOBIL	Industria	VACTRA HEAVY MEDIUM		68	sist.circolaz./compressori,additivi untuosità,anticorros. alto I.V.	MORLINA 68	
MOBIL	Industria	VACTRA HH		435	sist.circolaz./compressori,additivi untuosità,anticorros. alto I.V.		
MOBIL	Industria	VACTRA LIGHT		31	sist.circolaz./compressori,additivi untuosità,anticorros. alto I.V.	MORLINA 32	
MOBIL	Industria	VACTRA OIL 2		65	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA S 68	
MOBIL	Industria	VACTRA OIL 4		205	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51517/3 CLP	TONNA S 220	
MOBIL	Industria	VACUOLINE 128		150	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori rotativi ad iniezione d'olio,ISO AN, alta demulsività per cuscinetti Morgoil di laminatoi "quarto reversibile"	MORLINA T°°	
MOBIL	Industria	VACUOLINE 133		219	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori rotativi ad iniezione d'olio,ISO AN, alta demulsività per cuscinetti Morgoil di laminatoi "quarto reversibile"	MORLINA T°°	
MOBIL	Industria	VACUOLINE 137		321	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori rotativi ad iniezione d'olio,ISO AN, alta demulsività per cuscinetti Morgoil di laminatoi "quarto reversibile"	MORLINA T°°	
MOBIL	Industria	VACUOLINE 146		456	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori rotativi ad iniezione d'olio,ISO AN, alta demulsività per cuscinetti Morgoil di laminatoi "quarto reversibile"	MORLINA T°°	
MOBIL	Industria	VACUOLINE 148		702	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori rotativi ad iniezione d'olio,ISO AN, alta demulsività per cuscinetti Morgoil di laminatoi "quarto reversibile"	MORLINA T°°	
MOBIL	Industria	VACUOLINE 149		862	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori rotativi ad iniezione d'olio,ISO AN, alta demulsività per cuscinetti Morgoil di laminatoi "quarto reversibile"	MORLINA T°°	
MOBIL	Industria	VACUOLINE 525		92,0	olio per ,sistemi a circolaz. , particolarmente adatto a lubrificazione di laminatoi per vergella, antiruggine ed antisura, buona demulsività	MORLINA 100	
MOBIL	Industria	VACUOLINE 528		154,0	olio per ,sistemi a circolaz. , particolarmente adatto a lubrificazione di laminatoi per vergella, antiruggine ed antisura, buona demulsività	MORLINA 150	
MOBIL	Industria	VACUOLINE 533		215,0	olio per ,sistemi a circolaz. , particolarmente adatto a lubrificazione di laminatoi per vergella, antiruggine ed antisura, buona demulsività	MORLINA 220	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
MOBIL	Industria	VACUOLINE 537		325,0	olio per ,sistemi a circolaz. , particolarmente adatto a lubrificazione di laminatoi per vergella, antiruggine ed antisura, buona demulsività	MORLINA 320	
MOBIL	Industria	VACUOLINE 546		448,0	olio per ,sistemi a circolaz. , particolarmente adatto a lubrificazione di laminatoi per vergella, antiruggine ed antisura, buona demulsività	*	
MOBIL	Industria	VACUOLINE 548		670,0	olio per ,sistemi a circolaz. , particolarmente adatto a lubrificazione di laminatoi per vergella, antiruggine ed antisura, buona demulsività	*	
MOBIL	Industria	VACUOLINE 1405		30,5	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip anche idraulico	TONNA S 32	
MOBIL	Industria	VACUOLINE 1409		64,5	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip anche idraulico	TONNA S 68	
MOBIL	Industria	VELOCITE 3		2,2	olio per fusi e mandrini ISO AN , minerale puro, mandrini velocissimi		
MOBIL	Industria	VELOCITE 4		5,0	olio per fusi e mandrini velocissimi minerale puro,ISO AN	MORLINA 5	
MOBIL	Industria	VELOCITE C		25,7	olio per fusi e mandrini ISO HL		MORLINA 22
MOBIL	Industria	VELOCITE D		20,5	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O	MORLINA 22	
MOBIL	Industria	VELOCITE E		10,8	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, Cincinnati P62, organi veloci	MORLINA 10	
MOBIL	Grassi	CHASSIS GREASE LBZ	NLGI 00	>120°C	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio, adesivo, idrorepellente	ALVANIA GL 00	TIVELA GL 00
MOBIL	Grassi	FARM TRACTOR GREASE	NLGI 2-3	140°C	grasso per lubrificazione generale calcio, per macchine agricole, temp. -20/+80°C		SUPER GREASE EP 2
MOBIL	Grassi	GLYGOYLE GREASE 00	NLGI 00	216	semifluido, riduttori a vite senza fine,lubrificati a vita litio, EP, olio sintetico (poliglicole), alti carichi	TIVELA GL 00	
MOBIL	Grassi	MOBILGEAR OGL 007	NLGI 00		semifluido, riduttori a vite senza fine,lubrificati a vita EP/grafite,per grandi ingranaggi lenti	MALLEUS OGH	
MOBIL	Grassi	MOBILGREASE FM 003	NLGI 00		multifunzionale, per industria alimentare allum.complesso, USDA H1, FDA	CASSIDA GREASE RLS 00	
MOBIL	Grassi	MOBILGREASE FM 101	NLGI 1	216°C	multifunzionale, per industria alimentare alluminio complesso, USDA H1, FDA	CASSIDA GREASE RLS 1	
MOBIL	Grassi	MOBILGREASE FM 102	NLGI 2	216°C	multifunzionale, per industria alimentare alluminio complesso, USDA H1, FDA	CASSIDA GREASE RLS 2	
MOBIL	Grassi	MOBILGREASE FM 462	NLGI 2		grasso all'Al complesso, olio base PAO per industria alimentare, USDA H1, FDA	CASSIDA GREASE RLS 2	
MOBIL	Grassi	MOBILGREASE MP	NLGI 2	>180°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	ALVANIA RL 2	
MOBIL	Grassi	MOBILGREASE SPECIAL	NLGI 2	>180°C	grasso al bisolfuro di molibdeno,giunti omocinetici,ecc. litio/MoS2, temp. -30/+120°C	RETINAX HDX 2	
MOBIL	Grassi	MOBILGREASE XHP 222	NLGI 2	280°C	litio complesso, molto adesivo, idrorepellente per cuscinetti a rotolamento automobilistici ed industriali	RETINAX LX 2	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
MOBIL	Grassi	MOBILGREASE XHP 322 SPEC	NLGI 2	280°C	litio complesso, molto adesivo, idrorepellente, contiene MoS2 adatto per cuscinetti piani, perni, sistemi di sterzata quinta ruota di macchine mov. terra	RETINAX HDX 2	
MOBIL	Grassi	MOBILGREASE XHP 461	NLGI 1.5	280°C	litio complesso, molto adesivo, idrorepellente per applicazioni industriali molto severe		RETINAX LX 2
MOBIL	Grassi	MOBILGREASE 28	NLGI 1.5	232°C	grasso EP a base di olio sintetico e bentonite per cuscinetti piani ed a rotolamento, ingranaggi in carter campo di temperature: -55/+180°C		DARINA R 2
MOBIL	Grassi	MOBILITH SHC 220	NLGI 2	>250°C	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio complesso, olio sintetico, temp. -40/+180°C		RETINAX WB 2
MOBIL	Grassi	MOBILITH SHC 15	NLGI 3	>260°C	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio complesso, olio sint., cusc. veloci, -50/+180°C	ALVANIA RL 3	RETINAX WB 3
MOBIL	Grassi	MOBILITH SHC PM	NLGI 1-2		multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio complesso, olio sintetico, temp. -40/+180°C		RETINAX WB 2
MOBIL	Grassi	MOBILTAC 81			grasso al Ca complesso con MoS2 e grafite per ingranaggi scoperti	MALLEUS OGH	
MOBIL	Grassi	MOBILTEMP 78	NLGI 2	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, temp. sino a 200°C	DARINA R 2	MALLEUS ET 2
MOBIL	Grassi	MOBILTEMP SHC 22	NLGI 3	>260°C	grasso infusibile per organi ad alte temperature argilla, base sintetica, temp. -50/+180°C		
MOBIL	Grassi	MOBILTEMP SHC 100	NLGI 2	260	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, base sintetica, sino 200°C (punte 240°C)		DARINA R 2
MOBIL	Grassi	MOBILTEMP SHC 460	NLGI 1	260°C	grasso infusibile per organi ad alte temperature bentonite, base sintetica, con MoS2		MALLEUS ET 2
MOBIL	Grassi	MOBILUX EP 0	NLGI 0	190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, pompabile	ALVANIA EP 0	
MOBIL	Grassi	MOBILUX EP 004	NLGI 00	190°C	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio, EP, temp. -30/+100°C (punte 120°C)	RETINAX CS 00	
MOBIL	Grassi	MOBILUX EP 023	NLGI 000	190°C	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio, EP, temp. -15/+120°C		OSSAGOL V
MOBIL	Grassi	MOBILUX EP 1	NLGI 1	190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria	ALVANIA EP 1	
MOBIL	Grassi	MOBILUX EP 2	NLGI 2	190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, multifunzionale, per auto e industria	ALVANIA EP 2	SUPER GREASE EP 2
MOBIL	Grassi	MOBILUX EP 3	NLGI 3	180°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria		RETINAX WB 3
MOBIL	Grassi	MOBILUX EP 460	NLGI 2	180°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, multifunzionale, per auto e industria	ALVANIA EP 2	
Q8	Autotrazione	ANTIFREEZE			antigelo puro per circuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306, n.a.p. free	ANTIFREEZE	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
Q8	Autotrazione	AUTO 14			trasmissioni automatiche DEXRON II D,MB 236.6,Ford Mercon, Cat TO-2,All C4	DONAX TA	
Q8	Autotrazione	AUTO 14 SYNTHETIC			trasmissioni automatiche sintetico, DEXRON II E, MB 236.8, CAT TO-2		
Q8	Autotrazione	AUTO 15			trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, MB 236.1,Allison C4	DONAX TG	DONAX TA
Q8	Autotrazione	AUTO 16			trasmissioni automatiche FORD M2C-33F, BORG WARNER	DONAX TF	
Q8	Autotrazione	AUTO 18			trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A, MB 236.2,Allison C4	DONAX TM	
Q8	Autotrazione	AXLE OIL XG 80W/140	80W/140		EP cambi e differenziali API GL-5/MT-1, MIL-PRF-2105E,SCANIA STO 1:0	SPIRAX ST 80W/140	SPIRAX A 85W/140
Q8	Autotrazione	BIZET 100			fluido per catene motoseghe minerale	*	
Q8	Autotrazione	BIZET BIO			fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	*	
Q8	Autotrazione	BRAKE FLUID DOT 4			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)	
Q8	Autotrazione	BRAKE FLUID DOT 5.1			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 5.1		DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)
Q8	Autotrazione	CITY BIKE ULTRA			motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC,Jaso FC,ISO-L-EDG,scooters	ADVANCE SCOOTER	
Q8	Autotrazione	CITY MIX			motori motocicli a 2 tempi API TC, JASO FB, EGB, piccole cilindrate	ADVANCE S 2	ADVANCE SX 2
Q8	Autotrazione	CLASS 10W/40	10W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SJ, ACEA A3		X - 100 SUPER 15W/40
Q8	Autotrazione	DAILY SUPER			motori motocicli a 2 tempi semisintetico, API TC+, Jaso FC,ISO-L-EGD,antifumo		ADVANCE VSX 2
Q8	Autotrazione	FORK OIL LIGHT	5W/10W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	ADVANCE FORK 10W	
Q8	Autotrazione	FORK OIL MEDIUM	7,5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	ADVANCE FORK 7,5W	
Q8	Autotrazione	FORMULA ELITE 5W/30	5W/30		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, Acea A1/B1	HELIX F 5W/30	HELIX PLUS 10W/40
Q8	Autotrazione	FORMULA EXCEL 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF,Acea A3/B3/B4,VW 500/505,MB 229.1	HELIX ULTRA 5W/40	
Q8	Autotrazione	FORMULA EXCEL ED 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF,ACEA A1/B1,VW 503.00/506.00,MB 229.1	HELIX ULTRA AD 0W/30	HELIX ULTRA AG 025 5W/30
Q8	Autotrazione	FORMULA F1 10W/50	20W/50		motori benzina autovetture da competizione API SL/CD,sintetico,Acea A3,MB 229.1,BMW,Porsche	HELIX ULTRA RACING 10W/60	HELIX ULTRA 5W/40
Q8	Autotrazione	FORMULA RALLYE 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SJ/CF,ACEA A2/B2,VW 501.01/505.00,MB 229.1	HELIX SUPER 15W/40	X - 100 SUPER 15W/40
Q8	Autotrazione	FORMULA RALLYE DIESEL 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CF, Acea B2, MB 229.1, VW 505.00	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
Q8	Autotrazione	FORMULA TOP 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, Acea A3/B3, VW 500.00/505.00, BMW Spec.	HELIX PLUS 10W/40	
Q8	Autotrazione	FORMULA TOP TURBO D. 10W	10W/40		semisintetico motori diesel autovetture API CF/SJ, ACEA B3/A3, VW 505.00/500.00, MB 229.1	HELIX DIESEL PLUS 10W/40	
Q8	Autotrazione	GEAR OIL XG 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5, SCANIA STO 1:0, MAN M 3343 ML	SPIRAX A 80W/90	
Q8	Autotrazione	GT CRUISER 15W/50	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SG	ADVANCE SX 4	
Q8	Autotrazione	MAHLER HA 40	40		motori a gas naturale, LPG alte ceneri, anche biogas	*	
Q8	Autotrazione	MAHLER LA 40	40		motori a gas naturale, LPG basse ceneri, anche biogas		MYSELLA LA 40
Q8	Autotrazione	MAHLER MA 40	40		motori a gas naturale, LPG medie ceneri, anche gas scarica, biogas	MYSELLA OIL MA 40	MYSELLA LA 40
Q8	Autotrazione	MOTOR OIL 505.01	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture ACEA, VW 505.01/500.00/505.00	HELIX DIESEL PLUSVA 5W/40	
Q8	Autotrazione	OUTBOARD			olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTILUS PREMIUM	
Q8	Autotrazione	RS EXTREME			motori motocicli a 2 tempi sint., API TC Jaso FC, ISO-L-EDG, anche competiz.	ADVANCE ULTRA 2	
Q8	Autotrazione	SBK 15W/50	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, API SJ, JASO MA	ADVANCE SCOOTER 4 10W/40	ADVANCE SX 4
Q8	Autotrazione	SBK RACING 15W/50	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, anche competizione, API SH	ADVANCE ULTRA 4 15W/50	ADVANCE ULTRA 4 10W/40
Q8	Autotrazione	SUPERTRUCK FE 5W/30	5W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico, API CF, ACEA E4, MB 228.5, VDS-2, M 3277	RIMULA ULTRA 5W/30	RIMULA ULTRA 10W/40
Q8	Autotrazione	T 35	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1		SPIRAX G 80W/90
Q8	Autotrazione	T 35 SCOOTER	80W		EP cambi e differenziali API GL-4		SPIRAX G 80W/90
Q8	Autotrazione	T 45		90	EP differenziali autobloccanti API GL5, ZF-TE-MLO5 LS, FORD M2C 119A		SPIRAX A 80W/90
Q8	Autotrazione	T 55 85W/ 90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5, MB 235.0	SPIRAX A 80W/90	
Q8	Autotrazione	T 55 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 85W/140	
Q8	Autotrazione	T 65	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL5	TRANSAXLE 75W/90	
Q8	Autotrazione	T 400 10W	10W		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0	*	
Q8	Autotrazione	T 400 30	30		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0	*	
Q8	Autotrazione	T 400 40	40		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0	*	
Q8	Autotrazione	T 400 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel veicoli commerciali API CE, Acea E1, MB 227.1	RIMULA D 15W/40	CONQUEST 15W/40
Q8	Autotrazione	T 500	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4/SG, ACEA E2, VW 505.00, MB 228.1, VDS	CONQUEST 15W/40	
Q8	Autotrazione	T 710 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali CH-4/CG 4, ACEA E3, MB 228.3, VDS-2, M 3275	RIMULA X 15W/40	RIMULA SUPER 15W/40

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
Q8	Autotrazione	T 750 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH-4, Acea E5/E3, MB 228.3, VDS3, M 3275	RIMULA SUPER 15W/40	RIMULA X 15W/40
Q8	Autotrazione	T 850	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semisint., API CF/CE, ACEA E4, MB 228.5, VDS2, M3277	RIMULA ULTRA 10W/40	
Q8	Autotrazione	T 1000 10W/30	10W/30		STOU macch. agric. (mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) API CE/SF, GL4, MF M1139/44, J 20A, ALL C4		HARVELLA T 15W/40
Q8	Autotrazione	T 1000 15W/40	15W/40		STOU macch. agric. (mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) API CE/SF, GL4, E1, MF M1139/44, J20A, ALL C 4	HARVELLA T 15W/40	
Q8	Autotrazione	T 200 40	40		motori diesel 2 tempi API CF-2/CF, DETROIT DIESEL		
Q8	Autotrazione	T 2000		63,1	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico J20C, API GL4, MF M1141	DONAX TD 80W	
Q8	Autotrazione	T 2200			UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico J20C, API GL4, M2C 134D, MF M1135, ALLISON C4	DONAX TD 80W	
Q8	Autotrazione	T 3000		87,2	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, MF M1135/41, FORD M2C 86B/C, J20A, CAT	*	
Q8	Autotrazione	TO-4 FLUID 10W	10W		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	*	
Q8	Autotrazione	TO-4 FLUID 30	30		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 30	
Q8	Autotrazione	TO-4 FLUID 50		50	trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 50	
Q8	Autotrazione	TOP FLUID			fluido anticongelante pronto all'uso base etilenica, protezione -37°C/-40°C	FLUID -38	
Q8	Autotrazione	UNIMIX 2T			motori motocicli a 2 tempi API TC, JASO FB, EGB, piccole cilindrata	ADVANCE S 2	ADVANCE SX 2
Q8	Autotrazione	ZC 90	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	VELTAX Z 80W/90	
Q8	Industria	BACH AA			olio da taglio attivo per lavoraz. generali e automatiche solforato, lavorazioni medie		MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)
Q8	Industria	BACH AB		23,2	olio da taglio attivo per lavoraz. generali e automatiche solfoclorurato, lav. severissime, acc. legati e inox	GARIA 3651 CM-20	GARIA 405 M-22
Q8	Industria	BACH AC		44,5	olio da taglio attivo per lavoraz. generali e automatiche solforato, lavorazione gravosa acciai legati		GARIA 405 M-32
Q8	Industria	BACH NP		6,9	olio da taglio inattivo, lavoraz. automatiche alta velocità solfoclorurato, lav. gravose leghe gialle/leggere	*	
Q8	Industria	BACH NS		23,4	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche solfoclorurato, acciai legati, leghe gialle/leggere	MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)	MACRON 3452 CF-32 (EX INTEM ML/C)
Q8	Industria	BACH NT		27,6	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile solfoclorurato inattivo, anche idraulico	MACRON 3453 CF-32 (EX MACRON M32)	MACRON 401 F-32

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
Q8	Industria	BACH XNK			olio da taglio inattivo, lavoraz. automatiche alta velocità no cl, untuoso, leghe gialle, metalli alta lavorab.		MACRON 2405 M 4 (ex KS 204)
Q8	Industria	BEETHOVEN B			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli rettifica e taglio medioseveri, met. ferrosi 3-8%	ADRANA E 3203 (ex LUTEM B)	ADRANA A 3601.03
Q8	Industria	BEETHOVEN E		64	olio emulsionabile per taglio metalli EP, universale, metalli ferrosi e non (2-15%)		SITALA CA 3802 (ex LUTEM SE)
Q8	Industria	BEETHOVEN G			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no nitriti/Cl/S/P, rettifica met.ferrosi e non 2-4%	*	
Q8	Industria	BEETHOVEN M		36	olio emulsionabile per taglio metalli taglio e rettifica metalli ferrosi e non, 3-5%	SITALA E 403	SITALA CE 3401 (EX LUTEM TT)
Q8	Industria	BELLINI FN		15,9	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile clorurato inattivo, anche idraulico	MACRON 3453 CF-32(EX MACRON M32)	MACRON 401 F-32
Q8	Industria	CHOPIN 46		46	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	*	
Q8	Industria	CHOPIN 100		100	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	TORCULA OIL	
Q8	Industria	DA VINCI E			disarmante manufatti cemento, casseri acciaio uso universale	*	
Q8	Industria	DA VINCI H		9,2	disarmante biodegradabile universale	*	
Q8	Industria	DA VINCI S			disarmante manufatti cemento, casseri acciaio universale	*	
Q8	Industria	EDM I		1,6	fluido incolore per elettroerosione per finitura	MACRON EDM 65 (ex EDM FLUID 2)	MACRON EDM 110 (ex EDM FLUID 4)
Q8	Industria	EL GRECO 150			sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO		OMALA OIL 150
Q8	Industria	EL GRECO 220			sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO	OMALA OIL HD 220	OMALA OIL 220
Q8	Industria	EL GRECO 320			sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO	OMALA OIL HD 320	OMALA OIL 320
Q8	Industria	GADE 220			sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli	TIVELA OIL S 220	
Q8	Industria	GIOTTO			adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC, ISO CKH	*	
Q8	Industria	GIOTTO FLUID			adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC-V, ISO CJ-DIL, EP, al solvente	*	
Q8	Industria	GLUCK X		32	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMIA OIL B	VITREA OIL 32
Q8	Industria	GOYA 68		68	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 68	
Q8	Industria	GOYA 100		100	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 100	
Q8	Industria	GOYA 150		150	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 150	
Q8	Industria	GOYA 220		220	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 220	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
Q8	Industria	GOYA 320		320	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 320	
Q8	Industria	GOYA 460		460	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 460	
Q8	Industria	GOYA 680		680	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 680	
Q8	Industria	GOYA 1000		1000	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	*	
Q8	Industria	HAENDEL 32		32	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS OIL T 32	
Q8	Industria	HAENDEL 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS OIL T 46	
Q8	Industria	HAENDEL 68		68	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS OIL T 68	
Q8	Industria	HAYDN 10		10	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, +fusi e mandrini veloci		MORLINA 10
Q8	Industria	HAYDN 15		15	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, + fusi e mandrini	*	
Q8	Industria	HAYDN 22		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, + fusi e mandrini	TELLUS OIL 22	MORLINA 22
Q8	Industria	HAYDN 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS OIL 32	
Q8	Industria	HAYDN 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS OIL 46	
Q8	Industria	HAYDN 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS OIL 68	
Q8	Industria	HAYDN 100		100	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL 100	
Q8	Industria	HAYDN 150		150	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS		MORLINA 150
Q8	Industria	HOFFMEISTER 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. detergente, ISO HV	TELLUS OIL TD 46	TELLUS OIL T 46
Q8	Industria	HOLBEIN 46		46	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri	NATURELLE HF-E 46	
Q8	Industria	HOLST 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS OIL S 32	TELLUS OIL 32
Q8	Industria	HOLST 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS OIL S 46	TELLUS OIL 46



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
Q8	Industria	HOLST 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS OIL S 68	TELLUS OIL 68
Q8	Industria	INJECTOR FLUID		2,6	fluido taratura sistemi di iniezione ISO 4113	*	
Q8	Industria	MICHELANGELO A			olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I, pour point -33°C	ELECTRICAL G	
Q8	Industria	PUCCINI 12 P°°			olio plastificante industria gomma paraffinico	*	
Q8	Industria	PUCCINI 19 P°°			olio plastificante industria gomma paraffinico	VITREA OIL 22	
Q8	Industria	PUCCINI 28 P°°			olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL 32
Q8	Industria	PUCCINI 44 P°°			olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL 46
Q8	Industria	PUCCINI 88 P°°			olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL 68
Q8	Industria	PUCCINI 95 P°°			olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL M 100
Q8	Industria	PUCCINI 125 P°°			olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL M 150
Q8	Industria	PUCCINI 475 P°°			olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL M 460
Q8	Industria	RAVEL B-I		34	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, 12/3 mesi interno/esterno	ENSIS OIL N	
Q8	Industria	SCARLATTI 46		46	compressori rotativi a vite e a palette ISO L DAH/G/J	CORENA D 46 (ex COMPTELLA 46)	
Q8	Industria	SCHUBERT 68		68	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL, ISO L DAB		CORENA D 68 (ex COMPTELLA 68)
Q8	Industria	SCHUBERT 100		100	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL, ISO L DAB	CORENA OIL P 100	
Q8	Industria	SCHUBERT 150		150	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL, ISO L DAB	CORENA OIL P 150	
Q8	Industria	SCHUMAN 32		32	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO	*	
Q8	Industria	SCHUMAN 46		46	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	CORENA AS 46	CORENA D 46 (ex COMPTELLA 46)
Q8	Industria	SCHUMAN 68		68	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	CORENA AS 68	
Q8	Industria	SCHUMAN 100		100	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J		CORENA OIL P 100
Q8	Industria	STRAWINSKY 68		68	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	CLAVUS OIL AB 68	
Q8	Industria	STRAWINSKY C		55	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS OIL G 46	
Q8	Industria	VAN GOGH 32		32	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 32	
Q8	Industria	VAN GOGH 46		46	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 46	MORLINA 46
Q8	Industria	VAN GOGH 68		68	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 68	MORLINA 68
Q8	Industria	VERDI 22		22	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 22	TELLUS OIL 22
Q8	Industria	VERDI 32		32	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 32	TELLUS OIL 32

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
Q8	Industria	VERDI 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 46	TELLUS OIL 46
Q8	Industria	VERDI 68		68	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 68	TELLUS OIL 68
Q8	Industria	VERDI 100		100	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 100	TELLUS OIL 100
Q8	Industria	VERDI 150		150	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 150	
Q8	Industria	VERDI 220		220	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 220	
Q8	Industria	VERDI 320		320	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 320	
Q8	Industria	VERDI 460		460	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 460	
Q8	Industria	WAGNER 32		32	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G		TONNA OIL S 32
Q8	Industria	WAGNER 68		68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G		TONNA OIL S 68
Q8	Industria	WAGNER 220		220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	TONNA OIL S 220	
Q8	Industria	WAGNER HW 32		32	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA OIL S 32	
Q8	Industria	WAGNER HW 68			olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA OIL S 68	
Q8	Industria	WF 15			olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 917	
Q8	Industria	WF 38		40	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 929	
Q8	Grassi	REMBRANDT 0°°	NLGI 0		multifunzionale, auto e industria litio, cuscinetti multifunzionale, auto e industria litio, cuscinetti servizio severo		ALVANIA GR. EP 0(LF)
Q8	Grassi	REMBRANDT 1°°	NLGI 1		multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C		ALVANIA GR. EP 1(LF)
Q8	Grassi	REMBRANDT 2	NLGI 2	190°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	ALVANIA GR. RL 2	
Q8	Grassi	REMBRANDT 3	NLGI 3	192°C	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, temp.sino a 200°C	DARINA GR. R2	ALBIDA GR. EP2
Q8	Grassi	REMBRANDT EP 00	NLGI 00	170°C	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio, EP, temp. -30/+100°C (punte 120°C)	ALVANIA GR. GL 00	
Q8	Grassi	REMBRANDT EP 0	NLGI 0	180°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio resistente all'acqua, per auto e industria	ALVANIA GR. WR0	ALVANIA GR. EP 0(LF)
Q8	Grassi	REMBRANDT EP 1	NLGI 1	184°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria	ALVANIA GR. EP 1(LF)	
Q8	Grassi	REMBRANDT EP 2	NLGI 2	190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, multifunzionale, per auto e industria	ALVANIA GR. EP 2(LF)	
Q8	Grassi	REMBRANDT EP 3	NLGI 3	192°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria		RETINAX WB 3

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
Q8	Grassi	REMBRANDT MOLY	NLGI 2	195°C	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS <sub>2</sub> , carichi elevati	RETINAX EPX 2	
Q8	Grassi	RUBENS	NLGI 2	250°C	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio complesso, -20/+150°C (punte 180°C)	ALBIDA GR. RL 2	ALVANIA GR. RL 2
Q8	Man Auto\Moto	CHAIN LUBE			prodotto aerosol grasso, base sintetica, per catene moto	ADVANCE CHAIN	
Q8	Man Auto\Moto	ENGINE CLEANER			prodotto aerosol sgrassante pulitore per pezzi meccanici moto	ADVANCE BRAKE & CHAIN CLEANER	
ROLOIL	Autotrazione	AGRIMIX-MS/30	30		motori a 2 tempi macchine agricole olio per miscela	2T-M	
ROLOIL	Autotrazione	BIOGEL-20			fluido anticongelante pronto all' uso base propilenica, protezione -20°C		
ROLOIL	Autotrazione	BIOGEL-40			fluido anticongelante pronto all' uso base propilenica, protezione -40°C	FLUID -38	
ROLOIL	Autotrazione	DOLOMITI SUPER HD TURBO	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4/SF, ACEA E2, MB 228.1	RIMULA X 15W/40	
ROLOIL	Autotrazione	DOLOMITI-T 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH-4, ACEA E3, MB 228.3, VDS2, M 3275	RIMULA SUPER 15W/40	
ROLOIL	Autotrazione	DOLOMITI-T SYNT 10W/40	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali semisintetico, API CH-4, E3/B3, MB 228.3, M3275, VDS2	RIMULA SUPER FE 10W/40	
ROLOIL	Autotrazione	DOLOMITI-T X5 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali ACEA E5, API CH-4, MB 228.3, M3275, VDS2	RIMULA SUPER 15W/40	
ROLOIL	Autotrazione	EXTRADIESEL 30	30		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0	CONQUEST 30	X-200 30
ROLOIL	Autotrazione	EXTRADIESEL 40	40		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0	CONQUEST 40	X-200 40
ROLOIL	Autotrazione	EXTRASPORT 30	30		unigrado motori benzina e diesel API SF/CC	X-100 30	
ROLOIL	Autotrazione	EXTRASPORT 40	40		unigrado motori benzina e diesel API SF/CC	X-100 40	
ROLOIL	Autotrazione	EXTRASPORT CORSE			motori benzina autovetture da competizione sintetico	HELIX ULTRA RACING 10W/60	
ROLOIL	Autotrazione	FR-SPECIAL			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	DONAX YB (BRAKE FLUID DOT 4)	
ROLOIL	Autotrazione	FR/300			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 3		
ROLOIL	Autotrazione	GAVIA 30	30		unigrado motori diesel API CD, Serie 3, MIL-L-45199B	CONQUEST 30	
ROLOIL	Autotrazione	GAVIA 40	40		unigrado motori diesel API CD, Serie 3, MIL-L-45199B	CONQUEST 40	
ROLOIL	Autotrazione	HYDROMATIC-DX	37		trasmissioni automatiche DEXRON II D	DONAX TA	
ROLOIL	Autotrazione	HYDROMATIC-TASA	37		trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A	DONAX TM	
ROLOIL	Autotrazione	HYDROTRANS-PCL	50		olio idraul. antiusura, HVI, macch. agricole e cantiere ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS TX 46	
ROLOIL	Autotrazione	MARESPORT /3	20		motori fuoribordo a 2 tempi API TD, NMMA TC-W 3	NAUTILUS PREMIUM	
ROLOIL	Autotrazione	MOGAS /40	40		motori stazionari a metano e biogas	MYSELLA LA 40	
ROLOIL	Autotrazione	MOGAS - AC/40	40		motori stazionari a metano e biogas alto TBN	MYSELLA MA 40.	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ROLOIL	Autotrazione	MULTIVARIAX-TF		95	UTTO trasmissioni , freni bagno olio e idraulico MF M1135,API GL4,FORD M2C 86B/C,CAT TO2,ALL C3	*	
ROLOIL	Autotrazione	MULTIVARIAX/35		65	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico J 20A, API GL-4, FORD M2C 134D/86C, MF M1127		DONAX TD
ROLOIL	Autotrazione	PODIUM	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF,ACEA A3/B3,VW 502.00/505.00,MB 229.1	HELIX ULTRA 5W/40	
ROLOIL	Autotrazione	PODIUM - FE	0W/30		sintetico fuel economy, extended drain motori benzina e diesel A1 /B1 /B4,VW 503.00/506.00	HELIX ULTRA X 0W/30	
ROLOIL	Autotrazione	PORDOI 10W	10W		unigrado motori diesel API CD, MIL-L-2104C		RIMULA X 10W
ROLOIL	Autotrazione	PORDOI 30	30		unigrado motori diesel API CD, MIL-L-2104C	CONQUEST 30	
ROLOIL	Autotrazione	PORDOI 40	40		unigrado motori diesel API CD, MIL-L-2104C	CONQUEST 40	
ROLOIL	Autotrazione	QUERCUS/100	100		fluido per catene motoseghe minerale		
ROLOIL	Autotrazione	RESIA 30	30		unigrado motori diesel API CC, MIL 2104 B		CONQUEST 30
ROLOIL	Autotrazione	RESIA 40	40		unigrado motori diesel API CC, MIL 2104 B		CONQUEST 40
ROLOIL	Autotrazione	ROADSTAR 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico,API CF,ACEA E4,MB 228.5, MAN 3277,VDS 2	RIMULA ULTRA 10W/40	
ROLOIL	Autotrazione	ROADSTAR - FE	5W/30		UHPDO motori diesel pesanti, fuel economy, extended drain; API CE/CF,ACEA E4,MB 228.5, M 3277,VDS 2	RIMULA ULTRA 5W/30	
ROLOIL	Autotrazione	ROL-ICE BLU			antigelo puro per radiatori base etilenica, ASTM D 3306	ANTIFREEZE	
ROLOIL	Autotrazione	ROL-ICE RED			antigelo puro per circuiti in lega leggera	GLYCOSHELL Concentrato	
ROLOIL	Autotrazione	ROLFLUID-38			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -37°C/-40°C	FLUID -38	
ROLOIL	Autotrazione	ROLGEL-20			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -20°C/-23°C		
ROLOIL	Autotrazione	ROLMIX 2T			motori motocicli a 2 tempi API TC, JASO FB	ADVANCE S 2	
ROLOIL	Autotrazione	ROLMIX-S 2T	30		motori motocicli a 2 tempi API TC, piccole cilindrate	ADVANCE S 2	
ROLOIL	Autotrazione	ROLOIL 505.01	5W/40		sintetico motori autovetture diesel e benzina API CF/SJ,VW 505.01(unit injector), MB 229.3	HELIX DIESEL PLUS VA 5W/40	
ROLOIL	Autotrazione	SELLA	15W/40		multigrado motori diesel veicoli commerciali API CD, MB 227.1, MIL L 2104 E		CONQUEST 15W/40
ROLOIL	Autotrazione	STELVIO 10W	10W		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0		RIMULA X 10W
ROLOIL	Autotrazione	STELVIO 20W/20	20W/20		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0		
ROLOIL	Autotrazione	STELVIO 30	30		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0	CONQUEST 30	
ROLOIL	Autotrazione	STELVIO 40	40		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0	CONQUEST 40	
ROLOIL	Autotrazione	SUPER 2T SMOKELESS	20		motori motocicli a 2 tempi prediluito sintetico, API TC+, JASO FC	ADVANCE ULTRA 2	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ROLOIL	Autotrazione	SUPER BIOGEL			antigelo puro per radiatori base propilenica, ASTM D 5216	GLYCOSHELL SF	
ROLOIL	Autotrazione	SUPERDIESEL 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CF-4/SG, ACEA B2/A2, MB 228.1, VW 505.00	HELIX SUPER 15W/40	
ROLOIL	Autotrazione	SUPERDIESEL TURBO	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CH-4, ACEA B3/E3, MB 228.3, VW 505.00	HELIX DIESEL PLUS 10W/40	
ROLOIL	Autotrazione	SUPERGAS	15W/40		motori a metano e GPL API SH/CD, ACEA A2	X-200 15W/40	
ROLOIL	Autotrazione	SUPERMULTIGRADE 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SJ/CD, ACEA A2/B2, VW 501.01/505.00	HELIX SUPER 15W/40	
ROLOIL	Autotrazione	SUPERSYNTHETIC 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 500/505, MB 229.1, BMW	HELIX PLUS 10W/40	
ROLOIL	Autotrazione	SUPERSYNTHETIC -FE 5W/30	5W/30		sintetico fuel economy motori benzina e diesel API SL/CF, ACEA A1/B1	HELIX ULTRA 5W/40	HELIX ULTRA AG 5W/40
ROLOIL	Autotrazione	SUPERSYNTHETIC TURBODIESEL	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali semis., API CH-4/SG, ACEA B3/A3, MB 228.3, VW 505.00	RIMULA SUPER FE 10W/40	
ROLOIL	Autotrazione	SUPER TRACTOR 15W/40	15W/40		STOU macch. agricole (motori, trasm., freni bagno olio, idraul.) API CE/SF/GL-4, MF M1139/44, J 20C/27, M2C 159C, TO-2	HARVELLA T 15W/40	
ROLOIL	Autotrazione	SYNTOFORCE 4T	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, sportivo, API SG	ADVANCE VSX4 15W/40	
ROLOIL	Autotrazione	SYNTOMIX 2T	20		motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, JASO FC, ISO Global GD	ADVANCE ULTRA 2	
ROLOIL	Autotrazione	TERTIUM MILLENNIUM 15W/40	15W/40		motori diesel e benzina API SJ/CF ACEA A2/B2, MB 229.1/228.1, VW 501.01/ 500.00	HELIX SUPER 15W/40	
ROLOIL	Autotrazione	TONALE 10W	10W		unigrado motori diesel API CB, MIL-L-2104 S1		RIMULA X 10W
ROLOIL	Autotrazione	TONALE 20W/20	20W/20		unigrado motori diesel API CB, MIL-L-2104 S1		
ROLOIL	Autotrazione	TONALE 30	30		unigrado motori diesel API CB, MIL-L-2104 S1	X-100 30	
ROLOIL	Autotrazione	TONALE 40	40		unigrado motori diesel API CB, MIL-L-2104 S1	X-100 40	
ROLOIL	Autotrazione	UNITRACTOR	20W/40		TOU trattori (motore, trasmissioni, idraulico) API CD, GL-4, MIL- L- 2104 C		HARVELLA T 15W/40
ROLOIL	Autotrazione	VARIASYNT-EP	75W/90		EP cambi e differenziali, semisintetico API GL5	SPIRAX ASX 75W/90	
ROLOIL	Autotrazione	VARIAX 140	140		cambi e trasmissioni manuali minerale puro, API GL1		VELTAX Z 140
ROLOIL	Autotrazione	VARIAX 250	250		cambi e trasmissioni manuali minerale puro, API GL1		
ROLOIL	Autotrazione	VARIAX TO-4	30		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 30	
ROLOIL	Autotrazione	VARIAX-EL 80W/90	80W/90		EP per impieghi nautici API GL5	SPIRAX A 80W/90	NAUTILUS GEAR 90
ROLOIL	Autotrazione	VARIAX-EP 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 80W/90	
ROLOIL	Autotrazione	VARIAX-EP 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 85W/140	
ROLOIL	Autotrazione	VARIAX-M/80W	80W		EP cambi e differenziali API GL-4	SPIRAX GX 80W	
ROLOIL	Autotrazione	VARIAX/90 - AZ	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	VELTAX Z 80W/90	
ROLOIL	Autotrazione	VARIAX/90 LS	80W/90		EP differenziali autobloccanti API GL5		SPIRAX A 90 LS
ROLOIL	Autotrazione	ZEN-MS	80		fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale		
ROLOIL	Industria	AERTHERM/320		30	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMIA B	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ROLOIL	Industria	ALFANIX/32		30	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS G 32	
ROLOIL	Industria	ALFANIX/68		63	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS G 68	
ROLOIL	Industria	ANADES-FR BIO		3,5	disarmante biodegradabile sformatura a fresco manufatti cemento		
ROLOIL	Industria	ANADES/18-BIO		3,7	disarmante biodegradabile universale		
ROLOIL	Industria	ANADES/18-S		8,5	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio uso universale		
ROLOIL	Industria	ANADES/485-FR		3,5	disarmante speciale altam.raffinato,sformatura immediata,stampi ferro		
ROLOIL	Industria	ARM EP 68		70	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	TONNA S 68	
ROLOIL	Industria	ARM EP 100		100	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G		
ROLOIL	Industria	ARM EP 220		220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	TONNA S 220	
ROLOIL	Industria	ARM/ 15-V		15	sist.circolaz./compressori,additivi untuosità,anticorros. alto I.V.		
ROLOIL	Industria	ARM/ 32-V		34	sist.circolaz./compressori,additivi untuosità,anticorros. alto I.V.	MORLINA 32	VITREA 32
ROLOIL	Industria	ARM/ 46-V		48	sist.circolaz./compressori,additivi untuosità,anticorros. alto I.V.	MORLINA 46	VITREA 46
ROLOIL	Industria	ARM/ 68-V		70	sist.circolaz./compressori,additivi untuosità,anticorros. alto I.V.	MORLINA 68	VITREA 68
ROLOIL	Industria	ARM/100-V		100	sist.circolaz./compressori,additivi untuosità,anticorros. alto I.V.	MORLINA 100	VITREA 100
ROLOIL	Industria	ARM/150-V		155	sist.circolaz./compressori,additivi untuosità,anticorros. alto I.V.	MORLINA 150	VITREA 150
ROLOIL	Industria	ARM/220-V		225	sist.circolaz./compressori,additivi untuosità,anticorros. alto I.V.	MORLINA 220	VITREA 220
ROLOIL	Industria	AZOTHERM/250		14	olio diatermico naftenico	*	
ROLOIL	Industria	BIOCLEAN			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose pulizia e sanificazione circuiti 3%	MWS ADDITIVE SC 3251	
ROLOIL	Industria	BIOCUT-EM			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli universale,acciai mediolegati e met. non ferrosi	SITALA CA 3802	
ROLOIL	Industria	BIOTEM			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale,acciaio/ghisa/met.non ferrosi 3-6%	ADRANA E 3201	
ROLOIL	Industria	BIOTEM PLUS			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli altamente biostabile, operazioni standard 3-6%	ADRANA E 3201	
ROLOIL	Industria	BIOTEM - AL			emulsionabile traslucido per leghe di alluminio	ADRANA E 3203	ADRANA A 3601.03
ROLOIL	Industria	BIOTEM PLUS-AL			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli lavorazione alluminio	ADRANA A 3601.03	
ROLOIL	Industria	BIOTEM PLUS-AL/ 15			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli lavorazione alluminio per acque dolci	ADRANA A 3601.03	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ROLOIL	Industria	BIOTEM PLUS-EP			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, altamente biostabile, lavorazioni gravose 3-12%	SITALA CE 3602	
ROLOIL	Industria	BIOTEM-AD			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale per acque dure 3-6%	SITALA CE 3401	
ROLOIL	Industria	BIOTEM-AD/ 50			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale per acque molto dure 3-6%		ADRANA E 3201
ROLOIL	Industria	BIOTEM-ADL			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli multipurpose, metalli ferrosi e non, incl. Inox	ADRANA E 3203	
ROLOIL	Industria	BIOTEM-EP			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, lavorazioni gravose 3-10%	SITALA CE 3602	
ROLOIL	Industria	C/70-ANADES NF			disarmante manufatti cemento, casseri acciaio emulsionabile, casseri legno (10-20%)		
ROLOIL	Industria	EP/ 68		70	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 68	
ROLOIL	Industria	EP/ 100		100	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 100	
ROLOIL	Industria	EP/ 150		145	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 150	
ROLOIL	Industria	EP/ 220		220	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 220	
ROLOIL	Industria	EP/ 320		310	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 320	
ROLOIL	Industria	EP/ 460		435	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 460	
ROLOIL	Industria	EP/ 680		680	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	OMALA 680	
ROLOIL	Industria	ESTIN/46-S		50	fluido idraulico non infiammabile base esteri organici, antiusura	IRIS DU°°	
ROLOIL	Industria	ESTIN/68-S		66	fluido idraulico non infiammabile base esteri organici, antiusura	*	
ROLOIL	Industria	FABROL/ 32		34	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	*	
ROLOIL	Industria	FABROL/100		100	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	TORCULA 100	
ROLOIL	Industria	FILTEX-B/32		31	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura chiarissimo, antiruggine, antischiama	VEXILLA S 32	
ROLOIL	Industria	FILTEX-B/46		45	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura chiarissimo, antiruggine, antischiama	*	
ROLOIL	Industria	FILTEX-LB/32		32	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura lavabile, antiruggine, antischiama	VEXILLA S 32	
ROLOIL	Industria	FILTEX-LB/46		46	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura lavabile, antiruggine, antischiama	*	
ROLOIL	Industria	GL-B		45++	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC-V, ISO CJ-DIL, EP, al solvente		MALLEUS GL 95
ROLOIL	Industria	GLICOTEMP		490	olio per tempra a induzione e in vasca sintetico	*	
ROLOIL	Industria	GLICOTEMP-BIO		1050	olio per tempra acciai sintetico	*	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ROLOIL	Industria	GLICOTEMP-BIO AP		1600	fluido sintetico solubile in acqua per tempra in vasca	*	
ROLOIL	Industria	HELIO THERM-NT		25	olio diatermico fluido termovettore, base MPG, pannelli solari	THERMIA B	
ROLOIL	Industria	HYDROGLIX/46		47	fluido idraulico non infiammabile base acqua/glicole		
ROLOIL	Industria	LEMANIA/ 22		23	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 22	
ROLOIL	Industria	LEMANIA/ 46		44	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 46	
ROLOIL	Industria	LEMANIA/ 68		64	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 68	
ROLOIL	Industria	LEMANIA/100		98	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 100	
ROLOIL	Industria	LEMANIA/150		150	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 150	
ROLOIL	Industria	LEMANIA/220		220	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 220	
ROLOIL	Industria	LEMANIA/320		320	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 320	
ROLOIL	Industria	LI EKO 32		34	fluido idraulico biodegradabile base vegetale	NATURELLE HF-R 32	
ROLOIL	Industria	LI EKO 46		46	fluido idraulico biodegradabile base vegetale		
ROLOIL	Industria	LI EKO 68		65	fluido idraulico biodegradabile base vegetale		
ROLOIL	Industria	LI EP 32		32	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA S 32	
ROLOIL	Industria	LI EP46		46	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico		
ROLOIL	Industria	LI EP 68		65	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA S 68	
ROLOIL	Industria	LI HF 32		32	olio idraulico, alta filtrabilità, antiusura, ISO HM, DIN 51524 parte 2	TELLUS S 32	
ROLOIL	Industria	LI HF 46		46	olio idraulico, alta filtrabilità, antiusura, ISO HM, DIN 51524 parte 2	TELLUS S 46	
ROLOIL	Industria	LI HF 68		68	olio idraulico, alta filtrabilità, antiusura, ISO HM, DIN 51524 parte 2	TELLUS S 68	
ROLOIL	Industria	LI HIV 22		22	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS T 22	
ROLOIL	Industria	LI HIV 32		33	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS T 32	
ROLOIL	Industria	LI HIV 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS T 46	TELLUS TX 46
ROLOIL	Industria	LI HIV 68		66	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS T 68	TELLUS TX 68



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ROLOIL	Industria	LI/ 10 N		10	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, +fusi e mandrini veloci	MORLINA 10	
ROLOIL	Industria	LI/ 22 N		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, + fusi e mandrini	TELLUS 22	
ROLOIL	Industria	LI/ 32 N		33	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS 32	HYDRAULIC 32
ROLOIL	Industria	LI/ 46 N		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS 46	HYDRAULIC 46
ROLOIL	Industria	LI/ 68 N		66	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS 68	HYDRAULIC 68
ROLOIL	Industria	LI/100 N		98	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS 100	
ROLOIL	Industria	LI XF 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS S 32	
ROLOIL	Industria	LI XF 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS S 46	
ROLOIL	Industria	LI XF 68		66	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS S 68	
ROLOIL	Industria	LI XFZ 32		32	olio idraulico senza Zn, alta resistenza termica ed all'idrolisi	TELLUS S 32	
ROLOIL	Industria	LI XFZ 46		46	olio idraulico senza Zn, alta resistenza termica ed all'idrolisi	TELLUS S 46	
ROLOIL	Industria	LI XFZ 68		68	olio idraulico senza Zn, alta resistenza termica ed all'idrolisi	TELLUS S 68	
ROLOIL	Industria	LP-T		30*	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I, BS 148, pour point -35°C	ELECTRICAL G	
ROLOIL	Industria	LR CCW 32		32	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CORENA D 32	
ROLOIL	Industria	LR CCW 46		46	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CORENA D 46	
ROLOIL	Industria	LR CCW 68		68	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA P 68	
ROLOIL	Industria	LR CCW 100		100	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA P 100	
ROLOIL	Industria	LR CCW 150		155	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA P 150	
ROLOIL	Industria	LR CCW 220		215	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL		
ROLOIL	Industria	LR TVI 32		30	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 32	
ROLOIL	Industria	LR TVI 46		44	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 46	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ROLOIL	Industria	LR TVI 68		68	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 68	
ROLOIL	Industria	LR VTH 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, EP, giunti Voith, variatori PIV	TEGULA 32	
ROLOIL	Industria	LR/ 10		10	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, anche fusi e mandrini veloci	MORLINA 10	
ROLOIL	Industria	LR/ 32		32	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 32	
ROLOIL	Industria	LR/ 46		48	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 46	
ROLOIL	Industria	LR/ 68		68	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 68	
ROLOIL	Industria	LR/100		100	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 100	
ROLOIL	Industria	LR/150		155	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 150	
ROLOIL	Industria	LR/220		220	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 220	
ROLOIL	Industria	LR/320		320	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 320	
ROLOIL	Industria	LR/460		460	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 460	
ROLOIL	Industria	LVS		950	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	VALVATA 1000	
ROLOIL	Industria	NEOTEM			olio emulsionabile per taglio metalli taglio e rettifica metalli ferrosi e non, 3-5%	SITALA CA 3802	
ROLOIL	Industria	NEOTEM-DDS		105	olio emulsionabile EP forte per stampaggio ed imbutitura materiali ferrosi	*	
ROLOIL	Industria	NEOTEM-DT			olio emulsionabile per taglio metalli alto potere detergente e antibatterico 4-6%	*	
ROLOIL	Industria	NEOTEM-EP			olio emulsionabile per taglio metalli EP, lavoraz. gravose, acc. legati /leghe gialle 2-15%	SITALA CE 3602	
ROLOIL	Industria	NEOTEM-LG			olio emulsionabile, lattiginoso, specifico per leghe di Cu, me anche di Fe	SITALA AY 402.01	
ROLOIL	Industria	NEOTEM-ST		75	olio per stampaggio e imbutitura emulsionabile, EP, metalli ferrosi e non	*	
ROLOIL	Industria	NO-DROP/100		100	lubrificazione generale macchine tessili antigoccia	TORCULA 100	
ROLOIL	Industria	NO-DROP/150		160	lubrificazione generale macchine tessili antigoccia		
ROLOIL	Industria	OB/10		14	olio bianco tecnico paglierino	*	
ROLOIL	Industria	OB/20		14	olio bianco tecnico leggero odore		PROCESS OIL 3563
ROLOIL	Industria	OB/30		14	olio bianco tecnico inodore, severamente raffinato	PROCESS OIL 3563	
ROLOIL	Industria	OB/22-AT		13	olio bianco medicinale FUI	ONDINA 917	
ROLOIL	Industria	OB/35-AT		36	olio bianco medicinale FUI IX, BP, USP/FDA, DAB 10	ONDINA 927	
ROLOIL	Industria	OB/55-AT		60	olio bianco medicinale FUI naftenico	ONDINA 933	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ROLOIL	Industria	PLUSFORM-SYNT		9	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio sintetico		
ROLOIL	Industria	PLUSFORM-SYNT F		2,3	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio base sintetica, sformatura a fresco		
ROLOIL	Industria	PLUSFORM-SYNT/2		19	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio base sintetica, anche maturazione a caldo		
ROLOIL	Industria	PRAL/320		323	olio pistoni iniezione macchine pressofusione minerale puro	VITREA 320	
ROLOIL	Industria	PRAL/460		489	olio pistoni iniezione macchine pressofusione minerale puro	VITREA 460	
ROLOIL	Industria	PRAL/680		691	olio pistoni iniezione macchine pressofusione minerale puro		
ROLOIL	Industria	PRINTOL		280	fluido sintetico per rifusione circuiti stampati media viscosità		
ROLOIL	Industria	ROCSINT		580	fluido solubile per lavorazione lana di roccia sintetico, soluzione acquosa 3-8%		
ROLOIL	Industria	SCUDO/18-UV		17	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. resistente ai raggi ultravioletti		
ROLOIL	Industria	SCUDO/20		20	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. protezione a medio termine		ENSIS OIL N
ROLOIL	Industria	SCUDO/35		35	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. protezione a medio termine	ENSIS OIL N	
ROLOIL	Industria	SELECTROL-G		3,7	fluido incolore per elettroerosione inodore, infiammabilità 130°C, per sgrossatura	MACRON EDM 130	
ROLOIL	Industria	SELECTROL-S		1,3	fluido incolore per elettroerosione praticamente inodore, per finitura	MACRON EDM 65	
ROLOIL	Industria	SELECTROL/2		1,9	fluido incolore per elettroerosione per finitura e sgrossatura	MACRON EDM 110	
ROLOIL	Industria	SINCAT/150		141	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	TIVELA S 150	
ROLOIL	Industria	SINCAT/220		226	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	TIVELA S 220	
ROLOIL	Industria	SINCAT/320		320	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	TIVELA S 320	
ROLOIL	Industria	SINCOM/ 32		31	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, DIN 51506 VD-L		
ROLOIL	Industria	SINCOM/ 46		46	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, DIN 51506 VD-L	CORENA AS 46	
ROLOIL	Industria	SINCOM/ 68		68	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C sintetico, PAO/esteri, DIN 51506 VD-L	CORENA AS 68	
ROLOIL	Industria	SINCOM/100		100	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C sintetico, base esteri, DIN 51506 VD-L		
ROLOIL	Industria	SINERGIT			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose battericida, fungicida 0,15-0,20%	MWS ADDITIVE 202	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ROLOIL	Industria	SINTEX/65		70	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura sintetico, trasparente, solubile in acqua		
ROLOIL	Industria	ST-RE K BIO		3,9	disarmante biodegradabile per refrattari		
ROLOIL	Industria	ST-SUPERFACE		18	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio base oleosa, anche maturazione a caldo		
ROLOIL	Industria	ST-TTG		4,3	disarmante speciale fluido, tegole cemento, stampi alluminio		
ROLOIL	Industria	SYNTHES-HP/32 BIO		32	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base diesteri, servizio severo, p.p.-60°C	NATURELLE HF-E 32	
ROLOIL	Industria	SYNTHES-HP/46 BIO		48	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base diesteri, servizio severo, p.p.-60°C	NATURELLE HF-E 46	
ROLOIL	Industria	SYNTHES/46-BIO		45	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri	NATURELLE HF-E 46	
ROLOIL	Industria	SYNTHES/68-BIO		70	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri		
ROLOIL	Industria	SYNTOPREX/46		42	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. sintetico, base PAO		
ROLOIL	Industria	TEMNO/ 5-H		5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura/ levigatura con pietre	MACRON 2405 M-4	
ROLOIL	Industria	TEMNO/ 7-L		6	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura acciai e leghe gialle		MACRON 2405 M-4
ROLOIL	Industria	TEMNO/13-F		13	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche, foratura profonda metalli non ferrosi	MACRON 2425 S-14	
ROLOIL	Industria	TEMNO/15		15	olio da taglio inattivo, lavoraz. automatiche alta velocità clorurato, untuoso, leghe gialle e acciai al piombo	MACRON 2425 S-14	
ROLOIL	Industria	TEMNO/21-W		20	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche lavabile, per filettatura tubi		MACRON 3451 CM-20
ROLOIL	Industria	TEMNO/25-A		27	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche EP, lav. mediosevere, leghe gialle/acc. alta lavorab.		MACRON 3452 CF-32
ROLOIL	Industria	TEMNO/27-RF		26	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno inattivo		MACRON 3851 M-20
ROLOIL	Industria	TEMNO/31-M		31	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile inattivo, anche idraulico	MACRON 3453 CF-32	
ROLOIL	Industria	TEMNO/31-MCF		31	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile senza cloro, inattivo, anche idraulico	MACRON 401 F-32	
ROLOIL	Industria	TEMNO/61		60	olio da taglio inattivo lavoraz. lente solfochlor. lav. medio/gravose, leghe gialle e acciai	*	
ROLOIL	Industria	TEMNOCUT/16-F		16	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda lavorazioni severissime BTA	GARIA 603 S-15	
ROLOIL	Industria	TEMNOCUT/16-FCF		15	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no cloro, BTA, Ejector, punta a cannone	GARIA 603 S-15	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ROLOIL	Industria	TEMNOCUT/20-B		19	olio per brocciatura solfoclorurato attivo,lav.severa acc.legati/inox	GARIA 802 S-20 VEG	
ROLOIL	Industria	TEMNOCUT/20-BCF		19	olio per brocciatura senza cloro, materiali difficile lavorabilità	GARIA 601 M-22	
ROLOIL	Industria	TEMNOCUT/26-W		26	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche EP lavabile, filettatura tubi		GARIA 405 M-22
ROLOIL	Industria	TEMNOCUT/28-CF		28	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro, lavorazione gravosa acciai legati	GARIA 405 M-32	
ROLOIL	Industria	TEMNOCUT/30-A		29	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche EP, anche taglio ingranaggi	GARIA 3451 CM-32	
ROLOIL	Industria	TEMNOCUT/30-ACF		29	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro, lavorazione gravosa acciai legati	GARIA 405 M-32	
ROLOIL	Industria	TEMNOCUT/36-SM		35	olio da taglio attivo per lavoraz.lente solforato, lavorazione gravosa acciai legati	GARIA 3451 CM-32	
ROLOIL	Industria	TEMNOCUT/60-CF		60	olio da taglio attivo no cloro EP,rullatura filetti e stampaggio bulloni	*	
ROLOIL	Industria	TEMNOSOL-BF			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli senza boro, untuoso 3-6%	ADRANA E 3201	
ROLOIL	Industria	TEMNOSOL-BIO			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli biostabile per rettifica 2-4%	ADRANA E 3203	
ROLOIL	Industria	TEMNOSOL/85			fluido sintetico solubile biostabile per rettifica 2-4%	METALINA D 3202.02	
ROLOIL	Industria	TEMPRO/15		15	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato	*	
ROLOIL	Industria	TEMPRO/25-W		25	olio per tempra accelerata lavabile	*	
ROLOIL	Industria	TEMPRO/27		27	olio per tempra acciai paraffinico		VOLUTA C 32
ROLOIL	Industria	TEMPRO/32		33	olio per tempra acciai paraffinico	VOLUTA C 32	
ROLOIL	Industria	TEMPRO/62		62	olio per tempra a caldo paraffinico, additivato, tempra fino a 150°C	*	
ROLOIL	Industria	TEMPRO/150		150	olio per tempra a caldo paraffinico, additivato, tempra fino a 150°C	*	
ROLOIL	Industria	THERMOTEX/160-MS		190	organi alta temperatura (catene, forni, pressofusione) sintetico con bisolfuro di molibdeno, ashless	*	
ROLOIL	Industria	TMP/318		19	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN		VITREA 22
ROLOIL	Industria	TMP/324		27	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN		VITREA 32
ROLOIL	Grassi	ALCOPLEX/1	NLGI 1	220°C	multifunzionale,alta stabilità alluminio complesso, temp. -20/+150°C		ALVANIA EP 1
ROLOIL	Grassi	ALCOPLEX/2	NLGI 2	220°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc alluminio complesso, temp. -20/+150°C		ALBIDA RL 2
ROLOIL	Grassi	CH-BIO	NLGI 2	180°C	biodegradabile, a base vegetale, ecologico litio, adesivo		
ROLOIL	Grassi	CH-MP	NLGI 1	180°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -20/+120°C	ALVANIA EP 1	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ROLOIL	Grassi	CH-NFS	NLGI 1	120°C	grasso per lubrificazione generale calcio, filante, per autotelai		ALVANIA EP 1
ROLOIL	Grassi	COMET/3	NLGI 3	180°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	RETINAX WB 3	
ROLOIL	Grassi	COPPER GREASE			antigrippante con addensante infusibile e rame lamellare micronizzato		
ROLOIL	Grassi	FERROGRAF	NLGI 2	100°C	grasso per organi scoperti, resistente all' acqua calcio grafitato		
ROLOIL	Grassi	FILCAR/1	NLGI 1	100°C	grasso per lubrificazione generale calcio, filante, per autotelai		ALVANIA EP 1
ROLOIL	Grassi	FILCAR/2	NLGI 2	100°C	grasso per lubrificazione generale calcio, filante	RETINAX WB 2	
ROLOIL	Grassi	ISOMOV-MS/1	NLGI 1	180°C	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio + MoS2 (alto tenore)		RETINAX HDX 2
ROLOIL	Grassi	ISOMOV-MS/2	NLGI 2	180°C	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, temp. -30/+120°C	RETINAX HDX 2	RETINAX EPX 2
ROLOIL	Grassi	KORONAL-GFT	NLGI 2	150°C	grasso per organi scoperti, resistente all' acqua calcio anidro grafitato		MOLYLITH GREASE 2
ROLOIL	Grassi	LITEX-EP/ 00	NLGI 00	175°C	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio complesso EP, base sintetica, -50/+140°C	RETINAX CS 00	
ROLOIL	Grassi	LITEX-EP/0	NLGI 0	180°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, pompabile	ALVANIA WR 0	
ROLOIL	Grassi	LITEX-EP/1	NLGI 1	180°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria	ALVANIA EP 1	
ROLOIL	Grassi	LITEX-EP/2	NLGI 2	180°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, multifunzionale, per auto e industria	ALVANIA EP 2	SUPER GREASE EP 2
ROLOIL	Grassi	LITEX-EP/3	NLGI 3	180°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, multifunzionale, per auto e industria		ALVANIA RL 3
ROLOIL	Grassi	MERCURY/2	NLGI 2	180°C	multifunzionale, auto e industria litio, cuscinetti servizio severo -35/+135°C	ALVANIA RL 2	
ROLOIL	Grassi	MERCURY/3	NLGI 3	180°C	multifunzionale, auto e industria litio, servizio severo, -35/+135°C	RETINAX WB 3	
ROLOIL	Grassi	PIROGRAF-MS/1	NLGI 1	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature alla bentonite, con MoS2 e grafite		
ROLOIL	Grassi	PIROGRAF-MS/2	NLGI 2	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature alla bentonite, con MoS2 e grafite		
ROLOIL	Grassi	PIROS/1	NLGI 1	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, temperature sino a 170°C		
ROLOIL	Grassi	PIROS/2	NLGI 2	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, temp. sino a 170°C (punte 200°C)	DARINA R 2	
ROLOIL	Grassi	ROLPLEX-MK/3	NLGI 3	240°C	multipurpose, adesivo, idroresistente, per autotrazione alluminio complesso per mozzi ruote		RETINAX WB 3
ROLOIL	Grassi	SATURNY-MS/2	NLGI 2	180°C	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, temp. fino a 150°C	RETINAX HDX 2	RETINAX EPX 2
ROLOIL	Grassi	STAUFFER/2	NLGI 2	100°C	grasso per lubrificazione generale calcio		

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
ROLOIL	Grassi	STAUFFER/3	NLGI 3	100°C	grasso per lubrificazione generale calcio		
ROLOIL	Grassi	STAUFFER/4	NLGI 4	100°C	grasso per lubrificazione generale calcio		
ROLOIL	Grassi	SUPERGREASE-EP/2	NLGI 2	140°C	grasso per lubrificazione generale calcio anidro, molto adesivo per autotelai		RETINAX HD 2
ROLOIL	Grassi	TIXOPLEX-MS/1	NLGI 00	molibdeno,	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. alluminio complesso, EP, MoS2		TIVELA GL 00
ROLOIL	Grassi	VASELINA-BF			vaselina filante tecnica, bianca		
TAMOIL	Autotrazione	ATF II D			olio min. per cambi automatici, servosterzi, giunti idraulici; DEXRON II, ALLISON C-4, ZF TE-ML14	DONAX TA	
TAMOIL	Autotrazione	ATF III M			olio min. per cambi automatici, servosterzi, giunti idraulici; DEXRON III, Ford MERCON, ZF TE-ML14, ALL. C-4, Cat. TO 2	DONAX TG (ATF DEXRON III)	
TAMOIL	Autotrazione	ATF III SINT			sintetico per cambi automatici, servosterzi, giunti idraulici; DEXRON III, Ford MERCON, ZF TE-MLO9,11,14, ALL. C-4	DONAX TX	
TAMOIL	Autotrazione	BRAKE FLUID DOT 4			fluido per freni a disco e tamburi; SAE J 1703 F, FMVSS 116 DOT 4 e DOT 3, ISO 4925	DONAX YB (BRAKE FLUID DOT 4)	
TAMOIL	Autotrazione	DIESEL PREMIUM FE 10W/40	10W/40		sintetico fuel economy, UHPDO per motori diesel pesanti; ACEA E4-98, API CF, MB 228.5, VOLVO VD-S 2	RIMULA ULTRA 10W/40	
TAMOIL	Autotrazione	DIESEL TOP PERFORMANCE F	5W/30		sintetico fuel economy, UHPDO per motori diesel pesanti; ACEA E4-98, API CF, MB 228.5, VOLVO VD-S 2	RIMULA ULTRA 5W/40	
TAMOIL	Autotrazione	2T			olio minerale non prediluito per miscela di motori 2T; API TC	2T-M	
TAMOIL	Autotrazione	EXTRA DIESEL TURBO 20W/5	20W/50		multigrado SHPDO per motori diesel turbo e aspirati; ACEA E2-96/3, API CF-4, MB 228.1		RIMULA X 15W/40
TAMOIL	Autotrazione	FORMULA CITY RUNNER			olio minerale speciale prediluito per motori 2T, anche con lubrificazione separata; API TC, JASO FB	ADVANCE SX 2	ADVANCE SCOOTER
TAMOIL	Autotrazione	FORMULA SUPER PLUS 15W/4	15W/40		multigrado minerale per motori benzina e diesel, anche turbo, con marmitta cat.; ACEA A3-98, B3-98, API SL/CF-4, VW 501.01/505.00, MB 228.1, VOLVO VDS	HELIX SUPER 15W/40	
TAMOIL	Autotrazione	FORMULA TURBO DIESEL 15W	15W/40		multigrado minerale speciale per motori diesel aspirati e turbo; ACEA, B3-98 E2-96, API CF-4/SJ, VW 505.00, MB 228.1, VOLVO VDS	HELIX SUPER 15W/40	X-200 MOTOR OIL 15W/40
TAMOIL	Autotrazione	GIANUS MOTOR OIL 40	40		unigrado per motori benzina e diesel; API CD/SE, MIL-L-2104D, MB 227.0		X-200 MOTOR OIL 40
TAMOIL	Autotrazione	GRIN BLU' FLUID			liquido anticongelante pronto per l'impiego protezione -20°C		
TAMOIL	Autotrazione	HP 300 MOTOR OIL 10W	10W		unigrado superdetergente per motori diesel; API CF/SG, Cat. T02, ALLISON C-4	RIMULA X 10W	
TAMOIL	Autotrazione	HP 300 MOTOR OIL 30	30		unigrado superdetergente per motori diesel; API CF/SG, Cat. T02, ALLISON C-4	RIMULA X 30	
TAMOIL	Autotrazione	HP 300 MOTOR OIL 40	40		unigrado superdetergente per motori diesel; API CF/SG, Cat. T02, ALLISON C-4	RIMULA X 40	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TAMOIL	Autotrazione	JM			olio multifunzionale UTTO per trasmissioni di macchinario agricolo; JD J20C, MF M1127B/ M1141, M1143, JL Case 1204/1205/1206, Ford NH A-2-C-201.00, ALL. C-4, Cat. TO 2		DONAX TD
TAMOIL	Autotrazione	LHM PLUS			fluido idraulico minerale per circuiti frenanti e sospensioni CITROËN; PSA-B 712710	LHM	
TAMOIL	Autotrazione	MOTO 4T 20W/50	20W/50		multigrado motori 4T di motocicli; API SG	ADVANCE SX 4	
TAMOIL	Autotrazione	PERMANENT SUPER ANTIFREEZE			antigelo concentrato per radiatori di autovetture, glicole monoetilenico	ANTIFREEZE	GLYCOSHELL Concentrato
TAMOIL	Autotrazione	PERMANENT SUPER ANTIFREEZE LF			antigelo concentrato per radiatori di autovetture, glicole monoetilenico con additivazione esclusivamente organica conforme alla specifica VW TL 774 D	GLYCOSHELL SF	
TAMOIL	Autotrazione	READY ANTIFREEZE			fluido anticongelante per radiatori di autovetture, pronto all'uso, protezione -38°C	FLUID -38	
TAMOIL	Autotrazione	SINT FORMULA 10W/40	10W/40		multigrado semisintetico per motori benzina e diesel, anche turbo; API SL/CF, ACEA A3-98/B3-98, MB 229.1	HELIX PLUS 10W/40	
TAMOIL	Autotrazione	SINT FUTURE CHAMPION			sintetico prediluito per motori 2T; API TC plus, JASO FC+, ISO-EGD+, EGE lev	ADVANCE ULTRA 2	
TAMOIL	Autotrazione	SINT FUTURE EXTRA 5W/40	5W/40		semisintetico (alto livello basi sintesi) per motori diesel, con iniettori-pompa VW; API SJ/CF/EC, MB 229.1, VW 505.00/505.01/502.00	HELIX DIESEL PLUS VA 5W/40	
TAMOIL	Autotrazione	SINT FUTURE KW 10W/40	10W/40		semisintetico per motori di qualsiasi tipo di autovetture; ACEA A3-98/B3-98, API SL/CF, MB 229.1, VW 500.00/505.00	HELIX PLUS 10W/40	
TAMOIL	Autotrazione	SINT FUTURE MOTOCOMPETIT	10W/50		sintetico per motori 4T motociclistici; API SJ, JASO MA	ADVANCE ULTRA 4	
TAMOIL	Autotrazione	SINT FUTURE PRESTIGE 0W/3	0W/30		sintetico alte prestazioni, fuel economy per motori di qualsiasi tipo di autovettura ultima generazione; ACEA A3-98/B3-98/B4-98,	HELIX ULTRA AG 0W/30	
TAMOIL	Autotrazione	SINT FUTURE RACING 5W/40	5W/40		sintetico per motori di qualsiasi tipo di autovettura, anche competizione; ACEA A3-98/B3-98/B4-98, API SL/CF/EC, MB 229.3, VW 502.00/505.00/500.00	HELIX ULTRA 5W/40	
TAMOIL	Autotrazione	SINT FUTURE ROAD			semisintetico prediluito speciale per motori 2T; API TC, JASO FC, ISO-L-EGC	ADVANCE SCOOTER	
TAMOIL	Autotrazione	SINT MOTO 4T 15W/50	15W/50		semisintetico per motori 4T motociclistici; API SG	ADVANCE VSX 4 15W/50	
TAMOIL	Autotrazione	SINT FUTURE XMF 5W/30	5W/30		sintetico fuel economy per motori ultima generazione benzina e diesel; ACEA A1-02/A5-02/B1-02, API SL/CF/EC		HELIX ULTRA AB 5W/30
TAMOIL	Autotrazione	SUPER DIESEL TURBO 15W/4	15W/40		multigrado SHPDO per motori diesel turbo e aspirati; ACEA E5-99, API CH-4, MB 228.3, VOLVO VDS-3	RIMULA SUPER 15W/40	
TAMOIL	Autotrazione	SUPER OUTBOARD MOTOR OIL			olio prediluito per miscela motori 2T fuoribordo; NMMA TC W3	NAUTILUS PREMIUM	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TAMOIL	Autotrazione	SUPERTRACTOR 15W/40	15W/40		olio multifunzionale STOU per macchinario agricolo; API CG-4, ACEA E3, MF M1144/1139/1135/1143, Ford M2C 159B/134D, JD J27/20C, GL-4, ZF TE-ML 06 part B e C	HARVELLA T 15W/40	
TAMOIL	Autotrazione	SUPER TURBO GAS 15W/40	15W/40		multigrado per motori di veicoli commerciali, in particolare autobus a metano o GPL; API CF-4/SG, MB 226.9	RIMULA NX 15W/40	
TAMOIL	Autotrazione	SUPER UNIVERSAL MOTOR OIL	15W/40		multigrado per motori benzina, GPL e diesel; API SG/CF/CF-4, MB 228.1 ALLISON C-4, Cat. TO 2	X-200 MOTOR OIL 15W/40	
TAMOIL	Autotrazione	TAMGAS 40	40		unigrado detergente a basse ceneri per motori stazionari alimentati a metano	MYSELLA LA 40	
TAMOIL	Autotrazione	TAMGEAR GL-4 LUBRICANT 80W/85W	80W/85W		olio trasmissioni mediamente EP per cambi e differenziali; API GL-4, MIL-L-2105	SPIRAX G 80W/90	
TAMOIL	Autotrazione	TAMGEAR LUBRICANT 80W/90	80W/90		olio trasmissioni non EP per cambi manuali; API GL-3	VELTAX Z 80W/90	
TAMOIL	Autotrazione	TAMGEAR LUBRICANT 140	140		olio trasmissioni non EP per differenziali; API GL-1	VELTAX Z 140	
TAMOIL	Autotrazione	TAMGEAR MP LUBRICANT 80W/90	80W/90		olio trasmissioni EP per cambi e differenziali; API GL-5, MIL L-2105D	SPIRAX A 80W/90	
TAMOIL	Autotrazione	TAMGEAR MP LUBRICANT 85W/140	85W/140		olio trasmissioni EP per cambi e differenziali; API GL-5, MIL L-2105D	SPIRAX A 85W/140	
TAMOIL	Autotrazione	TAMGEAR MP X4 90	90		olio trasmissioni EP specifico per differenziali autobloccanti, ma anche per cambi e differenziali; API GL-5, MIL L-2105 B, ZF sincromesh TE ML-02/05 lev		SPIRAX ASX 75W/90
TAMOIL	Autotrazione	TAMGEAR TRACTOR LUBRICANT 86			olio multifunzionale per trasmissioni di macchinario agricolo; Ford M2C 86B/134 <sup>a</sup> -B-C, MF M1135, JL case 1207, ALLISON C-4	*	
TAMOIL	Autotrazione	TAMOIL ATF			olio per cambi automatici, servosterzi e giunti idraulici; GM 6137 M DEXRON II, ATF T.A.S.A.	DONAX TM	
TAMOIL	Autotrazione	TRANSCAT OIL 10W	10W		olio per trasmissioni, differenziali, circuiti idraulici, riduttori finali di macchinario agricolo e da cantiere; Cat. TO 4, ALL. C-4		
TAMOIL	Autotrazione	TRANSCAT OIL 30	30		olio per trasmissioni, differenziali, circuiti idraulici, riduttori finali di macchinario agricolo e da cantiere; Cat. TO 4, ALL. C-4	DONAX TC 30	
TAMOIL	Autotrazione	TRANSCAT OIL 50	50		olio per trasmissioni, differenziali, circuiti idraulici, riduttori finali di macchinario agricolo e da cantiere; Cat. TO 4, ALL. C-4	DONAX TC 50	
TAMOIL	Industria	ANTI-RUST OIL 8V			protettivo antiruggine al solvente a patina oleosa	ENSIS FLUID R	
TAMOIL	Industria	BLOWER OIL 32		32	olio minerale per compressori aria DIN 51506 VD-L		
TAMOIL	Industria	BLOWER OIL 46		46	olio minerale per compressori aria DIN 51506 VD-L		
TAMOIL	Industria	BLOWER OIL 68		68	olio minerale per compressori aria DIN 51506 VD-L	CORENA P 68	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TAMOIL	Industria	BLOWER OIL 100		100	olio minerale per compressori aria DIN 51506 VD-L	CORENA P 100	
TAMOIL	Industria	BLOWER OIL 150		150	olio minerale per compressori aria DIN 51506 VD-L	CORENA P 150	
TAMOIL	Industria	BLOWER OIL 220		220	olio minerale per compressori aria DIN 51506 VB-L		VITREA 220
TAMOIL	Industria	BLOWER OIL 320		320	olio minerale per compressori aria DIN 51506 VB-L		VITREA 320
TAMOIL	Industria	BLOWER OIL 460 ALFA		481,29	olio minerale antiusura e inibito per lubrificazione di cuscinetti e ingranaggi in carter operanti ad alta temp. ( es: calandre per plastica e carta)		OMALA RL 460
TAMOIL	Industria	CARTER EP LUBRICANT 68		68	olio minerale EP per riduttori e cuscinetti sottoposti ad alti carichi ed urti; DIN 51517 Part 3, U.S. STEEL 224, AGMA 250.04	OMALA 68	
TAMOIL	Industria	CARTER EP LUBRICANT 100		100	olio minerale EP per riduttori e cuscinetti sottoposti ad alti carichi ed urti; DIN 51517 Part 3, U.S. STEEL 224, AGMA 250.04	OMALA 100	
TAMOIL	Industria	CARTER EP LUBRICANT 150		150	olio minerale EP per riduttori e cuscinetti sottoposti ad alti carichi ed urti; DIN 51517 Part 3, U.S. STEEL 224, AGMA 250.04	OMALA 150	
TAMOIL	Industria	CARTER EP LUBRICANT 220		220	olio minerale EP per riduttori e cuscinetti sottoposti ad alti carichi ed urti; DIN 51517 Part 3, U.S. STEEL 224, AGMA 250.04	OMALA 220	
TAMOIL	Industria	CARTER EP LUBRICANT 320		320	olio minerale EP per riduttori e cuscinetti sottoposti ad alti carichi ed urti; DIN 51517 Part 3, U.S. STEEL 224, AGMA 250.04	OMALA 320	
TAMOIL	Industria	CARTER EP LUBRICANT 460		460	olio minerale EP per riduttori e cuscinetti sottoposti ad alti carichi ed urti; DIN 51517 Part 3, U.S. STEEL 224, AGMA 250.04	OMALA 460	
TAMOIL	Industria	CARTER EP LUBRICANT 680		680	olio minerale EP per riduttori e cuscinetti sottoposti ad alti carichi ed urti; DIN 51517 Part 3, U.S. STEEL 224, AGMA 250.04	OMALA 680	
TAMOIL	Industria	CARTER PGL 220		220	olio sintetico (poliglicoli) per lubrificazione di organi lavoranti ad alti carichi e temperature elevate (catene di forni, cuscinetti di calandre per plastica e carta, riduttori etc); rottura FZG>12	OMALA HD 220	OMALA RL 220
TAMOIL	Industria	CARTER PGL 320		320	olio sintetico (poliglicoli) per lubrificazione di organi lavoranti ad alti carichi e temperature elevate (catene di forni, cuscinetti di calandre per plastica e carta, riduttori etc); rottura FZG>12	OMALA HD 320	
TAMOIL	Industria	CARTER PGL 460		460	olio sintetico (poliglicoli) per lubrificazione di organi lavoranti ad alti carichi e temperature elevate (catene di forni, cuscinetti di calandre per plastica e carta, riduttori etc); rottura FZG>12	OMALA RL 460	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TAMOIL	Industria	CARTER SYNT EP 220		220	olio sintetico EP particolarmente indicato per riduttori e cuscinetti sottoposti a forti carichi ed urti in un intervallo di temp. fra -30°C e +240°C; rottura FZG>12	OMALA HD 220	OMALA RL 220
TAMOIL	Industria	CARTER SYNT EP 320		320	olio sintetico EP particolarmente indicato per riduttori e cuscinetti sottoposti a forti carichi ed urti in un intervallo di temp. fra -30°C e +240°C; rottura FZG>12	OMALA HD 320	
TAMOIL	Industria	CARTER SYNT EP 460		460	olio sintetico EP particolarmente indicato per riduttori e cuscinetti sottoposti a forti carichi ed urti in un intervallo di temp. fra -30°C e +240°C; rottura FZG>12	OMALA RL 460	
TAMOIL	Industria	EASY CUT SCL 32		32	olio da taglio solfo-clorurato inattivo per operazioni mediamente severe su acciai e leghe di Cu	MACRON 3452 CF-32	MACRON 3453 CF-32
TAMOIL	Industria	EASY CUT SCL 46		46	olio da taglio solfo-clorurato attivo per operazioni estremamente gravose su acciai legati		GARIA 3451 CM-32
TAMOIL	Industria	GREEN HYDRO 46		44	olio idraulico biodegradabile a base di oli vegetali, antiusura; DIN 51524 part 2, VDMA 24318		NATURELLE HF-R 32
TAMOIL	Industria	GREEN HYDRO SAFETY 46		46,45	olio idraulico biodegradabile con base oli di sintesi di origine naturale, biodegradabile, "resistente al fuoco"(punto di combustione ~350°C); IV =180, antiusura; DIN 51524 part 2	NATURELLE HF-E 46	
TAMOIL	Industria	GREEN MOULD 32		32	disarmante biodegradabile per casseforme in legno o metallo		
TAMOIL	Industria	GREEN MS		44	olio biodegradabile per la lubrificazione delle catene delle motoseghe		
TAMOIL	Industria	HYDRAULIC 32		32	olio minerale per comandi oleodinamici e a circolazione; ISO L-HM, DIN 51524 part 2	HYDRAULIC 32	
TAMOIL	Industria	HYDRAULIC 46		46	olio minerale per comandi oleodinamici e a circolazione; ISO L-HM, DIN 51524 part 2	HYDRAULIC 46	
TAMOIL	Industria	HYDRAULIC 68		68	olio minerale per comandi oleodinamici e a circolazione; ISO L-HM, DIN 51524 part 2	HYDRAULIC 68	
TAMOIL	Industria	INDUSTRIAL OIL 22		22	olio paraffinico inibito ed additivato per lubrificazione generale, ruotismi in carter, sistemi a circolazione etc ISO L-HL, DIN 51524 part 1	VITREA 22	
TAMOIL	Industria	INDUSTRIAL OIL 32		32	olio paraffinico inibito ed additivato per lubrificazione generale, ruotismi in carter, sistemi a circolazione etc ISO L-HL, DIN 51524 part 1	VITREA 32	MORLINA 32
TAMOIL	Industria	INDUSTRIAL OIL 46		46	olio paraffinico inibito ed additivato per lubrificazione generale, ruotismi in carter, sistemi a circolazione etc ISO L-HL, DIN 51524 part 1	VITREA 46	MORLINA 46

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TAMOIL	Industria	INDUSTRIAL OIL 68		68	olio paraffinico inibito ed additivato per lubrificazione generale, ruotismi in carter, sistemi a circolazione etc ISO L-HL, DIN 51524 part 1	VITREA 68	MORLINA 68
TAMOIL	Industria	INDUSTRIAL OIL 100		100	olio paraffinico inibito ed additivato per lubrificazione generale, ruotismi in carter, sistemi a circolazione etc ISO L-HL, DIN 51524 part 1	VITREA 100	MORLINA 100
TAMOIL	Industria	INDUSTRIAL OIL 150		150	olio paraffinico inibito ed additivato per lubrificazione generale, ruotismi in carter, sistemi a circolazione etc ISO L-HL, DIN 51524 part 1	VITREA 150	MORLINA 150
TAMOIL	Industria	INDUSTRIAL OIL 220		220	olio paraffinico inibito ed additivato per lubrificazione generale, ruotismi in carter, sistemi a circolazione etc ISO L-HL, DIN 51524 part 1	VITREA 220	MORLINA 220
TAMOIL	Industria	INDUSTRIAL OIL 320		320	olio paraffinico inibito ed additivato per lubrificazione generale, ruotismi in carter, sistemi a circolazione etc ISO L-HL, DIN 51524 part 1	VITREA 320	MORLINA 320
TAMOIL	Industria	INDUSTRIAL OIL 460		460	olio paraffinico inibito ed additivato per lubrificazione generale, ruotismi in carter, sistemi a circolazione etc ISO L-HL, DIN 51524 part 1	VITREA 460	
TAMOIL	Industria	NO-DRIP OIL 84 o 220		80 o 220	oli adesivi (anti-gocciolamento) per la lubrificazione di macchinario tessile; utili per ridurre i consumi nella lubrificazione a perdita	*	
TAMOIL	Industria	ROCK DRILL OIL MEDIUM		100	olio adatto alla lubrificazione di utensili pneumatici a percussione (martelli, jumbo) operanti in condizioni severe ed in presenza di condensa d'acqua	TORCULA 100	
TAMOIL	Industria	SINT BLOWER OIL 32		32	lubrificante sintetico di alta qualità per lubrificazione di compressori aria rotativi a vite; DIN 51506 VD-L		
TAMOIL	Industria	SINT BLOWER OIL 46		46	lubrificante sintetico di alta qualità per lubrificazione di compressori aria rotativi a vite; DIN 51506 VD-L	CORENA AS 46	
TAMOIL	Industria	SINT BLOWER OIL 68		68	lubrificante sintetico di alta qualità per lubrificazione di compressori aria rotativi a vite; DIN 51506 VD-L	CORENA AS 68	
TAMOIL	Industria	TAMCHAIN		24,35+	protettivo pastoso per catene, a pellicola cerosa, da applicarsi a caldo; protezione a lungo termine		MALLEUS GL 95
TAMOIL	Industria	TAMCUT BATT/G			battericida fungicida ad ampio spettro per la disinfezione e la conservazione di lubrorefrigeranti in vasca	MWS ADDITIVE 202	
TAMOIL	Industria	TAMCUT BS			olio emulsionabile lattescente biostabile di impiego generale	SITALA E 403	SITALA E 3201

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TAMOIL	Industria	TAMCUT BS/EP			olio emulsionabile lattescente EP biostabile per lavorazioni gravose	SITALA CE 3602	
TAMOIL	Industria	TAMCUT DET/B			detergente battericida attivo su batteri, funghi lieviti e muffe	MWS ADDITIVE B 3251	
TAMOIL	Industria	TAMCUT EMULSION OIL			olio emulsionabile lattiginoso per impiego generico in officina	SITALA CA 3802	
TAMOIL	Industria	TAMCUT NEW GRINDING			fluido sintetico da rettifica	METALINA D 3202.02	
TAMOIL	Industria	TAMCUT SVB			olio emulsionabile lattescente EP per lavorazioni gravose	SITALA CE 3602	SITALA E 403
TAMOIL	Industria	TAMCUT SYNTPAR			fluido semisintetico biostabile per la generalità delle operazioni di officina	ADRANA E 3201	ADRANA E 3203
TAMOIL	Industria	TAMFORM FR 6			sformante per manufatti "a fresco" in calcestruzzo, conglomerati cementizi, argille in casseri in ferro, legno, plastica		
TAMOIL	Industria	TAMFORM SPECIAL			sformante per manufatti in calcestruzzo ad uso civile (pannelli, tombini, cordoni etc.) e prefabbricati in calcestruzzo precompresso maturato a vapore con casseforme in ferro		
TAMOIL	Industria	TAMFROST OIL 32		32	olio naftenico per compressori frigoriferi che utilizzano fluidi tradizionali ( HFC, HCFC, NH3)	CLAVUS G 32	
TAMOIL	Industria	TAMFROST OIL 46		46	olio naftenico per compressori frigoriferi che utilizzano fluidi tradizionali ( HFC, HCFC, NH3)	CLAVUS G 46	
TAMOIL	Industria	TAMFROST OIL 68		68	olio naftenico per compressori frigoriferi che utilizzano fluidi tradizionali ( HFC, HCFC, NH3)	CLAVUS G 68	
TAMOIL	Industria	TAMHYDRO 22		22	olio inibito ed antiusura per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione; ISO L-HM, DIN 51524 part 2 H-LP	TELLUS 22	
TAMOIL	Industria	TAMHYDRO 32		32	olio inibito ed antiusura per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione; ISO L-HM, DIN 51524 part 2 H-LP	TELLUS 32	HYDRAULIC 32
TAMOIL	Industria	TAMHYDRO 46		46	olio inibito ed antiusura per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione; ISO L-HM, DIN 51524 part 2 H-LP	TELLUS 46	HYDRAULIC 46
TAMOIL	Industria	TAMHYDRO 68		68	olio inibito ed antiusura per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione; ISO L-HM, DIN 51524 part 2 H-LP	TELLUS 68	HYDRAULIC 68
TAMOIL	Industria	TAMHYDRO 100		100	olio inibito ed antiusura per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione; ISO L-HM, DIN 51524 part 2 H-LP	TELLUS 100	
TAMOIL	Industria	TAMHYDRO 150		150	olio inibito ed antiusura per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione; ISO L-HM, DIN 51524 part 2 H-LP		MORLINA 150
TAMOIL	Industria	TAMHYDRO 220		220	olio inibito ed antiusura per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione; ISO L-HM, DIN 51524 part 2 H-LP		MORLINA 220
TAMOIL	Industria	TAMHYDRO FZ 32		32	olio per comandi oleodinamici con additivazione antiusura senza Zn; ISO L-HM, DIN 51524 part 2 H-LP	TELLUS S 32	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TAMOIL	Industria	TAMHYDRO FZ 46		46	olio per comandi oleodinamici con additivazione antiusura senza Zn; ISO L-HM, DIN 51524 part 2 H-LP	TELLUS S 46	
TAMOIL	Industria	TAMHYDRO FZ 68		68	olio per comandi oleodinamici con additivazione antiusura senza Zn; ISO L-HM, DIN 51524 part 2 H-LP	TELLUS S 68	
TAMOIL	Industria	TAMSPINDLE OIL 10		10	olio fluidissimo per mandrini, comandi oleodinamici e lubrificatori in linea	MORLINA 10	
TAMOIL	Industria	TAMSPINDLE OIL 22		22	olio fluidissimo per mandrini, comandi oleodinamici e lubrificatori in linea	TELLUS 22	VITREA 22
TAMOIL	Industria	TAMTEX L-46		46	olio lavabile per la lubrificazione di telai circolari di maglierie e calzifici e per anellini di filatoi		VEXILLA S 32
TAMOIL	Industria	TAMTURB OIL 32		32	olio per turbine a vapore, a gas, idrauliche; DIN 51515 part 1L-TD, BS 489, CEI 10-8	TURBO OIL T 32	
TAMOIL	Industria	TAMTURB OIL 46		46	olio per turbine a vapore, a gas, idrauliche; DIN 51515 part 1L-TD, BS 489, CEI 10-8	TURBO OIL T 46	
TAMOIL	Industria	TAMTURB OIL 68		68	olio per turbine a vapore, a gas, idrauliche; DIN 51515 part 1L-TD, BS 489, CEI 10-8	TURBO OIL T68	
TAMOIL	Industria	TAMVIS 2X			lubrificante bituminoso fluidificato con solvente per catene, funi ed ingranaggi scoperti		
TAMOIL	Industria	TAMWAY OIL 32, 68, 220		32, 68, 220	lubrificante per guide e slitte di macchine utensili le gradazioni 32 e 68 sono per circuiti comuni guide-slitte e comandi oleodinamici; la 220 per guide verticali	TONNA S 32, 68 o 220	
TAMOIL	Industria	TERM OIL 32		28	olio per impianti diatermici	THERMIA B	
TAMOIL	Industria	TRANSFORMER OIL		40* max	olio dielettrico per trasformatori, reostati ed interruttori; CEI Classe 1	ELECTRICAL G	
TAMOIL	Industria	WHITE MINERAL OIL 22		22	olio bianco paraffinico per uso enologico e farmaceutico soddisfa i requisiti della Farmacopea Ufficiale Italiana Xed. e delle principali farmacopee internazionali	ONDINA 917	
TAMOIL	Industria	WHITE MINERAL OIL 68		68	olio bianco paraffinico per uso enologico e farmaceutico soddisfa i requisiti della Farmacopea Ufficiale Italiana Xed. e delle principali farmacopee internazionali	ONDINA 933	
TAMOIL	Industria	WHITE MINERAL OIL TC2		15,0	olio bianco tecnico per l'industria tessile, le materie plastiche etc	PROCESS OIL 3563	
TAMOIL	Grassi	HIGH TEMPERATURE GREASE	NLGI 2	>250°C	grasso EP all'Al complesso, resistente ad alte temperature ed al dilavamento		ALBIDA EP 2
TAMOIL	Grassi	MOLYLITH GREASE 2	NLGI 2	190°C	grasso al Litio con MoS2 per la lubrificazione di organi sottoposti a forti carichi, urti e strisciamenti	RETINAX HDX 2	
TAMOIL	Grassi	TAMGREASE SUPER EP	NLGI 2	>250°C	grasso EP all'Al complesso, fortemente adesivo, resistente ad alti carichi e vibrazioni, ad alte temperature ed al dilavamento		ALBIDA EP 2
TAMOIL	Grassi	TAMYLITH GREASE 2	NLGI 2	190°C	grasso al Litio multifunzionale, particolarmente adatto alla lubrificazione di cuscinetti piani ed a rotolamento	ALVANIA RL 2	RETINAX WB 2

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TAMOIL	Grassi	TAMYLITH GREASE 3	NLGI 3	190°C	grasso al Litio multifunzionale, particolarmente adatto alla lubrificazione di cuscinetti piani ed a rotolamento	ALVANIA RL 3	RETINAX WB 3
TAMOIL	Grassi	TAMLITH GREASE 000 EP	NLGI 000	160°C	grasso semifluido EP al litio, per la lubrificazione di ingranaggi in carter e per sistemi centralizzati	Alvania GL00	OSSAGOL V
TAMOIL	Grassi	TAMLITH GREASE EP	NLGI 00	180°C	grassi EP al litio; le gradazioni 00 e 0 sono facilmente pompabili nei sistemi centralizzati di lubrificazione; le gradazioni 1 e 2 valgono per le generalità di applicazione, in particolare cuscinetti piani ed a rotolamento	RETINAX CS 00	ALVANIA GL 00
TAMOIL	Grassi	TAMLITH GREASE EP	0	180°C	grassi EP al litio; le gradazioni 00 e 0 sono facilmente pompabili nei sistemi centralizzati di lubrificazione; le gradazioni 1 e 2 valgono per le generalità di applicazione, in particolare cuscinetti piani ed a rotolamento	ALVANIA EP 0	ALVANIA WR 0
TAMOIL	Grassi	TAMLITH GREASE EP	1	180°C	grassi EP al litio; le gradazioni 00 e 0 sono facilmente pompabili nei sistemi centralizzati di lubrificazione; le gradazioni 1 e 2 valgono per le generalità di applicazione, in particolare cuscinetti piani ed a rotolamento	ALVANIA EP 1	
TAMOIL	Grassi	TAMLITH GREASE EP	2	180°C	grassi EP al litio; le gradazioni 00 e 0 sono facilmente pompabili nei sistemi centralizzati di lubrificazione; le gradazioni 1 e 2 valgono per le generalità di applicazione, in particolare cuscinetti piani ed a rotolamento	ALVANIA EP 2	SUPER GREASE EP 2
TAMOIL	Grassi	WHEEL BEARING GREASE	NLGI 3		grasso al litio specifico per cuscinetti mozzi ruote	RETINAX WB3	ALVANIA RL 3
TEXACO	Autotrazione	AGRITEX		68	motori a 2 tempi macchine agricole olio per miscela	2T-M	
TEXACO	Autotrazione	BRAKE FLUID DOT 4			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	DONAX YB (BRAKE FLUID DOT 4)	
TEXACO	Autotrazione	BS - AFNOR COOLANT			fluido antigelo concentrato, base etilenica No nitriti, ammine, fosfati	GLYCOSHELL Concentrato	ANTIFREEZE
TEXACO	Autotrazione	CLINGTEX V		60	fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale		
TEXACO	Autotrazione	GEARTEX CZ 90	90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3		VELTAX Z 80W/90
TEXACO	Autotrazione	GEARTEX EP-A 80W	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	SPIRAX GX 80W	
TEXACO	Autotrazione	GEARTEX EP-A 85W/90	85W/90		olio min. EP per cambi manuali, scatole sterzo, assali posteriori; API GL-4, MB 235.1, ZF TE-ML-02A / 08 A	SPIRAX G 80W/90	
TEXACO	Autotrazione	GEARTEX EP-B 85W/90	85W/90		EP cambi e differenziali API GL5, MB 235.0	SPIRAX A 80W/90	
TEXACO	Autotrazione	GEARTEX EP-C 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 80W/90	
TEXACO	Autotrazione	GEARTEX EP-C 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 85W/140	
TEXACO	Autotrazione	GEARTEX LS 85W/90	85W/90		EP differenziali autobloccanti API GL5, ZF-TE-MLO5 LS, FORD M2C 119A		
TEXACO	Autotrazione	GEARTEX S4 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali sintetico, API GL4	TRANSMISSION MA 75W/90	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TEXACO	Autotrazione	GEARTEX S5 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL5	TRANSMISSION MB 75W/90	
TEXACO	Autotrazione	GEOTEX LA 40	40		olio motori a gas naturale, ciclo Otto e Diesel basse ceneri; API CD	MYSELLA LA 40	
TEXACO	Autotrazione	GEOTEX HD 40	40		olio motori a gas naturale o biogas, ciclo Otto e Diesel alto TBN; API CD	MYSELLA MA 40	
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE ANTI-FREEZE COOLANT			fluido antigelo etilenico concentrato	ANTIFREEZE	
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE EXTENDED LIFE ANTI-FREEZE / COOLANT			fluido antigelo etilenico long-life (250.000 Km oppure 5 anni) a base di acido alifortico senza silicati nè nitriti; SAE J 1034	GLYCOSHELL Longlife LF	
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE EXTENDED LIFE PREMIX ED COOLANT			fluido antigelo etilenico permiscelato con acqua, long-life (250.000 Km oppure 5 anni), protezione a -40° C a base di acido alifortico senza silicati nè nitriti; SAE J 1034		
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE DIESEL 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CF, ACEA B2, VW 505.00, MB 229.1	X-200 MOTOR OIL 15W/40	
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE DIESEL EXTRA 10W/40	10W/40		semisintetico motori diesel autovetture API CF/EC, ACEA B3, VW 505.00, BMW, MB 229.1	HELIX DIESEL PLUS 10W/40	
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE ENERGY 5W/30	5W/30		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL, ACEA A1/B1, ILSAC GF-3, FORD M2C 913-B	HELIX F 5W/30	
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE EXTRA 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, ACEA A3/B3, VW 500/505, MB 229.1, BMW	HELIX PLUS 10W/40	
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE EXTRA 15W/50	15W/50		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, ACEA A3/B3, VW 501.01/505.00, MB 229.1		HELIX PLUS 10W/40
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE MOTOR OIL 20W/50	20W/50		multigrado motori benzina e diesel API SF/CC		SUPER MULTIVIS 20W/60
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE MOTOR OIL 40	40		unigrado motori benzina e diesel API SF/CC	X-100 MOTOR OIL 40	
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE PREMIUM 15W/40	15W/40		minerale per motori benzina e diesel di autovetture ACEA A2-96/B2-98, API SJ/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00	HELIX super 15w/40	
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE PREMIUM 20W/50	20W/50		minerale per motori benzina e diesel di autovetture ACEA A2-96/B2-98, API SJ/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00		
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE SYNTHETIC 0W/30	0W/30		sintetico long-life, fuel-economy per motori benzina e diesel di autovetture; VW/AUDI 503.00/506.00	HELIX X 0W/30	
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE SYNTHETIC DS 0W/30	0W/30		sintetico long-life, fuel-economy per motori benzina e diesel di autovetture; A3-98/B3-98/B4- 98, MB 229.3, VW/AUDI 503.01		HELIX AB 5W/30
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE SYNTHETIC 5W/40	5W/40		sintetico fuel-economy per motori benzina e diesel di autovetture; A3-98/B3-98, API SJ/CF, MB 229.1, VW 502.00/505.00	HELIX ULTRA 5W/40	
TEXACO	Autotrazione	HAVOLINE 505.01	5W/40		sintetico concepito per motori turbodiesel i.d. – sistema pompa/iniettore – secondo specifica VW/AUDI 505.01; anche 500.00/505.00	HELIX DIESEL PLUS 5W/40	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TEXACO	Autotrazione	MOTEX 2T		81	motori motocicli a 2 tempi API TC, servizio normale	ADVANCE S 2	2T-M
TEXACO	Autotrazione	MOTEX 2T OUTBOARD		46,6	motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TC, NMMA TC-W3, SAE FM Gr.3	NAUTILUS PREMIUM.	
TEXACO	Autotrazione	MOTEX 2T-SX		55	motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, JASO FC, ISO Global GD	ADVANCE ULTRA 2	
TEXACO	Autotrazione	MOTEX 2T-X		10,5+	motori motocicli a 2 tempi semisintetico, API TC, JASO FC, ISO Global GC, scooter	ADVANCE SCOOTER	
TEXACO	Autotrazione	MOTEX 4T 20W/50	20W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SG	ADVANCE SX 4 15W/50	
TEXACO	Autotrazione	MOTEX 4T-X 10W/40	10W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, API SG	ADVANCE ULTRA 10W/40	ADVANCE VSX 4 15W/50
TEXACO	Autotrazione	MOTEX S OUTBOARD		47,5	motori fuoribordo a 2 tempi sintetico, biodegradabile, API TC, NMMA TC-W3	NAUTILUS BIODEGRADABILE	
TEXACO	Autotrazione	MTF 94	75W/80	53,2	EP cambi e differenziali semisint., API GL4, ZF-TE-ML01/02	SPIRAX GSX 75W/80	
TEXACO	Autotrazione	MULTIGEAR 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4/GL5/MT-1, ZF TE ML 01/02/05/07/08	SPIRAX A 80W/90	
TEXACO	Autotrazione	MULTIGEAR S 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL4/GL5/MT-1 ZF TE-ML 02B/ 05B/ 07A/ 08/ 12B/ 16F/ 17B	TRANSMISSION MB 75W/90	
TEXACO	Autotrazione	SUPER UNIV. TRACTOR OIL PR	10W/30		STOU macch.agric. (mot., trasm.freni bagno olio, idraul.) API CE/SF/GL-4, M 1127/35/39/41/44, J 20/27A, All C3/4		
TEXACO	Autotrazione	SUPER UNIV. TRACTOR OIL 1	15W/40		STOU macch.agric. (mot., trasm.freni bagno olio, idraul.) API CD/SE, GL-4, M 1127/29A/35/39, J 20A	HARVELLA T 15W/40	
TEXACO	Autotrazione	SUPER UNIV. TRACTOR OIL 2	20W/40		STOU macch.agric. (mot., trasm.freni bagno olio, idraul.) API CD/SE, GL-4, M 1127/29A/35/39, J 20A		HARVELLA T 15W/40
TEXACO	Autotrazione	TEXAMATIC 7045 E		35,86	trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, ALLISON C4, TO-2	DONAX TG (ATF DEXRON III)	
TEXACO	Autotrazione	TEXAMATIC 4011		35,5	minerale per trasmissioni automatiche ed idroguidate DEXRON II D, zf te-ml 04d/11a/17c, ford mercon	DONAX TA	
TEXACO	Autotrazione	TEXAMATIC 9226		35,82	trasmissioni automatiche DEXRON II D, ford EWS-M2C33, ESP-M2C33-G	DONAX TA	
TEXACO	Autotrazione	TEXAMATIC 9330		35	olio minerale per trasmissioni automatiche ford EWS-M2C33-F/ ESP-M2C33-G	*	
TEXACO	Autotrazione	TEXTRAN AS			UTTO minerale (trasmis., idraul., freni a bagno d'olio) per macchinario agricolo; jd20c, ford M2C-86B/C GL-4, ALLISON C3, MF M1135	*	
TEXACO	Autotrazione	TEXTRAN HD 30	30		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 30	
TEXACO	Autotrazione	TEXTRAN HD 50	50		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 50	
TEXACO	Autotrazione	TEXTRAN TDH		59,1	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, JD20C, M1135/41, M2C 134C, TO-2, ALL C3		DONAX TD
TEXACO	Autotrazione	URSA EXTRA DUTY 30	30		motori diesel 2 tempi API CF-2/CF/CD-11/CD	*	
TEXACO	Autotrazione	URSA EXTRA DUTY 40	40		motori diesel 2 tempi API CF-2/CF/CD-11/CD	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TEXACO	Autotrazione	URSA PREMIUM TDX 10W/30	10W/30		semisintetico fuel-economy per motori diesel di veicoli commerciali; ACEA E599, API CH-4, MB 228.3, VOLVO VDS-2	RIMULA SUPER FE 10W/40	
TEXACO	Autotrazione	URSA SUPER LA 10W	10W		unigrado motori diesel API CF, MB 228.0	RIMULA X 10W	
TEXACO	Autotrazione	URSA SUPER LA 30	30		unigrado motori diesel API CF/SG, ACEA E2, MB 228.0	RIMULA X 30	
TEXACO	Autotrazione	URSA SUPER LA 40	40		unigrado motori diesel API CF/SG, ACEA E2, MB 228.0	RIMULA X 40	
TEXACO	Autotrazione	URSA SUPER LA 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4/SJ ACEA E2/B2/A2, MB 228.1, VDS, MAN 271	RIMULA D EXTRA 15W/40	
TEXACO	Autotrazione	URSA SUPER TD 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH-4, ACEA E5/E3, MB 228.3, VDS-2, M 3275	RIMULA SUPER 15W/40	
TEXACO	Autotrazione	URSA SUPER TD 20W/50	20W/50		minerale SHPDO motori diesel veicoli commerciali ACEA E3, API CG-4, MB 228.3		
TEXACO	Autotrazione	URSA SUPER TDX 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semisint., API CF/CE, ACEA E4, MB 228.5, VDS2, M3277	RIMULA SUPER FE 10W/40	
TEXACO	Industria	AIRCRAFT HYDRAULIC OIL 15 °°		14	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. NATO H-515, MIL-H-5606E, microfiltrato		
TEXACO	Industria	ALCOR DD 32		32	olio idraulico/guide e slitte, detergente anti stick-slip, DIN 51524 HLPD part 2	TONNA T 32	
TEXACO	Industria	ALCOR DD 46		46	olio idraulico/guide e slitte, detergente anti stick-slip, DIN 51524 HLPD part 2		
TEXACO	Industria	ALMAG 7		6,2	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura minerale puro, anche per taglio leghe di Al e Mg	MACRON 2405 M-4	
TEXACO	Industria	AQUATEX 3000			emulsionabile lattiginoso biostabile per lavorazioni varie su acciai media lavorabilità, Al e Cu e loro leghe	SITALA CE 3401	
TEXACO	Industria	AQUATEX 6400 H			semisintetico biostabile idrosolubile per taglio e rettifica di metalli ferrosi e non	ADRANA E 3201	
TEXACO	Industria	AQUATEX 9000			sintetico idrosolubile per rettifica di metalli ferrosi e non	METALINA D 3202.02	
TEXACO	Industria	AQUATEX SYSTEM CLEANER			detergente emulsionabile per pulizia e sanificazione di impianti centralizzati di macchine utensili	MWS ADDITIVE SC 3251	
TEXACO	Industria	ARIES 32		32	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	*	
TEXACO	Industria	ARIES 100		100	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	TORCULA 100	
TEXACO	Industria	CAPELLA WF 32		32	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS G 32	
TEXACO	Industria	CAPELLA WF 46		46	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS G 46	
TEXACO	Industria	CAPELLA WF 68		68	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS G 68	
TEXACO	Industria	CETUS PAO 46		46	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	CORENA AS 46	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TEXACO	Industria	CETUS S 46		46	lubrificante minerale per compressori rotativi a vite lunga durata; DIN 51506 VDL	CORENA D 46	
TEXACO	Industria	CLEARTEX M 32		31,2	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile clorurato inattivo, anche idraulico	MACRON 3453 CF-32	
TEXACO	Industria	CLINGTEX V			sintetico biodegradabile per catene di motoseghe		
TEXACO	Industria	COMPRESSOR OIL EP VD-L 32		32	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL		
TEXACO	Industria	COMPRESSOR OIL EP VD-L 46		46	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CORENA D 46	
TEXACO	Industria	COMPRESSOR OIL EP VD-L 68		68	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA P 68	
TEXACO	Industria	COMPRESSOR OIL EP VD-L 100		100	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA P 100	
TEXACO	Industria	COMPRESSOR OIL EP VD-L 150		150	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA P 150	
TEXACO	Industria	CRATER SPECIAL 5X		975+	adesivo bituminoso per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC, ISO CKH	MALLEUS GL 95	
TEXACO	Industria	CRATER SPECIAL 5X FLUID		410++	adesivo bituminoso per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51502B, ISO CKH, fluidificato al solvente	*	
TEXACO	Industria	CYGNUS GEAR OIL 220	90	227	olio bianco per industria alimentare riduttori e sist. a circolazione; USFDA CRF 178.3570 Sp. 21, NSF H1	CASSIDA FLUID GL 220	
TEXACO	Industria	CYGNUS GEAR OIL 460	140	446	olio bianco per industria alimentare riduttori e sist. a circolazione; USFDA CRF 178.3570 Sp. 21, NSF H1	*	
TEXACO	Industria	CYGNUS HYDRAULIC 32		33,9	olio bianco per industria alimentare USFDA CRF 178.3570 Sp. 21, NSF H1	CASSIDA FLUID HF 32	
TEXACO	Industria	CYGNUS HYDRAULIC 46		46,9	olio bianco per industria alimentare USFDA CRF 178.3570 Sp. 21, NSF H1	CASSIDA FLUID HF46	
TEXACO	Industria	CYGNUS HYDRAULIC 68		68,9	olio bianco per industria alimentare USFDA CRF 178.3570 Sp. 21, NSF H1	CASSIDA FLUID HF 68	
TEXACO	Industria	DIS A 29		20	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio base sintetica, anche maturazione a caldo		
TEXACO	Industria	EDM FLUID 2		2,4	fluido incolore per elettroerosione per finitura e sgrossatura	MACRON EDM 110	
TEXACO	Industria	EDM FLUID 5		4,1	fluido incolore per elettroerosione inodore, infiammabilità 130°C, per sgrossatura	MACRON EDM 130	
TEXACO	Industria	EMV T		30	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no nitrati, fenoli, ammine; metalli ferrosi, 3-10%	ADRANA E 3201	
TEXACO	Industria	HYDRA 46°°		45	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri, alto I.V.	NATURELLE HF-E 46	
TEXACO	Industria	HYDROTEX 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	MORLINA 32	HYDRAULIC 32
TEXACO	Industria	HYDROTEX 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	MORLINA 46	HYDRAULIC 46

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TEXACO	Industria	HYDROTEX 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	MORLINA 68	HYDRAULIC 68
TEXACO	Industria	HYDROTEX 100		100	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	MORLINA 100	
TEXACO	Industria	HYDROTEX 150		150	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	MORLINA 150	
TEXACO	Industria	HYDROTEX HI 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, alto I.V. ISO HV, prestazione normale	TELLUS T 46	
TEXACO	Industria	HYDROTEX HI 68		68	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, alto I.V. ISO HV, prestazione normale	TELLUS T 68	
TEXACO	Industria	MEROPA 68		68	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP, AGMA 250.04	OMALA 68	
TEXACO	Industria	MEROPA 100		100	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP, AGMA 250.04	OMALA 100	
TEXACO	Industria	MEROPA 150		150	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP, AGMA 250.04	OMALA 150	
TEXACO	Industria	MEROPA 220		220	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP, AGMA 250.04	OMALA 220	
TEXACO	Industria	MEROPA 320		320	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP, AGMA 250.04	OMALA 320	
TEXACO	Industria	MEROPA 460		460	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP, AGMA 250.04	OMALA 460	
TEXACO	Industria	MEROPA 680		680	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP, AGMA 250.04	OMALA 680	
TEXACO	Industria	MEROPA 1000°		1000	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP, AGMA 250.04		
TEXACO	Industria	MINERAL CYLINDER OIL 1000,650 T		930	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	VALVATA 1000	
TEXACO	Industria	OMNIS 32		32	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 32	
TEXACO	Industria	OMNIS 46		46	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 46	
TEXACO	Industria	OMNIS 68		68	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 68	
TEXACO	Industria	OMNIS 100		100	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 100	
TEXACO	Industria	OMNIS 150		150	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 150	
TEXACO	Industria	OMNIS 220		220	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 220	
TEXACO	Industria	OMNIS 320		320	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 320	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TEXACO	Industria	OMNIS 460		460	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA 460	
TEXACO	Industria	PRESERVATIVE OIL 20 °°	10W/20		protettivo antiruggine per motori API CC/SE, MIL- L-21260C	*	
TEXACO	Industria	PRESERVATIVE OIL 30 °°	30		protettivo antiruggine per motori API CC/SE, MIL- L-21260C	ENGINE OIL 30	
TEXACO	Industria	QUENCHTEX A °°		19	olio per tempra acciai paraffinico	*	
TEXACO	Industria	QUENCHTEX B °°		22	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato, tempra fino a 100°C	*	
TEXACO	Industria	QUENCHTEX C °°		18	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato	*	
TEXACO	Industria	RANDO HD 10		10	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura; ISO HM, DIN 51524 Part 2 DENISON HF-0/1/2, fusi e mandrini veloci		MORLINA 10
TEXACO	Industria	RANDO HD 22		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ; ISO HM, DIN 51524 Part 2 DENISON HF-0/1/2, fusi e mandrini	TELLUS 22	
TEXACO	Industria	RANDO HD 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura; ISO HM, DIN 51524 Part 2 DENISON HF- 0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P68	TELLUS 32	
TEXACO	Industria	RANDO HD 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura; ISO HM, DIN 51524 Part 2, DENISON HF- 0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P70	TELLUS 46	
TEXACO	Industria	RANDO HD 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura; ISO HM, DIN 51524 Part 2,DENISON HF- 0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P69	TELLUS 68	
TEXACO	Industria	RANDO HD 100		100	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura; ISO HM, DIN 51524 Part 2 , DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS 100	
TEXACO	Industria	RANDO HD 150		150	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura; ISO HM, DIN 51524 Part 2 ,DENISON HF-0/1/2, VICKERS		
TEXACO	Industria	RANDO HD/Z 15		15	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DIN 51524 Part 2, DENISON HF- 0/1/2, VICKERS	TELLUS T 15	
TEXACO	Industria	RANDO HD/Z 32		32	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V.; ISO HV, DIN 51524 Part 2,DENISON HF- 0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P68	TELLUS T 32	
TEXACO	Industria	RANDO HD/Z 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V.; ISO HV, DIN 51524 Part 2 ,DENISON HF- 0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P70	TELLUS T 46	
TEXACO	Industria	RANDO HD/Z 68		68	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V.; ISO HV, DIN 51524 Part 2 ,DENISON HF- 0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P69	TELLUS T 68	
TEXACO	Industria	REGAL PREMIUM EP 32		32	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/T1 L- TD	TURBO OIL T 32	
TEXACO	Industria	REGAL PREMIUM EP 46		46	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/T1 L- TD	TURBO OIL T 46	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TEXACO	Industria	REGAL PREMIUM EP 68		68	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/T1 L-TD	TURBO OIL T 68	
TEXACO	Industria	REGAL EP 100		100	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/T1 L-TD	TURBO OIL T 100	
TEXACO	Industria	REGAL EP 150		150	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 150	
TEXACO	Industria	REGAL EP 220		220	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 220	
TEXACO	Industria	REGAL EP 320		320	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 320	
TEXACO	Industria	ROTEP 68		68	olio minerale EP (S+Ph) per ingranaggi in carter cuscinetti piani ed a rotolamento, guide di scorrimento	OMALA 68	
TEXACO	Industria	ROTEP 100		100	olio minerale EP (S+Ph) per ingranaggi in carter cuscinetti piani ed a rotolamento, guide di scorrimento	OMALA 100	
TEXACO	Industria	ROTEP 150		150	olio minerale EP (S+Ph) per ingranaggi in carter cuscinetti piani ed a rotolamento, guide di scorrimento	OMALA 150	
TEXACO	Industria	ROTEP 220		220	olio minerale EP (S+Ph) per ingranaggi in carter cuscinetti piani ed a rotolamento, guide di scorrimento	OMALA 220	
TEXACO	Industria	ROTEP 320		320	olio minerale EP (S+Ph) per ingranaggi in carter cuscinetti piani ed a rotolamento, guide di scorrimento	OMALA 320	
TEXACO	Industria	ROTEP 460		460	olio minerale EP (S+Ph) per ingranaggi in carter cuscinetti piani ed a rotolamento, guide di scorrimento	OMALA 460	
TEXACO	Industria	ROTEP 540		540	olio minerale EP (S+Ph) per ingranaggi in carter cuscinetti piani ed a rotolamento, guide di scorrimento		
TEXACO	Industria	ROTEP 680		680	olio minerale EP (S+Ph) per ingranaggi in carter cuscinetti piani ed a rotolamento, guide di scorrimento	OMALA 680	
TEXACO	Industria	ROTEP 1300°°			olio minerale EP (S+Ph) per ingranaggi in carter cuscinetti piani ed a rotolamento, guide di scorrimento		
TEXACO	Industria	RUST PROOF COMPOUND L			protettivo antiruggine a pellicola morbida petrolato, lunga durata; non necessita preriscaldamento	*	
TEXACO	Industria	RUST PROOF COMPOUND SPRAY			protettivo antiruggine a pellicola morbida petrolato, lunga durata, fluidificato con 45% di solvente	ENSIS FLUID SX	
TEXACO	Industria	RUST PROOF OIL 5 °°		5	protettivo antiruggine oleoso, per lamiera, tubi ecc. film oleoso, breve durata	*	
TEXACO	Industria	RUST PROOF OIL 32 °°		32	protettivo antiruggine oleoso, per lamiera, tubi ecc. film oleoso, medio termine	ENSIS OIL N	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TEXACO	Industria	SULTEX F 46		48,5	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche solforato, lavorazione gravosa acciai legati		GARIA 3453 M-32
TEXACO	Industria	SYNLUBE CLP 220		220	sintetico EP per ingranaggi in carter e supporti piani o a rotolamento di macchinari che lavorano in condizioni severe (laminatoi, cartiere ecc); DIN 51517/3, SKF e D-BROWN	TIVELA S 220	
TEXACO	Industria	SYNLUBE CLP 320		320	sintetico EP per ingranaggi in carter e supporti piani o a rotolamento di macchinari che lavorano in condizioni severe (laminatoi, cartiere ecc); DIN 51517/3, SKF e D-BROWN	TIVELA S 320	
TEXACO	Industria	SYNLUBE CLP 460		460	sintetico EP per ingranaggi in carter e supporti piani o a rotolamento di macchinari che lavorano in condizioni severe (laminatoi, cartiere ecc); DIN 51517/3, SKF e D-BROWN	TIVELA S 460	
TEXACO	Industria	TEXAFORM PR 5		5	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio universale, maturazione a caldo		
TEXACO	Industria	TEXATHERM 32		32	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMIA B	
TEXACO	Industria	TEXATHERM 46		46	olio diatermico paraffinico, temp.sino a 320°C		VITREA 46
TEXACO	Industria	TEXNAP 22 °°		22	olio plastificante industria gomma naftenico	*	
TEXACO	Industria	TEXNAP 32 °°		32	olio plastificante industria gomma naftenico	*	
TEXACO	Industria	TEXNAP 46 °°		46	olio plastificante industria gomma naftenico	*	
TEXACO	Industria	TEXNAP 100 °°		100	olio plastificante industria gomma naftenico	*	
TEXACO	Industria	TEXPAR 22 °°		22	olio plastificante industria gomma paraffinico	*	
TEXACO	Industria	TEXPAR 32 °°		32	olio plastificante industria gomma paraffinico	*	
TEXACO	Industria	TEXPAR 100 °°		100	olio plastificante industria gomma paraffinico	*	
TEXACO	Industria	TEXPAR 150 °°		150	olio plastificante industria gomma paraffinico	*	
TEXACO	Industria	TEXPAR 460 °°		460	olio plastificante industria gomma paraffinico	*	
TEXACO	Industria	TRANSFORMER OIL GK2		6,8	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I, pour point -33°C	ELECTRICAL G	
TEXACO	Industria	TRANSULTEX A °°		13	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda lavorazioni severissime BTA	GARIA 404 M-10	GARIA 3653 CM-12
TEXACO	Industria	TRANSULTEX AX 12°°		12,6	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro (solforato), acciai duri e inox	GARIA 603 S-15	
TEXACO	Industria	TRANSULTEX C °°		30	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche solfoclorurato,lav.severissime,acc.legati e inox	GARIA 3654 CM-32	
TEXACO	Industria	TRANSULTEX E °°		42	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno EP attivo, lavorazioni severe, acciai legati		MACRON 3851 M-20
TEXACO	Industria	TRANSULTEX G °°		25	olio per brocciatura senza cloro, materiali difficile lavorabilità	GARIA 802 S-20 VEG	
TEXACO	Industria	TRANSULTEX R30		29,5	olio per brocciatura solfoclorurato attivo,lav.severa acc.legati/inox	GARIA 3654 CM-32	
TEXACO	Industria	WAY LUBRICANT H 68		68	olio idraulico e guide/slitte, anti stick slip (Guide Orizzontali)	TONNA S 32	
TEXACO	Industria	WAY LUBRICANT H 220		220	olio idraulico e guide/slitte, anti stick slip (Guide Verticali)	TONNA S 220	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TEXACO	Industria	WAY LUBRICANT X 68		68	olio idraulico e guide/slittie macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51524 Part 2 HLP – Guide Orizzontali	TONNA S 68	
TEXACO	Industria	WAY LUBRICANT X 220		220	olio idraulico e guide/slittie macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51524 Part 2 HLP – Guide Verticali	TONNA S 220	
TEXACO	Industria	WHITE NEEDLE OIL 22		22	aghi macchine maglieria lavabile,adesivo,additivato	*	VEXILLA S 32
TEXACO	Industria	WHITE OIL PHARM 40		17	olio bianco medicinale FUI IX, US/FDA, DAB 10, BP	ONDINA 917	
TEXACO	Industria	WHITE OIL PHARM 190		55	olio bianco medicinale FUI IX, US/FDA, DAB 10, BP		ONDINA 929
TEXACO	Grassi	FM GREASE EP 2	NLGI 2	287°C	grasso alla poliurea, inodore ed incolore, per macchinari dell'industria alimentare; US/FDA CFR 178.3570 Sp.21	CASSIDA GREASE RLS 2	
TEXACO	Grassi	GREASE BN 2	NLGI 2	infus.	grasso infusibile alla bentonite, può lavorare fino a 260°C con frequenti rilubrificazioni; DIN 51502 K2N-20	DARINA R2	
TEXACO	Grassi	GREASE L 00	NLGI 00	180°C	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio, adesivo, idrorepellente; :DIN 51502 K00K-30	ALVANIA GL 00	
TEXACO	Grassi	GREASE L 1	NLGI 1	180°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. - 20/+120°C; DIN 51502 K1K-20	ALVANIA EP 1	
TEXACO	Grassi	GREASE L 2	NLGI 2	180°C	multifunzionale, auto e industria litio, - 20/+110°C (punte 130°C) ;:DIN 51502 K2K-20	ALVANIA RL 2	
TEXACO	Grassi	GREASE L 3	NLGI 3	180°C	multifunzionale, auto e industria litio, - 20/+110°C (punte130°C); DIN 51502 K3K-20	ALVANIA RL 3	
TEXACO	Grassi	GREASE L EP 0	NLGI 0	>175°C	grasso multifunzionale EP al litio, pompabile, per cuscinetti e lubrif. generale;DIN 51502 KPOK-30	ALVANIA EP 0	
TEXACO	Grassi	GREASE L EP 1	NLGI 1	>175°C	grasso multifunzionale EP al litio, pompabile, per cuscinetti e lubrif. generale;DIN 51502 KP1K-20	ALVANIA EP 1	
TEXACO	Grassi	GREASE L EP 2	NLGI 2	>180°C	grasso multifunzionale EP al litio, per cuscinetti e lubrif. generale; :DIN 51502 KP2K-20	ALVANIA EP 2	
TEXACO	Grassi	GREASE L EP 3	NLGI 3	>180°C	grasso multifunzionale EP al litio, per cuscinetti e lubrif. generale; :DIN 51502 KP3K-20		ALVANIA RL 3
TEXACO	Grassi	GREASE LF 2	NLGI 2	180°C	multifunzionale, auto, industria ed agricoltura litio, filante, per organi sottoposti ad urti e vibrazioni	SUPER GREASE EP 2	
TEXACO	Grassi	GREASE MAR 400	NLGI 2	>180°C	grasso per organi scoperti, resistente all' acqua litio, EP, bitume, adesivo, per martelloni	Retinax HDX2	MALLEUS GL 95
TEXACO	Grassi	METALGREASE AC	NLGI 2	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature bentonite, MoS2, grafite, rame	*	DARINA R 2
TEXACO	Grassi	MOLYTEX EP 2	NLGI 2	195°C	grasso al bisolfuro di molibdeno,giunti omocinetici,ecc. Retinax EPX2	Retinax EPX2	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TEXACO	Grassi	MULTIFAK 6833 EPOO	NLGI 00	160°C	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter, litio, EP,base alchilbenzene,-40/+130°C; DIN 51502 GP00G-50	TIVELA GL 00	
TEXACO	Grassi	MULTIFAK EP 0	NLGI 0	180°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, pompabile, DIN 51502 KPOK-30	ALVANIA EP 0	
TEXACO	Grassi	MULTIFAK EP 1	NLGI 1	180°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria, DIN 51502 KP1K-30	ALVANIA EP 1	
TEXACO	Grassi	MULTIFAK EP 2	NLGI 2	190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati, litio, multifunzionale, per auto e industria DIN 51502 KP2K-30	ALVANIA EP 2	
TEXACO	Grassi	MULTIFAK MP 2	NLGI 2	190°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C DIN 51502 K2K-30	ALVANIA RL 2	
TEXACO	Grassi	SRI GREASE 2	NLGI 2	243°C	multifunzionale, alta stabilità, alte velocità e temperature, industria,mozzi ruote ecc, poliurea, temp. -20/+180°C;	STAMINA EP 2	
TEXACO	Grassi	STARPLEX EP 2	NLGI 2	>250°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc litio complesso,EP, -20/+150°C(punte 190°C); DIN 51502 KP2N-30	RETINAX LX 2	
TEXACO	Grassi	TEXANDO FO 20	NLGI 2	280°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc calcio complesso,superbasico,temp.-20/+160°C; DIN 51502 K2N-30	ALBIDA EP 2	
TOTAL	Autotrazione	2TZ		54	motori a 2 tempi macchine agricole basse ceneri, API TA, TSC 1		2T M
TOTAL	Autotrazione	ALTIGRADE GT 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SF/CC		X - 100 SUPER 15W/40
TOTAL	Autotrazione	ANTIFREEZE			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica,BS 6580,NFR-15-801,n.a.p. free	ANTIFREEZE	
TOTAL	Autotrazione	CHAIN BIO		150	fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	*	
TOTAL	Autotrazione	COOLANT			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -30°C		FLUID -38
TOTAL	Autotrazione	COOLELF CHP SUPRA			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica,longlife,no silicati,protez. -7°C	*	
TOTAL	Autotrazione	COOLELF MPG LIGHT SUPRA			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base propilenica,longlife,no silicati,protez.-10°C	*	
TOTAL	Autotrazione	COOLELF SUPRA			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica,longlife,no silicati,protez. -25°C	*	
TOTAL	Autotrazione	COOLELF SUPRA GF NP			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica,senza silicati,longlife,prot. -37°C		FLUID -38
TOTAL	Autotrazione	EP 80W/85	80W/85W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1		SPIRAX G 80W/90
TOTAL	Autotrazione	EP 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4	SPIRAX G 80W/90	
TOTAL	Autotrazione	EP 85W/90	85W/90		EP cambi e differenziali API GL4	*	
TOTAL	Autotrazione	EP 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL4		SPIRAX A 85W/140
TOTAL	Autotrazione	EP-B 80W	80W		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.0		SPIRAX A 80W/90
TOTAL	Autotrazione	EP-B 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5,SCANIA STO 1:0, MAN M 3343 ML	SPIRAX A 80W/90	
TOTAL	Autotrazione	EP-B 85W/ 90	85W/90		EP cambi e differenziali API GL5, MB 235.0	SPIRAX A 80W/90	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Autotrazione	FLUIDE AT 42		34	trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, MB 236.1, Allison C4	DONAX TG	DONAX TA
TOTAL	Autotrazione	FLUIDE ATX		40	trasmissioni automatiche DEXRON II D, MB 236.6, Ford Mercon, Cat TO-2, All C4	DONAX TA	
TOTAL	Autotrazione	FLUIDE SYN-FE		33	trasmissioni automatiche sintetico, DEXRON II E, MB 236.8, CAT TO-2		DONAX TX
TOTAL	Autotrazione	FORK 4	5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	ADVANCE FORK 5W	
TOTAL	Autotrazione	FORK 7	10W/20		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	ADVANCE FORK 15W	
TOTAL	Autotrazione	FT 80W/90	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	VELTAX Z 80W/90	
TOTAL	Autotrazione	GEAR BOX	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4	SPIRAX G 80W/90	
TOTAL	Autotrazione	GLACELF CHP SUPRA			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, inib. organica, no silicati, longlife	GLYCOSHELL LONGLIFE SF	ANTIFREEZE
TOTAL	Autotrazione	GLACELF MPG SUPRA			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, senza silicati, longlife, prot. -37°C		FLUID -38
TOTAL	Autotrazione	GLACELF SUPRA			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, inib. organica, no silicati, longlife	GLYCOSHELL LONGLIFE SF	ANTIFREEZE
TOTAL	Autotrazione	GTS EXTRA 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, ACEA A3/B3, VW 500/505, MB 229.1, BMW	HELIX PLUS 10W/40	
TOTAL	Autotrazione	HBF 3			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 3	DONAX HB (DOT3)	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)
TOTAL	Autotrazione	HBF 4			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	DONAX YB ( ex BR. FL. DOT 4)	
TOTAL	Autotrazione	HORS BORD		35	olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, NMMA TC-W II		NAUTILUS PREMIUM
TOTAL	Autotrazione	LHM PLUS		18	fluido idraulico speciale, base minerale LHM CITROEN/PSA, FIAT, IVECO	LHM	
TOTAL	Autotrazione	MULTAGRI MAX 10W/40	10W/40		STOU macch.agric. (mot., trasm.freni bagno olio, idraul.) semis., API CE/CF4/GL4, M 1139, J20C, M2C 159B, C4, TO2	HARVELLA TX 10W/40	HARVELLA T 15W/40
TOTAL	Autotrazione	MULTAGRI SUPER 15W/40	15W/40		STOU macch.agric. (mot., trasm.freni bagno olio, idraul.) API CE/GL4/5, MF M1135/39/44, Ford 86B/159B, J20C/27A	HARVELLA T 15W/40	
TOTAL	Autotrazione	MULTAGRI TM 15W/40	15W/40		STOU macch.agric. (mot., trasm.freni bagno olio, idraul.) API CD/GL4, MF M1135/39, J20A, M2C 159B, ALL.C4		HARVELLA T 15W/40
TOTAL	Autotrazione	MULTI TP MAX 10W/40	10W/40		multifunz. motore, trasm., idraulico, macchinario cantiere semis. API		HARVELLA TX 10W/40
TOTAL	Autotrazione	MULTI TP TRANS 80W/90	80W/90		EP differenziali autobloccanti freni ba.olio, API GL5, J20D/27, M2C 134D, macch.cant.	*	
TOTAL	Autotrazione	NATERIA MH 40	40		motori a gas naturale, LPG basse ceneri, anche biogas		MYSELLA LA 40
TOTAL	Autotrazione	NATERIA MJ 40	40		motori a gas naturale, LPG API CC, basse ceneri, anche biogas		MYSELLA LA 40
TOTAL	Autotrazione	NATERIA S 407	40		motori a gas naturale, LPG sintetico, medie ceneri, tutti i tipi di gas	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Autotrazione	NATERIA V 40	40		motori a gas naturale, LPG API CC, basse ceneri		MYSELLA LA 40
TOTAL	Autotrazione	NATERIA WK 40	40		motori a gas naturale, LPG alte ceneri, anche biogas	*	
TOTAL	Autotrazione	NATERIA X 405	15W/40		motori a gas naturale, LPG sintetico, basse ceneri (tutti i tipi di gas)	*	
TOTAL	Autotrazione	NEPTUNA 2T		55	olio per motori fuoribordo a 2 tempi sintetico, biodegradabile, API TC, NMMA TC-W3	NAUTILUS BIODEGRAD.	NAUTILUS PREMIUM
TOTAL	Autotrazione	PROSYLVA 2T		90	motori a 2 tempi macchine agricole semisintetico, API TC+, antifumo		NAUTILUS BIODEGRAD.
TOTAL	Autotrazione	QUARTZ 505.01 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel autovetture API CF/SJ,ACEA B3/A3,VW 505.01(unit inj.)/500/505	HELIX DIESEL PLUS VA 5W/40	HELIX ULTRA 5W/40
TOTAL	Autotrazione	QUARTZ 4000 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SG/CD	X - 100 SUPER 15W/40	HELIX SUPER 15W/40
TOTAL	Autotrazione	QUARTZ 4000 20W/50	20W/50		multigrado motori benzina e diesel API SG/CD		X - 100 SUPER 15W/40
TOTAL	Autotrazione	QUARTZ 5000 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SJ/CF, ACEA A3/B2, PSA	HELIX SUPER 15W/40	X - 100 SUPER 15W/40
TOTAL	Autotrazione	QUARTZ 7000 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF,ACEA A3/B3,VW 500/505,MB 229.1,BMW	HELIX PLUS 10W/40	
TOTAL	Autotrazione	QUARTZ 9000 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, Acea A3/B3/B4, VW 502/505,MB 229.3	HELIX ULTRA 5W/40	
TOTAL	Autotrazione	QUARTZ DIESEL 5000 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CF, ACEA B2, VW 505.00, PSA	*	
TOTAL	Autotrazione	QUARTZ DIESEL 7000 10W/40	10W/40		semisintetico motori diesel autovetture API CF, ACEA B3, VW 505.00, PSA	HELIX DIESEL PLUS 10W/40	
TOTAL	Autotrazione	QUARTZ FUTURE 9000 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF,Acea A5/B5,PSA,Ford M2C 913A		HELIX ULTRA AG 025 5W/30
TOTAL	Autotrazione	QUARTZ RACING 0W/40	0W/40		motori benzina autovetture da competizione sintetico, API SJ/SH		
TOTAL	Autotrazione	RACING 2T		48,5	motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, Jaso FC, ISO-L-EGD	ADVANCE ULTRA 2	
TOTAL	Autotrazione	RACING 4T	10W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, API SH	ADVANCE VSX 4 15W/50	ADVANCE SX 4
TOTAL	Autotrazione	RUBIA 4400 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG4/SJ,Acea E3/B2,MB 228.1,VDS,Man 271,TO-2,C4	RIMULA D EXTRA 15W/40	CONQUEST 15W/40
TOTAL	Autotrazione	RUBIA D	15W/40		multigrado motori diesel veicoli commerciali API CD/SE, CAT TO-2	RIMULA D 15W/40	CONQUEST 15W/40
TOTAL	Autotrazione	RUBIA S 10W	10W		unigrado motori diesel API CF/CF-2/SF,ACEA E1,MB 227.0,TO-2	RIMULA X 10W	
TOTAL	Autotrazione	RUBIA S 20W/20	20W/20		unigrado motori diesel API CF/CF-2/SF,ACEA E1,MB 227.0	*	
TOTAL	Autotrazione	RUBIA S 30	30		unigrado motori diesel API CF/CF-2/SF,ACEA E1,MB 227.0	RIMULA X 30	
TOTAL	Autotrazione	RUBIA S 40	40		unigrado motori diesel API CF/CF-2,SF,ACEA E1,MB 227.0	RIMULA X 40	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Autotrazione	RUBIA S 50	50		unigrado motori diesel API CF/SF, ACEA E1, MB 227.0	*	
TOTAL	Autotrazione	RUBIA TIR 6400 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH4, ACEA E3, MB 228.3, VDS2, M 3275	RIMULA X 15W/40	RIMULA SUPER 15W/40
TOTAL	Autotrazione	RUBIA TIR 6400 FE 15W/30	15W/30		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4, Acea E3, MB 228.3, M 3275, VDS2, Ren VI RD		RIMULA X 15W/40
TOTAL	Autotrazione	RUBIA TIR 7400 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH-4, Acea E5/E3, MB 228.3, VDS3, M 3275	RIMULA SUPER 15W/40	RIMULA X 15W/40
TOTAL	Autotrazione	RUBIA TIR 7400 FE 10W/30	10W/30		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH4, Acea E5, MB 228.3, M 3275, VDS3, Ren. VI RLD	*	
TOTAL	Autotrazione	RUBIA TIR 8600 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF, Acea E4, MB 228.5, M 3277, VDS2, Ren. VI RXD	RIMULA ULTRA 10W/40	
TOTAL	Autotrazione	RUBIA TIR 9200 FE 5W/30	5W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF, Acea E4, MB 228.5, M 3277, VDS2, Ren. VI RXD	RIMULA ULTRA 5W/30	RIMULA ULTRA 10W/40
TOTAL	Autotrazione	RUBIA XT 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4/SH, Acea E2, MB 228.1, VDS, M 271, TO2, C4	CONQUEST 15W/40	
TOTAL	Autotrazione	RUBIA XT 20W/50	20W/50		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4SH, Acea E2, MB 228.1, VDS, M 271, TO 2, C4		
TOTAL	Autotrazione	SPECIAL 20W/60	20W/60		multigrado motori benzina e diesel API SG/CD, motori alto consumo	HELIX SUPER MULTIVIS	X - 100 SUPER 15W/40
TOTAL	Autotrazione	SPECIAL 2T		54	motori motocicli a 2 tempi API TC, JASO FC, elevate potenze	ADVANCE SX 2	ADVANCE S 2
TOTAL	Autotrazione	SPECIAL 4T	20W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SH	ADVANCE SX 4	
TOTAL	Autotrazione	SPECIAL HELICE	90	68	EP cambi e differenziali API GL-4, piede elica, fuoribordo	NAUTILUS MARINE GEAR OIL	
TOTAL	Autotrazione	SPORT 2T		53	motori motocicli a 2 tempi semisintetico, API TC, JASO FC	ADVANCE VSX 2	
TOTAL	Autotrazione	SPORT 4T	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, anche competizione, API SH	ADVANCE ULTRA 4 15W/50	ADVANCE ULTRA 4 10W/40
TOTAL	Autotrazione	SUPER HORS BORD			olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTILUS PREMIUM	
TOTAL	Autotrazione	TRANSMISSION 85W/90	80W/90		cambi e trasmissioni manuali minerale puro, API GL1		VELTAX Z 80W/90
TOTAL	Autotrazione	TRANSMISSION 85W/140	85W/140		cambi e trasmissioni manuali minerale puro, API GL1		VELTAX Z 140
TOTAL	Autotrazione	TRANSMISSION AC 10W	10W		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	*	
TOTAL	Autotrazione	TRANSMISSION AC 30	30		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 30	
TOTAL	Autotrazione	TRANSMISSION AC 50	50		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DONAX TC 50	
TOTAL	Autotrazione	TRANSMISSION FR		81	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, MF M1135/41, FORD M2C 86B/C, J20A, CAT	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Autotrazione	TRANSMISSION MP		67	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico J20C,API GL4,M2C 134D,MF M1135,ALLISON C4	DONAX TD 80W	
TOTAL	Autotrazione	TRANSMISSION RS FE 80W/1	80W/140		EP cambi e differenziali API GL-5/MT-1, MIL-PRF-2105E,SCANIA STO 1:0	SPIRAX ST 80W/140	SPIRAX A 85W/140
TOTAL	Autotrazione	TRANSMISSION RS FE 80W/9	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4/5/MT-1,ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/17B		SPIRAX A 80W/90
TOTAL	Autotrazione	TRANSMISSION SYN FE 75W/	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL4/5/MT-1,ZF-TE-ML 02B/05B/07A/08/12B/16F/17B	SPIRAX ASX 75W/90	TRANSAXLE 75W/90
TOTAL	Autotrazione	TRANSMISSION SYN FE 75W/	75W/140		EP cambi e differenziali, sintetico API GL5, Scania STO 1:0		TRANSAXLE 75W/90
TOTAL	Autotrazione	TRANSMISSION TI 75W/80	75W/80		EP cambi e differenziali semisint., API GL4, ZF-TE-ML01/02		SPIRAX GSX 75W/80
TOTAL	Autotrazione	TRANSMISSION TM 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 80W/90	
TOTAL	Autotrazione	TRANSMISSION TM 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL5	SPIRAX A 85W/140	
TOTAL	Autotrazione	TRANSMISSION WB		63	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4,MF M1135/41,Ford M2C 86B/134D,J20A,CAT	DONAX TD 80W	
TOTAL	Industria	AZOLLA AF 22		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco, alta filtrabilità, ISO HM, VICKERS		TELLUS OIL 22
TOTAL	Industria	AZOLLA AF 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco,alta filtrab.,ISO HM,VICKERS,CINCINN. P68	TELLUS OIL S 32	TELLUS OIL 32
TOTAL	Industria	AZOLLA AF 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco,alta filtrab.,ISO HM,VICKERS,CINCINN. P70	TELLUS OIL S 46	TELLUS OIL 46
TOTAL	Industria	AZOLLA AF 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco,alta filtrab.,ISO HM,VICKERS,CINCINN. P69	TELLUS OIL S 68	TELLUS OIL 68
TOTAL	Industria	AZOLLA AF 100		100	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco, alta filtrabilità, ISO HM, VICKERS	TELLUS OIL S 100	TELLUS OIL 100
TOTAL	Industria	AZOLLA AL		28	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi semisintetico, no staining, idraulico laminatoi	*	
TOTAL	Industria	AZOLLA AL I		29,2	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi semisintetico, no staining, idraulico laminatoi	*	
TOTAL	Industria	AZOLLA AL SH I		30,5	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi sintetico, no staining, idraulico laminatoi	*	
TOTAL	Industria	AZOLLA D 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS		TELLUS OIL S 46
TOTAL	Industria	AZOLLA DZF 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, no zinco, ISO HM	*	
TOTAL	Industria	AZOLLA DZF 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, no zinco, ISO HM	*	
TOTAL	Industria	AZOLLA DZF 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, no zinco, ISO HM	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	AZOLLA HZS 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC OIL 32	TELLUS OIL 32
TOTAL	Industria	AZOLLA HZS 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC OIL 46	TELLUS OIL 46
TOTAL	Industria	AZOLLA HZS 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC OIL 68	TELLUS OIL 68
TOTAL	Industria	AZOLLA HZS 100		100	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale		TELLUS OIL 100
TOTAL	Industria	AZOLLA NET HC		23,6	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente/disperdente, pulizia circuiti idraulici	*	
TOTAL	Industria	AZOLLA VTR 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, EP, giunti Voith, variatori PIV	TEGULA 32	TELLUS OIL 32
TOTAL	Industria	AZOLLA ZS 10		10	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, +fusi e mandrini veloci		MORLINA 10
TOTAL	Industria	AZOLLA ZS 22		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, + fusi e mandrini	TELLUS OIL 22	MORLINA 22
TOTAL	Industria	AZOLLA ZS 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	TELLUS OIL 32	
TOTAL	Industria	AZOLLA ZS 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	TELLUS OIL 46	
TOTAL	Industria	AZOLLA ZS 68		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	TELLUS OIL 68	
TOTAL	Industria	AZOLLA ZS 100		100	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL 100	
TOTAL	Industria	AZOLLA ZS 150		150	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS		MORLINA 150
TOTAL	Industria	BIOHYDRAN RS 38B		38	fluido idraulico biodegradabile base vegetale	NATURELLE HF-R	
TOTAL	Industria	BIOHYDRAN SE 46		46	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri	NATURELLE HF-E 46	
TOTAL	Industria	BIOHYDRAN TMP 22		22	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri	*	
TOTAL	Industria	BIOHYDRAN TMP 32		33,8	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri	*	
TOTAL	Industria	BIOHYDRAN TMP 46		48,5	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri	NATURELLE HF-E 46	
TOTAL	Industria	BIOHYDRAN TMP 68		70,9	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri		NATURELLE HF-E 46
TOTAL	Industria	BIOMOLDOL 74		5,9	disarmante biodegradabile distacco tegole cemento, stampi alluminio	*	
TOTAL	Industria	BIOMOLDOL IT 7/044		30,4	disarmante biodegradabile emulsionabile, biodegradabile, base colza, 3-10%	*	
TOTAL	Industria	BIOMOLDOL IT 7/095		28,5	disarmante biodegradabile manufatti calcestruzzo, casseri ferro	*	
TOTAL	Industria	BIOMOLDOL S		12	disarmante biodegradabile universale, biodegradabile, base colza	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	CARTER EN 200		240++	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC, ISO CKH	*	
TOTAL	Industria	CARTER ENS 250		250++	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC-V, ISO CJ-DIL, EP, al solvente	*	
TOTAL	Industria	CARTER ENS 400		456++	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51502 B-V, ISO CH-DIL, al solvente	*	
TOTAL	Industria	CARTER ENS EP 700		700++	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51502 B-V, EP	*	
TOTAL	Industria	CARTER EP 68		68	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 13, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 68	
TOTAL	Industria	CARTER EP 100		100	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 13, DIN 51517/3, CLP	OMALA OIL 100	
TOTAL	Industria	CARTER EP 150		150	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 13, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 150	
TOTAL	Industria	CARTER EP 220		220	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 13, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 220	
TOTAL	Industria	CARTER EP 320		320	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 13, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 320	
TOTAL	Industria	CARTER EP 460		460	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 13, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 460	
TOTAL	Industria	CARTER EP 680		680	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 13, DIN 51517/3 CLP	OMALA OIL 680	
TOTAL	Industria	CARTER EP 1000		1000	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 13, DIN 51517/3, CLP	*	
TOTAL	Industria	CARTER EP 1500		1500	fluido idraulico resistente al fuoco base acqua/glicole monopropilenico	*	
TOTAL	Industria	CARTER EP 2200		2200	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) semisintetico, FZG 13, DIN 51517/3, CLP	*	
TOTAL	Industria	CARTER EP 3000		3000	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) semisintetico, FZG 13, DIN 51517/3, CLP	*	
TOTAL	Industria	CARTER SH 150		150	sintetico,EP,riduttori servizio severo,temp.estreme base PAO		OMALA OIL 150
TOTAL	Industria	CARTER SH 220		220	sintetico,EP,riduttori servizio severo,temp.estreme base PAO	OMALA OIL HD 220	OMALA OIL 220
TOTAL	Industria	CARTER SH 320		320	sintetico,EP,riduttori servizio severo,temp.estreme base PAO	OMALA OIL HD 320	OMALA OIL 320
TOTAL	Industria	CARTER SH 460		460	sintetico,EP,riduttori servizio severo,temp.estreme base PAO	OMALA OIL HD 460	OMALA OIL 460
TOTAL	Industria	CARTER SH 680		680	sintetico,EP,riduttori servizio severo,temp.estreme base PAO		OMALA OIL 680
TOTAL	Industria	CARTER SH 1000		1000	sintetico,EP,riduttori servizio severo,temp.estreme base PAO	*	
TOTAL	Industria	CARTER SY 220		220	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	TIVELA OIL S 220	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	CARTER SY 320		320	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	TIVELA OIL S 320	
TOTAL	Industria	CARTER SY 460		460	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	TIVELA OIL S 460	
TOTAL	Industria	CARTER VP/CS 220		220	EP,riduttori e cuscinetti,alta filtrabilità,lunga durata FZG 13+		OMALA OIL 220
TOTAL	Industria	CARTER VP/CS 320		320	EP,riduttori e cuscinetti,alta filtrabilità,lunga durata FZG 13+		OMALA OIL 320
TOTAL	Industria	CARTER VP/CS 460		460	EP,riduttori e cuscinetti,alta filtrabilità,lunga durata FZG 13+		OMALA OIL 460
TOTAL	Industria	CIRKAN C 19 I		16	olio plastificante industria gomma paraffinico	*	
TOTAL	Industria	CIRKAN C 32		32	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL 32	MORLINA 32
TOTAL	Industria	CIRKAN C 46		46	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL 46	MORLINA 46
TOTAL	Industria	CIRKAN C 68		68	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL 68	MORLINA 68
TOTAL	Industria	CIRKAN C 100		100	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 100	MORLINA 100
TOTAL	Industria	CIRKAN C 150		150	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 150	MORLINA 150
TOTAL	Industria	CIRKAN C 220		220	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 220	
TOTAL	Industria	CIRKAN C 320		320	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 320	
TOTAL	Industria	CIRKAN C 460		460	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 460	
TOTAL	Industria	CIRKAN HC 26		26	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi lubrificazione a perdita	VITREA OIL 22	MORLINA 22
TOTAL	Industria	CIRKAN HC 46		46	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi lubrificazione a perdita	VITREA OIL 46	MORLINA 46
TOTAL	Industria	CIRKAN HC 68		68	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi lubrificazione a perdita	VITREA OIL 68	MORLINA 68
TOTAL	Industria	CIRKAN HC 100		97	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi lubrificazione a perdita	VITREA OIL M 100	MORLINA 100
TOTAL	Industria	CIRKAN HC 220		220	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 220	
TOTAL	Industria	CIRKAN RO 32		32,3	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 32	TELLUS OIL 32
TOTAL	Industria	CIRKAN RO 46		46,3	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 46	TELLUS OIL 46
TOTAL	Industria	CIRKAN RO 68		67,7	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 68	TELLUS OIL 68
TOTAL	Industria	CIRKAN RO 100		100	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 100	TELLUS OIL 100
TOTAL	Industria	CIRKAN RO 150		150	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 150	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	CIRKAN RO 220		213	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 220	
TOTAL	Industria	CIRKAN RO 320		311	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 320	
TOTAL	Industria	CIRKAN RO 460		430	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 460	
TOTAL	Industria	CIRKAN SH NS 220 I		210	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi base sintetica, no staining, cuscinetti Morgoil	*	
TOTAL	Industria	CIRKAN ZS 220		220	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 220	
TOTAL	Industria	CIRKAN ZS 320		320	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	VITREA OIL M 320	
TOTAL	Industria	CORTIS MS 220		220	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN, alta demulsività per cuscinetti Morgoil	MORLINA T 220°°	MORLINA 220
TOTAL	Industria	CORTIS MS 320		320	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN, alta demulsività per cuscinetti Morgoil	MORLINA T 320°°	MORLINA 320
TOTAL	Industria	CORTIS MS 460		460	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN, alta demulsività per cuscinetti Morgoil		MORLINA 460
TOTAL	Industria	CORTIS MS 680		680	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN, alta demulsività per cuscinetti Morgoil	*	
TOTAL	Industria	CORTIS RM		100	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	MORLINA 100	TELLUS OIL 100
TOTAL	Industria	CORTIS SHT 200		195	organi alta temperatura (catene, forni, pressofusione) sintetico, temp. sino a 150°C (punte 270°C)	*	
TOTAL	Industria	CYL 460		460	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro		VITREA OIL M 460
TOTAL	Industria	CYL 680		680	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	*	
TOTAL	Industria	CYL 1000		1000	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	VALVATA OIL 1000	
TOTAL	Industria	CYL C 460		460	cilindri a vapore e riduttori lenti composto	*	
TOTAL	Industria	CYL C 680		680	cilindri a vapore e riduttori lenti composto	*	
TOTAL	Industria	DACNIS P 68		68	compressori alternativi,serv. severo,temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL		CORENA D 68 (ex COMPTELLA 68)
TOTAL	Industria	DACNIS P 100		100	compressori alternativi,serv. severo,temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA OIL P 100	
TOTAL	Industria	DACNIS P 150		150	compressori alternativi,serv. severo,temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CORENA OIL P 150	
TOTAL	Industria	DACNIS SE 46		47	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, esteri	*	
TOTAL	Industria	DACNIS SE 68		70	compressori alternativi,serv. severo,temp.mand. 220°C sintetico, base esteri	*	
TOTAL	Industria	DACNIS SE 100		100	compressori alternativi,serv. severo,temp.mand. 220°C sintetico, base esteri	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	DACNIS SH 32		32	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO	*	
TOTAL	Industria	DACNIS SH 46		46	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	CORENA AS 46	CORENA D 46 (ex COMPTELLA 46)
TOTAL	Industria	DACNIS SH 68		68	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	CORENA AS 68	
TOTAL	Industria	DACNIS SH 100		100	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J		CORENA OIL P 100
TOTAL	Industria	DACNIS VS 32		31	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	*	
TOTAL	Industria	DACNIS VS 46		46,5	compressori rotativi a vite e a palette ISO L DAH/G/J	CORENA D 46 (ex COMPTELLA 46)	
TOTAL	Industria	DACNIS VS 68		70	compressori rotativi a vite e a palette DIN 51506 VCL,alta demulsività	CORENA D 68 (ex COMPTELLA 68)	
TOTAL	Industria	DACNIS VS 150		160	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C disperdente, ISO L DAH/G/J	CORENA OIL P 150	
TOTAL	Industria	DIEL F 8100 I		1,88*	fluido incolore per elettroerosione minerale puro, per finitura	MACRON EDM 65 (ex EDM FLUID 2)	MACRON EDM 110 (ex EDM FLUID 4)
TOTAL	Industria	DIEL F 8300 I		1,83*	fluido incolore per elettroerosione per finitura	MACRON EDM 65 (ex EDM FLUID 2)	MACRON EDM 110 (ex EDM FLUID 4)
TOTAL	Industria	DIEL F 8700 I		2,01*	fluido incolore per elettroerosione sintetico, inodore, per finitura		MACRON EDM 110 (ex EDM FLUID 4)
TOTAL	Industria	DIEL MS 6700 I		3,55*	fluido incolore per elettroerosione inodore, per stampi medie dimensioni	*	
TOTAL	Industria	DIEL MS 8400 DI		2,9*	fluido incolore per elettroerosione sintetico,alta purezza,per finitura e sgrassatura	MACRON EDM 110 (ex EDM FLUID 4)	
TOTAL	Industria	DIEL MS 8500 I		2,7*	fluido incolore per elettroerosione sintetico, inodore, per finitura e sgrassatura	MACRON EDM 110 (ex EDM FLUID 4)	
TOTAL	Industria	DIEL MS 8700 I		3,1*	fluido incolore per elettroerosione sintetico,inodoro,per finitura e sgrassatura	*	
TOTAL	Industria	DIEL R 4400 I		5,3*	fluido incolore per elettroerosione inodore, per stampi medie dimensioni	*	
TOTAL	Industria	DISOLA SGS 30	30		protettivo antiruggine per motori API CC/SE, MIL-L-21260C	ENSIS ENGINE OIL 30	
TOTAL	Industria	DISOLA SGS 40			protettivo antiruggine per motori MIL-L-21260C	*	
TOTAL	Industria	DRASTA C 1500		20	olio per tempra acciai paraffinico, additivo antiossidante	VOLUTA OIL C	MORLINA 32
TOTAL	Industria	DRASTA C 5000		21,5	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato	*	
TOTAL	Industria	DRASTA C 7000		23	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato	*	
TOTAL	Industria	DRASTA CW 500 I		17,3	olio per tempra acciai lavabile	*	
TOTAL	Industria	DRASTA H 2000 I		67,5	olio per tempra acciai paraffinico	*	
TOTAL	Industria	DRASTA H 5000		130	olio per tempra accelerata paraffinico additivato		
TOTAL	Industria	DRASTA H 7000		120	olio per tempra accelerata paraffinico additivato		

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	DRASTA H 8000 I		107,5	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato, fino a 150°C	*	
TOTAL	Industria	DRASTA M 500 I		31	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato, tempra fino a 100°C	*	
TOTAL	Industria	DRASTA M 510 I		32,5	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato, tempra fino a 100°C	*	
TOTAL	Industria	DRASTA M 7000		42	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato, tempra fino a 150°C	*	
TOTAL	Industria	DRASTA MAX W		29,2	olio per tempra acciai additivo di lavabilità per tempra, 6-10%	*	
TOTAL	Industria	DRASTA MW 510 I		31,8	olio per tempra accelerata lavabile		
TOTAL	Industria	DRASTA SY 2500 I		270	olio per tempra a induzione fluido idrosolubile	*	
TOTAL	Industria	DROSER A HX E 68		68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip per guide con riporto sintetico, anche idraulico	TONNA OIL S 68	TONNA OIL S 68
TOTAL	Industria	DROSER A HX E 220		220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip per guide a riporto sintetico	TONNA OIL S 220	TONNA OIL S 220
TOTAL	Industria	DROSER A MS 2		2,2	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, Cincinn P65, organi velocissimi	*	
TOTAL	Industria	DROSER A MS 5		5	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, organi veloci	MORLINA 5	
TOTAL	Industria	DROSER A MS 10		10	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, Cincinnati P62, organi veloci	MORLINA 10	
TOTAL	Industria	DROSER A MS 15		15	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, organi veloci	*	
TOTAL	Industria	DROSER A MS 22		22	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O	MORLINA 22	
TOTAL	Industria	DROSER A MS 32		32	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA OIL S 32	
TOTAL	Industria	DROSER A MS 68		68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	TONNA OIL S 68	
TOTAL	Industria	DROSER A MS 100		100	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	*	
TOTAL	Industria	DROSER A MS 150		150	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G, antigoccia, multifunzionale	*	
TOTAL	Industria	DROSER A MS 220		220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51517/3 CLP	TONNA OIL S 220	
TOTAL	Industria	EQUIVIS D 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. detergente, ISO HV	TELLUS OIL TD 46	TELLUS OIL T 46
TOTAL	Industria	EQUIVIS HZ S 32		32	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, prestazione normale		TELLUS OIL T 22
TOTAL	Industria	EQUIVIS HZ S 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, prestazione normale		TELLUS OIL T 46
TOTAL	Industria	EQUIVIS HZ S 68		68	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, prestazione normale		TELLUS OIL T 68
TOTAL	Industria	EQUIVIS MMG 46 I		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DEN.HF-0/1/2, P70, VICKERS, superprestazioni	TELLUS OIL TX 46	
TOTAL	Industria	EQUIVIS SH AF 46 I		45,4	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. sintetico, base PAO	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	EQUIVIS XV 32		28	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV,DEN.HF-0/1/2,P68,VICKERS,superprestazioni	*	
TOTAL	Industria	EQUIVIS XV 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV,DEN.HF-0/1/2,P70,VICKERS,superprestazioni	TELLUS OIL TX 46	TELLUS OIL ST 46
TOTAL	Industria	EQUIVIS ZS 100		100	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	*	
TOTAL	Industria	EQUIVIS ZS 15		15	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL T 15	
TOTAL	Industria	EQUIVIS ZS 22		22	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	TELLUS OIL T 22	TELLUS OIL 22
TOTAL	Industria	EQUIVIS ZS 32		32	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV,DENISON HF-0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P68	TELLUS OIL T 32	
TOTAL	Industria	EQUIVIS ZS 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV,DENISON HF-0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P70	TELLUS OIL T 46	
TOTAL	Industria	EQUIVIS ZS 68		68	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV,DENISON HF-0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P69	TELLUS OIL T 68	
TOTAL	Industria	FINAVESTAN A 50 B		7,5	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	*	
TOTAL	Industria	FINAVESTAN A 80 B		15	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 917	
TOTAL	Industria	FINAVESTAN A 100 B		18	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	*	
TOTAL	Industria	FINAVESTAN A 180 B		29	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 927	
TOTAL	Industria	FINAVESTAN A 210 B		40	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 929	
TOTAL	Industria	FINAVESTAN A 360 B		70	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 934	
TOTAL	Industria	FINAVESTAN A 520 B		100	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 941	ONDINA 934
TOTAL	Industria	HYDRANSAFE HFA S1		5	fluido idraulico resistente al fuoco sintetico solubile in acqua, anticorrosione	*	
TOTAL	Industria	HYDRANSAFE HFAE		35,2	fluido idraulico resistente al fuoco emulsionabile,anticorrosione/antiruggine	*	
TOTAL	Industria	HYDRANSAFE HFC 46		45,6	fluido idraulico resistente al fuoco base acqua/glicole monopropilenico	*	
TOTAL	Industria	HYDRANSAFE HFC 146		46	fluido idraulico resistente al fuoco base acqua/glicole	*	
TOTAL	Industria	HYDRANSAFE HFDR		43,4	fluido idraulico resistente al fuoco base estere fosfato,antiusura,anticorrosione	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	HYDRANSAFE HFDU 46		47,5	fluido idraulico resistente al fuoco base esteri organici, antiusura	IRUS DU°°	
TOTAL	Industria	HYDRANSAFE HFDU LC 168		68	fluido idraulico resistente al fuoco base esteri organici, antiusura		IRUS DU°°
TOTAL	Industria	ISOVOLTINE		16	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I, pour point -33°C	ELECTRICAL G	
TOTAL	Industria	ISOVOLTINE II		9,1	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I+II, pour point -52°C	DIALA OIL GX	DIALA OIL D
TOTAL	Industria	JARYTHERM AX 320		9,3	olio diatermico sintetico, temp.-10/+310°C, ISO-L-QC	*	
TOTAL	Industria	JARYTHERM BT 06		6,5*	olio diatermico sint.(benzile/dibenziltoluene), temp -30/+280°C.	*	
TOTAL	Industria	JARYTHERM CF		0,8	olio diatermico sintetico(dietilbenzene),-70/+310 °C,ISO L-QE	*	
TOTAL	Industria	JARYTHERM DBT		50*	olio diatermico sintetico,(dibenziltoluene),temp. 0/+350°C	*	
TOTAL	Industria	KASSILLA 150		153	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) detergente,MoS2, alti carichi,urti, bassa velocità		OMALA OIL 150
TOTAL	Industria	KASSILLA 220		225,6	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) detergente,MoS2,alti carichi,urti, bassa velocità		OMALA OIL 220
TOTAL	Industria	KASSILLA 320		325,1	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) detergente,MoS2,alti carichi,urti, bassa velocità		OMALA OIL 320
TOTAL	Industria	KASSILLA 460		472	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) detergente,MoS2,alti carichi,urti, bassa velocità		OMALA OIL 460
TOTAL	Industria	KASSILLA 680		720	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) detergente,MoS2,alti carichi,urti, bassa velocità		OMALA OIL 680
TOTAL	Industria	KASSILLA 1000		996	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) con MoS2, alti carichi, urti, basse velocità	*	
TOTAL	Industria	KASSILLA GMP 220		225	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) detergente,MoS2,alti carichi,urti, bassa velocità		OMALA OIL 220
TOTAL	Industria	KASSILLA GMP 320		311	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) detergente,MoS2,alti carichi,urti, bassa velocità		OMALA OIL 320
TOTAL	Industria	KASSILLA GMP 460		449	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) detergente,MoS2,alti carichi,urti, bassa velocità		OMALA OIL 460
TOTAL	Industria	LACTUCA ASI 6100 I		31#	olio per tempra accelerata lavabile, temprà superveloce	*	
TOTAL	Industria	LACTUCA LT 2000		34	olio emulsionabile per taglio metalli speciale, lavorazione leghe gialle	SITALA AY 402.01	SITALA CE 3401 (EX LUTEM TT)
TOTAL	Industria	LACTUCA LT 2000 I		63	olio emulsionabile per taglio metalli speciale, lavorazione leghe gialle	SITALA AY 402.01	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	LACTUCA MS 2000 I BIO		18	olio emulsionabile per taglio metalli no Cl/Bo/nitriti/fenoli,met.ferrosi e non (2-7%)	SITALA E 403	
TOTAL	Industria	LACTUCA MS 4000 I		98	olio emulsionabile per taglio metalli EP, universale, metalli ferrosi e non (2-15%)	*	
TOTAL	Industria	LACTUCA MS 6000 I		98	olio emulsionabile per taglio metalli EP,lavoraz. gravose,acc.legati/leghe gialle 2-15%	SITALA CA 3802 (ex LUTEM SE)	
TOTAL	Industria	LACTUCA MS 7000			olio emulsionabile per taglio metalli EP,no Cl,lavoraz. gravose,metalli ferrosi e non		SITALA CA 3802 (ex LUTEM SE)
TOTAL	Industria	LACTUCA MS 8000 I		136	olio emulsionabile biostabile per taglio metalli fortem. EP,lav.gravose mat.difficile lavorabilità	*	
TOTAL	Industria	LACTUCA MU 46		46	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile senza cloro, emulsionabile, anche idraulico		MACRON 3453 CF-32(EX MACRON M32)
TOTAL	Industria	LACTUCA MU 68		68	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile senza cloro, emulsionabile, anche idraulico	*	
TOTAL	Industria	LUBRILAM 8400 I		2,15	olio per laminazione a freddo alluminio	*	
TOTAL	Industria	LUBRILAM S 22 L		1,6	olio per laminazione a freddo minerale puro,alluminio e rame		MACRON EDM 65 (ex EDM FLUID 2)
TOTAL	Industria	LUBRILAM S 23 L		1,8	olio per laminazione a freddo minerale puro, foglio alluminio e rame		MACRON EDM 65 (ex EDM FLUID 2)
TOTAL	Industria	LUBRILAM S 30 L		1,9	olio per laminazione a freddo minerale puro, inodore, foglio alluminio		MACRON EDM 65 (ex EDM FLUID 2)
TOTAL	Industria	LUBRILAM S 40 L		2,3	olio per laminazione a freddo minerale puro, inodore, nastro alluminio		MACRON EDM 110 (ex EDM FLUID 4)
TOTAL	Industria	LUNARIA 32		32	olio per compressori frigoriferi speciale per fluidi R22, SUVA HP39/80/81		CLAVUS OIL AB 32
TOTAL	Industria	LUNARIA 46		46	olio per compressori frigoriferi speciale per fluidi R22, SUVA HP39/80/81	*	
TOTAL	Industria	LUNARIA FR 32		30	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS OIL G 32	
TOTAL	Industria	LUNARIA FR 46		43	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS OIL G 46	
TOTAL	Industria	LUNARIA FR 68		68	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	CLAVUS OIL G 68	
TOTAL	Industria	LUNARIA FR 100		95	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	*	
TOTAL	Industria	LUNARIA NH 46		46	olio per compressori frigoriferi additivato, per ammoniaca (R717)	*	
TOTAL	Industria	LUNARIA NH 68		68	olio per compressori frigoriferi additivato, per ammoniaca (R717)	*	
TOTAL	Industria	LUNARIA SH 46		44	olio per compressori frigoriferi semisintetico	*	
TOTAL	Industria	LUNARIA SK 55		50	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	*	
TOTAL	Industria	LUNARIA SK 100		94	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	*	
TOTAL	Industria	LUNARIA SK 150		140	olio per compressori frigoriferi sintetico per R22	*	
TOTAL	Industria	LYRAN C 80 B			olio bianco tecnico leggero odore		ONDINA 917

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	LYRAN H 80 B		15,2	olio bianco tecnico inodore, severamente raffinato	PROCESS OIL 3563 (ex WHITE 451 R)	ONDINA 917
TOTAL	Industria	MARTOL 4046 CF I		45,4	olio per stampaggio e imbutitura composto, EP, metalli ferrosi	*	
TOTAL	Industria	MARTOL 4150 CF I		148	olio per stampaggio e imbutitura no cloro, stampaggio medio-gravoso	FENELLA OIL BSD 3251	
TOTAL	Industria	MARTOL EP 5 CF		3,21	olio per taglio ingranaggi solforato attivo, no cloro, acciai carbonio e legati	*	
TOTAL	Industria	MARTOL EP 205 CF		200	olio per stampaggio e imbutitura no cloro, EP, metalli ferrosi	FENELLA OIL B 3851C (ex ACTEM T 18)	
TOTAL	Industria	MARTOL EP 300 CF		300	olio per stampaggio e imbutitura no cloro, EP, imbutitura molto severa acciai	*	
TOTAL	Industria	MARTOL EP 1000		1000	olio per stampaggio e imbutitura composto, EP, imbutitura profonda, acciai e inox	*	
TOTAL	Industria	MARTOL EP 8032 I		9°E#	olio per stampaggio e imbutitura sintetica, anche tranciatura fine lamiera	*	
TOTAL	Industria	MARTOL EP 8068 CF I		68,1	olio per stampaggio e imbutitura senza cloro, acciai anche legati, anche tranciatura	FENELLA OIL B 3853C (ex ACTEM T 8)	
TOTAL	Industria	MARTOL EP 8068 I		6,6°E#	olio per stampaggio e imbutitura semisintetico, anche tranciatura fine lamiera	*	
TOTAL	Industria	MARTOL EP 8080 I		65,8	olio per stampaggio e imbutitura fluido per tranciatura fine acciai	FENELLA OIL B 3853C (ex ACTEM T 8)	
TOTAL	Industria	MARTOL EP 8090 I		3,7°E#	olio per stampaggio e imbutitura semisintetico, anche tranciatura fine lamiera	*	
TOTAL	Industria	MARTOL EP 8150 I		155	olio per stampaggio e imbutitura composto, stampaggio medio gravoso	*	
TOTAL	Industria	MARTOL EV 5Y13		1,40	olio per stampaggio e imbutitura alta evaporabilità, pure tranciat. lamierino sottile	*	
TOTAL	Industria	MARTOL EV 8002 CF I		2,1*	olio per stampaggio e imbutitura senza cloro, alta evaporabilità, alluminio e leghe	*	
TOTAL	Industria	MARTOL EV 8007 CF I		1,9	olio per stampaggio e imbutitura no Cl, alta evaporab., anche tranciat. fine alluminio	*	
TOTAL	Industria	MARTOL EV 8107 CF I		6,83	olio per stampaggio e imbutitura sintetica, no cloro, evaporabile, anche acciai legati	*	
TOTAL	Industria	MARTOL FMO 500 I		1,47	olio per stampaggio e imbutitura fluido base sintetica alluminio (per alimenti)	*	
TOTAL	Industria	MARTOL FMO 600 I		1,05	olio per stampaggio e imbutitura fluido base sintetica alluminio (per alimenti)	*	
TOTAL	Industria	MARTOL FMO 4000 I		3,3	olio per stampaggio e imbutitura fluido base sintetica alluminio (per alimenti)	*	
TOTAL	Industria	MARTOL FMO 5000 I		3	olio per stampaggio e imbutitura fluido base sintetica alluminio (per alimenti)	*	
TOTAL	Industria	MARTOL FMO 10000 I		17	olio per stampaggio e imbutitura intero, anche tranciatura contenitori alimentari	*	
TOTAL	Industria	MARTOL KFMO 5000 I		3,3	olio per stampaggio e imbutitura sintetica, evaporabile, alluminio (per alimenti)	*	
TOTAL	Industria	MARTOL LVG 15 CF		2,1*	olio per stampaggio e imbutitura senza cloro, alta evaporabilità, alluminio e leghe	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	MARTOL LVG 50 CF		2,99	olio per stampaggio e imbutitura no Cl,alta evaporab.,anche tranciat.ferrosi/non f.	*	
TOTAL	Industria	MARTOL PASTE			olio per stampaggio e imbutitura pasta emulsionabile,metalli ferrosi e non (filler)	*	
TOTAL	Industria	MISOLA MAP 220		220	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi base sintetica, macchinario cartiere	*	
TOTAL	Industria	MISOLA MAP 320		320	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi base sintetica, no staining, cuscinetti Morgoil	*	
TOTAL	Industria	MISOLA MAP 460		460	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi base sintetica, macchinario cartiere	*	
TOTAL	Industria	MISOLA MAP SH 220		226	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi base sintetica, macchinario cartiere	*	
TOTAL	Industria	MISOLA MAP SH 320		321	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi base sintetica, macchinario cartiere	*	
TOTAL	Industria	MISOLA MAP SH 460		465	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi base sintetica, macchinario cartiere	*	
TOTAL	Industria	MISOLA SY 220		219	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi base poliglicole,macch.cartiere,temp.fino a 130°C	*	
TOTAL	Industria	MISOLA SY 460		462	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi base poliglicole,macch.cartiere,temp.fino a 130°C	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL 7/040C			disarmante speciale fluido, tegole cemento, stampi alluminio	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL 7/041 GLN		4,2*	disarmante speciale altam.raffinato,sformatura immediata,stampi ferro	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL AZ N		7,5	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio raffinato, additivato, maturazione anche a vapore	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL DS 2		3	disarmante speciale per sformatura rapida	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL DS 11		11,2	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio sintetico	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL IT 7/067		77	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio additivo per sformanti, esteri sintetici	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL IT 7/082		19	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio base sintetica, anche maturazione a caldo	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL IT 7/082 FV		19	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio base sintetica, anche maturazione a caldo	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL IT 7/088		3,8*	disarmante speciale fluido, tegole cemento, stampi alluminio	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL IT 7/097			disarmante speciale per impasti ceramici	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL IT 7/098 B		60	disarmante speciale molto raffinato,per cemento cellulare	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL PC		15,5	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio molto raffinato, maturazione a vapore	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL RAPID S		4*	disarmante speciale altam.raffinato,sformatura immediata,stampi ferro	*	



Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	MOLDOL SPECIAL			disarmante manufatti cemento, casseri acciaio uso universale	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL SPECIAL G		8,4	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio molto raffinato, maturazione a vapore	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL SPECIAL G PLUS		7,8	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio molto raffinato, maturazione a vapore	*	
TOTAL	Industria	MOLDOL T			disarmante speciale al solvente, per tubi e plai centrifugati	*	
TOTAL	Industria	ORITES DS 125		126	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C sintetico, polialchileglicole, per etilene	*	
TOTAL	Industria	ORITES DS 270		265	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C sintetico, polialchileglicole, per etilene	*	
TOTAL	Industria	ORITES GC 220		200	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C per ammoniaca	*	
TOTAL	Industria	ORITES TN 32		32	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. turbine, compress. sintesi ammoniaca, DELAVAL supp.1		MORLINA 46
TOTAL	Industria	ORITES TW 230		230	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C FDA+polimero, compressori etilene fino a 3000 bar	*	
TOTAL	Industria	ORITES TW 230 S		230	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C FDA+polimero+lubricity, compr. etilene serv. severo	*	
TOTAL	Industria	OSYRIS 1000		20	protettivo antiruggine oleoso, per lamiera, tubi ecc. film oleoso, breve durata	*	
TOTAL	Industria	OSYRIS 18 V		1,2°E*	protettivo antiruggine al solvente dewatering, film oleoso, 8 mesi interno	ENSIS FLUID R	
TOTAL	Industria	OSYRIS 3000		32	protettivo antiruggine oleoso, per lamiera, tubi ecc. film oleoso, medio termine		ENSIS FLUID R
TOTAL	Industria	OSYRIS 4000 I		12°E*	protettivo antiruggine oleoso, per lamiera, tubi ecc. dewatering, film oleoso	*	
TOTAL	Industria	OSYRIS 9100		100*	protettivo antiruggine al solvente dewatering, film lacca 1,5 micron, medio termine	*	
TOTAL	Industria	OSYRIS DWX 4000 I		1,2°E*	protettivo antiruggine al solvente dewatering, film morbido/sottile, 8 mesi interno	ENSIS FLUID RX (ex F)	
TOTAL	Industria	OSYRIS DWY 3500		2,3	protettivo antiruggine al solvente dewatering, film morbido 1 micron, 9/3 mesi int/est	ENSIS FLUID RX (ex F)	ENSIS FLUID R
TOTAL	Industria	OSYRIS X 6000 I			protettivo antiruggine al solvente film duro, trasparente, 18/6 mesi interno/esterno	*	
TOTAL	Industria	PLANETELF ACD 22		22,7	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 22	
TOTAL	Industria	PLANETELF ACD 32		31,8	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 32	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	PLANETELF ACD 46		48,6	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 46	
TOTAL	Industria	PLANETELF ACD 68		69,2	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 68	
TOTAL	Industria	PLANETELF ACD 68M		70,1	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 68	
TOTAL	Industria	PLANETELF ACD 100 FY		100	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	CLAVUS R 100	
TOTAL	Industria	PLANETELF ACD 150 FY		151	olio per compressori frigoriferi sintetico (esteri polioli) per HFC-134a	*	
TOTAL	Industria	PLANETELF ACD 220 FY		233	olio per compressori frigoriferi sintetico (esteri polioli) per HFC-134a	*	
TOTAL	Industria	PLANETELF PAG 244		53	olio per compressori frigoriferi sintet.,glicole polialkilen.,condizionatori,compr.	*	
TOTAL	Industria	PLANETELF PAG 488		130	olio per compressori frigoriferi sintet.,glicole polialkilenico,condiz.DELFI,compr.	*	
TOTAL	Industria	PLANETELF PAG SP 20		100	olio per compressori frigoriferi sintet.,glicole polialkilen.,condiz.SANDEN,compr.	*	
TOTAL	Industria	PNEUMA 10		10	olio per utensili pneumatici antigoccia EP	*	
TOTAL	Industria	PNEUMA 46		46	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	*	
TOTAL	Industria	PNEUMA 68		68	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	*	
TOTAL	Industria	PNEUMA 100		100	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	TORCULA OIL	
TOTAL	Industria	PNEUMA 150		150	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		TORCULA OIL
TOTAL	Industria	PNEUMA SY 10		10	olio per utensili pneumatici sintetico, anti-icing, antiusura, antiruggine	*	
TOTAL	Industria	PRESLIA 32		32	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 32	
TOTAL	Industria	PRESLIA 46		46	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 46	MORLINA 46
TOTAL	Industria	PRESLIA 68		68	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 68	MORLINA 68
TOTAL	Industria	PRESLIA 100		100	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO OIL T 100	MORLINA 100
TOTAL	Industria	PRESLIA GS 32		31	olio per turbine, inibito R. & O. ISO L-TG B, per turbine a gas		TURBO OIL T 32
TOTAL	Industria	PRESLIA GS 46		46	olio per turbine, inibito R. & O. ISO L-TGB		TURBO OIL T 46
TOTAL	Industria	PRESLIA GT 32		32	olio per turbine, inibito R. & O. ISO L-TG B, per turbine a gas		TURBO OIL T 32
TOTAL	Industria	PRESLIA GT 46		46	olio per turbine, inibito R. & O. ISO L-TGB		TURBO OIL T 46
TOTAL	Industria	PRESLIA SE JET 530		25,1	olio per turbine, inibito R. & O. TURBO OIL T 32 sintetico per turbine a gas	TURBO OIL T 32	
TOTAL	Industria	PRIMERIA LPG 150		150	compressori alternativi,serv. severo,temp.mand. 220°C poliglicoli,per gas naturali,NH3,derivati Cl-FI	*	
TOTAL	Industria	PV 100		119	olio per pompe a vuoto minerale puro, bassa tensione vapore	CORENA V 100	
TOTAL	Industria	PV 100 PLUS		105	olio per pompe a vuoto minerale puro, pompaggio aria umida	CORENA V 100	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	PV SH 100		105	olio per pompe a vuoto semisintetico, per gas acido	*	
TOTAL	Industria	PX 4583		235	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C sintetico+polimero, compressori etilene	*	
TOTAL	Industria	SCILIA MS 3040		40	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile no cloro, inattivo, anche idraulico		MACRON 3453 CF-32(EX MACRON M32)
TOTAL	Industria	SCILIA MS 5032		32	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile senza cloro, inattivo, anche idraulico	MACRON 401 F-32	MACRON 3453 CF-32(EX MACRON M32)
TOTAL	Industria	SCILIA MS 6040 I		40	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile no cloro, inattivo, anche idraulico	*	
TOTAL	Industria	SCILIA MS 7046		48	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile senza cloro, emulsionabile, anche idraulico	*	
TOTAL	Industria	SERIOLA 1510		30	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMIA OIL B	VITREA OIL 32
TOTAL	Industria	SERIOLA D-TH		24,5	olio diatermico sintetico, detergente pulizia impianti (150°)	*	
TOTAL	Industria	SERIOLA ETA 32		32	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMIA OIL B	VITREA OIL 32
TOTAL	Industria	SERIOLA ETA 100		100	olio diatermico paraffinico, per sistemi aperti		VITREA OIL M 100
TOTAL	Industria	SERIOLA FG		32	olio per industria alimentare minerale, sistemi oleotermici, USDA H1	*	
TOTAL	Industria	SERIOLA I 32		32	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMIA OIL B	VITREA OIL 32
TOTAL	Industria	SERIOLA QA 46		40	olio diatermico paraffinico, temp. sino a 320°C		VITREA OIL 46
TOTAL	Industria	SPIRIT ASI 7000		41,5	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli multipurpose, metalli ferrosi e non, incl. Inox		ADRANA A 3601.03
TOTAL	Industria	SPIRIT MS 2000 I		24	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale, acciaio/ghisa/met. non ferrosi 3-6%	ADRANA A 3601.03	
TOTAL	Industria	SPIRIT MS 4000 I		95	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/fenoli/nitriti, lav. med. sev. acciai e allum.	ADRANA E 3203 (ex LUTEM B)	
TOTAL	Industria	SPIRIT MS 5000			emulsionabile semisintetico per taglio metalli no nitriti/fenoli, multip., lav. medie ferr. e non		ADRANA A 3601.03
TOTAL	Industria	SPIRIT MS 6000 BIO I		62	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli rettifica e taglio medioseveri, met. ferrosi 3-8%	ADRANA E 3203 (ex LUTEM B)	
TOTAL	Industria	SPIRIT MS 8000 D		100,3	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, altamente biostabile, lavorazioni gravose 3-12%	*	
TOTAL	Industria	SPIRIT MS 8000 I			emulsionabile semisintetico per taglio metalli EP, taglio e rettifica gravosi, 2-10%	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	SPIRIT WBA 5000		43	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/Bo/biocidi, taglio e rettif.medioseveri 2-6%	ADRANA A 3601.03	
TOTAL	Industria	TORILIS 1850		15,5	olio plastificante industria gomma paraffinico	*	
TOTAL	Industria	TORILIS 2500		31	olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL 32
TOTAL	Industria	TORILIS 6200		107	olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL M 100
TOTAL	Industria	TORILIS 7200		470	olio plastificante industria gomma paraffinico		VITREA OIL M 460
TOTAL	Industria	TOTALVESTAN 15 I		15	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 917	
TOTAL	Industria	TOTALVESTAN 32 I		32	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 927	
TOTAL	Industria	TOTALVESTAN 75 I		74	olio bianco medicinale FUIIX, EU F III, USP/FDA	ONDINA 941	ONDINA 934
TOTAL	Industria	TOTALVESTAN 100 I		110	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	ONDINA 941	ONDINA 934
TOTAL	Industria	VALONA AU 2004 I			olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura senza cloro, per acciai e leghe gialle	MACRON 2405 M 4 (ex KS 204)	
TOTAL	Industria	VALONA AU 2008 I		3,9	olio da taglio inattivo,lavoraz. automatiche alta velocità metalli ferrosi e non ferrosi	*	
TOTAL	Industria	VALONA GR 4009 I		9	olio da taglio inattivo,lavoraz. automatiche alta velocità metalli ferrosi e non ferrosi	MACRON 3451 CM-20(EX INTEM CM)	
TOTAL	Industria	VALONA GR 7005		5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura composto per rettifica acciai alte resistenze		MACRON 3251 CM- 9 (EX INTEM AM)
TOTAL	Industria	VALONA MS 2020 I		21,9	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche inattivo per minuterie metalliche	*	
TOTAL	Industria	VALONA MS 2024 I		24,4	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche EP,lav.mediosevere,leghe gialle/acc.altà lavorab.	MACRON 3452 CF-32 (EX INTEM ML/C)	
TOTAL	Industria	VALONA MS 2026 I		24,4	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no cloro, torneria med/grav,leghe gialle e acciai	*	
TOTAL	Industria	VALONA MS 4012 I		12,43	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no cloro, leghe gialle, acciai alta lavorabilità	*	
TOTAL	Industria	VALONA MS 4024 I		26,74	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no Cl/Zn,acciai poco lavorab.e metalli non ferrosi	*	
TOTAL	Industria	VALONA MS 4032 I		32,16	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche solfoclor.,lav.medio/gravose,leghe gialle e acciai	*	
TOTAL	Industria	VALONA MS 6015 I		15	olio per brocciatura inatt.,acciai inox/leghe non ferr.,anche lav.gen.	*	
TOTAL	Industria	VALONA MS 6027 I		27	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche solfofosforato,lavorazioni severe plurimandrini	MACRON 3651 CM-32 (EX INTEM DM)	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Industria	VALONA MS 7009		9	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro (solforato), acciai duri e inox	*	
TOTAL	Industria	VALONA MS 7023		23	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no Cl/Zn,acciai poco lavorab.e metalli non ferrosi	*	
TOTAL	Industria	VALONA ST 4012 I		10,73	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda solforato, lavorazioni severe, ejector	GARIA 3655 CM-11	
TOTAL	Industria	VALONA ST 5022		22	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro, acciai legati	GARIA 3452 M-22	
TOTAL	Industria	VALONA ST 8012 I		10,76	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no cloro, BTA, Ejector, punta a cannone	GARIA 401 F-10	
TOTAL	Industria	VALONA ST 8034 I		34,36	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro, lavorazione gravosa acciai legati	GARIA 405 M-32	
TOTAL	Industria	VALONA ST 8038 I		36	olio per taglio ingranaggi no cloro, per sbarbatura	*	
TOTAL	Industria	VALONA ST 8068 I		68,8	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro,EP,rullatura filetti e stampaggio bulloni	*	
TOTAL	Industria	VULSOL ASI 6000 I		28	emulsionabile per laminazione a caldo base sintetica, alluminio (anche taglio)	*	
TOTAL	Industria	VULSOL GR 8000 I			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli EP, no nitriti, rettifica	*	
TOTAL	Industria	VULSOL MS 5000		10,5	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no cloro/nitriti,rettifica metalli ferrosi e non	*	
TOTAL	Industria	VULSOL MS 7000		18	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no cloro, metalli ferrosi e non, 4-10%	*	
TOTAL	Industria	VULSOL MS 7500		337*	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no nitriti,Bo,ammine,fenoli,met.ferr.e non 2,5-5%	*	
TOTAL	Industria	VULSOL SYN GR			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no boro, rettifica metalli ferrosi e non	*	
TOTAL	Grassi	ALTIS EM 2	NLGI 1-2	>260°C	multifunzionale,alta stabilit�,industria,mozzi ruote ecc poliurea, per alte temperature	Stamina RL2	
TOTAL	Grassi	ALTIS MV 2	NLGI 2	>240°C	multifunzionale,alta stabilit�,industria,mozzi ruote ecc poliurea, temp. -20/+180°C	STAMINA GR. RL 2	
TOTAL	Grassi	ALTIS SH 2	NLGI 2	>240°C	multifunzionale,alta stabilit�,industria,mozzi ruote ecc poliurea,sintetico, temp.-40/+180°C	STAMINA GR. HDS 2	
TOTAL	Grassi	AXA GR 1	NLGI 1	280°C	multifunzionale, per industria alimentare calcio complesso, innocuo, inodore, insapore	CASSIDA GR. RLS 1	
TOTAL	Grassi	AXA MULTIMOTIVE 1	NLGI 1	>275°C	multifunzionale, per industria alimentare calcio complesso	CASSIDA GR. RLS 1	
TOTAL	Grassi	AXA MULTIMOTIVE 2	NLGI 2	>275°C	multifunzionale, per industria alimentare calcio complesso	CASSIDA GR. RLS 2	
TOTAL	Grassi	BIOMULTIS SEP 2	NLGI 2	>190	biodegradabile, a base vegetale, ecologico litio/calcio, EP, base esterii	*	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Grassi	CALORIS 23	NLGI 2-3	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature bentonite	Darina R2	ALBIDA GR. EP2
TOTAL	Grassi	CALORIS G	NLGI 2	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature bentonite, grafitato		ALBIDA GR. EP2
TOTAL	Grassi	CALORIS MS 23	NLGI 2-3	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature bentonite, con MoS2	*	
TOTAL	Grassi	CERAN AD	NLGI 0	>300°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc calcio complesso,EP, temp.-25/+150°C	*	
TOTAL	Grassi	CERAN GEP	NLGI 0	>300°C	grasso al bisolfuro di molibdeno,giunti omocinetici,ecc. calcio sulfonato, grafite, MoS2, temp.-20/+180°C		RETINAX EPX 2
TOTAL	Grassi	CERAN HV	NLGI 1-2	>300°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc calcio complesso,temp. -25/+180°C	*	
TOTAL	Grassi	CERAN HVA	NLGI 2	>300°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc calcio comlesso,superbasico,temp.-20/+160°C	ALBIDA GR. RL 2	
TOTAL	Grassi	CERAN LT	NLGI 1-2	>300°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc calcio complesso,basse temperature(-40/+150°C)	*	
TOTAL	Grassi	CERAN MM	NLGI 2	>300°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc calcio complesso, EP, temp. sino a 160°C		ALBIDA GR. EP2
TOTAL	Grassi	CERAN MS	NLGI 1	>300°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc calcio complesso, EP,con MoS2	*	
TOTAL	Grassi	CERAN PM	NLGI 1-2	>300°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc calcio complesso,temp. -25/+180°C	*	
TOTAL	Grassi	CERAN WR 1	NLGI 1	>300°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc calcio complesso, EP, temp. sino a 160°C	*	
TOTAL	Grassi	CERAN WR2	NLGI 2	>300°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc calcio complesso, EP, temp. sino a 160°C		ALBIDA GR. EP2
TOTAL	Grassi	COPAL GEP 2	NLGI 2	>250°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc alluminio complesso,EP,con MoS2,temp.-20/+150°C	ALBIDA GR. HD2	ALBIDA GR. EP2
TOTAL	Grassi	EMETAN M		52	vaselina filante FUI IX, bianca	*	
TOTAL	Grassi	EMETAN T		52	vaselina filante tecnica, bianca	*	
TOTAL	Grassi	LICAL EP 2	NLGI 2	198°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio/calcio resist.all'acqua, auto e industria	SUPER GREASE EP2	ALVANIA GR. EP 2(LF)
TOTAL	Grassi	MARSON SY 00	NLGI 00	170°C	semifluido, riduttori a vite senza fine,lubrificati a vita litio, olio sintetico,temp.sino a 120°C	TIVELA COMPUND GL 00	ALVANIA GR. GL 00
TOTAL	Grassi	MARSON SY 000	NLGI 000	>180°C	semifluido, riduttori a vite senza fine,lubrificati a vita litio, olio sintetico		TIVELA COMPUND GL 00
TOTAL	Grassi	MERKAN 23	NLGI 2-3	>100°C	grasso per lubrificazione generale calcio, per macchine agricole, temp. -20/+80°C		ALVANIA GR. RL 3
TOTAL	Grassi	MULTIS 2	NLGI 2	180°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	ALVANIA GR. RL 2	

Fornitore	Settore	Prodotto	SAE NLGI	ISO P.Goccia	Descrizione	Corrispondente Shell	Alternativo Shell
TOTAL	Grassi	MULTIS 3	NLGI 3	180°C	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	ALVANIA GR. RL 3	
TOTAL	Grassi	MULTIS BIO	NLGI 0	140°C	biodegradabile, a base vegetale, ecologico calcio, inibito, temp. -20/+70°C	*	
TOTAL	Grassi	MULTIS BIO EP 2	NLGI 2	infus.	biodegradabile, a base vegetale, ecologico bentonite, EP, temp. -40/+180°C	*	
TOTAL	Grassi	MULTIS BIO EP 200	NLGI 00		biodegradabile, a base vegetale, ecologico bentonite, EP,semifluido, temp. -40/+100°C	*	
TOTAL	Grassi	MULTIS COMPLEX EP 2	NLGI 2	>275°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc litio complesso,EP, -20/+150°C(punte 190°C)	ALBIDA GR. EP2	ALVANIA GR. EP 2(LF)
TOTAL	Grassi	MULTIS EP 1	NLGI 1	>190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio/calcio, per auto e industria		ALVANIA GR. EP 1(LF)
TOTAL	Grassi	MULTIS EP 2	NLGI 2	>190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio/calcio, per auto e industria	SUPER GREASE EP2	ALVANIA GR. EP 2(LF)
TOTAL	Grassi	MULTIS EP 3	NLGI 3	>190°C	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio/calcio, per auto e industria	*	
TOTAL	Grassi	MULTIS EP 00	NLGI 00	>170°C	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio/calcio, EP	ALVANIA GR. GL 00	
TOTAL	Grassi	MULTIS MS 2	NLGI 2	>190°C	grasso al bisolfuro di molibdeno,giunti omocinetici,ecc. litio/calcio, EP, MoS2	RETINAX HDX 2	RETINAX EPX 2
TOTAL	Grassi	MULTIS XHV 2	NLGI 2	>190°C	multipurpose, adesivo, idroresistente, per autotrazione litio/calcio, EP, temp. -25/+150°C	RETINAX HD 2	RETINAX LX 2
TOTAL	Grassi	MULTIS ZS 000	NLGI00/000	>170°C	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter semisintetico, litio, temp. -45/+120°C		ALVANIA GR. GL 00
TOTAL	Grassi	SPECIS CU	NLGI 2	infus.	grasso infusibile per organi ad alte temperature bentonite, al rame	*	
TOTAL	Grassi	SPECIS HC 2	NLGI 2	infus.	grasso insolubile in idrocarburi vaselinoso,al litio	*	
TOTAL	Grassi	STATERMIC NS	NLGI 2	>300°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc fuido fluorato, temp. -20/+250°C	STAMINA GR. RL 2	
TOTAL	Grassi	STATERMIC XHT	NLGI 2	>300°C	multifunzionale,alta stabilità,industria,mozzi ruote ecc composti fluorurati,olio sintetico,temp.-25/+250°C		ALBIDA GR. RL 2